

Číslo dokladu: NA23042984
Garant: Ing. [REDACTED]

Datum: 25.04.2023
Datum platnosti: 24.06.2023

Dodavatel:

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: [REDACTED]
Internet: www.trigonplus.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Měna: CZK

Captair 834 Smart

Odběratel:

**Univerzita Karlova, 1. LF, Anatomický
ústav 1. LF**

Mgr. [REDACTED]
U nemocnice 3
128 00 Praha 2

Sídlo: Ovocný Trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: [REDACTED]

Obchodní údaje:

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.
Termín dodání 6 až 10 týdnů podle termínu objednání.
Záruka 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS.

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B03P/11	Captair 834 Smart, skříň na chemikálie - konfigurace č.1 <i>skříň na skladování chemikálií konfigurace č.1 - dvoukřídlé průhledné, uzamykatelné dveře kapacita 120 ks lahví o objemu 1 litr vnitřní nucený oběh vzduchu průtok vzduchu 220 m3/hodinu 1 ventilační jednotka, možnost kaskádového řazení filtrů podle typu aplikace, výstupní filtr není obsažen v ceně skříně - nutno zvolit typ filtru podle druhu uskladněných chemikálií: - filtr AS pro organické výpary - filtr BE+ pro kyselé i organické výpary - filtr F pro formaldehydové výpary - filtr K pro výpary amoniaku - filtr HP (H14) pro filtraci pevných částic (lze kombinovat s výše uvedenými filtry) - filtr UP (U17) pro filtraci pevných částic (lze kombinovat s výše uvedenými filtry) skříň zhotovena z materiálu dlouhodobě odolávajícího uskladněným látkám tělo skříně - korozivzdorná, galvanizovaná ocel s povrchovou úpravou 100% polyesterem dveře ze syntetického skla (odolává jak kyselým tak i organickým parám) police (2x5ks) s integrovaným systémem zachytu rozlých tekutin - zhotoveny z polypropylenu filtrační modul zhotoven z polypropylenu Smart technologie - on line systém řízení digestoře - barevná optická indikace stavu zařízení a filtrů na panelu zařízení - proudění vzduchu, stav filtrů, porucha, otevřené dveře - on-line sledování stavu a alarmy pomocí zařízení (PC, tablet, mobil) s Android, iOS nebo Windows přes ethernet nebo internet, - on-line ovládání pomocí zařízení s Windows přes ethernet volitelné vybavení za příplatek: detektory účinnosti filtrace, splňuje nároky na provoz v čistém prostoru (ISO7) připojení k el. síti splňující ČSN vnější rozměry: š 900 mm x v 2140 až 2300 mm (v závislosti na skladbě filtrů) x h 670 mm 230 V, max 75 W</i>	1	82 900,00	82 900,00	21%	100 309,00
H01074201	Filtr uhlíkový kombinovaný, GF4 BE+ <i>pro anorganické i organické výpary, výpary sloučenin síry, minerální kyseliny, alkalické i kyselé výpary, životnost filtrů dána stylem použití a typem chemických látek, obecný předpoklad je cca 12 až 18 měsíců, v kaskádě dvou filtrů se filtry točí a mění se pouze hlavní, přesný návrh možný s přesným popisem práce</i>	1	13 500,00	13 500,00	21%	16 335,00

Celkem:

Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem s DPH
96 400,00 20 244,00 116 644,00