

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nádoba na odpady SSI Schäfer

- Vhodná pro rychlé a moderní výsypné systémy.
- Vyrobená z vysokohustotního polyetylénu, HDPE.
- Vyrobeno podle normy DIN EN 840, značka jakosti RAL podle RAL-GZ 951/1.
- Testována kvalita RAL (vyražena oficiální pečeť na nádobě i víku).
- Víko s prolisem pro vyšší pevnost, madla na bočních stranách. Gumové tlumiče integrované ve všech rozích víka.
- Nádoba je odolná vůči UV záření, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům.
- Pozinkovaná kovová osa na montáž koleček.
- Vnitřní stěny hladké. Přední část nádoby hladká pro snadné umístění samolepky.
- Výrobce je uveden na nádobě.

Barva	černé tělo, víko dle zadání
Jmenovitý objem	240 l
Tloušťka nádoby	3,4 mm
Hmotnost nádoby	7,5 kg
Kolo - Ø	200 mm



Ilustrační foto

Nádoba 1100 l na BRKO

Plastová nádoba vhodná pro ukládání bioodpadů vyráběná v barvách dle požadované specifikace.

Odpovídá normám DIN EN 840.

Nádoba je standardně vybavena 4 otočnými kolečky, z nichž jsou přední dvě vybavena brzdou, protihluková úprava.. Průměr koleček je 200 mm. Ložiska hřídele koleček jsou kluzná. Kolečka na levé straně nádoby jsou vybavena směrovou aretací.

Nádoba je vyrobena tak, aby ji bylo možné vyklápet pomocí zabudovaných háků 35 – 50, 110 l dle DIN 6629.

Víko nádoby je ploché, dělené, ukotveno pomocí kovových upevňovacích prvků.

TECHNICKÁ DATA:

Šíře mm (Š)	1370
Hloubka mm (H)	1115
Výška mm (V)	1470
Objem nádoby (l)	1100
Hmotnost nádoby (kg)	55
Tloušťka stěny (mm)	5,5

Nádoba je vyrobena z HDPE.

Nádoba je odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům, vůči UV záření a extrémním teplotám -40°C do +50°C a je provedena tak, aby odolávala náročnějším klimatickým podmínkám a extrémním provozním podmínkám.



Ilustrační foto

Příloha 3a Technická specifikace – část I

Technická specifikace
pro veřejnou zakázku s názvem:
„Systém sběru odpadů v Havlíčkově Brodě“
Část I.: Nádoby

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Nádoba 240 l na plast

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem nádoby	240 litrů	240 l
Počet ks	2 200 ks	220 ks
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
Barva těla nádoby	černá	ANO
Barva víka nádoby	žlutá	ANO
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO	ANO
Madlo na víku nádoby	po bočních stranách, pro pohodlné otevírání	ANO
Minimální tloušťka stěny	min. 3,4 mm	3,4 mm
Minimální hmotnost nádoby bez osy a kol	7,5 kg	7,5 kg
Materiál	vysoko hustotní polyetylen (HDPE)	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Nádoba se 2 kolečky s protihlukovou úpravou	průměr koleček min. 200 mm	ANO
Gumové tlumiče integrované ve všech rozích víka	ANO	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku (oficiální pečeť)	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO

Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápečem svozového vozidla	ANO	ANO
Hladká přední část nádoby pro snadné nalepení samolepky	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce	ANO	ANO

Nádoba 240 l na papír

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem nádoby	240 litrů	240 l
Počet ks	2 200 ks	2200 ks
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
Barva těla nádoby	černá	ANO
Barva víka nádoby	modrá	ANO
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO	ANO
Madlo na víku nádoby	po bočních stranách, pro pohodlné otevírání	ANO
Minimální tloušťka stěny	min. 3,4 mm	3,4 mm
Minimální hmotnost nádoby bez osy a kol	7,5 kg	7,5 kg
Materiál	vysoko hustotní polyetylen (HDPE)	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Nádoba se 2 kolečky s protihlukovou úpravou	průměr koleček min. 200 mm	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku (oficiální pečeť)	ANO	ANO
Gumové tlumiče integrované ve všech rozích víka	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápečem svozového vozidla	ANO	ANO
Hladká přední část nádoby pro snadné nalepení samolepky	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce	ANO	ANO

Nádoba 1 100 l na BRKO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Počet ks	5 ks	5 ks
nádoba musí odpovídat normě EN 840-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 1100 litrů	1100 l
nosnost	min. 440 kg	440 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	hnědá	ANO
Víko	Ploché dělené víko. Malé víko ukotveno k víku kontejneru pomocí kovových upevňovacích prvků	ANO
kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 bržděná	ANO
na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 55 kg	55 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 5,5 mm	5,5 mm
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě, konečná podoba bude dohodnuta před podpisem smlouvy	ANO	ANO