

;

vaše značka

naše značka 2023KŽ003

vyřizuje

telefon

datum 16. 6. 2023

Pro-lumine s.r.o.

Na Pankráci 332/14, Praha – Nusle,

PSČ: 140 00

IČO: 24156761

Objednávka

Dobrý den,


na základě poptávkového řízení a vaší cenové nabídky u vás objednáme:

Nábytek do učebny 401.

V celkové ceně 499 866,- Kč bez DPH.


Termín dodání: do 18. 8. 2023

Platba: na fakturu se splatností minimálně 14 dní.


Ekonom školy

Poznámka:

Prosíme o zaslání potvrzené objednávky zpět, z důvodu uveřejnění v registru smluv.

Objednávku přijal: 

Datum: 22. 6. 2023

Razítko a podpis:



Poptávkové řízení






Název akce: Nábytek do učebny 401







Dodavatel: název
ičo

Součástí dodávky je doprava, kompletace, instalace, montážní spotřební materiál, uvedení do provozu a předání dokumentace v českém jazyce.

Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.

Číslo položky	PROVEDENÍ	Označení položky	Minimální parametry	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotky/ Kč bez DPH	Cena celkem / Kč bez DPH	Cena celkem / Kč s DPH
							0,00 Kč	
1.	<p>Podnož: RAL9006, PRACOVNÍ DESKA: U708 světle šedá, ABS hrana v dekoru desky, KORPUS: W980 Platinově bílá, ABS hrana v dekoru desky, ČELA: U708 sv. šedá, ABS hrana v dekoru desky, ÚCHYTKA:</p> 	KATEDRA UČITELE	<p>Učitelská katedra s podstavnou skříňkou, rozměr: š. 2400x hl. 600x v. 750 mm. Pracovní deska LTD tl. 18 mm olepená ABS hranou tl. 2 mm. Podnož: kovová konstrukce tvořená svařovanými jeklovými profily čtvercového půdorysu 40x40 mm s povrchovou úpravou z vypalované práškové barvy v barvě dle dostupného vzorníku RAL a výběru investora/ architekta projektu. Stolovou desku vynáší svařovaný kovový rám po celém jejím obvodu pro zvýšení pevnosti pracovní plochy, a zamezení jejímu prohýbu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Pod pracovní deskou je umístěná 2x kombinovaná uzamykatelná skříňka na soklu. První skříňka je sestavená z: 1x uzamykatelná zásuvka š. 400x v. 137 mm, a policovou skříňkou s uzamykatelnými dvířky š. 400x v 505 mm. Celkový rozměr skříňky: š. 400x hl. 560x v. 692 mm. Vnitřní korpus skříňky dělen středovou příčkou s 2 úložnými pozicemi pouze v jedné polovině, v horní části plná police v celé šířce skříňe. Ve vnějším boku skříňky a na zádech skříňky hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné pomocí demontovatelných spojů. V zadní části dna + v zádech skříňky výřez pro vedení kabelů. Druhá skříňka je sestavená z korpusu s 1 policí umístěnou v horní části skříňe, zbylý prostor využitelný pro umístění PC vybavení či serveru. Celkový rozměr skříňky: š. 600x hl. 560x v. 692 mm. Ve vnějším boku skříňky a na zádech skříňky hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné pomocí demontovatelných spojů. V zadní části dna + v zádech skříňky výřez pro vedení kabelů. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny kovovou úchytkou tvaru „U“ rozteč min 96 mm, v povrchové úpravě (barvy dle dostupného vzorníku vč. pastelových), která je přisazena na vodorovnou/ svislou plochu dvířek. Skříňka je uzamykatelná pro každý díl samostatně, tj. pro zásuvku a dvířko zvlášť pomocí jednocestného zámku. Katedra je dále vybavena: 2x kabelovou průchodkou o průměru min. 60 mm, 1x PC nosičem s flexibilním nástavcem dle šíře PC skříňe, kabelovým kanálem pro vedení kabelů pod stolovou deskou. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a montáže.</p>	ks	1		0,00 Kč	0,00 Kč
2.	<p>Gestell: Metallfarbe: arctic [230 059] weiche Rollen, Höhe +2,5cm [500 064] Sitz/Lehne: Kunststoff, hellblau [280 030] Lieferung: maximale Menge auf Palette [612 200]</p> 	UČITELSKÁ ŽIDLE	<p>Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.</p>	ks	1		0,00 Kč	0,00 Kč
3.	<p>56cm [204 056] Metallfarbe: verchromt [230 060] Kunststoffgleiter [500 001] Sitz/Lehne: Kunststoff, delphingrau [280 078] Lieferung: maximale Menge auf Palette [612 200] Verpackung: mit Exportschutz [903 002]</p>	VYSOKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	<p>Barová stolička žakovská bez zádové opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U" s podpěrkou na nohy z oválné ocelové trubky. Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Velikosti židli pro zvýšené sezení ve výškách odpovídající DIN EN 1729. Sedák a opěrák židle je vyrobeny z dvoustěnného strukturovaného polypropylénu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Sedák má zaoblené rohy, tvarovaný dle ergonomie těla pro zajištění komfortu při sezení, sedák v mírném sklonu, čím podporuje lepší cirkulaci krevního oběhu. Kostra sv. šedá RAL9006, sedák v šedé. Výška sedu od podlahy 560 mm. Kostra židle zakončena kluzáky na tvrdý povrch. Stohovatelné provedení. Cena včetně dopravy a montáže.</p>	ks	12		0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo položky	PROVEDENÍ	Označení položky	Minimální parametry	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotky/ Kč bez DPH	Cena celkem / Kč bez DPH	Cena celkem / Kč s DPH
4.	<p>Atyp Deska buková spárovka rozměry : 40 x 2000 x 650mm PODNOŽ: RAL7035</p>  <p>RAL 7035 VzornikRAL.cz</p>	PRACOVNÍ STŮL DÍLENSKÝ	Dílenský pracovní stůl s robustní stolovou deskou z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost konstrukce stolu od 300 do 500 kg dle rozměru stolu, výška stolu cca 850 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou (7035 světle šedá). Noha k pracovním stolům určena pro instalaci na pevném povrchu. Rozměr nohy 810x150x699 mm. Deska stolů z materiálu vhodného pro dílenské užití v min. tl. desky 40 mm. Pod stolovou deskou samostatná středová noha určená k protažení elektro kabeláže vč. nýtovacích matic- rozměr 810x150x150 mm, průstup: 70x70 mm. Hloubka stolů min. 650 mm. Rozměr dílenského stolu: 850x2000x650 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6		0,00 Kč	0,00 Kč
5.	<p>Uzamykání: C5 Zámek s rukojetí BURG GSB dvoubodový uzávěr Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 5005 signální modrá</p>   <p>RAL 5005 VzornikRAL.cz</p> <p>RAL 7035 VzornikRAL.cz</p>	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ	Kovová univerzální dílenská skříň na nářadí kovová, vysoká. Korpus je dělený s 2 přestavitelnými policemi s proštipy pro aretaci - (V x Š x H) 22 x 380 x 462mm, perforovaným plechem doplňující záda skříňe, a 2x dílenskou výsuvnu zásuvkou s teleskopickým kuličkovým (100%) výsuvem (V x Š x H) 100 x 382 x 460mm. Celá skříň uzamykatelná jednobodovým zámkem s vložkou. Každá vložka má svůj unikátní kód s vlastním klíčem (2 klíče na jedno dvířko). Korpus skříňe svařované plechy o tl. min. 0,7 mm zvyšující tuhost. Police jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky jsou přestavitelné po 50 mm. Dveře: Ocelové dveře s vnitřní perforovanou výtuhou. Otevírání mechanické - čepy s úhlem otevření v min. 110°. Dno korpusu vyztužené kovovými patkami. Barevné provedení: korpus/ police: RAL v barvách dle dostupného vzorníku. Barevné provedení bude dále upřesněno na základě výběru investora/ architekta projektu. Rozměr prvku: (v/š/h) 1950x505x500 mm	ks	1		0,00 Kč	0,00 Kč
6.	<p>Uzamykání: C5 Zámek s rukojetí BURG GSB dvoubodový uzávěr Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 5005 signální modrá</p>   <p>RAL 5005 VzornikRAL.cz</p> <p>RAL 7035 VzornikRAL.cz</p>	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ	Kovová univerzální dílenská skříň na nářadí kovová, vysoká. Korpus je dělený s 2 přestavitelnými policemi s proštipy pro aretaci - (V x Š x H) 22 x 825 x 462 mm, perforovaným plechem s perforací 10x10 s rastrem po 38 mm doplňující vnitřní korpus skříňe skříňe, a 2x dílenskou výsuvnu zásuvkou s teleskopickým kuličkovým (100%) výsuvem (V x Š x H) 100 x 827 x 460 mm, nosnost min 60 kg. Celá skříň uzamykatelná jednobodovým zámkem s vložkou. Každá vložka má svůj unikátní kód s vlastním klíčem (2 klíče na jedno dvířko). Korpus skříňe svařované plechy o tl. min. 0,7 mm zvyšující tuhost. Police jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky jsou přestavitelné po 50 mm. Dveře: Ocelové dveře s vnitřní perforovanou výtuhou. Otevírání mechanické - čepy s úhlem otevření v min. 110°. Dno korpusu vyztužené kovovými patkami. Barevné provedení: korpus/ police: RAL v barvách dle dostupného vzorníku. Barevné provedení bude dále upřesněno na základě výběru investora/ architekta projektu. Rozměr prvku: (v/š/h) 1950x950x500 mm	ks	1		0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo položky	PROVEDENÍ	Označení položky	Minimální parametry	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotky/ Kč bez DPH	Cena celkem / Kč bez DPH	Cena celkem / Kč s DPH
7.	<p>Uzamykání: C5 Zámek s rukojetí BURG GSB dvoubodový uzávěr Barva RK/DZ: RAL 7035 světle šedá / RAL 5005 signální modrá</p>  	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ	<p>Kovová univerzální dílenská skříň na nářadí kovová, vysoká. Korpus je dělený s 4x přestavitelnými policemi - (V x Š x H) 22 x 943 x 462 mm, nosnost min 60 kg. Celá skříň uzamykatelná jednobodovým zámekem s vložkou. Každá vložka má svůj unikátní kód s vlastním klíčem (2 klíče na jedno dvířko). Korpus skříňe svařované plechy o tl. min. 0,7 mm zvyšující tuhost. Police jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky jsou přestavitelné po 50 mm. Dveře: Ocelové dveře s vnitřní perforovanou výtuhou. Otevírání mechanické - čepy s úhlem otevření v min. 110°. Dno korpusu vyztužené kovovými patkami. Barevné provedení: korpus/ police: RAL v barvách dle dostupného vzorníku. Barevné provedení bude dále upřesněno na základě výběru investora/ architekta projektu. Rozměr prvku: (v/š/hl) 1950x950x500 mm</p>	ks	1		0,00 Kč	0,00 Kč
8.	<p>46cm Normgröße 6 blau [204 046] Metallfarbe: arctic [230 059] Kunststoffleiter [500 001] Sitz/Lehne: Kunststoff, hellblau [280 030] Ausstattung: mit "Huckepack"-Tischplattenschutz [505 063] Lieferung: maximale Menge auf Palette [612 200] Verpackung: mit Exportschutz [903 002]</p> <p>Sitz/Lehne: Kunststoff, dunkelblau [280 029]</p>  	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	<p>Židle žákovská, podnož tvořená ohýbaným rámem. Vlastnosti kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože lakovaná vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Pro zvýšení tuhosti rámu je sedák doplněn příčnou vzpěrou mezi lyžinami. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení. Korpus židle z dvoustěnného texturovaného polypropylenu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Židle s ochranou hran stolu pro stohování židlí na stolovou desku. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.</p>	ks	16		0,00 Kč	0,00 Kč
9.	<p>Podnož: RAL9006, PRACOVNÍ DESKA: U708 světle šedá, ABS hrana v dekoru desky, CLONA: U708 sv. šedá, ABS hrana v dekoru desky, KABELOVÉ PŘŮCHODKY A OSTATNÍ DOPLŇKY: stříbrná, či šedá</p>  	PC STŮL ODBORNÉ UČEBNY	<p>Počítačový stůl odborné učebny pro 2 žáky se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů s možností vytvoření sestavy stolů (řada). Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového půdorysu o průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektrického kabelu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Rám vynášející stolovou desku má vyfrézované prostupy pro vedení kabeláže skrz celou kostru stolu. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Součástí stolu jsou komponenty pro osazení PC technikou: 4x kabelová průchodka průměr min. 60 mm, 2x držák PC šířkově stavitelný i výškově stavitelný, a clona LTD tl. 18 mm umístěná na zadní hraně stolu pod stolovou deskou v celé šíři stolu. Clona bude pevně spojena s podnoží, a zároveň bude vynášet elektro žlab pro vedení silno i slabě proudících rozvodů. Kabelový žlab (o průřezu min. 160x55 mm ± 10 %) vedený v celé šíři stolu. Kabelový žlab je osazený koncovými prvky elektrického vedení dle bližšího výběru investora. Elektro prvky ani parapetní žlab nejsou součástí dodávky nábytku. Parapetní žlaby na sebe budou navazovat a budou tvořit nekonečnou řadu dle množství napojovaných stolů. Stoly musí umožňovat napojení žlabu na stávající elektrické rozvody učebny, které jsou umístěny na pozicích laboratorních stolů. Celkový rozměr prvku: (š/hl/v) 1600x800x750 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a montáže.</p>	ks	8		0,00 Kč	0,00 Kč

Celková cena bez DPH 0,00 Kč

DPH 0,00 Kč

Celková cena s DPH 0,00 Kč