

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmětem plnění dle této kupní smlouvy je pořízení 4 kusů praček na požární hadice (dále též „pračka“), které musí splňovat následující technickou specifikaci:

1. Vstup na pravé straně, pro mytí 1 hadice do průměru spojky 150 mm.
2. Celkové rozměry (pračky, případně pračky včetně podvozku) jsou nejvíce 1100 x 1300 x 600 mm (délka x šířka x výška). Rozměry jsou limitovány úložným prostorem pro případnou přepravu na místo zásahu.
3. Elektrický výkon je nejméně 1,1 kW třífázový s napětím 400 V / 50 Hz.
4. Krytí je nejméně IP 54.
5. Délka přívodního kabelu nejméně 3 m.
6. Celková hmotnost je nejvíce 110 kg.
7. Boky a desky mezi mycí a motorovou částí jsou vyrobeny z nejméně 20 mm silného syntetického materiálu (PE) tlumícího zvuk a odolného proti nárazům. Ostatní části krytu jsou vyrobeny z nerezové oceli.
8. V mycí oblasti jsou nejméně 2 elektricky poháněné kartáče s dlouhými štětinami a pevným rozvorem.
9. Pračka má nejméně 2 vodní trysky před kartáči a 2 trysky za kartáči slouží k namáčení a k mytí hadic.
10. Každý kartáč má svůj motor s tichým chodem.
11. Kartáče jsou poháněny přímo a jsou bezúdržbové.
12. Vnitřní části pračky jsou vyrobeny z koroziivzdorných materiálů.
13. Na vstupu hadice je zařízení, které zabraňuje stříkání vody ven z pračky.
14. Na výstupu hadice je zařízení zabraňující zranění obsluhy od hadicových spojek, které vychází z pračky.
15. Přívod vody je synchronizován se zapínáním a vypínáním pračky.
16. Pračka umožňuje měnit směr otáčení kartáčů.
17. Pračka umožňuje snadnou manipulaci a převážení a má integrovaný odtok vody.
18. Součástí dodávky předmětu plnění je i výchozí revizní zpráva elektrického zařízení (pračky na požární hadice).

Ing.
Jaroslav
Voruda

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Voruda
Datum:
2023.06.16
11:46:22 +02'00'