

### Vlastnosti 3467 CPS-CAR MOVING SKATE:

- Překonání zpomalovacích prahů při ručním tažení.
- Boční vedení pro bezpečnou manipulaci u okrajů.
- Upravená kolečka se sníženým valivým odporem, pro jednodušší manipulaci (potřebná menší síla pro tažení).
- Kolečka dovolují vyjetí z podélného i příčného stání.
- Kolečka částečně chráněna proti odkapávajícím plastům.
- Možnost aretace koleček pro přímý směr (souprava se následně ovládá stejně jako vozík).
- Konstrukce umožňuje přepravu automobilu s pneumatiky o rozměru až 24 palců.
- Na vozíku je možné přepravovat automobil i s poškozenými pneumatiky, případně jen na ráfcích.
- Vozíky jsou vybaveny kotevními prvky pro uchycení popruhů a tažných lan.
- Kotvící prvky umožňují propojení vozíků pod taženým automobilem v jeden celek a tažení jiným automobilem.
- Povrchová úprava galvanický zinek.
- Vozíky jsou uzpůsobeny k stohování na sebe .
- Nosnost jednoho vozíku 1 000 kg.
- Maximální rychlost 5 km/h.
- Hmotnost jednoho vozíku cca 38 kg.
- Návod k obsluze.
- Transportní vozíky umožňují překonání výškových rozdílů (klesání, stoupání) mezi podlažími (dle ČSN 73 6101 – projektování silnic a dálnic).



### Přívěsný vozík

- Oje tvaru V.
- Elektroinstalace s 7- mi pólovou zásuvkou a přechodkou pro 13- ti pólovou zásuvku.
- Opěrné kolečko s výstuhou.
- Dvojitá podlaha s vyfrézovanými otvory pro uložení materiál voduvzdorná překližka.
- Příprava pro uložení tlakových nádob ocelových.
- Kotvící body pro bezpečné přichycení přepravovaných vozíků a příslušenství z pozinkované oceli a voduvzdorné překližky.
- Popruhy pro uchycení přepravovaných předmětů.
- Ložná plocha o rozměru nejméně 2060 x 1470 x 350mm.
- Krycí plachta v barvě šedá s gumolanem.
- Rám podvozku z žárově pozinkované oceli.
- Přívěs má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg N1 (O1).
- Rezervní pneumatika + příslušenství pro výměnu.

- Rozmístění vybavení je řešeno rozložením váhy od středu (větší zatížení na oje).
- Konstrukční rychlost vozíku 130 km/h.
- 2 x zajišťovací klín.
- Spojovací zařízení ISO 50.
- Užitečné zatížení 500kg.
- Svítilny LED v zadní části sdružené.
- Bočnice a čelo sklopné.
- Rám vozíky ze zinkové oceli v barevném provedení materiálu.
- Pro uchycení krycí plachty je vozík vybaven, záchytnými oky ze všech stran.
- Povinná výbava vozíků odrazová světla (vzadu červené, na bocích oranžové, vepředu bílé), označení o maximální rychlosti výrobní štítek.
- Klíč pro demontáž kola. Pro zvednutí vozíku slouží pneumatické zvedáky. Plnohodnotné náhradní kolo dodáno samostatně příbalem.
- Životnost vozíku je stanovena na 16 let, za předpokladu provádění pravidelné údržby. U vozíku musí být prováděna pravidelná kontrola STK.
- Pro výrobu budou použity nové vozíky, které nejsou starší 24 měsíců a pro účel nástavby pouze nové a originální díly.

*Ilustrační foto*



#### ***Příslušenství***

#### **návlek ochranný pro nekonečné smyčky a ploché popruhy:**

2 ks

- polyuretanový,
- vnitřní šířka nejméně 35 mm,
- vnější šířka nejméně 55 mm,
- tloušťka návleku nejméně 20 mm

#### **kladka s čepem:**

1 ks

- tažná síla nejméně 8000 kg,
- použitelná pro průměr lana 19 mm,
- průměr kladky 150 mm

#### **smyčka nekonečná:**

4 ks

- nosnost nejméně 2000 kg,
- délka nejméně 1000 mm
- karabina

<b>třmen omega, nosnost</b> nejméně 2000 kg	1 ks
<b>třmen omega, nosnost</b> nejméně 3250 kg	1 ks
<b>pás upínací:</b>	
- se samonavíjecím mechanismem,	2 ks
- s automatickou ráčnou a hrotovými háky,	
- šířka popruhu nejméně 50 mm,	
- povolené zatížení nejméně 750 kg,	
- délka pásu nejméně 3000 mm	
<b>pás upínací:</b>	2 ks
- se samonavíjecím mechanismem,	
- s automatickou ráčnou a hrotovými háky,	
- šířka popruhu nejméně 25 mm,	
- povolené zatížení nejméně 300 kg,	
- délka pásu nejméně 3000 mm	
<b>úvazek textilní vícepramenný:</b>	1 ks
- kombinace textil/kov,	
- dvouramenný,	
- délka ramene 3000 mm,	
- nosnost nejméně 2800 kg,	
- tah nejméně 5600 kg	
<b>smyčka:</b>	2 ks
- nosnost nejméně 3000 kg,	
- délka nejméně 500 mm	
<b>lano kinetické:</b>	1 ks
- určené pro vyprošťování vozidel,	
- průměr lana nejméně 19 mm,	
- délka nejméně 6000 mm včetně lanového háku a řetězové spojky (sada),	
- lano je kompatibilní pro použití s lanovou kladkou	
<b>zvedák:</b>	1 ks
- pneumatický dvouměchový,	
- pojízdný,	
- s ovládací ojí,	
- nosnost nejméně 2000 kg,	
- zdvih nejméně 115 a nejvíce 300 mm,	
- hmotnost nejvíce 16 kg s nástavci	
<b>zvedák:</b>	1 ks
- pneumatický tříměřchový,	
- pojízdný,	
- s ovládací ojí,	
- nosnost nejméně 3000 kg,	
- zdvih nejméně 140 a nejvíce 400 mm,	
- hmotnost nejvíce 20 kg s nástavci	

**sada stabilizační, obsahující nejméně:** 1 ks

- 5 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 40mm,
- 4 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 80 mm,
- 4 x klín,
- 2 x sedlový klín,
- 5 x spojka bloků,
- 2 x podkladový stupňovitý blok,
- 1 x transportní přepravka

**přepravka:** 4 ks

- plastová s víkem,
- rozměr 600 x 400 x 135 mm
- popis vloženého příslušenství s obrazovým znázorněním
- 4 x karabina + 4 x lano délky min.1m pro manipulaci s vozíky

**plachta krycí, rozměr nejméně 8 x 12 m** 1 ks

**nářadí sada (např. k demontáži závor), obsahuje nejméně:** 1 ks

- sadu klíčů imbus 1,5 – 10 mm,
- sadu otevřených klíčů (nejméně 12-ti dílná velikost klíčů 6 až 32),
- kleště kombinované

**Upínací popruh přes kolo**

pás upínací k zajištění kola automobilu k transportnímu vozíku: s ráčnou a hrotovými háky, středový popruh oko-oko o délce nejméně 360 mm, šířka popruhu nejméně 35 mm, povolené zatížení nejméně 1000 kg, délka pásu nejméně 3000 mm 4 ks

**souprava pro plnění pneumatikých zvedáků** 2 ks

lahev tlaková ocelová 6l/30 Mpa  
redukční ventil 300bar / 0-10 bar  
manometr  
hadice 5m s rychlospojku

**Cenová kalkulace + naceněné volitelné příslušenství**

<b>Nabídková cena</b>	ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena v Kč s DPH za 1 ks
Vozíky transportní, sada 4 kusů	1	94 000,00	113 740,00
Přívěs nákladní	1	116 500,00	140 965,00
Příslušenství	1	129 893,00	157 170,53

<b>Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.</b>	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vozíky transportní, sada 4 kusů	3	282 000,00	341 220,00
Přívěs nákladní	3	349 500,00	422 895,00
Příslušenství	3	389 679,00	471 511,59
	celkem v Kč	1 021 179,00	1 235 626,59

pozn: uvedená cena je s dopravou

celková nabídková cena hodnocená

## Volitelné příslušenství

Příslušenství	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
návlek ochranný pro nekonečné smyčky a ploché popruhy, polyuretanový, vnitřní šířka nejméně 35 mm, vnější šířka nejméně 55 mm, tloušťka návleku nejméně 20 mm	2	2	0	SF-1-30	1 920,00	3 840,00	4 646,40
kladka s čepem, tažná síla nejméně 8000 kg, použitelná pro průměr lana 19 mm, průměr kladky 150 mm	1	1	0	kladka s čepem 8t	2 850,00	2 850,00	3 448,50
smyčka nekonečná s karabinou, nosnost nejméně 2000 kg, délka nejméně 1000 mm	4	4	0	závěsný popruh plochý 2t - L 1m + karabina pevnost v tahu 20 kN	650,00	2 600,00	3 146,00
třmen omega, nosnost nejméně 2000 kg	1	1	0	HA2 třmen omega 2t PAV	120,00	120,00	145,20
třmen omega, nosnost nejméně 3250 kg	1	1	0	HA2 třmen omega 3,25tPAV	120,00	120,00	145,20
pás upínací k zajištění kola automobilu k transportnímu vozíku: s ráčnou a hrotovými háky, středový popruh oko-oko o délce nejméně 360 mm, šířka popruhu nejméně 35 mm, povolené zatížení nejméně 1000 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	4	4	0	Upínací popruh přes kolo kovová ráčna s hákem	860,00	3 440,00	4 162,40
pás upínací se samonavíjecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 50 mm, povolené zatížení nejméně 750 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	0	samonavíjecí upínací pás typ AGZ50 IHD	700,00	1 400,00	1 694,00
pás upínací se samonavíjecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 25 mm, povolené zatížení nejméně 300 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	0	samonavíjecí upínací pás typ AGZ25 IHD	730,00	1 460,00	1 766,60
úvazek textilní vícepramenný, kombinace textil/kov, dvouramenný, délka ramene 3000 mm, nosnost nejméně 2800 kg, tah nejméně 5600 kg	1	1	0	dvoupramenný textilní vazák oko-2 x hák	4 230,00	4 230,00	5 118,30
smyčka textilní, nosnost nejméně 3000 kg, délka nejméně 500 mm	2	2	0	závěsný popruh plochý 2t - L 1m	230,00	460,00	556,60
lano kinetické, určené pro vyprošťování vozidel, průměr lana nejméně 19 mm, délka nejméně 6000 mm včetně háků typu „joker“ (sada), lano je kompatibilní pro použití s lanovou kladkou (položka 3 této tabulky)	1	1	0	kinetické lano 19/6 2x hák s okem a pojistkou G8 + 2 x spojovací žlábk WG G8 +	3 800,00	3 800,00	4 598,00
zvedák pneumatický dvouměchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 2000 kg, zdvih nejméně 100 a nejvíce 300 mm, hmotnost nejvíce 16 kg s nástavci	1	1	0	pneumatický zvedák osobní do 2t nástavec 90mm	16 230,00	16 230,00	19 638,30
zvedák pneumatický tříměřový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 3000 kg, zdvih nejméně 140 a nejvíce 400 mm, hmotnost nejvíce 20 kg s nástavci	1	1	0	pneumatický zvedák osobní do 3t nástavec 60mm	6 500,00	6 500,00	7 865,00

souprava pro plnění pneumatických zvedáků: tlaková lahev ocelová 6,8 l, 30 MPa, redukční ventil, vzduchová hadice ke zvedáku o délce nejméně 5 m	2	2		lahev tlaková ocelová 6l/30 Mpa neomezená životnost redukční ventil 300bar / 0-10 bar manometr hadice s rychlospojkou	18 200,00	36 400,00	44 044,00
sada stabilizační, obsahující nejméně: - 5 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 40mm, - 4 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 80 mm, - 4 x klín, - 2 x sedlový klín, - 5 x spojka bloků, - 2 x podkladový stupňovitý blok, - 1 x transportní přepravka	1	1	0	CB2	34 281,00	34 281,00	41 480,01
přepravka plastová s víkem, rozměr 600 x 400 x 135 mm	4	4	0	euro přepravka s výkem 600x400x135	1 200,00	4 800,00	5 808,00
plachta krycí, rozměr nejméně 8 x 12 m	1	1		krycí plachta min. 210g/m2	3 500,00	3 500,00	4 235,00
nářadí sada v transportním obalu (např. k demontáži závor), obsahuje nejméně: sadu klíčů imbus (nejméně 9-ti dílná, velikosti 1,5 až 10 mm), sadu otevřených klíčů (nejméně 12-ti dílná, velikosti 6 až 32), kleště kombinované	1	1	0	reca	3 862,00	3 862,00	4 673,02

celkem	129 893,00	157 170,53
--------	------------	------------

Takto označené sloupce budou doplněny dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů při realizaci veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

## **Servisní střediska**

### **Adresa**

Přidal s.r.o.  
Sportovní 314  
Kralice na Hané 798 12



### **Provozní doba**

Pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin  
Mimo uvedenou dobu dle telefonické dohody.