

Důležité upozornění: Všechny dodávané switch a SFP moduly musí být plně kompatibilní a od stejného výrobce!

Switch (L3 switch, 48x10/100/1G, 4xSFP)		
Poptávané parametry	Požadovaná hodnota parametru - minimální přípustná	hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce		Cisco
Provedení / typové označení /		C9200L-48T-4G
Počet portů LAN 10/100/1000 Mbps	minimálně 48x	48
Počet portů SFP	minimálně 4x	4
Dual personality RJ-45/USB micro-B slot	1x	Management/console port
Podpora L3	ano	ano
Provedení	rackmount	ano
Funkce	Web management	ano
	Stohovatelný	ano
Podpora autentizačních metod	minimálně Local MAC, 802.1X	ano
Bezpečnostní funkce	ochrana před DOS útoky	ano
	IEEE 802.1X	ano
	RADIUS/TACACS+	ano
	Filtrování (přístup/uzamčení) MAC	ano
	podpora řízení přístupu ACLs	ano
Bezpečnostní požadavky	hodnocení produktů v oblasti bezpečnosti IT dle: ISO/IEC 15408, nebo IEC 62368-1, nebo FIPS 140-2, nebo Common criteria.	ano
Napájecí zdroj	s certifikací minimálně 80 PLUS Silver	ano
Záruka	po dobu životnosti garantovaná výrobcem	ano
	servis do druhého pracovního dne na místě zákazníka	ano
	obecně dostupná verze SW/OS v ceně	ano
	minimálně tři měsíční CZ technická podpora od výrobce v ceně	ano

Switch (L3 switch, 24x10/100/1G, 4xSFP)		
		hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce	preferováno HP Aruba, HPE, nebo Cisco	Cisco
Provedení / typové označení /		C9200L-24T-4X

Switch (16 x 10/100/1G, 2xSFP)		
		hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce		Cisco
Provedení / typové označení /		CBS350-16T-2G

Switch (26 portů SFP)		
		hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce		Cisco
Provedení / typové označení /		CBS350-24FP-4G

SFP moduly		
		hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce		Cisco
Provedení / typové označení /		Cisco 1000BASE-SX / 1000BASE-LX

Pokyny pro vyplnění:

UCHAZEČ VYPLŇUJE MODRÁ POLE