

**Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Technická životnost PH je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je PH plně funkční.
4. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
6. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
7. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
8. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
9. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnějšku ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
10. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
11. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
12. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
13. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
14. Součástí PH je povinná výbava přípojních vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
15. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně jednou stabilizační podpěrrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,
 - c) nejméně dvěma základacími klíny.

16. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
17. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafovaní) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
18. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
19. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH, tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH „SLAVÍČ“.
20. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
21. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| batoh pro umístění vybavení na lesní požáry | 1 | 0 | 1 |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 2 | 0 | 2 |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 8 | 8 | 0 |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 | 6 | 0 |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 | 0 | 6 |
| hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m | 4 | 4 | 0 |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1 | 1 | 0 |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | 0 | 1 |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | 1 | 0 |
| klíč na hadice a armatury B/C | 2 | 0 | 2 |
| klíč na sací hadice | 2 | 2 | 0 |
| kohout kulový přenosný B | 1 | 0 | 1 |
| koš sací 110 podle TP-TS/01-2007* | 1 | 1 | 0 |
| koš sací plovoucí | 1 | 1 | 0 |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019* | 1 | 0 | 1 |
| krumpáč podle TP-TS/12-2019* | 1 | 1 | 0 |
| lano ventilové, na vidlici | 1 | 0 | 1 |
| lano záchytné, na vidlici | 1 | 0 | 1 |
| lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* | 1 | 0 | 2 |
| můstek (přejezdový) hadicový | 2 | 0 | 2 |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 | 1 | 1 | 0 |
| nosítka záchranná a evakuační skládací | 1 | 0 | 1 |
| objímka na hadice B v obalu | 4 | 0 | 4 |
| objímka na hadice C v obalu | 4 | 0 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| páčidlo ploché typu Hooligan, výrobce Paratech, délka 914 mm | 1 | 1 | 0 |
| pila ruční na dřevo | 1 | 0 | 1 |
| proudnice B | 1 | 1 | 0 |
| proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*, typu Tajfun (tento typ zaveden u JPO) | 2 | 1 | 1 |
| proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019* | 2 | 0 | 2 |
| přechod B/C | 2 | 1 | 1 |
| přechod C/D | 2 | 0 | 2 |
| přechod šroubení 110/B | 1 | 1 | 0 |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 | 0 | 1 |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B | 1 | 0 | 1 |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481, typ SDH Plus | 1 | 1 | 0 |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 | 1 | 0 | 1 |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 | 1 | 0 |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019* | 1 | 0 | 1 |
| skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017* | 1 | 0 | 1 |
| stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou | 1 | 0 | 1 |
| ventil přetlakový B | 1 | 0 | 1 |

***Technické podmínky vydané MV-GR HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickyh-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

22. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 5 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,
- uložení v batohu:
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
 - ❑ proudnice kombinovaná D 2 ks,
 - ❑ rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
- uložení na vodorovném výsuvném prvku:
 - ❑ stříkačka motorová přenosná 1 ks.

23. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.

24. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravech (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.
25. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [REDACTED] [REDACTED]
email [REDACTED] telefon [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Schválené technické podmínky zaslat na email: [REDACTED]

V Hranicích dne 13. 2. 2023