



70	pojistkové držadlo (žehlička na pojistky)	1	ks	Pojistkové držadlo slouží k manipulaci s pojistkovými vložkami		313,4	313,40	379,21	379,21	21%
71	Horodářské šroubovák sada	2	ks	Šroubovák hodinářské ploché a křížové sada 11ks, Ploché(-) 1-1,2-1,4-1,8-2,4-3mm Křížové PH 00-0-1 Špička magnet		197,64	395,28	239,14	478,29	21%
72	SADA ODHROTOVACÍCH - TRNŮ	1	ks	Odhrtovač - kalibrační set 16,18,20,26,32mm		3446,28	3 446,28	4 170,00	4 170,00	21%
73	HAAS sada	1	ks	HAAS komplet sada super ořechů (5 ks) včetně rátny a kufru		3844,8	3 844,80	4 652,21	4 652,21	21%
74	Řezač trubek REMS	2	ks	Řezačka na měděné, inox aj. trubky s kolečkem v ložiscích		598,32	1 196,64	723,97	1 447,93	21%
75	Klíč univerzální UNI skládací	1	ks	Jehlanový nástavec z tvárné litiny (GGG40). Sváry v ochranné atmosféře CO2. Bodec k otvírání poklopů je frézovaný. Galvanicky pozinkovaný.		303,48	303,48	367,21	367,21	21%
76	Čelová baterka	1	ks	LED vodeodolná čelovka TA 309 - Zoom a dosvit až 500 metrů.		266,76	266,76	322,78	322,78	21%
77	Sada děrovek Bosch	1	ks	Sada děrovek Bosch Progressor for Wood and Metal /bal.14ks/		4330,8	4 330,80	5 240,27	5 240,27	21%
78	Děrovka Bosch 73mm	1	ks	Děrovka Bosch PROGRESSOR for Wood and Metal 73mm		666,36	666,36	806,30	806,30	21%
79	Zkoušečka obvodů ELECO ZO-94	6	ks	Zkoušečka obvodů ELECO ZO-94 prozváněčka		239,7	1 438,20	290,04	1 740,22	21%
80	Bodyová svařička baterii SUNKKO 737G	1	ks	Bodyová svařička baterii SUNKKO 737G		4692,6	4 692,60	5 678,05	5 678,05	21%
81	Prodlužovací kabel 230V 50m buben	1	ks	Premium Cord prodlužovací kabel 230V 50m buben, 4x zásvuka, oranžový		1486,7	1 486,70	1 798,91	1 798,91	21%
82	Přípravek na broušení vrtáků	1	ks	Condor přípravek na broušení vrtáků, ke kotoučům brusce - 100-02933		526,61	526,61	637,20	637,20	21%
83	LISOV KLEŠTĚ - SET	2	ks	NG KLEŠTĚ NL 246 25S LISOV KLEŠTĚ - SET		1641,5	3 283,00	1 986,22	3 972,43	21%
84	Sada plynových hořáků	1	ks	TOPEX Sada plynových hořáků 28kW, 7 hořáků v kufru TOP-44E117		3129,84	3 129,84	3 787,11	3 787,11	21%
85	SADA KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ	6	ks	SADA KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ 0,14-10mm2 + SVORKY 500 KS		318	1 908,00	384,78	2 308,68	21%
86	Kleštily 180mm CrVA SIKO FESTA	4	ks	vyrobeny z kalené CrV oceli		178	712,00	215,38	861,52	21%
87	Horkovzdušná pistole	1	ks	Transportní kufr Tryska chránící sklo před poškozením Široká tryska Odrážová tryska Zúžená tryska 20		1348,92	1 348,92	1 632,19	1 632,19	21%
88	přímotařará pila	1	ks	Možnost nastavení otáček stroje Možnost nastavení tří stupňů předkyvu Beznástrojové upínání pilky		892,67	892,67	1 080,13	1 080,13	21%
89	přístroj pro revizi el.spotřebičů	2	ks	Měření: odpor ochranného vodiče proudem > 1 A AC izolační odpor napětím 500 V DC a 250 V DC náhradní unikající proud proud tekoucí ochranným vodičem a dotykový proud se záměnou vodičů L a N rozdílový a dotykový proud se záměnou vodičů L a N zdanlivý příkon zkoušeného spotřebiče proud odebíraný zkoušeným spotřebičem ze zdroje napětí zdroje výstupní napětí svařovacího obvodu naprázdno u zařízení pro obloukové svařování napětí pomocí měřících hrotů  Další vlastnosti: možnost připojení řady přídavných zařízení pro měření třífázové adaptéry, kleškové přístroje aj. střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota) USB konektor pro připojení přístrojenství (např. čtečka čárového kódu) USB konektor pro připojení PC grafický OLED displej (velmi dobře čitelný za různých světelných podmínek) odolná fotovol klávesnice samostatně tlačítka START pro spuštění vybraného měření funkce helo v přístroji		29789	59 578,00	36 044,69	72 089,38	21%
90	Eneroid EN10L1 nabíječka akumulátorů L	1	ks	Eneroid EN10L1 nabíječka akumulátorů Li-Ion 18650		2294,6	2 294,60	2 776,47	2 776,47	21%
91	Akumulátorový vrtací šroubovák	1	ks	Bezuhlíkové 3stupňové vrtáče s vysokými otáčkami (max. 4 000/min) Systém Metabo QuickPlus: Rychlá výměna pro upínání nástrojů. Ochrana proti přetížení: Rychlovýměnné sklídlo Futuro Plus „QuickPlus“, přídavná rukojef, 2 akumulátorové články LIHD (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“, metaBOX 145 L		12098,68	12 098,68	14 639,40	14 639,40	21%
92	Proudové digitální kleštily	1	ks	Měření délky impulsu, měřící funkce: napětí, proud, odpor, teplota, kapacita, frekvence, test průchodnosti, test diod, bezdotykový test napětí (NCV), automatické vypnutí		1190	1 190,00	1 439,90	1 439,90	21%
93	Nůž na kabely	6	ks	Nůž pro elektrikáře, délka dřívku 35 mm		372,6	2 235,60	450,85	2 705,08	21%
94	Nůž na kabely	6	ks	Nůž pro elektrikáře, délka dřívku 50 mm		320,43	1 922,58	387,72	2 326,32	21%
95	Univerzální klíč	1	ks	Klíč na zámký dvířek rozvaděčů, klimatizace, ventilace		252,05	252,05	304,98	304,98	21%
96	Rychlovýměnný úhlový adaptér Metabo	1	ks	K vrtání a šroubování na těžko dostupných místech (90°)		744,12	744,12	900,39	900,39	21%
97	Sada šroubováků	5	ks	Šroubováky elektrikařské Extol Premium		371,52	1 857,60	449,54	2 247,70	21%
98	Prodlužovací kabel	1	ks	Prodlužovací kabel na bubnu 3x2,5mm², 4 zásvuky, 25m		1669,01	1 669,01	2 019,50	2 019,50	21%
99	Mechanická vytlačná pistole	1	ks	Pro všechny kartuše 310 ml (průměr 50 x 225 mm), pro silikon, akryl, lepidlo		206,28	206,28	249,60	249,60	21%
100	Kleštily na krimpování fotovoltaika	1	ks	Krimpovací rozsah, max.: 6 mm² Krimpovací rozsah, min.: 2,5 mm² Type of contact: F-plug / -sleeveRážna pro přesné krimpování Možnost uvolnění v případě chybné manipulace S lokátorem pro přesné položení kontaktů Pro fotovoltaické konektory WM4 od společnosti Weidmüller a podobné konektory Pro Multi-Contact MC4 1,5 mm² až 6 mm² a podobné konektory Pro Hirschmann SunCon 4 mm² a podobné konektory		5880	5 880,00	7 114,80	7 114,80	21%
101	Kleštily na odizolování fotovoltaika	1	ks	Délka odizolování, min.: 2 mm Průřez vodiče (kapacita odfezování): 6 mm² Průřez vodiče, max.: 6 mm² Průřez vodiče, min.: 2,5 mm² Typ kabelu: Fotovoltaické kabely a podobné zemnické kabely a kabely odolné proti zkratům  Rozměry a hmotnost: Hloubka: 40 mm Hloubka (v palcích): 1,575 inch Výška: 85 mm Výška (v palcích): 3,346 inch Šířka: 250 mm Šířka (v palcích): 9,842 inch Čistá hmotnost: 548 g		5045	5 045,00	6 104,45	6 104,45	21%
102	hybridní střídač FVE	1	ks	VÝSTUPNÍ PARAMETRY Z VV Max. výstupní výkon: FV 3 000W Max. DC vstupní napětí: 1 000V Rozsah MPPT: 200 - 850V Rozsah MPPT při pánev zařazení: 380 - 850V Stavovací napětí: 180V Jmenovitá DC vstupní napětí: 620V Max. sdílený výkon: 12 000VA Max. sdílený proud: 15,2 / 15,2A Počet MPPT regulátorů: 2 Počet střepů na MPPT: 11  SPECIFIKACE BATERIE Typ baterie: Li-Ion Rozsah napětí baterie: 180 - 550V Max. nabíjecí proud: 25A Max. výbojový proud: 25A Nabíjecí systém pro Li-Ion: Auto-adaptace s BMS  INFORMACE O AC VÝSTUPU (SIT) Jmenovitý AC výkon do rozvodné sítě: 8 000VA Max. sdílený výkon do rozvodné sítě: 8 000VA Max. sdílený výkon do rozvodné sítě: 15 000VA Jmenovitý výstupní napětí: 400/500V_3L/3NPE Jmenovitá výstupní frekvence: 50 / 60Hz Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 13,5A Max. proud AC z rozvodné sítě: 22,7A THDI: méně než 3% Účinnost: 0,8 kapacity - 0,8 induktivní Připojení k síti: Třífázové  INFORMACE O AC VÝSTUPU (BACK-UP) Max. sdílený výstupní výkon: 3 000VA Spádový výkon: 15 000VA, 60sec Max. výstupní proud: 13,5A Jmenovitý výstupní napětí: 400 / 500V Jmenovitá výstupní frekvence: 50 / 60Hz THDI: méně než 3%  ÚČINNOST Max. účinnost: 98%		38 206,15	38 206,15	46 229,44	46 229,44	21%
103	Klíč na utahování MC4 FVE	2	ks	Klíč na utahování konektorů MC4 (FVE) kovový		38206,15	385,16	233,02	466,04	21%
104	2 stringový DC rozvaděč	1	ks	Průmyslový výstupní spínací aparát pro fotovoltaiku PV-GEN/INVERT/DC/MPPT SPD/RCD se dvěma volnými na 1 MPPT, bez pojistkových držáků, pro napětí až 1100 V, s krytím IP65. Připojení vývodami IP65, osazenými už ve výrobě. PV Inlet: PV-Outlet, odbočná síť (PV generátor) pro kombinace 1-6 stringů (vstupní strana) a výstupní síť (strana) a připojení k měřidlu. Inteligentní rozvlněný design individualit pro každou zákaznickou aplikaci. Pokročilá předpřívodová ochrana, volitelné pojistky a odporné pro ovládnutí přívodu a bezpečnost systému. Konec toho všedního odbočného řešení PV generátoru s napětí normu IEC-EN 61439-2 pro maximální spolehlivost každé součástky.  Technické údaje: Hloubka: 132 mm Výška: 228 mm Šířka: 200 mm Číslo terminálů: 2000 g Okolní teplota: -25 °C - +50 °C (Klíč: 5,00 N, (bez konformace) Záruka: 5let Jmenovitá DC napětí: 1 000 V DC Místní instalace: Chránila veškeré oblasti (>1 km od moře) Standardy: IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 Stupeň krytí: IP65		192,58	6 372,00	7 710,12	7 710,12	21%
						6372				