

Požadavky na provedení	WB97R - 8
• Vznětový motor o min. výkonu 55KW odpovídající platným emisním normám EU	75kW
• Elektronicky ovládaná poloautomatická převodovka s řazením pod zatížením s max. rychlostí 40km/hod	40 km/h
• Snadné a rychlé elektronické přepínání jízdy vpřed a jízdy vzad	ANO
• Řiditelná přední náprava s posilovačem řízení a možností výkyvu	ANO
• Stálý pohon zadní nápravy s možností přiřazení pohonu přední nápravy	ANO
• Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO
• Plně hydraulický systém hladké jízdy ovládaný z kabiny nakladače pro vyšší komfort jízdy, snížení namáhání konstrukce nakladače a opotřebení pneumatik	ANO
• Uzavřený hydraulický systém s hydraulickými zámky pístnic a stabilizačních patek	ANO
• Ovládání nakládací a podkopové lopaty joysticky	ANO
• Otevírací víceúčelová kombinovaná čelní nakládací lžice o kapacitě od 0,8- 1m3, včetně zubů s přídatnými paletizačními vidlemi	1m ³
• Výsypná výška nakladače min. 2500 mm	2750 mm
• Podkopové zařízení stranově přestavitelné s hydraulickým zajištěním polohy , otočné v úhlu 180 °	ANO
• Podkopové rameno výložníku robustní konstrukce včetně teleskopické násady s hloubkovým dosahem min. 4000mm	6410 mm
• Mechanický rychloupínací systém lopaty podkopu	ANO - Miller
• Hydraulický rozvod na podkopovém zařízení-pro připojení hydraulického kladiva a naklápěcí svahovací lžice	ANO
• Lopata podkopového zařízení pro rýpání standartní provedení šíře 400 mm	ANO
• Hydraulicky naklápěná svahovací lopata šíře min. 1400mm	ANO - 1400mm
• Zámek otoče podkopu v přepravní poloze	ANO
• Hydraulicky ovládané opěrné stabilizační patky	ANO
• Kabina obsluhy s bezpečnostním ochranným systémem ROPS a FOPS s vytápěním a klimatizací uložená na silentblocích	ANO
• Dveře na obou bocích kabiny	ANO
• Boční a zadní otevíratelná tónovaná okna	ANO
• Nastavitelné ergonomické vzduchem odpružené, sedadlo obsluhy s bezpečnostním pásem	ANO
• Nastavitelný volant	ANO
• Stěrač předního a zadního okna , vpředu s ostřikovačem	ANO
• Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
• Přední a zadní homologovaná LED pracovní světla	ANO
• Výstražný LED maják oranžové barvy s homologací pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
• Autoradio s funkcí Bluetooth	ANO
• Elektrická instalace 12V	ANO
• Přepravní výška max. 4.3 m	3785 mm
• Systém umožňující dálkové sledování polohy vozidla , stavu provozních kapalin, servisních údajů a poruch	ANO

