



DETA, spol. s.r.o., Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno

Zápis v OR u KS Brno, 10.12.1992, oddíl C, vložka 8671,

IČO: 469 92 898, DIČ: CZ46992898, tel. 541 421 671

www.deta.cz , obchod@deta.cz

NABÍDKA

č. 523214032

Vaše objednávka č.: ZL_P230277 GYM.J.PIV

Gym.Jana Pivečky a SOŠ Slavičí
Školní 822, Slavičín 763 21

739 641 829

lpavelkova@gjpslavicin.cz

Řád	Výrobek	Množství	Mj	Cena	Bez DPH	Rok/týden
		DPH		Sleva	DPH	Datum
				Celkem s DPH		
1	D+Z Elegant K 10 SAP 862-S dveře č.3	1.00	ks	22892.00	20 144.96	2023/34
		21 %		12.00-%	4230.44	24.08.2023
					24375.40	
Druh	V100-VD		Komplet			Dveře+zárubeň
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.		Odolnost			EI/EW30 Protipožární
Typ obložky / zárubn	SAP 862-S		Počet křídel			Dvoukřídlové
Modelová řada 1	Elegant Komfort		Model 1			10
Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká		Objednací šířka			1450
Šířka hlavního křídl	700		Z Síla stěny			170 mm
Orientace dveří	Levé		Norma			Česká
Objednací výška	1930		Typ závěsu			SFS BZINEK
Typ zámku	PREMIUM Vložkový		Z Typ protiplechu			Stand. SATÉN
Provedení hrany	03		PŮ+barva povrchu 1			Upraveno
Z PŮ+barva povrchu A	9006 RAL		Z Šířka obložky A			45 mm
Z Šířka obložky B	45 mm		Z Barva těsnění			šedá
Samozavírač	příp. 2x samozavírač		MK Povrch kování			---
MK Provedení	---		Osazení zámkul			---
Vnitřní úprava dveří	---		Montážní pěna / Zará			---
2	D+Z Elegant K 10 SAP 862-S dv.č.2	1.00	ks	22433.00	19 741.04	2023/34
		21 %		12.00-%	4145.62	24.08.2023
					23886.66	
Druh	V100-VD		Komplet			Dveře+zárubeň
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.		Odolnost			EI/EW30 Protipožární
Typ obložky / zárubn	SAP 862-S		Počet křídel			Dvoukřídlové
Modelová řada 1	Elegant Komfort		Model 1			10
Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká		Objednací šířka			1450
Šířka hlavního křídl	700		Z Síla stěny			170 mm
Orientace dveří	Levé		Norma			Česká
Objednací výška	1950		Typ závěsu			SFS BZINEK
Typ zámku	PREMIUM Vložkový		Z Typ protiplechu			Stand. SATÉN
Provedení hrany	03		PŮ+barva povrchu 1			Upraveno
Z PŮ+barva povrchu A	9006 RAL		Z Šířka obložky A			45 mm
Z Šířka obložky B	45 mm		Z Barva těsnění			šedá
Samozavírač	příp. 2x samozavírač		MK Povrch kování			---
MK Provedení	---		Osazení zámkul			---

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
Vnitřní úprava dveří	---	Montážní pěna / Zará	---	
3 D+Z Elegant K 10 SAP 862-S dv.č.1	1.00 ks 21 %	22623.00 12.00-%	19 908.24 4180.73 24088.97	2023/34 24.08.2023
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	SAP 862-S	Počet křídel	Dvoukřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	Objednací šířka	1450	
Šířka hlavního křídla	700	Z Síla stěny	190 mm	
Orientace dveří	Levé	Norma	Česká	
Objednací výška	1940	Typ závěsu	SFS BZINEK	
Typ zámku	PREMIUM Vložkový	Z Typ protiplechu	Stand. SATÉN	
Provedení hrany	O3	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	9006 RAL	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	45 mm	Z Barva těsnění	šedá	
Samozavírač	příp. 2x samozavírač	MK Povrch kování	---	
MK Provedení	---	Osazení zámku	---	
Vnitřní úprava dveří	---	Montážní pěna / Zará	---	
4 D+Z Elegant K 10 SAP 862-S dv.4	1.00 ks 21 %	22892.00 12.00-%	20 144.96 4230.44 24375.40	2023/34 24.08.2023
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	SAP 862-S	Počet křídel	Dvoukřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	Objednací šířka	1450	
Šířka hlavního křídla	700	Z Síla stěny	170 mm	
Orientace dveří	Levé	Norma	Česká	
Objednací výška	1940	Typ závěsu	SFS BZINEK	
Typ zámku	PREMIUM Vložkový	Z Typ protiplechu	Stand. SATÉN	
Provedení hrany	O3	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	9006 RAL	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	45 mm	Z Barva těsnění	šedá	
Samozavírač	příp. 2x samozavírač	MK Povrch kování	---	
MK Provedení	---	Osazení zámku	---	
Vnitřní úprava dveří	---	Montážní pěna / Zará	---	
5 D+Z Elegant K 10 SAP 862-S dv.č.5	1.00 ks 21 %	22433.00 12.00-%	19 741.04 4145.62 23886.66	2023/34 24.08.2023
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	SAP 862-S	Počet křídel	Dvoukřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	Objednací šířka	1450	
Šířka hlavního křídla	700	Z Síla stěny	170 mm	
Orientace dveří	Levé	Norma	Česká	
Objednací výška	1930	Typ závěsu	SFS BZINEK	
Typ zámku	PREMIUM Vložkový	Z Typ protiplechu	Stand. SATÉN	

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
Provedení hrany	03	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	9006 RAL	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	45 mm	Z Barva těsnění	šedá	
Samozavírač	příp. 2x samozavírač	MK Povrch kování	---	
MK Provedení	---	Osazení zámku1	---	
Vnitřní úprava dveří	---	Montážní pěna / Zará	---	
6 D+Z Elegant K 10 SAP 862-S dv.č.6	1.00 ks 21 %	22433.00 12.00-%	19 741.04 4145.62 23886.66	2023/34 24.08.2023
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	SAP 862-S	Počet křídel	Dvoukřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	Objednací šířka	1450	
Šířka hlavního křídl	700	Z Síla stěny	170 mm	
Orientace dveří	Levé	Norma	Česká	
Objednací výška	1940	Typ závěsu	SFS BZINEK	
Typ zámku	PREMIUM Vložkový	Z Typ protiplechu	Stand. SATÉN	
Provedení hrany	03	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	9006 RAL	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	45 mm	Z Barva těsnění	šedá	
Samozavírač	příp. 2x samozavírač	MK Povrch kování	---	
MK Provedení	---	Osazení zámku1	---	
Vnitřní úprava dveří	---	Montážní pěna / Zará	---	
7 Samozavírač GEZE TS2000	S mo	6.00 ks 21 %	2190.00 12.00-%	11 563.20 2428.27 13991.47
OD Skupina doplňků	Samozavírače	OD Doplněk	GEZE TS2000	
OD Konkrétní údaje	Stříbro	OD Konkrétní údaje	S mont. deskou	
OD Konkrétní údaje	s aretací			
8 MONTÁŽ bour,osaz KZ, dveře,akr+sam+ko	1.00 ks 21 %	89100.00 %	89 100.00 18711.00 107811.00	2023/30 26.07.2023
9 Dodání dodání+manipulace	1.00 ks 21 %	7835.00 %	7 835.00 1645.35 9480.35	2023/30 26.07.2023
10 KOVÁNÍ Vl.FAB 2P.00/DNs 30+35	6.00 ks 21 %	425.00 %	2 550.00 535.50 3085.50	2023/30 26.07.2023
11 KOVÁNÍ sjednocení FAB vložek	5.00 ks 21 %	185.00 %	925.00 194.25 1119.25	2023/30 26.07.2023

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
12 KOVÁNÍ klíč FAB 2P.00 (3x orig)	9.00 ks 21 %	135.00 %	1 215.00 255.15 1470.15	2023/30 26.07.2023
Hodnota zboží :		232 609.48		
Hodnota daně :		48 847.99		
Hodnota celkem :		281 457.47		
Skonto :				
Zaokrouhlení :		0.47-		
Čekem k platbě :		281 457.00		
Dopr. podmínky : Sapeli z Jipocaruru			Měna: CZK	
Způsob platby : převodní příkaz				
Počet dní splatnosti : 3				
Sleva na odběratele : %				

Potvrzením nabídky kupujícím dojde k uzavření kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné smluvní podmínky prodávajícího a Obchodní podmínky sjednané mezi kupujícím a prodávajícím samostatně. Všeobecné smluvní podmínky prodávajícího jsou mj. dostupné na partnerském portálu prodávajícího (pp.sapeli.cz).

Kupující výslovně potvrzuje, že jsou mu Všeobecné smluvní podmínky (znění účinné od 1. 1. 2017) a Obchodní podmínky známe, jejich obsahu porozuměl a bez výhrad je přijímá.

Smluvní strany ujednaly, že dojde-li u kterékoliv z nich v důsledku tzv. důvodů vyšší moci (mimořádných, nepředvídatelných a neodvratitelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran) včetně přetrvávající a neustále se vyvíjející pandemické situací vyvolané nemocí COVID-19 a/či v důsledku současné situace na celosvětovém trhu, kdy dochází k mimořádnému nárůstu cen materiálů a prodloužení dodacích lhůt ke změně okolností po uzavření této smlouvy, je tato smluvní strana ve smyslu ust. § 1765 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněna požadovat obnovení jednání o této smlouvě za účelem její přiměřené změny odpovídající okolnostem, které nastaly nebo se jí staly známými až po uzavření smlouvy a druhá smluvní strana se zavazuje tato jednání přijmout za účelem dosažení dohody o takové změně (např. prodloužení termínů plnění, změnu ceny, prominutí sankcí za neplnění závazků ze smlouvy).

Smluvní strana je povinna vyzvat druhou smluvní stranu k obnovení jednání o smlouvě písemně a bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 (tří) dnů poté, co změnu okolností zjistila nebo s vynaložením odborné péče mohla zjistit a s existující změnou okolností relevantním způsobem druhou smluvní stranu seznámí jejím popisem a s tím, že tato změna nastala nebo se jí stala známou až po uzavření této smlouvy.

*** Nabídka pokračuje

Žádáme kupujícího, aby důsledně překontroloval znění závazné nabídky (typ dveří, typ dýhy, druh zámku a další jednotlivé specifikace), protože potvrzená závazná nabídka je jediný závazný doklad pro vlastní výrobu a expedici.

V Jihlavě

28.06.2023

Lenka Mikesková

Dne

.....

.....

Dodavatel

Odběratel

Sídlo a obchodní centrum firmy
DETA, spol. s r.o.
H - PARK
Heršpická 1009/11c
639 00 Brno
tel. 541 421 671
e-mail: obchod@deta.cz

Příloha č. 2 Pokyny pro užívání a údržbu výrobků, zásady při přejímce, podmínky použití

Obchodní partner (dále jen též „kupující“), jenž uzavřel kupní smlouvu dle platných Všeobecných smluvních podmínek se společností DETA spol. s r.o. (dále jen též „prodávající“) je povinen dodržovat tyto podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání výrobků SAPELI a při prodeji a montáži těchto výrobků třetím osobám k zachování práv z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost.

Kupující je také povinen prokazatelným způsobem s těmito pravidly, pokyny a podmínkami seznámit třetí osoby (konečného zákazníka či obchodního partnera kupujícího), které si u kupujícího zakoupí výrobky prodávající a/nebo kterým kupujícímu provede jejich dodávku a montáž.

Přesnost a tolerance výrobků

Celková přesnost a tolerance výrobků jsou dány výrobními tolerancemi (viz podniková norma) a přesnostmi dle montážních předpisů firem provádějící osazení. Přesnost kovových a dřevěných zárubní v polodrážce musí být v tolerancích - 1 až + 2 mm a zárubeň musí být vybavená těsněním, pak lze garantovat všechny odolnosti a vlastnosti výrobků. Mezera mezi křídlem a finální podlahovou krytinou musí být v toleranci 5 až 10 mm.

Základní zásady přejímky zabudovaných dveří a zárubní

Při přejímce dveří a zárubní je základní uvědomění, že se jedná o stavebně truhlářský výrobek a od toho se odvíjí všechny výrobní tolerance, detaily a zpracování jednotlivých komponentů, části dveří a zárubní. Tomu současně odpovídají přiznané spáry, tolerance sesazení materiálů a jednotlivých částí, způsob opracování, dosedání rámečků na plochu a barevnostní odchylky.

Posouzení kvality povrchu, detailů sesazení rámečků, vad ve skle a podobných znaků se provádí dle normy

ze vzdálenosti 1,5 metru při denním difuzním a rozptýleném světle ve svisle poloze kolmo na plochu výrobku.

Vlhkost

Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je nadměrná vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska a hrozí nadměrné vysoušení výrobku, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pro vlhké prostory používejte klima dveře (dle jejich parametrů).

Pozor na vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku, které nemají odolnost proti vlhku a mokru.

Teplota

Při umístění dveří v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může dojít k prohnutí dveří nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů, a to i přes kvalitní použitou povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou teplotou je třeba používat klima dveře.

Použití výrobku

Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), předejdete tak jejich rychlému opotřebení.

Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků SAPELI:

- minimální teplota prostředí 10° C (u klima dveří je tato hodnota 3° C) maximální teplota 35° C
- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5° C (klima dveře až do 20° C)
- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %)
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 – 50 % (neplatí pro dveře do mokra)
- doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12 – 18 % (neplatí pro dveře do mokra)

Ošetřování

Výrobky se dodávají v různých povrchových úpravách (masiv, dýha, folie, CPL, HPL, barva, surový stav, hliník, kámen). Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným způsobem, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený.

Obecné zásady používání a ošetřování (platí zejména pro dýhované povrchy)

Nepoužívat agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Vyvarovat se používání vody jinak, než jen pouze navlhčením hadru, který bude důkladně vyždímán. Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke ztrátě ozdobného rámečku s nepřiměřeným množstvím vody. Skla umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Leptané sklo (pavé, satináto), nechat vyschnout přirozenou cestou. Pískované sklo zlehka vytrít do sucha suchým hadrem (viz čisticí prostředky SAPELI).

Pro údržbu používat čisticí prostředky SAPELI dle návodu. Za poškození způsobené použitím nevhodného čisticího prostředku nenese prodávající odpovědnost. Při styku zárubně s podlahou, kde se provádí mokrá způsob její údržby, je nezbytně nutné provádět podtmelení zárubní vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.

Pozor: Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou, kromě dveří do mokra.

Kamenný povrch

Neopracovaný povrch je tvořen surovou kamennou vrstvou s jejími přírodními vlastnostmi a vzhledem a hrou barev různých minerálů, kyslíčků kovů a vtroušené koroze. Tato přirozená hra barev a povrchových struktur činí právě z kamenné dýhy tak zajímavý materiál. Pro dveře se používá tento materiál použit ve své původní podobě. Údržba se pak provádí vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Povrch následně vytřeme do sucha. U výrobků, kterým hrozí znečištění povrchu, doporučujeme ošetření impregnací, příp. lakem. Lak však mění barevný tón kamenného povrchu, takže původní živé barvy poněkud "zřádní".

Eloxovaný hliníkový povrch

Pro čištění povrchu dveří a zárubní postačí navlhčený hadr, u silnějšího znečištění se doporučuje použít mýdlový čistič SAPELI. Dále platí obecné zásady jako pro dýhované povrchy.

Povrch s vysokým leskem

Ochranná folie

Ochrannou fólií, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňovat před dokončením všech prací. Okamžitě po sejmutí ochranné folie se doporučuje ošetření povrchu dveří vhodným leštidlem (Leštěnka na dveře SAPELI) a za použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo plstěné tkaniny lehce vyleštit za účelem dosažení optimální odolnosti povrchu proti oškrábání.

Čištění a údržba povrchu s vysokým leskem

Na čištění používat vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice s teplou vodou s mýdlovým čističem SAPELI. Po vyčištění ošetřit povrch prostředkem Leštěnkou SAPELI (spray). Jeho použití jeden krát týdně udrží povrch v optimálním stavu.

Nikdy nečistit povrch na sucho, nepoužívat papírové ručníky. Vyvarovat se použití ostrých předmětů nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod. Pro čištění nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin, toluen, aceton atd.) a prostředky obsahující kyselé sloučeniny, nepoužívat též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch.

Údržba, seřizování, užívání

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové závěsy, doporučujeme uživateli jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním, případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme uživateli promazání zámku (jeho pohyblivých částí), přípravkem z naší nabídky.

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s výrobky SAPELI. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolit, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarovat se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládat zlehka, nepoužívat násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádět zásahy do konstrukce dveří a zárubní. Pozor: klíny neslouží k aretaci dveří v otevřeném stavu a jejich použití poškozuje dveře.

V dne:

Ve Zlíně dne

Objednatel:

DETA spol. s r.o.....