



RI OKNA®
PLAST • HLINÍK • DŘEVO

Obchodní zastoupení:

HTprodukt s.r.o

Semošice 26
346 01 Horšovský Týn
IČO: 29078431
DIČ: CZ29078431
Mobil: 602 651 798 M.Topinka;
Tel.: 602 169 733 M.Hodina;

E-mail: htprodukt@seznam.cz;
www.htprodukt.cz

Zpracoval: HT Produkt - F11
Obchodní zástupce: Marek Topinka
Kontakt: 602 651 798

Dne: 21.6.2023

Škola
SOŠ a SOU
Littrowa 122
346 01 Horšovský Týn

E-Mail: pinkerovam@sos-souhtyn.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. NF21149 / 1



Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku z výrobků z německého profilového systému

VEKA SOFTLINE 70 AD

pětikomorový profil ve stavební hloubce 70 mm je zpevněný ocelovými zinkovanými výtuhami,

rakouským celoobvodovým kováním Maco Multi MATIC (Premium)


a izolačním dvojsklem nebo trojsklem s plastovým distančním rámečkem.

Profil třídy „A“ dle ČSN EN 12608, tloušťka vnějších stěn 3 mm.

Jsme držiteli certifikátu ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA. Naším cílem není jen okna zákazníkovi prodat, ale poskytnout mu kvalitní služby, relevantní záruky a kompletní a dlouhodobý záruční i pozáruční servis.


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

1	1 ks	18 181,00 Kč	18 181,00 Kč
---	------	--------------	--------------



Systém: VEKA SOFTLINE 70AD
Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
Štulp: 102219 Štulp V70AD 46mm ok.
interiér / exteriér
Barva: Bílá/Ořech
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil *klika*
1 SL 74 600 O levé
2 SL 74 600 OS pravé + mikroventilace
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 24 529 / 1168 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 529 / 1168 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra šedý RAL7040
Zaskl.lišty: SOFTLINE70
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Parametry dle křidel:
1 Okenní klika: -
Rozměr: 1360 x 1360 mm

2	1 ks	20 101,00 Kč	20 101,00 Kč
---	------	--------------	--------------



Systém: VEKA SOFTLINE 70AD
Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
Štulp: 102219 Štulp V70AD 46mm ok.
interiér / exteriér
Barva: Bílá/Ořech
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil *klika*
1 SL 74 500 O levé
2 SL 74 500 OS pravé + mikroventilace
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 24 729 / 1098 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 729 / 1098 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra šedý RAL7040
Zaskl.lišty: SOFTLINE70
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Parametry dle křidel:
1 Okenní klika: -
Rozměr: 1760 x 1290 mm

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
3	1 x	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled:

Obvod	11,540 m
Počet oken	2 ks
Počet skel	4 ks
Obvod bez spojů	11,540 m
Plocha oken	4,12 m ²
Plocha skel	2,84 m ²

Suma položek		38 282,00 Kč
Sleva	-30,00 %	-11 484,60
Mimořádná sleva	-30,00 %	-8 039,22
Montáž		2 820,00
Demontáž - dřevěná okna		900,00
Suma netto		22 478,18
DPH	21,00 %	4 720,42
Částka k zaplacení		27 198,60 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3 cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených rozměrů. Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven, jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Tato cenová nabídka má platnost 14 dní .
- Doprava výrobku je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastová okna a dveře je 60 měsíců, parapety a žaluzie je 24 měsíců.
- Termín dodání je pro bílou barvu a standardní dekory 6 týdnů .

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1) Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. Pokud tomu tak není z důvodu zapříčiněných objednavatelem, má zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů tím vzniklých (pokud není jinak výslovně uvedeno v cenové nabídce) .

2) V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3) Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových

drážek v dolní části rámu.

4) Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.

5) Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- v případě uzavření SOD zaměření skutečných rozměrů na stavbě

zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, nadpraží, zapění spáry PUR pěnou)

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti (kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže)

- pokud zákazník nemá ve smlouvě zednické zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou.

Demontáží se rozumí:

vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v panel. domě, dvůr u RD apod.)

Likvidací se rozumí:

odvoz starých oken včetně příslušenství, suti a následné uložení na skládce.

Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení interiéru - vnitřního ostění/nadpraží, montáž vnitřních parapetů

- zapravení exteriéru - oprava poškozené exteriérové strany v souvislosti s výměnou prvku (objednavatel byl seznámen s rozdílem barvy a hrubosti zrna opravených ploch).

Případné dotmelení exteriérovým tmelem ve spoji rám - ostění/nadpraží.

- montáž a demontáž venkovních parapetů není v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není v ceně uvedené finanční kalkulace)

- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

- hrubý úklid

Hrubým úklidem se rozumí:

- úklid (smetení a odnos) hrubých nečistot souvisejících s dodávkou a montáží oken

- cena neobsahuje zakrytí podlah a jednotlivých kusů nábytku, vysávání, utírání prachu, mytí oken a příslušenství


- hrubý úklid je v ceně zednického zapravení

Platební podmínky:

50% při podpisu smlouvy ,50% po předání díla (splatnost faktury 7 dnů)

Veškeré informace týkající se předmětu:

cenové nabídky, smluvních podmínek, termín dodání a montáže Vám podá: M.Topinka

Dodavatel:		Odběratel:					
 HTprodukt s.r.o. Semošice 26 346 01 Horšovský Týn Telefon: +420 602 651 798 E-mail: htprodukt@seznam.cz www: htprodukt.cz		SOU a SOŠ Littrowa 122 Horšovský Týn 346 01					
		Nabídka:		Číslo: K2305000472			
				Dne: 21.6.2023			
				Vytvořil: Marek Topinka			
Sekční vrata s dveřmi <i>autodielna</i>							
Popis	Množství	MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna	
<p>Sekční garážová vrata GV40 s tloušťkou panelu 40 mm, zinkovaným kováním křídla a vyvažovacími pružinami do 25.000 cyklů. Rozměry otvoru a vrat, design panelu, barvy panelu vnější a vnitřní, typ kování a pružin, to vše je uvedeno níže v rozpisu parametrů.</p> <p><u>Vynikající tepelná izolace</u> Zateplená vrata z ocelových sekcí vyplněných ekologickou polyuretanovou pěnou bez freonu s mrazuvzdorným EPDM těsněním mezi jednotlivými sekcemi i podél obvodu celého křídla vrat. Stavitelné boční kolečkové konzoly umožňují optimálně seřadit přilehnutí vrat k otvoru.</p> <p><u>Mimořádná pevnost</u> Ocelové listy sekcí jsou spojeny masivními zámky, které zvyšují odolnost vrat při nešetrném zacházení a vysokých větrných zátěžích. V těchto masivních zámčích jsou ukotveny panty spojující jednotlivé sekce. Velmi vysoká hustota pěny a speciální adhezivní vrstvy mezi pěnou a listy zvyšují tuhost sekcí.</p> <p><u>Delší životnost</u> Povrch sekcí je chráněn vypalovaným polyuretanovým lakem s příměsí polyamidových částic, který chrání panely před korozí a zvyšuje jejich odolnost vůči poškrábání, oděru, vyblednutí barev, výkyvům teplot a deštovým srážkám. Vodící kolečka obsahují ložiska, zabezpečující tichý a pлавný pohyb vrat. Vodící dráhy mají lisované spoje se zinkovanými plombami.</p> <p><u>Bezpečnost je samozřejmostí</u> Vrata jsou zabezpečena proti pádu křídla vrat při přetržení pružiny. Konstrukce vrat splňuje ochranu před zachycením a tvar sendvičových panelů splňuje požadavky na ochranu před sevřením prstů.</p> <p><u>Dokonalé balení</u> Křídlo vrat je rozloženo na jednotlivé sekce, které jsou na výšku pevně zafixovány v paletách. Takové balení eliminuje možnost poškození povrchu vrat během dopravy.</p>	1	ks	0,00	46 374	56 113	CZK	
garážový stropní motor 24V do 11,2 m2, síla 800N, 18 cyklů/hod, rychlost 150 mm/s + 2 ks vysílače 4k	1	ks	0,00	4 204	5 087	CZK	
nedělená tichá řemenicová dráha pro vrata do výšky 3300 mm	1	ks	0,00	2 672	3 233	CZK	
Spojovací materiál pro upevnění konstrukce vrat a hřídele do porchů typu beton, cihla, dřevo	1	ks	0,00	418	506	CZK	
vstupní dveře se zesíleným korpusem v okolí zámku, kováním a kolejničovým zavíračem, doplněny o stříšku proti dešti a snímač stavu zavřených dveří	1	ks	0,00	19 584	23 697	CZK	
Komplet záslepek pro vestavěné dveře u panelů S/M drážka (zlepšují termoizolaci)	1	ks	0,00	368	445	CZK	
rozvodná krabice určená pro montáž na vrata a pro propojení bezpečnostní lišty a spirálového kabelu, s otvorem 716 mm pro průchodku	1	ks	0,00	616	745	CZK	
spirálový kabel s 5 vodiči a konektorem pro čidla na pohybujících se vratech, roztažitelný do 4,2 - 4,4 m, včetně průchodky a držáků	1	ks	0,00	776	939	CZK	
1-kanálový externí přijímač 868 MHz pro vysílačky LEV, 500 pozic	1	ks	0,00	866	1 048	CZK	
4-kanálový vysílač 868 MHz pro motory řady LEV	2	ks	0,00	1 142	1 382	CZK	
Dále ...							
Text	Cena/MJ bez	Množství	MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna
Demontáž stávajících vrat	2 200,00	1		0,00	2 200	2 662	CZK
Montáž vrat	3 500,00	1		0,00	3 500	4 235	CZK
Cena:					82 720	100 091	CZK
Výše DPH:						21 %	
Hromadná sleva:		20 %			-15404	-18639	CZK

Ceny platné k datu 21.6.2023

Texty

Nabídka je myšlena jako dodávka zboží bez stavebních prací.

Platnost nabídky je týden.

Parametry veřejné

Anténa: Ne

Barva bočního sloupku: Bílá - RAL 9016 (bez příplatku)

Bezkontaktní karty: Ne

Dálkových ovladačů: 2 ks

Dodat včetně montáže: Ano

Dveře: Ano

Dveře - barva kliky: Šedohnědá RAL8019

Dveře - lakování rámu: Šedohnědá RAL8019

Dveře - poloha pantů: Vpravo

Dveře - posun: 2 x 330 mm

Dveře - práh : výška prahu 100 mm

Dveře - umístění: Dveře vlevo

Falešný panel - výška vypočtená: 0

GSM modul: Nechci

Kabel spirálový: TMSC16

Klíčový spínač: Nechci

Kotevní materiál: F510x50D

Kování: Standardní

Kování - torzní pružina (1=Ano): 1

Lampa výběr: Lampu nechci

Lev dráha: Řemen

Lev: LEV800

Motorizace: Ano

Mřížky: Ne

Optolišta: Ne

Otvor - nadpraží: 230 mm

Otvor - ostění SL levé: 240 mm

Otvor - ostění SR pravé: 240 mm

Otvor - šířka: 3400 mm

Otvor - výška: 3130 mm

Ovládání tlačítka: Nechci

Panel - barva uvnitř: RAL 9002

Panel - barva vnější: Tmavý dub

Panel - design: S drážka hladký

Panel - tloušťka: 40 mm

Počet stejných vrat: 1 ks

Pohyblivé fotočlánky: Ne

Prodloužení hřídele: Nechci

Stacionární fotočlánky: Ne

Typ prosklení: Nechci prosklení


Typ vysílačky: LEV/4K

Vrata - šířka: 3400

Vrata - výška: 3130

Zálohování pohonu: Nechci

Zástrčka: Nechci

Dodavatel:		Odběratel:					
 HTprodukt s.r.o. Semošice 26 346 01 Horšovský Týn Telefon: +420 602 651 798 E-mail: htprodukt@seznam.cz www: htprodukt.cz		SOU a SOŠ Littrowa 122 Horšovský Týn 346 01 Nabídka: Číslo: K2305000475 Dne: 21.6.2023 Vytvořil: Marek Topinka					
Sekční vrata s dveřmi <i>zednice</i>							
Popis	Množství MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna		
<p>Sekční garážová vrata GV40 s tloušťkou panelu 40 mm, zinkovaným kováním křídla a vyvažovacími pružinami do 25.000 cyklů. Rozměry otvoru a vrat, design panelu, barvy panelu vnější a vnitřní, typ kování a pružin, to vše je uvedeno níže v rozpisu parametrů.</p> <p><u>Vynikající tepelná izolace</u> Zateplená vrata z ocelových sekcí vyplněných ekologickou polyuretanovou pěnou bez freonu s mrazuvzdorným EPDM těsněním mezi jednotlivými sekcemi i podél obvodu celého křídla vrat. Stavitelné boční kolečkové konzoly umožňují optimálně seřídít přilehnutí vrat k otvoru.</p> <p><u>Mimořádná pevnost</u> Ocelové listy sekcí jsou spojeny masivními zámky, které zvyšují odolnost vrat při nešetrném zacházení a vysokých větrných zátěžích. V těchto masivních zámčích jsou ukotveny panty spojující jednotlivé sekce. Velmi vysoká hustota pěny a speciální adhezivní vrstvy mezi pěnou a listy zvyšují tuhost sekcí.</p> <p><u>Delší životnost</u> Povrch sekcí je chráněn vypalovaným polyuretanovým lakem s příměsí polyamidových částic, který chrání panely před korozí a zvyšuje jejich odolnost vůči poškrábání, oděru, vyblednutí barev, výkyvům teplot a dešťovým srážkám. Vodicí kolečka obsahují ložiska, zabezpečující tichý a plynulý pohyb vrat. Vodicí dráhy mají lisované spoje se zinkovanými plombami.</p> <p><u>Bezpečnost je samozřejmostí</u> Vrata jsou zabezpečena proti pádu křídla vrat při přetržení pružiny. Konstrukce vrat splňuje ochranu před zachycením a tvar sendvičových panelů splňuje požadavky na ochranu před sevřením prstů.</p> <p><u>Dokonalé balení</u> Křídlo vrat je rozloženo na jednotlivé sekce, které jsou na výšku pevně zafixovány v paletách. Takové balení eliminuje možnost poškození povrchu vrat během dopravy.</p>	1 ks	0,00	26 198	31 700	CZK		
Příplatek za torzní pružiny	1 ks	0,00	1 310	1 585	CZK		
tichý řemenový stropní pohon TAURUS 230Vac s tažnou silou 1000N pro sekční vrata do 14 m ² vč. vestavěné řídicí jednotky a samouchýcího se rádiového přijímače, pomalý dojezd a rozjezd, ampérmetrická ochrana proti přímáčknutí, osvětlení, manuální vyblokování při výpadku el.proudu, vstup pro fotoočlanky, 2x ovladač 4k s plovoucím kódem, dráha 3.8 m v jednom kuse. Max.výška vrat 3000 mm. Cena pouze pro objednání v kompletu s vraty Alutech (1+1).	1 ks	0,00	4 842	5 859	CZK		
Spojovací materiál pro upevnění konstrukce vrat a hřídele do porchů typu beton, cihla, dřevo	1 ks	0,00	418	506	CZK		
vstupní dveře se zesíleným korpusem v okolí zámku, kováním a kolejničovým zavíračem, doplněny o stříšku proti dešti a snímač stavu zavřených dveří	1 ks	0,00	19 584	23 697	CZK		
Komplet záślepek pro vestavěné dveře u panelů S/M drážka (zlepšují termoizolaci)	1 ks	0,00	368	445	CZK		
rozvodná krabice určená pro montáž na vrata a pro propojení bezpečnostní lišty a spirálového kabelu, s otvorem 16 mm pro průchodku	1 ks	0,00	616	745	CZK		
spirálový kabel s 5 vodiči a konektorem pro čidla na pohyblivých se vratech, roztažitelný do 4,2 - 4,4 m, včetně průchodky a držáku	1 ks	0,00	776	939	CZK		
Dále ...							
Text	Cena/MJ bez	Množství MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna	
Montáž vrat	3 000,00	1	0,00	3 000	3 630	CZK	
Cena:				57 112	69 105	CZK	
Výše DPH:					21 %		
Hromadná sleva:		20 %		-10822	-13095	CZK	

Ceny platné k datu 21.6.2023

Texty

Nabídka je myšlena jako dodávka zboží bez stavebních prací.

Platnost nabídky je týden.

Parametry veřejné

Anténa: Ne

Barva bočního sloupku: Bílá - RAL 9016 (bez příplatku)

Bezkontaktní karty: Ne

Dálkových ovladačů: 0 ks

Dodat včetně montáže: Ano

Dveře: Ano

Dveře - barva kliky: Šedohnědá RAL8019

Dveře - lakování rámu: Šedohnědá RAL8019

Dveře - poloha pantů: Vlevo

Dveře - práh : výška prahu 100 mm

Dveře - umístění: Dveře uprostřed

Falešný panel - výška vypočtená: 0

GSM modul: Nechci

Kabel spirálový: TM5C16

Klíčový spínač: Nechci

Kotevní materiál: FS10x50D

Kování: Standardní

Kování - torzní pružina (1=Ano): 1

Motorizace: Ano

Mřížky: Ne

Otvor - nadpraží: 230 mm

Otvor - ostění SL levé: 240 mm

Otvor - ostění SR pravé: 240 mm

Otvor - šířka: 2400 mm

Otvor - výška: 2420 mm

Panel - barva uvnitř: RAL 9002

Panel - barva vnější: Tmavý dub

Panel - design: S drážka hladký

Panel - tloušťka: 40 mm

Počet stejných vrat: 1 ks

Pohyblivé fotočlánky: Ne

Prodloužení hřídele: Nechci

Stacionární fotočlánky: Ne

Typ prosklení: Nechci prosklení

Typ stropního Tauruse: 1002

Typ vysílačky: TAR005

Úchyt: Nechci

Vrata - šířka: 2400

Vrata - výška: 2420

Zálohování pohonu: Nechci

Zástrčka: Nechci