

		DEALER/KLIENT: DP města Pardubic, a. s.			
Volba	Kapitola	číslo varianty	URBANWAY 12m Tector 7 Popis standardů a opcí	Pozn.	Standard/ opce
x			MOTOR	-	-
x		EP_TECTOR7	Motor TECTOR 7 Euro 6		s
x		G6510_78258	Motor Euro 6 STEP C		opce
x		G0000_07986	otáčky motoru 2500		s
x		PVB10_14823	bez dvířek pro doplňování vody a oleje		s
x		IR048_00949	startování motoru tlačítkem		s
x		GZ300_13962	bez hasičího systému v motorovém prostoru		s
x		LAA00_03181	výfuk vyvedený pod vůz		s
x		IR930_06700	zátky vypouštění oleje bez odběru vzorku		s
x		JLB10_13438	bez kontrolky hladiny oleje motoru na palubní desce		s
x		PVB00_04579	bez automatického doplňování hladiny oleje v motoru		s
x		GN100_75354	bez pumpy na doplňování chladící kapaliny motoru		s
x		G0100_75733	Výkon motoru 210 kW / 286 Hp		s
x			PŘEVODOVKA	-	-
x		M1010_05346	ruční ovládání retardéru		s
x		E0000_75723	automatická převodovka VOITH D 854.6		s
x		E0300_75137	bez tlačítka pro vynucené zařazení rychlosti automatické převodovky		s
x		EAB00_00936	ovládání převodovky třemi tlačítky		s
x			BRZDY	-	-
x		M2100_03013	zastávková brzda ovládaná elektricky		s
x		M2200_03314	nouzové odblokování brzd mechanické		s
x		M0100_07889	bez ESP		s
x			VZDUCHOVÝ OKRUH A PÉROVÁNÍ	-	-
x		H6000_13967	bez tyčí stabilizátorů (přední a zadní náprava)		s
x		MBC00_13963	vzduchová tlaková přípojka vlevo vpředu		s
x		PVF00_13948	kneeling bez citlivých hran + snižování a zvyšování výšky pérování vozu		s
x			OBSADITELNOST	-	-
x		J5110_05450	4 sedadla Jumbo		s
x		J5120_07180	9 sedadel + 4 PMR + 1 místo UFR		opce
x		J5130_14660	bez sedadel T16-T26		s
x		J5140_07769	12 sedadel		s
x		J3500_76806	Sedadla STER 8MS		s
x			SEDADLA CESTUJÍCÍCH	-	-
x		IR885_76799	Polstrované čalounění sedadel (pěna+látka)	FEZKO FIURI	s
x			PŘÍSTUPY DO VOZU	-	-
x		FDP_NP_3D	3 dveře		s
x		PVQ00_14678	dveře cestujících otevírané dovnitř pneumaticky ovládané		s
x		J8900_08068	bez elektrického zamykání dveří motoru		s
x		IR412_06465	1 citlivá hrana na všech dveřích		s
x		J1220_75113	Bez vnitřního zpětného zrcátka nad předními dveřmi		s
x		J1210_03857	zrcátka pro kontrolu dveřního prostoru nástupních dveří		s
x		IR499_76726	detekce cestujících v prostoru všech dveří doplněno CT 510825	not necessary to have opt. J1210_03857	opce
x		IR543_03252	samoobslužné ovládání otevírání dveří z vnitřní a vnější strany		opce
x		PVQ30_04687	bez odděleného ovládání křídla předních dveří		s
x		PVG00_14829	rampa pro vozíčkáře, 800mm, manuálně ovládaná (výklopná)		s
x		IR418_05076	Přidržené tyče ve snížené výšce		opce
x			KAROSÉRIE A OLAKOVÁNÍ	-	-
x		AA000_50027	Olakování bílé IC082 RAL9010		s
x		IR173_00965	Olakování polyuretanovou barvou (nemetallické)		s
x		IR971_03805	spodek vozu olakovaný stejnou barvou jako boky karosérie		s
x		CT00403264	zesílená antikorozi ochrana podvozku		s
x		JBN50_05053	olakování krytu klimatizace bílá RAL 9010		opce
x			VNĚJŠÍ VÝBAVA	-	-
x		EU000_76001	přední část standardní		s
x		IR380_75912	bez horní hliníkové lišty		s
x		TA000_75110	rychloupínací zámky horních bočních segmentů interiéru		opce

Volba	Kapitola	číslo varianty	URBANWAY 12m Tector 7 Popis standardů a opcí	Pozn.	Standard/ opce
x		JFH20_14806	levý boční panel u řidiče standart		s
x		IR495_03140	bez předního reklamního rámečku		s
x		IR496_03142	bez pravého bočního reklam. rámečku před středními dveřmi		s
x		IR497_03161	bez levého bočního reklamního rámečku		s
x		IR498_03168	bez zadního levého reklamního rámečku		s
x	VNITŘNÍ VÝBAVA			-	-
x		LNA40_13435	dvířka pro has.přístroj pod palubní deskou		s
x		JPC05_75111	bez kompletního prosklení dveřních mezistěn s posuvnými dveřmi		s
x		CT00509181	Dva 6kg hasící přístroje dle českých předpisů, první umístít do standardní pozice v palubní desce, druhý montovat zezadu na kostru dvojsedadla před platformou pro vozíčkáře		s
x		G0140_05669	bez úpravy vozidla k plnění přílohy 11		s
x		floor_carpet	PVC Gerflor	Helios 8333 Scandium	opce
x		IR634_03406	bez opěry na platformě		s
x		IR531_75127	bez zajišťovacích západek na reklamních vnějších rámečkách		s
x		IR533_75097	bez vnitřního reklamního rámečku na skříni SAE		s
x		JPC10_08924	bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži		opce
x		JPC20_75105	bez dalších dodatečných bezpečnostních kladívek standard		s
x		IR532_03241	4 vnitřní reklamní rámečky 750x350		opce
x		IR794_03688	přidržené tyče a madla s barevnou povrchovou úpravou epoxy	Žlutá RAL 1003	s
x	ELEKTRO				
x		PNK00_02564	výsuvný šuplík baterií		s
x		MQN00_06730	manuální odpojovač baterií		s
x		MQN10_00749	jednopolový odpojovač baterií		s
x		IR430_00816	ochrana silových okruhů tavnými pojistkami		s
x		IR440_03069	jističe místo tavných pojistek		s
x		IR116_00958	kabely k rádiu		opce
x		IR157_08086	s předúpravou SAE se skříni IOU		opce
x		JLA20_08966	bez radaru pro couvání		s
x		PVV60_14809	bez zásuvky FMS		s
x		PVV00_04574	bez video sledování prostoru viz CT		s
x		PVV50_13968	bez video monitorování		s
x		IR156_00960	osvětlení motorového prostoru		s
x		G2000_75738	Alternátory 150A +150A		s
x		J7610_75923	provedení střechy STANDARD		s
x		IR740_03593	horní směrová a brzdová světla na zadním panelu vozidla		s
x		NCC00_75946	vnitřní osvětlení interiéru pomocí průběžných LED světel		s
x		JLA00_06846	klaxon akustický vzduchový		s
x		JLA05_75924	bez ekologického zvonku		s
x		MPM00_30001	nabíjení baterií		s
x		IR809_04814	bez zásuvky 24V pro připojení příslušenství (v prostoru motoru - tdb?)		s
x		JLA10_07638	zvuk. signal. při zařazení zpátečky s vypínačem této funkce		s
x		NAB00_06555	přední mlhová světla		opce
x	INFORMAČNÍ SYSTÉM			-	-
x		IR894_03788	Bez počítání cestujících		s
x		PVP00_14816	příprava pro přední informační panel		opce
x		IR795_14821	Příprava pro 2 boční infopanely na pravé straně ŘEŠÍ CT		opce
x		IR796_14814	příprava pro zadní infopanel		opce
x		JDP60_75185	bez držáku vnitřního multifunkčního displeje		s
x		IR717_03476	bez kabeláže pro označovače jízdenek		s
x		IR546_03257	repro ve střeše vozu pro cestující		s
x		JEN20_08063	reproduktor řidiče (rádiopřehávač)		opce
x	ZASKLENÍ, VENTILACE A TOPENÍ			-	-
x		LAL00_13929	sání přední výtopné skříně vpředu vozu		s
x		J8000_03975	probarvené čelní sklo TSA		s
x		IR973_03812	zasklení dveří probarvené TSA		s
x		IR879_03776	jednoduché zasklení bočních oken		s
x		IR876_03768	probarvená boční skla TSA		s
x		IR875_75914	bez nízkého zasklení v boční části vozidla		s
x		IR874_76795	boční okna s posuvnými ventilacemi		s

Volba	Kapitola	číslo varianty	URBANWAY 12m Tector 7 Popis standardů a opcí	Pozn.	Standard/ opce
x		IR878_08522	maximální počet bočních oken s ventilacemi		opce
x		J8010_03977	bez odmrazování prvního křídla předních dveří		opce
x		JAP00_14669	topení pro cestující 2 radiátory + 2 konvertory		s
x		G2540_76144	střešní ventilace, manuálně ovládané		s
x		J7550_76924	střešní ventilace - nouzový východ, neprůhledná		s
x		IR427_76241	odsávání vzduchu		s
x		JBN00_13925	klimatizace bez topení		opce
x		IR416_08929	tepelná izolace vodního potrubí		opce
x		JAN00_03657	nezávislé topení se spínacími hodinami		s
x	PRACOVNÍSTĚ ŘIDIČE			-	-
x		IR976_76232	okno řidiče, manuálně otevírané		s
x		IR975_05142	okno řidiče, bez elektrického odmrazování		s
x		J0900_14680	bez předního přehledového zrcátka		s
x		JFH30_07245	zobrazení okamžité spotřeby		opce
x		IR046_00947	bez systému optického řízení		s
x		IR376_00979	bez elektrického ventilátoru v prostoru řidiče		s
x		J7000_75096	Čelní sluneční clona ovládané ručně		s
x		J8850_75100	Ovládání dveří, všechny dveře dohromady		s
x		IR881_03778	černý potah sedadla řidiče		s
x		J3000_76921	sedadlo řidiče ISRI 6860/885		opce
x		J3200_06462	sedadlo řidiče fixní (bez otáčení)		s
x		J1000_07190	vyhřívání vnější zpětná zrcátka (ovládaná elektricky)		s
x		J0800_08055	bez zpětného zrcátka pro přiblížení k nástupnímu ostrůvku		s
x		JFN00_05133	bez tachografu		s
x		IR390_76801	s výsuvným šuplíkem		opce
x		IR401_76805	dveře kabiny řidiče standard - velkým sklem		opce
x	ZADNÍ NÁPRAVA			-	-
x		D0000_03327	Převod zadní nápravy 6,21 (19x37)		s
x		F0000_03232	sestupný převod = 1,08:1 (pro převodovky VOITH)		n/a
x	PALIVOVÁ NÁDRŽ			-	-
x		LNA30_08028	branka palivové nádrže		s
x		LNA00_76756	palivová nádrž 230 litrů		s
x		LNN10_07865	bez separátní nádrže na naftu pro nezávislé topení		s
x	KOLA A PNEUMATIKY			-	-
x		PCC00_00197	Kryty matic kol na předních kolech (šedé)		s
x		PNC10_02472	bez monitorování tlaku v pneumatikách		s
x		PCA00_75929	bez krytů kol		s
x		I0000_20241	Pneumatiky 275/70 R22,5 - 150 / 145 J	Michelin inCity	s
x		PPB00_04567	rezervní kolo v příbalu		opce
x	VÝBAVA			-	-
x		PNH00_04528	standardní výbava		s
x		PNA00_14629	zakládací klíny pod sedadly cestujících		s
x		QAD00_76803	vesta a trojúhelník (v prostoru za řidičem)		s
x	OSTATNÍ			-	-
x		PCQ00_75933	bez bočního pohledového plechu v horní části karosérie		s
x		P1000_00266	přední vlečné oko (DIN)		s
x		PNB00_30804	Manuál		s
x		P0500_01159	zadní vlečné oko (jako příbal)		opce
x		QAZ00_14846	označení výrobce IVECO BUS Francie		s
x		CT408358	štítky česky		s
x	ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY				
x		CT299001	výpočet rozložení hmotností v příbalu		
x		CT401348	dvojitě zasklení 1. křídla předních dveří (nelze s el.odmrazováním skla dveří)		
x		CT402865	tlačítko "stiskem" pro nouzový východ na všech dveřích		
x		CT290037	úprava hrdla nádrže proti odčerpání nafty		
x		CT380910	levá loketní opěrka na sedadle řidiče		
x		CT405845	sedadlo řidiče ISRI 6860/885 - opěrka hlavy, bederní opěrka, bez bezp. pásu, vyhřívání, ovl. prvky vpravo		

Volba Kapitola	číslo varianty	URBANWAY 12m Tector 7 Popis standardů a opcí	Pozn.	Standard/ opce
x	CT406685	DEKÓDOVÁNÍ SEDADEL (popis/výbava sedadla)		
x	CT407467	zásuvka pro externí zdroj typ KAROSA (MSC00_08252)		
x	CT407573	lednice pro řidiče		
x	CT408028	automatická zvuková signalizace po dobu zavírání dveří		
x	CT408030	světelný panel ""NEVYSTUPOVAT"" ovlád. manuálně řidičem před zavřením dveří nad každými dveřmi		
x	CT408049	signalizace k řidiči - 4 okruhy: Žádost o zastavení; Výstup s kočárkem; Výstup invalidy na vozíku; Nouzová signalizace STOP		
x	CT408359	nezávislé topení (EBERSPRECHER - HYDRONIC)		
x	CT507802	nahrazení spínacích hodin nezávislého topení vypínačem s kontrolkou chodu + možnost spuštění samotného čerpadla (CTK11193)		
x	CT408360	montáž zámků dveří - 3 dveře		
x	CT408363	vnější + vnitřní tlačítka nouzového otevření dveří s ochranným krytem (provedení CEE ve VM)		
x	CT408622	osvětlení vstupního prostoru dveří vně vozu, nad všemi dveřmi s info panelem nenastupovat		
x	CT408649	výkres palubní desky + CD se všemi elektrickými schématy (seriové i mimoseriové) ve voze jako příbal		
x	CT501807	věšák na kabát na místě řidiče ve tvaru ramínka na šaty		
x	CT503432	deaktivace kneelingu zavřením posledních z vstupních dveří (CTK11542)		
x	CT503826	plná nádrž Ad Blue (CTK10923)		
x	CT503941	12V zásuvka na palubní desce (Citelis)		
x	CT299012	specifické úpravy software vozidlových elektronik		
x	CT506167	český jazyk v palubní desce (Urbanway)		
x	CT506973	schema ve schráně elektro s rozmístěním el. komponent (CTK10124)		
x	CT507711	plná nádrž paliva (CTK10922)		
x	CT508065	Vnitřní reklamní rámečky velikosti 2x A3 na šířku po celé délce vozu		
x	CT508145	výstražná žlutá plocha SAFE BUS vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří)		
x	CT508484	neprůhledná spodní část okna řidiče (CTK11204)		
x	CT508795	Bez sedadel na platformě pro vozíčkáře (Urbanway)		
x	CT508856	Osvětlení místa řidiče ovládané vypínačem a otevřením dveří zvenku, bez vazby na otevření předních dveří z kabiny řidiče		
x	CT508879	Bez svislé přídržné tyče přehrazující platformu pro vozíčkáře		
x	CT509117	Příprava pro 12V autorádio (ozvučení pouze pracoviště řidiče): anténa se svodem, napájení, dva reproduktory v kabině řidiče, otvor DIN formátu se záslepkou + držák v panelu nad řidičem (Urbanway)		
x	CT509414	zesílené uchycení skla ve dveřích řidiče		
x	CT509673	propojení infosystému s reproduktory cestujících		
x	CT509877	Přídržné tyče v přední části vozu montované k sedadlům, ne k podlaze (Urbanway)		
x	CT509878	Umožnění otevření jakýchkoliv dveří bez nutnosti použít zastávkovou brzdu (parametr P_DoorAllow=0) (Urbanway)		
x	CT509879	tlačítko DEV povoluje samoobsluhu a aktivuje zastávkovou brzdu (parametr P_SelfSetFAE=1) (Urbanway)		
x	CT509880	Schéma ovládacích prvků pracoviště řidiče v příbalu		
x	CT509900	logika vnitřního osvětlení: 1. poloha – svítí pouze levá strana, 2. poloha – svítí obě strany světel, 3. poloha - OFF		
x	CT509915	aktivace SAMOOBSLUHY je možná v režimu jízdy a v režimu stání se zavřenými dveřmi, rozsvítí se tlačítka samoobsluhy zvolených dveří		
x	CT509917	zrušit vypínač "AUTO", trvale zapnuto automatické otevření navolených dveří po stisku DEV		

Volba	Kapitola	číslo varianty	URBANWAY 12m Tector 7 Popis standardů a opcí	Pozn.	Standard/ opce
x		CT509992	úprava přídržných tyčí u prvních sedadel za předními podběhy, na levé straně tyč upevnit do opěradla, na pravé straně posunout co nejdříve k sedačce, nástup osob se sníženou pohyblivostí PMR pouze druhými dveřmi		
x		CT512423	Tlačítka ovládání dveří: 1. pozice tlačítko signalizace „nevystupovat“, 2. tl. 1. + 2. + 3. Dveře, 3 tl. přední dveře, 4. tl. 2. + 3. dveře		
x		CT509997	na dno držáku na tašku na dveřích kabiny řidiče dát podlahovou krytinu, hrany držáku opatřit pěnovou ochranou a zvýraznit kontrastní barvou		
x		CT510000	Možnost uzavření kabiny řidiče při odpojených bateriích		
x		CT510487	Infopanely Bustec: přední BT519.14410.1W4C0A.BX, boční BT519.11210.1R3J0A.BA, zadní BT519.03210.1W4E0A.BX, vnitřní oboustranné 19" LCD do „V“ BT719.16/10.1MV.1EAFAP na T5, infopanely zapojit do systému EmTest		
x		CT510488	Příprava (kabeláž + úprava tyčí + montáž držáků) pro odbavovací systém Emtest DP Pardubice: pro palubní počítač EM126iTWUgC8S-3-S3 na palubní desce vpravo u řidiče; u předních dveří pro čtečku čipových karet EM316iTRC + tiskárnu jízdenek EM316ip (po pravé straně při nástupu) + označovač jízdenek EM316io (po levé straně při nástupu); u druhých dveří pro označovač EM316iTROC (vpravo při nástupu)+ čtečku čipových karet EM316iTRC (vlevo při nástupu); u třetích dveří pro čtečku čipových karet kombinovanou s označovačem jízdenek EM316iTROC (vpravo při nástupu) + čtečku čipových karet EM316iTRC (vlevo při nástupu); kabeláž zapojit do switch a rozvodu EmRdi v SAE; zákazník dodá: držák pro palubní počítač, držák pro tiskárnu, držáky pro čtečky a označovače, switch a rozvodu EmRdi, anténu GPS; Redukce (vločky) pro držáky na trubky dodá Iveco		
x		CT510489	informační systém pro nevidomé APEX: povelový přijímač PPN24A1, anténa povelového přijímač ANT PPN, vnější reproduktor; propojit s EmTestem - IBIS		
x		CT510490	Radiostanice Motorola GM 1280 DATABOX; anténa VA 35 s kabelovým svodem, frekvence 151 MHz; tlačítko klíčování na palubní desce, tlačítko nouze na boku vlevo od řidiče; měnič 24V/12V 10A, příposlechový reproduktor s regulací hlasitosti (RDST, anténu, mikrofon handsfree dodá zákazník)		
x		CT512486	Couvací kamera + kamery u středních a zadních dveří napojené na monitor couvací kamery u řidiče; Rozsvícení monitoru při povelu k otevření dveří + možnost samostatné aktivace		
x		CT510825	Bez senzorů detekce cestujících v prostoru dveří, bez automatického zavírání dveří (Urbanway)		
x		CT512508	Zastávková brzda (FAE) aktivovaná zastavením, deaktivovaná sešlápnutím plynového pedálu		
x		CTK10362	vnější reproduktor pro hlášení ven z vozu		
x		CTK10363	příposlechový reproduktor řidiče		
x		CT510971	Uzamykatelný šuplík v kabině řidiče		
x		CT510972	Uzamykatelný koš v kabině řidiče na klíč		
x		CT511785	Dodatečné zakrytování prostoru nezávislého topení		
x		CT290037	úprava hrdla nádrže proti odčerpání nafty		
x		CT509998	tlačítko samoobsluhy i pro přední dveře		
x		CT506298	Montáž vnitřního LED osvětlení předních dveří zlepšení osvětlení prostoru předních dveří (použit seriové osvětlení jako na pravé straně prostoru cestujících) ovládání spojit s otevřením předních dveří		
x		CT503373	řízení dodávek zákazníkem		
x		CT402917	seřízení geometrie náprav		
x		CT509731	5 ks USB přípojky (napájení) na svislých přídržných tyčích na levé straně uličky, žlutá barva, směřující proti směru jízdy		
x		CT501205	žlutý ochranný kryt tlačítka hříbek		
x		CT512507	boční informační panel na druhé boční okno		

Volba	Kapitola	číslo varianty	URBANWAY 12m Tector 7 Popis standardů a opcí	Pozn.	Standard/ opce
x		CT513119	Úprava software pro Liberec: 1) při zapnutém odpojovači po vypnutí motoru při napětí baterie > 23V (po 1 minutě bez varování na přístrojové desce) jsou na 20 minut dovoleny následující spotřebiče: frontbox, oběhové čerpadlo a ventil frontboxu 2) změna mezní hodnoty nezávislého topení ze 60°C na 80°C		
x		CT513800	MONTÁŽ LÉKÁRNIČKY ZA SEDADLO ŘIDIČE		
x		CT513813	Pravý výdech vzduchu v kabině řidiče usměrněný pro snazší průchod řidiče do kabiny řidiče (viz obrázek)		