

## Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-1035a/25/23

Číslo jednací: 03321/SC/23

Zhotovitel: Piratex Trading, s.r.o.

Plátce DPH: Ano

Rok: 2023

## Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
<b>Oprava zpevnění stezky</b>						
2459	NI08	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>				
	NI08c	Tvorba mlatové nebo štěrkové stezky	66	m2	2 351,00	155 165,99
		navýšení o 50%	50	%		77 583,00
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		31 033,20
		Údržba prvků návštěvnícké infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby nových	-50	%		- 131 891,09
					Cena bez DPH	131 891,09
					<b>Cena s DPH</b>	<b>159 588,22</b>
<b>Nátěr řetězů</b>						
2459	NI08	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>				
	NI08I	Zabezpečení tras	1	ks	13 500,00	13 500,00
					Cena bez DPH	13 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>16 335,00</b>
<b>Pročištění schodů</b>						
2460	NI08	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>				
	NI08q	Čištění příkopů, svodnic, propustků	1	ks	2 500,00	2 500,00
					Cena bez DPH	2 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>3 025,00</b>
<b>Obnova schodu</b>						
2460	NI08	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>				
	NI08j	Tvorba terénního stupně	1	ks	924,09	924,09
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		184,82
					Cena bez DPH	1 108,91
					<b>Cena s DPH</b>	<b>1 341,78</b>

\* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

## Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2023	149 000,00	21,00	31 290,00	180 290,00
<b>Celkem</b>	<b>149 000,00</b>		<b>31 290,00</b>	<b>180 290,00</b>

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023

### Oprava zpevnění stezky

24598	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	159 588,22
	NI08c	Tvorba mlatové nebo štěrkové stezky	

#### Popis opatření:

Provedení opravy podélného zpevnění hran stezky. Vyměněny budou podélné dřevěné dílce (hranoly, kulatina) o průměru 80-100 mm. Dřevěné dílce budou vyrobeny z odolného dřeva (dub, akát) a opatřeny povrchovou úpravou proti povětrnostním vlivům. Staré poškozené nebo shnilé dílce budou odstraněny a na jejich místo budou na stávající ocelové roxory osazeny nové díly. Povrch stezky bude dosypán a zarovnán místním materiálem. Celkem se jedná o 264 m zpevnění hrany stezky, dosypání a zarovnání stezky 66 m<sup>2</sup>.

Zákres č. 22-36 v mapové příloze.

Doprava materiálu a osob na pracoviště pouze pěšky, vzdálenost od parkoviště min 500 m. Nejbližší místo pro parkování automobilu bude určeno pracovníkem AOPK ČR, RP Střední Čechy.

### Nátěr řetězů

24599	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	16 335,00
	NI08I	Zabezpečení tras	

#### Popis opatření:

Provedení obnovy nátěru 250 m řetězů lemujících stezku včetně upevňovacích sloupků a skob. Nátěr bude proveden syntetickou barvou odolnou vůči povětrnostním vlivům, barevný odstín odpovídající stávajícímu nátěru (šedomodrá). Poškozený starý nátěr a zkorodovaný povrch bude před novým nátěrem očištěn.

Provedení upevnění 5 uvolněných ocelových sloupků a skob. Sloupky budou upevněny kombinací zasazení do skalního podkladu a přibetonování.

Zákres č. 1-18 v mapové příloze.

Doprava materiálu a osob na pracoviště pouze pěšky, vzdálenost od parkoviště min 500 m. Nejbližší místo pro parkování automobilu bude určeno pracovníkem AOPK ČR, RP Střední Čechy.

### Pročištění schodů

24600	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	3 025,00
	NI08q	Čištění příkopů, svodnic, propustků	

#### Popis opatření:

Bude provedeno očištění dřevěných schodů od sesuté a naplavené zeminy. Pročištěno bude celkem 100 m schodů. Schody jsou na straně skalního hřebtu, terén je značně strmý. Očištění bude provedeno ručním náradím (motyka, lopata), získaná zemina bude uložena na místě určeném pracovníkem AOPK ČR.

Zákres č. 20, 21 v mapové příloze.

Doprava materiálu a osob na pracoviště pouze pěšky, vzdálenost od parkoviště min 500 m. Nejbližší místo pro parkování automobilu bude určeno pracovníkem AOPK ČR, RP Střední Čechy.

### Obnova schodu

24601	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	1 341,78
	NI08j	Tvorba terénního stupně	

#### Popis opatření:

Bude provedena instalace 1 nového dřevěného schodu na místo zničeného. Dřevěný schod bude o rozměrech 150 x 120 x 800 mm dle výkresu v příloze. Schod bude umístěn na stávající ocelové roxory. Schod bude vyroben z odolného tvrdého dřeva (dub, akát) a opatřen povrchovou ochranou proti povětrnostním vlivům.

Zákres č.19 v mapové příloze.

Doprava materiálu a osob na pracoviště pouze pěšky, vzdálenost od parkoviště min 500 m. Nejbližší místo pro parkování automobilu bude určeno pracovníkem AOPK ČR, RP Střední Čechy.