

Označení	Značka / Typové označení	Popis	Množství jednotek	Jednotková cena / Kč bez DPH	Cena celkem /	období
FILMOVÉ OZVUČENÍ 7.1 - ATMOS READY						
REPRODUKTORY L,R,C	MAG SCR-22M	Cinema reproduktava, třípásmový systém. Měníče: 2x12"LF + 1x8"MF+1x1"HF, nominální výkon: 500 W, max SPL: 128dB, citlivost: 101 dB LF / 105 dB MF / 110 dB HF (1W/m), frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz, směřování: 70° horizontálně x 90° vertikálně. Tri-Ampové zapojené.				
SUBWOOFER	MAG SUB-428-44	Basová kino reproduktava. Měníč 2x18". Rozsah frekvencí 31-150Hz (+/-3dB). Max SPL 131,5dB. Nominální výkon 1200W. Citlivost 101dB (1W/1m). Impedance 4+4Ω.				
SURROUNDOVÉ REPRODUKTORY	MAG SUR-103-4	SUR-103 je všestranný prostorový reproduktor s profesionálním vzhledem a možnostmi pro rychlou a snadnou montáž. 1x 10" + 1x 1" měniče, 400W, 122 dB Max SPL.				
SURROUNDOVÉ REPRODUKTORY	MAG SUR-410-4	SUR-103 je všestranný prostorový reproduktor s profesionálním vzhledem a možnostmi pro rychlou a snadnou montáž. 1x 10" + 1x 1" měniče, 250W, 119 dB Max SPL.				
SURROUNDOVÉ REPRODUKTORY	MAG SUR-408-4	SUR-103 je všestranný prostorový reproduktor s profesionálním vzhledem a možnostmi pro rychlou a snadnou montáž. 1x 8" koaxiální měnič, 250W, 123 dB Max SPL.				
DRŽÁKY SURROUNDŮ Náklonny	MAG WRM-18	Nástěnný držák pro reproduktavy surround s možností aretace v dané pozici/úhlu				
ZESILOVAČE PRO 7.1	MAG AQ-8000	Digitální koncový zesilovač 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, indikátory signálu, špiček a přebuzení, 4 kanálový výstup.				
ZESILOVAČE PRO 7.1	MAG AO-8000	Digitální koncový zesilovač 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, indikátory signálu, špiček a přebuzení, 8 kanálový výstup.				
ZESILOVAČE PRO 7.1	MAG AO-6000	Digitální koncový zesilovač 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, indikátory signálu, špiček a přebuzení, 8 kanálový výstup.				
TECHNOLOGICKÝ STOJAN	Proyecson 20RU	19" stojan na kolečkách pro ozvučení kina, velikost 20RU, půdorys 60x60cm, otvor pro odtah, včetně příslušenství (ventilátor, police, cable management, rozvod 230VAC, matice, šrouby).				
KABELÁŽ OZVUČENÍ - LCR	TASKER 6x4mm	Audiokabeliáž, splňující normy veřejných shromažďovacích prostor. 6x4mm pro L,R,C, TriAmp.				
KABELÁŽ OZVUČENÍ - subwoofer	TASKER 4x4mm	Audiokabeliáž, splňující normy veřejných shromažďovacích prostor. 4x4mm pro dva subwoofery				
KABELÁŽ OZVUČENÍ - SURROUNDY	TASKER 2x2,5mm	Audiokabeliáž, splňující normy veřejných shromažďovacích prostor. 2x2,5mm pro efektové reproduktory. Zapojení 7.1, Atmos ready				
INSTALAČNÍ PRÁCE	Inst. Práce - ZVUK	Kompletní instalace zvukové techniky, zaškolení obsluhy a revize. Včetně nastavení na DCI/alterni obsah7.1/5.1.				