



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova – gastro“

číslo smlouvy kupujícího: 2023000279  
číslo smlouvy prodávajícího: ZAK-23014  
číslo veřejné zakázky: 22188



veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice  
sídllo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Jiřim Peržinou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Proávající:

název: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
sídllo: tř. 28. října 1477/12, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26366  
zastoupený: Jaroslava Bystřická  
ve věcech technických: Jaroslava Bystřická  
IČO: 05513154  
DIČ: CZ05513154  
bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 11. 4. 2023. Nadále je v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá v odstranění administrativní chyby v příloze č. 1 smlouvy. Tato chyba nemá vliv na předmět smlouvy, cenu ani dobu plnění díla ze smlouvy.

4. Důvody změny závazku: administrativní chyba v příloze č. 1 smlouvy.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
  - § 222 odst. 4 ZZVZ
  - § 222 odst. 5 ZZVZ
  - § 222 odst. 6 ZZVZ
  - § 222 odst. 7 ZZVZ
  - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se napravuje znění přílohy č. 1, a to rekapitulace členění soupisu prací SO10 – GASTRO, označené jako strana 7 z 16. Nové znění přílohy 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 26. 6. 2023, č. 888/2023.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

---

Jaroslava Bystřická,  
jednatelka společnosti  
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.

Elektronicky podepsáno  
Jaroslava Bystřická  
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
09:39 18.07.2023  
RSA/2048

# Příloha 1

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220915-2  
Stavba: aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

KSO:  
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. C.1,2

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12 370 01 České Budějovice

IČ: 5513154  
DIČ: CZ 05513154

Projektant:  
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 851 447,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>6 851 447,00</b>	Výše daně <b>1 438 803,87</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>8 290 250,87</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
tř. 28. října 1477/12  
370 01 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220915-2

**Stavba:** aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budejovice, náměstí Přemysla Otakara II. (

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní  
237, 373 61 Hrdějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 851 447,00</b>	<b>8 290 250,87</b>
SO - 00	Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN ) GASTRO - kompletně	15 000,00	18 150,00
SO - 10	GASTRO - kompletně	6 836 447,00	8 272 100,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Objekt:

**SO - 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN ) GASTRO - kompletně**

KSO:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 370 01 České Budějovice

IČ:

5513154

DIČ:

CZ 05513154

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby.

**Cena bez DPH**

**15 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 150,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
tř. 28. října 1477/12  
37001 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Objekt:

**SO - 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN ) GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budejovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.  
Okružní 237, 373 61  
Hrdějovice

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**15 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 100,00

VRN6 - Územní vlivy

100,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Objekt:

**SO - 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN ) GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budejovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.  
Okružní 237, 373 61  
Hrdějovice

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 200,00
1	K	013002000	Projektové a průzkumné práce	kpl	1,000	700,00	700,00
			<i>Poznámka k položce: např : dílnské dokumentace, úpravy v projektu, dokumentace skutečného provedení, atd. ....</i>				
P							
2	K	013255000	Realizační dokumentace stavby, včetně profesních částí pro gastrotechnologii	kpl	1,000	500,00	500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				500,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 100,00
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	100,00	100,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost, zahrnující mimo jiné přemístění, očištění a zpětnou montáž stávajících komponent ( gastrozařízení )	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				100,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	100,00	100,00
D	VRN9		Ostatní náklady				10 100,00
7	K	09000100112	Průběžný úklid, úklid vnitřní komunikace a chodníku při dopravě a skládání materiálu	kpl	1,000	100,00	100,00
8	K	0900010012	Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Objekt:

**SO - 10 - GASTRO - kompletně**

KSO:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 České Budějovice

IČ:

5513154

DIČ:

CZ 05513154

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby.

**Cena bez DPH**

**6 836 447,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 836 447,00	21,00%	1 435 653,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 272 100,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
tř. 28. října 1477/12  
37001 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Objekt:

**SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo:

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budejovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.  
Okružní 237, 373 61  
Hrdějovice

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Č. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 836 447,00**

D1 - 9. - VARNA A VÝDEJ

4 194 480,00

D2 - 10. - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ

1 089 553,00

D3 - 10A. - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.

456 600,00

D4 - 11. - UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

532 770,00

D5 - 12. - JÍDELNA

350 664,00

D7 - OSTATNÍ

212 380,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

aktualizace-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO

Objekt:

**SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo:

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.  
Okružní 237, 373 61  
Hrdějovice

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Č. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 836 447,00**

**9. - VARNA A VÝDEJ 4 194 480,00**

D	D1	9. - VARNA A VÝDEJ					
---	----	--------------------	--	--	--	--	--

1	K	Pol181	El. Konvektomat, 20xGN1/1, 40xGN1/2, bojlerový vývin páry	ks	2,000	490 261,00	980 522,00
---	---	--------	---	----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:

- kapacita 20x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - min. 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchařky - automatický udržovací program - barevný TFT displej 10,1", dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - měření teploty jádra - senzor s min. 6-ti cidly - automatické mytí a odvápnění komory a boileru, - automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, - není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, min. 1200 programů až s 12 kroky, textové zadávání - časové nastavení jednotlivých vsunů - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídavné funkce: min. superychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu) - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - základní sada čistících a oplachových tablet - závážecí vozík v ceně stroje - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz - příkon (400 V) : 34,1 kW 877x913x1872

P oz. 901

2	K	Pol182	Nerez závážecí vozík pro konvektomat	ks	2,000	38 393,00	76 786,00
---	---	--------	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- stojanové vozíky z kvalitní ušlechtilé oceli odpovídají nejpřísnějším nárokům na jakost a jsou optimálně přizpůsobeny přístrojům - malá zásuvná výška max. 1,60 metru umožňuje rychlé a ergonomické plnění a vyprazdňování. Nejjednodušší přepravy jídel se dosahuje díky obzvláště velkým a hygienickým tandemovým kolečkům s klidným chodem - kapacita 20x GN 1/1 - 4x kolečko, z toho 2x otočné, madlo

P oz. 902

3	K	Pol183	Podlahová vpust' konvektomaty - DODÁVKA STABY	ks	4,000	0,00	
---	---	--------	---	----	-------	------	--

Poznámka k položce:

150x150

P oz. 917

4	K	Pol186	Cívka s hadicí a tlakovou pistolí	ks	2,000	3 657,00	7 314,00
---	---	--------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

- plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice

P oz. 907

5	K	Pol187	Nerezové umyvadlo	ks	1,000	4 581,00	4 581,00
---	---	--------	-------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody 470x370x225

P oz. 908

6	K	Pol188	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	ks	1,000	2 302,00	2 302,00
---	---	--------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

-pojízdné provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů

P oz.909

7	K	Pol189	Zásobník na mýdlo a papírové ručníky - DODÁVKA PROVOZOVATEL	ks	2,000	0,00	0,00
---	---	--------	---	----	-------	------	------

Poznámka k položce:

x x x x

P oz. 910

8	K	Pol191	Nerez vestavná podávací šachta na koše 500x500 mm	ks	2,000	11 935,00	23 870,00
---	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- konstrukce je vyrobena z chromniklové oceli 18/10 - zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně vloženého koše - podávací šachta samostatná, je určena k podávání košů. - kapacita: 6 košů - rozměr otvoru pro vestavbu (mm): 595x595 615x615x685

P oz.912

9	K	Pol192	Nerez výdejní vykrývací stěna	ks	2,000	22 814,00	45 628,00
---	---	--------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- deska nerez - bez lemů - příprava na kotvení pojezdové dráhy - ve výdejní čisti snímatelné oplechování - 3x zásuka 230V - příprava pro kotvení galerie pozice 914. - interiérový obklad lamino - provedení na nohách s nerez navakávacím soklem 1815x350x900

P oz. 913

10	K	Pol193	Skleněná hyg. galerie nad vykrávací stěny	ks	3,000	14 103,00	42 309,00
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- kotveno do výdejní vykrávací stěny pozice 913. - provedení "L" s plným čelním a vrchním kaleným sklem - spoj skel s mezerou pro odvod páry zabraňující rošení a kondenzaci cca 1200x300x350

P oz. 914

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	Pol194	Výdejní vozík GN 3/1 se spodní policí a ovládáním a madlem na delší straně	ks	2,000	24 101,00	48 202,00
	P	oz. 915	<i>Poznámka k položce: - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - ovládání vozíku na dlouhé straně - boční jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronomy, popř. menších - hloubka GN může být až 200 mm - každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C - napájení vozíku je 230 V~50 Hz - přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m - počet vyhříváních lázní: 3 - příkon (kW): 2,1 - kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 1160x705x900</i>				
12	K	Pol195	Nerez vyhřívávací vozík na talíře - dvoutubusový	ks	4,000	19 558,00	78 232,00
	P	oz. 916	<i>Poznámka k položce: - příkon (230 V): cca 1 kW - 4x kolečko, 2x otočné - bezpečnou manipulaci vozíku zajišťují čtyři gumové nárazníkové rohy a spolu s púdorysně přesazeným madlem chrání vozík a ovládací prvky proti neúmyslnému poškození - rovnoměrné rozložení teploty zajišťují u dvoutubusového provedení dvě topné spirály a tři u dvoutubusového provedení - činnost ohřevu je možné regulovat pomocí manuálního termostatu. Plášť vozíku je izolován. - jednotlivé šachty jsou kryty průhledným poklopem - elektrický přívod je řešen pomocí krouceného elektrokabelu dovolující jeho protažení se zvýšenou dlouhodobou odolností proti vytahání. 430x570x900</i>				
13	K	Pol200	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	1,000	2 194,00	2 194,00
	P	oz. 921	<i>Poznámka k položce: - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x 1/2"</i>				
14	K	Pol201	Zásobník na horké nápoje, 20 litrů	ks	2,000	2 695,00	5 390,00
	P	oz. 922	<i>Poznámka k položce: - pevná udržovací teplota 60, 80, 100°C - izolace pláště - hladinoměr - výpustný kohout - odnímatelná odkapová miska - varné těleso na dně nádoby - plastové madlo - příkon (230V): 2,5 kW 295x600</i>				
15	K	Pol202	Nápojový automat - DODÁVKA PROVOZOVATELE	ks	1,000	0,00	
	P	oz. 923	<i>Poznámka k položce: - příkon (230 V): cca 1 kW x x x</i>				
16	K	Pol203	Výdejový pulť na zákusky a sláty	ks	2,000	10 560,00	21 120,00
		oz. 924	<i>dle výrobce</i>				
18	K	Pol206	Nerez stůl se spodní policí a zásuvkovým blokem	ks	1,000	23 760,00	23 760,00
	P	OZ. 927	<i>Poznámka k položce: - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - spodní police - levý bok plný - 1x roh desky R25 - zadní lem - provedení na nohách 1910x700x900</i>				
19	K	Pol207	Regál nerez 4x roštová police	ks	1,000	14 256,00	14 256,00
	P	OZ. 928	<i>Poznámka k položce: - 4x pevná roštová police - provedení na nohách 1000x700x1600</i>				
20	K	Pol208	Nerez police dvouetážová	ks	2,000	5 775,00	11 550,00
	P	OZ. 929	<i>Poznámka k položce: - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 1910x300x700</i>				
21	K	Pol209	Nerez stůl se spodní policí, košem a umyvadlem	ks	1,000	22 440,00	22 440,00
	P	OZ. 930	<i>Poznámka k položce: - 1x spodní police - vpravo výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka - nad košem umyvadlo 300x240 - otvor na baterii vč podlepu - lokální prolis kolem umyvadla - 2x roh desky R25 - levý bok plný - zadní lem v=50 mm - provedení na nohách 2350x700x900</i>				
22	K	Pol210	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	1,000	1 694,00	1 694,00
	P	OZ. 931	<i>Poznámka k položce: x x Kludi Neo</i>				
23	K	Pol211	Elektricko bateriový zdvižný vozík	ks	1,000	53 438,00	53 438,00
	P	OZ. 933	<i>Poznámka k položce: - hygienická kolečka s aretací - dotykové ovládání - hmotnost 55 kg - nosnost 40 kg - snadná manipulace při vyprazdňování pánve - bezpečnostní rukojeť - bezpečnostní aretace napájecího kabelu - snadné vyjmutí GN 600x780x990</i>				
24	K	Pol212	Filtrační olejový vozík	ks	1,000	80 157,00	80 157,00
	P	OZ. 934	<i>Poznámka k položce: - plnění, filtrování a hygienické uchování oleje - předeštev pro rozpuštění ztuženého tuku - bezpečné filtrování oleje o maximální teplotě 200 stupňů - vyjimatelný a omyvatelný filtr - bezpečnostní aretace napájecího kabelu - bezpečnostní rukojeť - hygienická kolečka s aretací - otočné napouštěcí rameno - rozměr 625x625x1150 mm - hmotnost 65 kg - kapacita 50 l 625x625x1150 JIPA</i>				
25	K	Pol213	Manipulační vozík k MF pánvím	ks	1,000	29 106,00	29 106,00
	P	OZ. 935	<i>Poznámka k položce: - varné a fritovací koše - hygienická kolečka s aretací - vyjimatelná odkapová vana pro snadnou údržbu - bezpečná manipulace - rozměr 600x860x1600 mm - hmotnost 25 kg - kapacita 6 košů 600x860x1600</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	Pol216	Elektrická multifunkční pánev s míchadlem	ks	1,000	904 964,00	904 964,00
	P	OZ. 938	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min. obsah 180 litru.</li> <li>- dokáže nahradit:</li> <li>- v teplotách od 30 do 110°C varný kotel (omáčky, polévky apod.),</li> <li>- v teplotách od 30 do 200°C pečící pánev (základy, masa, minutkové guláše, soté apod.).</li> <li>- maximální využití přístroj najde jako kotel, pánev, nebo kombinace kotel – pánev.</li> <li>- pánev je zhotovena z 12 mm nerezové oceli (AISI304).</li> <li>- vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304).</li> <li>- nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli.</li> <li>- elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku,</li> <li>- topné těleso „Incoloy-800“,</li> <li>- regulace teploty pomocí tepelného čidla umístěných přímo pod páneví,</li> <li>- snímání teploty vařených produktů tepelným čidlem v prostoru pánve,</li> <li>- která zajišťují rychlou reakci topného tělesa,</li> <li>- vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči,</li> <li>- integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy,</li> <li>- vestavěné a vyjímatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami,</li> <li>- nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve,</li> <li>- kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ.</li> <li>- základní ovládací prvky jsou totožné se zařízeními</li> <li>- auto-diagnostika závad,</li> <li>- zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy,</li> <li>- výstup pro snímání hodnot HACCP.</li> <li>- dvouřádkový podsvícený display pro kontrolu nastavení:</li> <li>- teploty od 20°C do 220°C</li> <li>- času varného procesu</li> <li>- odloženého startu</li> <li>- cyklu míchání</li> <li>- rychlosti a směru míchání</li> <li>- programování míchadla (99 programů)</li> </ul>				
27	K	Pol217	Příslušenství k MF míchací pánvi	ks	1,000	43 318,00	43 318,00
	P	OZ.939	<i>Poznámka k položce:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruční integrovaná sprcha - děrovaná nerezová vypouštěcí vložka - elektrická integrovaná zásuvka - sada koleček s vysokou nosností</li> </ul>				
28	K	Pol218	Podlahová vpust' míchací pánve - DODÁVKA STABY	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. 940	<i>Poznámka k položce:</i> 600x1000				
29	K	Pol219	Elektrický sporák, 4x plotna	ks	1,000	72 287,00	72 287,00
	P	OZ. 941	<i>Poznámka k položce:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- třífázový - 4x plotna čtvercová 4 kW rozměr 300 x 300 mm - 7 teplotních stupňů - termostatická ochrana proti přehřátí - včetně 2ks křídlových dvířek - příkon (400 V): 16 kW 800x900x900</li> </ul>				
30	K	Pol220	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	1,000	2 387,00	2 387,00
	P	OZ. 942	<i>Poznámka k položce:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x 1/2"</li> </ul>				
31	K	Pol222	Podlahová vpust' kotle - DODÁVKA STABY	ks	1,000	0,00	
	P	OZ 944	<i>Poznámka k položce:</i> 1600x400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol223	Elektrická multifunkční pánev, 180 litrů, tlaková	ks	1,000	713 830,00	713 830,00
	P	OZ. 945	<p><i>Poznámka k položce:</i>  <b>TECHNICKÉ PARAMETRY:</b> Objem min.: 150 litrů dle DIN 18857  Kapacita GN: GN 3/1 Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm s tolerancí 10%  Hloubka vany: maximálně 280 mm s tolerancí 10%  Užitná plocha: 63 dm2  Pracovní přetlak: minimálně 0,48 bar  Zástavbový prostor zařízení: 1707 x 950 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)  Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW  Napětí: 3 N AC 400 V  Jištění: 3 x 50 A  Přívod studené vody R3/4  Odpad vody DN – 50  <b>VARNÉ REŽIMY:</b> Vaření intenzivní a šetrné, vaření v tlaku, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě).  Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C.  Teplota při vaření v tlaku 110°C.  <b>OVLÁDACÍ PANEL:</b> Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládním, kompletní ovládní v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládní, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5  <b>KONSTRUKCE:</b> Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných  <b>ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:</b> Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické snížení přetlaku a kondenzace páry bez přímé spotřeby</p>				
33	K	Pol224	Elektrická multifunkční pánev, 150 litrů	ks	1,000	497 280,00	497 280,00
	P	OZ. 946	<p><i>Poznámka k položce:</i>  Objem min.: 110 litrů dle DIN 18857  Kapacita GN: GN 3/1  Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm  Hloubka vany: 220 mm  Užitná plocha: 63 dm2  Zástavbový prostor zařízení: 1707x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)  Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW  Napětí: 3 N AC 400 V  Jištění: 3 x 50 A  Váha: 560 kg  Přívod studené vody R3/4  Odpad vody DN – 50  <b>VARNÉ REŽIMY:</b> Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě).  Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C  <b>OVLÁDACÍ PANEL:</b> Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládním, kompletní ovládní v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládní, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5  <b>KONSTRUKCE:</b> Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.  <b>ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:</b> Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.  <b>TECHNICKÁ NADSTAVBA:</b> Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, nastavitelné řízení vady, odvod nadbytečné páry</p>				
34	K	Pol225	Sada příslušenství k MF pánvím	ks	2,000	60 640,00	121 280,00
	P	OZ.947	<p><i>Poznámka k položce:</i>  - rameno na automatický zdvih košů - 2 ks - fritovací koš - 6 ks - varný koš - 3 ks - špachtle bez držadla - 1 ks - špachtle s držadlem - 1 ks</p>				
35	K	Pol226	Podlahová vpust' MF pánve - DODÁVKA STABY	ks	2,000	0,00	
	P	OZ.948	<p><i>Poznámka k položce:</i>  450x800</p>				
36	K	Pol229	Dohřívací skříň na potraviny	ks	2,000	76 153,00	152 306,00
	P	OZ. 48	dle výrobce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
37	K	Pol230	Stůl s posuvnými dvířky a dřezem - nerez	ks	1,000	23 870,00	23 870,00	
	P	OZ. 49	<i>Poznámka k položce: D=1,6 M, HL. 0,7 M, V. 0,87 M (NASTAVITELNÉ NOŽIČKY) - NOVÉ</i>					
38	K	Pol231	Stůl s posuvnými dvířky - nerez	ks	1,000	34 980,00	34 980,00	
	P	OZ. 50	<i>Poznámka k položce: D=2,65 M, HL. 0,7 M, V. 0,87 M (NASTAVITELNÉ NOŽIČKY)</i>					
39	K	Pol232	Stůl se dvěma zásuvkovými sekcemi - nerez	ks	1,000	35 032,00	35 032,00	
	P	OZ. 51	<i>Poznámka k položce: (3X ZÁSUVKA) + POLICE D=2,0 M, HL. 0,75 M, V. 0,87 M (NASTAVITELNÉ NOŽIČKY) - NOVÉ</i>					
40	K	Pol....	Nerez výdejní stůl s teplou vanou GN 2/1 a přípravou na vestavbu podávací šachty na mycí koše	ks	1,000	18 095,00	18 095,00	
		OZ.911	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vlevo vevařená vodní lázeň - vana GN2/1</li> <li>- rozsah teplot: +30°C až +90°C</li> <li>- pevný přívod vody a odpadu</li> <li>- manuální termostat</li> <li>- instalační šachta vlevo vč. ovládání</li> <li>- interiér. obklad (lamino)</li> <li>- 2x roh desky R25</li> <li>- příprava pro kování trubkového pojezdu</li> <li>- příprava pro vestavnou podávacíšachtu na koše 500x500</li> <li>- spodní plná police</li> <li>- bez lemů</li> <li>- provedení na nohách s nerez nacvakávacím soklem</li> <li>- příkon (230 V): 1,7 kW</li> </ul>					
D	D2	<b>10. - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ</b>					<b>1 089 553,00</b>	
41	K	Pol233	Nerez odkládací stůl bez police se shozem na odpadky a prostorem na podstolovou myčku	ks	1,000	27 425,00	27 425,00	
	P	OZ.1001	<i>Poznámka k položce: - prolisovaná deska - v desce shoz na odpadky vč. gumové obruby - prostor na podstolovou myčku - bez lemu - příprava pro pojezd na podnosy - 1x roh desky R25 - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - bez spodní police - provedení na nožičkách 1215x700x900</i>					
42	K	Pol234	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	ks	3,000	2 302,00	6 906,00	
	P	OZ.1002	<i>Poznámka k položce: -pojízdě provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů</i>					
43	K	Pol236	Nerez třídící stůl na nádobí s dráhami pro koše	ks	1,000	51 670,00	51 670,00	
	P	OZ.1004	<i>Poznámka k položce: - vpravo dráha napojena na vstupní vanu poz. 1006. - kapacita min. 4x mycí koš 500x500 mm - vč. odnímatelné stěrky na talíře - odpad DN70 s vyjímatelným košem - spodní tmož - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm ze strany pojezdu - vpravo zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na nohou 2345x1150x900</i>					
44	K	Pol237	Sprcha ruční	ks	1,000	4 150,00	4 150,00	
	P	OZ.1005	<i>Poznámka k položce: - model s pákovým ovládním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg</i>					
45	K	Pol238	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky	ks	1,000	27 659,00	27 659,00	
	P	OZ.1006	<i>Poznámka k položce: - spádovaná mycí vana s odtokem - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - spodní plná police - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 660x750x900</i>					
46	K	Pol240	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	ks	1,000	3 465,00	3 465,00	
	P	OZ.1008	<i>Poznámka k položce: - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	Pol241	Průběžný mycí košový automat na nádobí	ks	1,000	896 850,00	896 850,00

Poznámka k položce:

- směr levo-pravý - kompletní dvouplášťové provedení - celkový instalovaný příkon max. 31,0 KW (+/- 10%) - min. 3 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS - mezi předmycí zónou a hlavní mycí zónou musí být neutrální aktivní zóna délky 275 mm (+/-10%) (mimo jiní i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovaný detergent) - mezi hlavní mycí zónou a oplachovou zónou musí být neutrální aktivní zóna délky 150 mm (+/-10%) (mimo jiní i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovaný detergent) - oplach dvojitý (tlakově nezávislé dva okruhy) - boční dveře tanků křídlové, otočné o 180°, zajišťující možnost dokonalého čištění - teplota v bojleru min. 85°C - musí být prokazatelně odečitatelná na - ovládacím displeji (garance termické dezinfekce) - výkon min. 140 košů za 60 minut provozu, při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní mycí zóně - průjezdná šířka 565mm (+/- 10%) - průjezdná výška 550mm (+/- 10%) - včetně sušící zóny min. celkové délky 600 mm přímé provedení (výstup), mající 1x - topný registr o výkonu min. 3,0 KW a 1x ofukovací ventilátor - včetně rekuperace z odpadního vzduchu - kondenzátory vyrobené z mědi - koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu a to bez agregátu s chladičem, výparníkem a kompresorem - teplota výstupního vzduchu +23 °C (+/- 10%) - množství výstupního vzduchu 140 m3 za hodinu provozu (+/- 10%) přípoj pouze na SUV (náplň tanků a oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3°dH o teplotě 12°-24°C - myčka musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální odpad včetně Autotimeru maximální délka sestavy (třídící stůl, předmycí stůl+ mycí stroj+ sušení+ výstupní zatáčka 180°) 6300mm (limitováno rozměry umývárny) vícestupňová filtrace mycího roztoku - mycí tanky bezešvé, provedení se šikmým dnem - barevně označené části myčky, které je operátor oprávněn čistit - bez integrovaných dávkovačů detergentů - ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP, které lze zobrazit na displeji. Ovládací elektronika umožňuje ukládání hodnot HACCP do paměti. - Skleněný ovládací dotykový displej s led podsvícením. Zobrazení provozních hodnot v průběhu mytí. - výstupní zatáčka 180° za sušícím modulem s automatickým posuvem košů - výstupní válečkový stůl délka pro 3x koš 500x500mm, pojízdné provedení. Vybaven koncovým spínačem. s koncovým vypínačem - Mycí stroj rozdělen na 2 samostatné kusy pro vhodné nastěhování - el. příkon (kW / 400V): 31,7 2950x875x1905

P OZ.1009

48	K	Pol242	Dávkovač tekutých prostředků	ks	1,000	8 940,00	8 940,00
----	---	--------	------------------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

- Dávkovací systém tekutých prostředků pro strojní mytí nádobí

P OZ.1010

49	K	Pol243	Sada košů do myčky 500x500 mm	ks	1,000	15 400,00	15 400,00
----	---	--------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- koše na talíře - koše na misky - koše na sklo - koše na přístroje - koše na tácy - drátěné i plastové provedení

P OZ.1011

50	K	Pol244	Nerez výstupní stůl s vanou a válečky	ks	1,000	38 850,00	38 850,00
----	---	--------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- spádovaná vana s odtokem - válečková dráha pro koše - spodní plná police - koncový vypínač - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 1650x600x900

P OZ.1012

51	K	Pol245	Cívka s hadicí a tlakovou pistolí	ks	1,000	3 657,00	3 657,00
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

- plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice

P OZ. 1014

52	K	Pol245	Nerezové umyvadlo	ks	1,000	4 581,00	4 581,00
----	---	--------	-------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody 470x370x225

P OZ.1016

53	K	Pol246	Zásobník na mýdlo a papírové ručníky - DODÁVKA PROVOZOVATEL	ks	1,000	0,00	
----	---	--------	---	----	-------	------	--

Poznámka k položce:

x x x x

P OZ. 1017

54	K	Pol247	Podlahová vpust' myčka - DODÁVKA STABY	ks	1,000	0,00	
----	---	--------	--	----	-------	------	--

Poznámka k položce:

1000x300

P OZ. 1018

D D3

10A. - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.

456 600,00

55	K	Pol248	Nerez odkládací stůl bez police se shozem na odpadky a prostorem na podstolovou myčku	ks	1,000	27 425,00	27 425,00
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- prolisovaná deska - v desce shoz na odpadky vč. gumové obruby - prostor na podstolovou myčku - bez lemu - příprava pro pojezd na podnosy - 1x roh desky R25 - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - bez spodní police - provedení na nožičkách 1215x700x900

P OZ.10A01

56	K	Pol249	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	ks	2,000	2 302,00	4 604,00
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

-pojízdné provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů

P OZ.10A02

57	K	Pol250	Mycí stroj podstolový - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	ks	1,000	0,00	
----	---	--------	--	----	-------	------	--

Poznámka k položce:

- příkon (230V): cca 3,5 kW x x x

P OZ. 30

58	K	Pol251	Nerez třídící stůl na nádobí s dráhami pro koše	ks	1,000	42 529,00	42 529,00
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- vpravo dráha napojena na vstupní vanu poz. 1006. - kapacita min. 2x mycí koš 500x500 mm - vč. odnímatelné stěrky na talíře - odpad DN70 s vyjímatelným košem - spodní trnož - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm ze strany pojezdu - vpravo zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na nohou 2345x1150x900

P OZ.10A04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	Pol252	Sprcha ruční	ks	1,000	1 636,00	1 636,00
	P	10A05	<i>Poznámka k položce:</i> - model s pákovým ovládním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg				
60	K	Pol253	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky	ks	1,000	43 168,00	43 168,00
	P	OZ. 10A06	<i>Poznámka k položce:</i> - spádovaná mycí vana s odtokem - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - spodní plná police - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 2400x750x900				
61	K	Pol254	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	ks	1,000	3 842,00	3 842,00
	P	OZ. 10A07	<i>Poznámka k položce:</i> - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko				
62	K	Pol255	Průchozí mycí stroj	ks	1,000	286 308,00	286 308,00
	P	OZ. 10A08	<i>Poznámka k položce:</i> - provedení vstup/výstup o 90° - dvouplášťové provedení - foliová tastatura ovládacího panelu - zásuvná výška 440mm - velikost koše 500 x 500 mm - 3 mycí programy: 90/150/210s - výkon: 40/24/17 košů/hod - kapacita umytých talířů: 720/432/270h - kapacita umytých skleniček: 1,440/864/540h - objem nádrže 22 lit. - odpadové čerpadlo - oplachové čerpadlo - dávkovač mycího a oplachového prostředku - infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci - automatické spuštění programu - detektor netěsností - filtrační systém mycí vody - automatické samočištění při vypouštění nádrže - obklad zadní stěny - rekuperace tepla odpadního vzduchu - Připojení na změkčenou STUDENOU vodu (10°-45°C) - elektrický příkon (kW/400 V): 10,6 - příkon (400V): cca 11 kW 635x750x1520/2080				
63	K	Pol256	Nerez výstupní stůl s vanou a válečky	ks	1,000	38 850,00	38 850,00
	P	OZ. 10A09	<i>Poznámka k položce:</i> - spádovaná vana s odtokem - válečková dráha pro koše - spodní plná police - koncový vypínač - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 1600x750x900				
64	K	Pol257	Cívka s hadicí a tlakovou pistolí	ks	1,000	3 657,00	3 657,00
	P	OZ. 10A12	<i>Poznámka k položce:</i> - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice				
65	K	Pol258	Nerezové umyvadlo	ks	1,000	4 581,00	4 581,00
	P	OZ. 10A13	<i>Poznámka k položce:</i> - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody 470x370x225				
66	K	Pol259	Zásobník na mýdlo a papírové ručníky - DODÁVKA PROVOZOVATEL	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. 10A14	<i>Poznámka k položce:</i> x x x x				
67	K	Pol260	Podlahová vpust' myčka - DODÁVKA STABY	ks	1,000	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1000x300				
D	D4		<b>11. - UMÝVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ</b>				<b>532 770,00</b>
68	K	Pol261	Nerez mycí stůl se spodní polici a dřezem	ks	1,000	35 205,00	35 205,00
	P	OZ. 1101	<i>Poznámka k položce:</i> - prolomená pracovní deska - spodní plná police - vlevo přetažená pracovní deska cca 600 mm nad odpadkovým košem - uprostřed 2x dřez 600x500x300, KOA - 2x otvor na baterii vč podlepu - zadní a levý zvýšený lem v=150 mm - provedení na nohou 2855x700x750				
69	K	Pol262	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	ks	2,000	4 150,00	8 300,00
	P	OZ. 1102	<i>Poznámka k položce:</i> - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko				
70	K	Pol263	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	ks	1,000	2 302,00	2 302,00
	P	OZ. 1103	<i>Poznámka k položce:</i> -pojízdě provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů				
71	K	Pol264	Univerzální mycí automat provozního nádobí s rekuperací tepla	ks	1,000	462 273,00	462 273,00
	P	OZ. 1104	<i>Poznámka k položce:</i> - elektro ohřev - dvouplášťové provedení - tank hlubokotažený výlisek, bežešvý - výkon: min. 3 rychlosti - 30/15/10 košů / hod. - zásuvná výška: min. 740 mm - doba mytí: min. 120/240/360 s. - velikost koše: min. 850 x 700 mm - koš musí mít vlastní kolečka pro plynulý posuv v kolejničích při otevření dveří - Rekuperační jednotka: - redukce min o 80% páry při mytí a otevření dveří - redukce tepla vypuštěného do místnosti cca na 25°C - samočištění systém rekuperace bez další spotřeby vody - pomáhá lépe sušit umyté nádobí - přední plnění, dělené izolované dveře - čerpadlo odpadní vody - čerpadlo oplachové vody - minimálně trojnásobný filtrační systém - obsah tanku min. 85 litrů - digitální displej - ovládní dotykové, vodotěsné provedení ovládacího panelu IPX5 - Zdvojený systém spuštění mycího cyklu: 1x na hlavním ovládacím displeji, - 1x na konstrukci mycího stroje v úrovni očí obsluhy - připojení na SV do 10°C - spotřeba oplachové vody na cyklus: max. 5,8 litrů/koš - el. příkon (kW / 400V): 11,7 1030x895x2220 , včetně dávkovače				
72	K	Pol265	Dávkovač tekutých prostředků	ks	1,000	8 940,00	8 940,00
	P	OZ. 1105	<i>Poznámka k položce:</i> - Dávkovací systém tekutých prostředků pro strojní mytí nádobí				
73	K	Pol266	Nerez mycí odkapní stůl s prolomenou deskou	ks	1,000	12 093,00	12 093,00
	P	OZ. 1106	<i>Poznámka k položce:</i> - 1x spodní police - prolomená pracovní deska - zadní zvážený lem v=150 mm - provedení na nohou 970x700x900				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	Pol267	Regál nerez 4x roštová police - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	ks	4,000	0,00	
	P	OZ.32	<i>Poznámka k položce: - 4x pevná roštová police - provedení na nohách 1000x600x1800</i>				
75	K	Pol269	Cívka s hadicí a tlakovou pistolí	ks	1,000	3 657,00	3 657,00
	P	oz. 1110	<i>Poznámka k položce: - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice</i>				
76	K	Pol270	Podlahová vpust' myčka - DODÁVKA STABY	ks	1,000	0,00	
	P	oz. 1112	<i>Poznámka k položce: 1000x300</i>				
	D	D5	<b>12. - JÍDELNA</b>				<b>350 664,00</b>
77	K	Pol271	El. Roleta s pohonem do výdeje - DODÁVKA STAVBA	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. 1201 a 1202a	<i>Poznámka k položce: - nutno kooperovat s dodavatelem gastro !!</i>				
78	K	Pol272	El. Roleta s pohonem do výdeje - DODÁVKA STAVBA	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. 1202b	<i>Poznámka k položce: - nutno kooperovat s dodavatelem gastro !!</i>				
79	K	Pol273	El. Roleta s pohonem do mycího centra I. A II. - DODÁVKA STAVBA	ks	2,000	0,00	
	P	OZ.1203	<i>Poznámka k položce: - nutno kooperovat s dodavatelem gastro !!</i>				
80	K	Pol274	Nerez trubkový pojezd na podnosy - mycí centra I. A II.	ks	1,000	32 285,00	32 285,00
	P	OZ. 1204	<i>Poznámka k položce: - kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - 1x radius délka cca 7000 mm, více řad pro posuv táců, levá i pravá strana</i>				
81	K	Pol275	Nerez trubkový pojezd na podnosy - výdej, levá a pravá strana	ks	1,000	91 657,00	91 657,00
	P	OZ. 1205	<i>Poznámka k položce: - kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - 3x radius délka cca 19000 mm, více řad pro posuv táců, levá i pravá strana</i>				
82	K	Pol276	Nerez vozík na příbory a plata	ks	2,000	8 924,00	17 848,00
	P	OZ. 1206	<i>Poznámka k položce: - horní nástavba na příbory - 4x šikmé GN s plexi - spodní plná police na tácy - 4x otočné kolečko (2x brzděné) 750x630x1200</i>				
83	K	Pol279	Nápojový automat - DODÁVKA PROVOZOVATELE	ks	2,000	0,00	
	P	OZ. 923	<i>Poznámka k položce: x x x x</i>				
84	K	Pol280	Nerez zábradlí k výdejní části	ks	1,000	46 274,00	46 274,00
	P	OZ. 1210	<i>Poznámka k položce: - celonerezové provedení - trubka d=40 mm - včetně kotevnic trnů cca 12000 mm x x</i>				
85	K	Pol281	Podnos gastronorm sklolaminát	ks	600,000	271,00	162 600,00
	P	OZ. 1211	<i>Poznámka k položce: - sklolaminátová pryskyřice - vhodné pro mytí v tunelových myčkách. - speciální geometrie okraje podnosu zajišťuje odvětrávání a sušení po mytí. - max. teplota mytí je 60°C, max. teplota oplachování a sušení je 90°C 530x325</i>				
	D	D7	<b>OSTATNÍ:</b>				<b>212 380,00</b>
90	K	Pol282	Změkčovač vody - automatický	ks	2,000	36 190,00	72 380,00
	P	OZ. x01.	<i>Poznámka k položce: - teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím protékající vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektrinu - náplň: tabletková sůl 360x500x510</i>				
91	K	Pol283	Nástěnná digestoř nad průchozí myčku - DODÁVKA VZT	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. x02.	<i>Poznámka k položce: - bez osvětlení - 1x řada filtrů - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,1 kW 1000x1000x450</i>				
92	K	Pol284	Nástěnná digestoř nad vstup myčky - DODÁVKA VZT	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. x03.	<i>Poznámka k položce: - včetně osvětlení - 1x řada filtrů - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,1 kW 1000x900x450</i>				
93	K	Pol285	Nástěnná digestoř nad výstup myčky - DODÁVKA VZT	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. x04.	<i>Poznámka k položce: - včetně osvětlení - 2x řada filtrů - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,1 kW 900x900x450</i>				
94	K	Pol286	Nástěnná digestoř nad myčku provozního nádobí - DODÁVKA VZT	ks	1,000	0,00	
	P	OZ. x05.	<i>Poznámka k položce: - včetně osvětlení - 2x řada filtrů - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,1 kW 1300x1000x450</i>				
95	K	Pol287	Revize a zpráva o stavu stávajícího zařízení	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
	P	OZ. x07.	<i>Poznámka k položce: - soupis a kvalifikované posouzení všech stávajících technologií - rozdělení technologií do tří kategorií: - a) stávající technologie určené do nového projektu - b) zařízení určená pro další prodej a na - c) zařízení po době životnosti určená k likvidaci - zpracování likvidačního protokolu - závěrečná zpráva o stavu vybavení - uvedená cena odpovídá revizi a kontrole zařízení, případné opravy a výměny budou účtovány, dle reálného stavu v době plnění zakázky po odsouhlasení cenové nabídky x x x</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	Pol288	Kuchařský servis po dobu 3 dní	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
	P	OZ. x08.	<i>Poznámka k položce: - časově rozloženo: - 1 den po instalaci - 1 den po 1 týdnu instalace - 1 den po 1 měsíci instalace x x x</i>				
97	K	Pol289	Inženýring kuchyňského celku	ks	1,000	100 000,00	100 000,00
	P	OZ. x09.	<i>Poznámka k položce: - doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - NEOBSAHUJE DODÁVKU ANI MONTÁŽ A NAPOJENÍ DIGESTOŘÍ - MUSÍ PROVÉST FIRMA, KTERÁ DODÁVÁ TECHNOLOGIE VZT !! - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace x x x</i>				

## SOUPIS NABÍZENÝCH PRODUKTŮ GASTRO

Stavba:

Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova - gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel:  
Uchazeč:Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2  
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. Října 1477/12, 370 01 České Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Typové označení a výrobce	Předložit technický list nebo obdobnou technickou dokumentaci
<b>D D1 9. - VARNA A VÝDEJ</b>							
1	K	Pol181	<b>El. Konvektomat, 20xGN1/1, 40xGN1/2, bojlerový</b> <i>Poznámka k položce:</i> - kapacita 20x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - min. 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchařky - automatický udržovací program - barevný TFT displej 10,1", dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - měření teploty jádra - senzor s min. 6-ti čidly - automatické mytí a odvápňení komory a boileru, automatická detekce stupně zavápňení a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, min. 1200 programů až s 12 kroky, textové zadávání - časové nastavení jednotlivých vsunů - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu) - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - základní sada čistících a omlachových tablet - závažecí vozík v ceně stroje -	ks	2,000	Rational / iCombi® Pro 20-1/1	ANO
	P	oz. 901					
2	K	Pol182	<b>Nerez závažecí vozík pro konvektomat</b> <i>Poznámka k položce:</i> - stojanové vozíky z kvalitní ušlechtilé oceli odpovídají nejprísnejším nárokům na jakost a jsou optimálně přizpůsobeny přístrojům - malá zásuvná výška max. 1,60 metru umožňuje rychlé a ergonomické plnění a vyprazdňování. Nejjednodušší přepravy jídel se dosahuje díky obzvláště velkým a hygienickým tandemovým kolečkům s klidným chodem - kapacita 20x GN 1/1 - 4x kolečka, z toho 2x	ks	2,000	Rational	ANO
	P	oz. 902					
4	K	Pol186	<b>Cívka s hadicí a tlakovou pistolí</b> <i>Poznámka k položce:</i> - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice	ks	2,000	Gardena	NE
	P	oz. 907					
5	K	Pol187	<b>Nerezové umyvadlo</b> <i>Poznámka k položce:</i> - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody 470x370x225	ks	1,000	MASO-PROFIT / 04	ANO
	P	oz. 908					
6	K	Pol188	<b>Nádoba na odpady nerez - 50 ltr.</b> <i>Poznámka k položce:</i> - pojízdné provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů	ks	1,000	MASO-PROFIT	NE
	P	oz.909					
8	K	Pol191	<b>Nerez vestavná podávací šachta na koše 500x500 mm</b> <i>Poznámka k položce:</i> - konstrukce je vyrobena z chromniklové oceli 18/10 - zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně vloženého koše - podávací šachta samostatná, je určena k podávání košů. - kapacita: 6 košů - rozměr otvoru pro vestavbu (mm): 595x595 615x615x685	ks	2,000	ABNER - PŠ 500x500	ANO
	P	oz.912					
9	K	Pol192	<b>Nerez výdejní vykrývací stěna</b> <i>Poznámka k položce:</i> - deska nerez - bez lemů - příprava na kotvení pojezdové dráhy - ve výdejní čisti snímatelné oplechování - 3x zásuka 230V - příprava pro kotvení galerie pozice 914. - interiérový obklad lamino - provedení na nohách s nerez navakávacím soklem 1815x350x900	ks	2,000	KOVO-KUČERA / VS-K	ANO
	P	oz. 913					
10	K	Pol193	<b>Skleněná hyg. galerie nad vykrávací stěny</b> <i>Poznámka k položce:</i> - kotveno do výdejní vykrávací stěny pozice 913. - provedení "L" s plným čelním a vrchním kaleným sklem - spoj skel s mezerou pro odvod páry zabírající rošení a kondenzaci cca 1200x300x350	ks	3,000	KOVO-KUČERA / NJ	ANO
	P	oz. 914					
11	K	Pol194	<b>Výdejní vozík GN 3/1 se spodní polici a ovládním a madlem na delší straně</b> <i>Poznámka k položce:</i> - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - ovládní vozíku na dlouhé straně - boční Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronomy, popř. menších - hloubka GN může být až 200 mm - každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C - napájení vozíku je 230 V-50 Hz - přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m - počet vyhříváních lázní: 3 - příkon (kW): 2,1 - kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou - 1160x705x900	ks	2,000	ABNER / EKG - 3/III L	ANO
	P	oz. 915					
12	K	Pol195	<b>Nerez vyhřívání vozík na talíře - dvoutubusový</b> <i>Poznámka k položce:</i> - příkon (230 V): cca 1 kW - 4x kolečka, 2x otočné - bezpečnou manipulaci vozíku zajišťují čtyři gumové nárazníkové rohy a spolu s půdorysně přesazeným madlem chrání vozík a ovládací prvky proti neúmyslnému poškození - rovnoměrné rozložení teploty zajišťují u dvoutubusového provedení dvě topné spirály a tři u dvoutubusového provedení - činnost ohřevu je možné regulovat pomocí manuálního termostatu. Plášť vozíku je izolován. - jednotlivé šachty jsou kryty průhledným poklopem - elektrický přívod je řešen pomocí krouceného elektrokabelu dovolující jeho protažení se zvýšenou dlouhodobou odolností proti vtahání 430x570x900	ks	4,000	ABNER /EPT 2/V	ANO
	P	oz. 916					
13	K	Pol200	<b>Napouštěcí baterie 1/2" - stolní</b> <i>Poznámka k položce:</i> - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x 1/2"	ks	1,000	LF	NE
	P	oz. 921					
14	K	Pol201	<b>Zásobník na horké nápoje, 20 litrů</b> <i>Poznámka k položce:</i> - pevná udržovací teplota 60, 80, 100°C - izolace pláště - hladinoměr - výpustný kohout - odnímatelná odkapová miska - varné těleso na dně nádoby - plastové madlo - příkon (230V): 2,5 kW 295x600	ks	2,000	MASO-PROFIT / WBD-30	ANO
	P	oz. 922					
16	K	Pol203	<b>Výdejový pult na zákusky a sláty</b> <i>dle výrobce</i>	ks	2,000	KOVO-KUČERA / PS-2P	ANO
	P	oz. 924					
17	K	Pol203	<b>Centrální změkčovač vody</b>	ks	1,000	Zrušená pozice	ANO
	P	oz. 55					

18	K	Pol206	Nerez stůl se spodní polici a zásuvkovým blokem	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PS-ZB/P	NE
	P	OZ. 927	<i>Poznámka k položce:</i> - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - spodní police - levý bok plný - 1x roh desky R25 - zadní lem - provedení na nohách 1910x700x900				
19	K	Pol207	Regál nerez 4x roštová police	ks	1,000	KOVO-KUČERA / RGR	NE
	P	OZ. 928	<i>Poznámka k položce:</i> - 4x pevná roštová police - provedení na nohách 1000x700x1600				
20	K	Pol208	Nerez police dvouetážová	ks	2,000	KOVO-KUČERA / PN-2S	NE
	P	OZ. 929	<i>Poznámka k položce:</i> - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 1910x300x700				
21	K	Pol209	Nerez stůl se spodní polici, košem a umyvadlem	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PS-1P	NE
	P	OZ. 930	<i>Poznámka k položce:</i> - 1x spodní police - vpravo výsuvný koš, nerez kolejnice, klapka - nad košem umyvadlo 300x240 - otvor na baterii vč podlepu - lokální prolis kolem umyvadla - 2x roh desky R25 - levý bok plný - zadní lem v=50 mm - provedení na nohách 2350x700x900				
22	K	Pol210	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	ks	1,000	LF	NE
	P	OZ. 931	<i>Poznámka k položce:</i> x x Kludi Neo				
23	K	Pol211	Elektrický bateriový zdvižný vozík	ks	1,000	JIPA /	ANO
	P	OZ. 933	<i>Poznámka k položce:</i> - hygienická kolečka s aretací - dotykové ovládání - hmotnost 55 kg - nosnost 40 kg - snadná manipulace při vyprazdňování pánve - bezpečnostní rukojeť - bezpečnostní aretace napájecího kabelu - snadné vyjmutí GN 600x780x990				
24	K	Pol212	Filtrační olejový vozík	ks	1,000	JIPA /	ANO
	P	OZ. 934	<i>Poznámka k položce:</i> - plnění, filtrování a hygienické uchování oleje - předejde pro rozpuštění ztuženého tuku - bezpečně filtrování oleje o maximální teplotě 200 stupňů - vyjmatelný a omyvatelný filtr - bezpečnostní aretace napájecího kabelu - bezpečnostní rukojeť - hygienická kolečka s aretací - otočné napouštěcí rameno - rozměr 625x625x1150 mm - hmotnost 65 kg - kapacita 50 l 625x625x1150				
25	K	Pol213	Manipulační vozík k MF pánvím	ks	1,000	JIPA /	ANO
	P	OZ. 935	<i>Poznámka k položce:</i> - varné a fritovací koše - hygienická kolečka s aretací - vyjmatelná odkapová vana pro snadnou údržbu - bezpečná manipulace - rozměr 600x860x1600 mm - hmotnost 25 kg - kapacita 6 košů				
26	K	Pol216	Elektrická multifunkční pánev s míchadlem	ks	1,000	FIREX / CBTE180 V1	ANO
	P	OZ. 938	<i>Poznámka k položce:</i> - min. obsah 180 litru. - dokáže nahradit: - v teplotách od 30 do 110°C varný kotel (omáčky, polévky apod.), - v teplotách od 30 do 200°C pečicí pánev (základy, masa, minutkové guláše, soté apod.). - maximální využití přístroj najde jako kotel, pánev, nebo kombinace kotel – pánev. - pánev je zhotovena z 12 mm nerezové oceli (AISI304). - vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304). - nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli. - elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku, - topné těleso „Incoloy-800“, - regulace teploty pomocí tepelného čidla umístěných přímo pod pánví, - snímání teploty vařených produktů tepelným čidlem v prostoru pánve, - která zajišťují rychlou reakci topného tělesa, - vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči, - integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy, - vestavěné a vyjmatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami, - nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve, - kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ. - základní ovládací prvky jsou totožné se zařízeními - auto-diagnostika závad, - zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy, - výstup pro snímání hodnot HACCP. - dvouřádkový podsvícený display pro kontrolu nastavení: - teploty od 20°C do 220°C - času varného procesu - odloženého startu - cyklu míchání - rychlosti a směru míchání				
27	K	Pol217	Příslušenství k MF míchací pánvi	ks	1,000	FIREX / CADE0010, PAF0901, DAPC0230, I	ANO
	P	OZ. 939	<i>Poznámka k položce:</i> - ruční integrovaná sprcha - děrovaná nerezová vypouštěcí vložka - elektrická integrovaná zásuvka - sada koleček s vysokou nosností				
29	K	Pol219	Elektrický sporák, 4x plotna	ks	1,000	RM GASTRO / PCQ-98ET	ANO
	P	OZ. 941	<i>Poznámka k položce:</i> - třířádkový - 4x plotna čtvercová 4 kW rozměr 300 x 300 mm - 7 teplotních stupňů - termostatická ochrana proti přehřátí - včetně 2ks křídlových dvířek - příkon (400 V): 16 kW 800x900x900				
30	K	Pol220	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	1,000	LF	NE
	P	OZ. 942	<i>Poznámka k položce:</i> - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x 1/2"				
32	K	Pol223	Elektrická multifunkční pánev, 180 litru, tlaková	ks	1,000	JIPA / JUMP 151 P	ANO
	P	OZ. 945	<i>Poznámka k položce:</i> TECHNICKÉ PARAMETRY: Objem min.: 150 litrů dle DIN 18857 Kapacita GN: GN 3/1 Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm s tolerancí 10% Hloubka vany: maximálně 280 mm s tolerancí 10% Užitná plocha: 63 dm <sup>2</sup> Pracovní tlak: minimálně 0,48 bar Základní VYBAVENÍ: prostor zařízení: 1707 x 950 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci) Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW Napětí: 3 N AC 400 V Jištění: 3 x 50 A Přívod studené vody R3/4 Odpad vody DN – 50 VARNÉ REŽIMY: Vaření intenzivní a šetřivé, vaření v tlaku, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. Teplota při vaření v tlaku 110°C. OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítka Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5 KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálů 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svářem, dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dc, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čišťení a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici - regulátor tlaku vody v základní výhově HACCP /Systém				

33	K	Pol224	Elektrická multifunkční pánev, 150 litrů <i>Poznámka k položce:</i> Objem min.: 110 litrů dle DIN 18857 Kapacita GN: GN 3/1 Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm Hloubka vany: 220 mm Užité plocha: 63 dm2 Zástavbový prostor zařízení: 1707x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci) Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW Napětí: 3 N AC 400 V Jištění: 3 x 50 A Váha: 560 kg Přívod studené vody R3/4 Odpad vody DN – 50 VARNĚ REŽIMY: Vaření, intenzivní a šetné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládním, kompletní ovládní v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládní, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5 KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středě víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijemím. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) - paměť pro 300 posledních procesů	ks	1,000	JIPA / JUMP 151 F	ANO
	P	OZ. 946					
34	K	Pol225	Sada příslušenství k MF pánvím <i>Poznámka k položce:</i> - rameno na automatický zdvih košů - 2 ks - fritovací koš - 6 ks - vany koš - 3 ks - špachtle bez držadla - 1 ks - špachtle s držadlem - 1 ks	ks	2,000	JIPA	ANO
	P	OZ.947					
36	K	Pol229	Dohřívací skříň na potraviny <i>dle výrobce</i>	ks	2,000	Module / HHT-161E	ANO
	P	OZ. 48					
37	K	Pol230	Stůl s posuvnými dvířky a dřezem - nerez <i>Poznámka k položce: D=1,6 M, HL. 0,7 M, V. 0,87 M (NASTAVITELNÉ NOŽIČKY) - NOVÉ</i>	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PSU-PD	NE
	P	OZ. 49					
38	K	Pol231	Stůl s posuvnými dvířky - nerez <i>Poznámka k položce: D=2,65 M, HL. 0,7 M, V. 0,87 M (NASTAVITELNÉ NOŽIČKY)</i>	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PSU-PD	NE
	P	OZ. 50					
39	K	Pol232	Stůl se dvěma zásuvkovými sekcemi - nerez <i>Poznámka k položce: (3X ZÁSUVKA) + POLICE D=2,0 M, HL. 0,75 M, V. 0,87 M (NASTAVITELNÉ NOŽIČKY) - NOVÉ</i>	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PS-ZB/P	NE
	P	OZ. 51					
40	K	Pol...	Nerez výdejní stůl s teplou vanou GN 2/1 a přípravou na vestavbu podávací šachty na mycí koše - vlevo vevařená vodní lázeň - vana GN2/1 - rozsah teplot: +30°C až +90°C - pevný přívod vody a odpadu - manuální termostat - instalační šachta vlevo vč. ovládní  - interiér. obklad (lamino) - 2x roh desky R25 - příprava pro kování trubkového pojezdu - příprava pro vestavnou podávacíšachtu na koše 500x500  - spodní plná police - bez lemů - provedení na nohách s nerez nacvakávacím soklem - příkon (230 V): 1,7 kW	ks	1,000	ABNER / EKG – 2/II L POZICE DLE DISPOZICE - VÝDEJOVÁ VANA	ANO
		OZ.911					
<b>D D2</b>			<b>10. - UMYVARNA STOLNIHO NADOBI</b>				
41	K	Pol233	Nerez odkládací stůl bez police se shozem na odpadky a prostorem na podstolovou myčku <i>Poznámka k položce:</i> - profilovaná deska - v desce shoz na odpadky vč. gumové obruby - prostor na podstolovou myčku - bez lemu - příprava pro pojezd na podnosy - 1x roh desky R25 - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - bez spodní police - provedení na nožičkách 1215x700x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PSU-1P	NE
	P	OZ.1001					
42	K	Pol234	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr. <i>Poznámka k položce:</i> - polizdné provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů	ks	3,000	MASO-PROFIT	NE
	P	OZ.1002					
43	K	Pol236	Nerez třídící stůl na nádobí s dráhami pro koše <i>Poznámka k položce:</i> - vpravo dráha napojena na vstupní vanu poz. 1006. - kapacita min. 4x mycí koš 500x500 mm - vč. odnímatelné stěrky na talíře - odpad DN70 s vyjímatelným košem - spodní tmož - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm ze strany pojezdu - vpravo zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na nohou 2345x1150x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / VSM	NE
	P	OZ.1004					
44	K	Pol237	Sprcha ruční <i>Poznámka k položce:</i> - model s pákovým ovládním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadici - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg	ks	1,000	LF	NE
	P	OZ.1005					
45	K	Pol238	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky <i>Poznámka k položce:</i> - spádovaná mycí vana s odtokem - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - spodní plná police - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 660x750x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / VSM-P	NE
	P	OZ.1006					
46	K	Pol240	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní <i>Poznámka k položce:</i> - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	ks	1,000	RM GASTRO / DOC 3	NE
	P	OZ.1008					

47	K	Pol241	<b>Průběžný mycí košový automat na nádobí</b> <i>Poznámka k položce:</i> - směr levo-pravý - kompletní dvouplášťové provedení - celkový instalovaný příkon max. 31,0 KW (+/- 10%) - min. 3 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS - mezi předmycí zónou a hlavní mycí zónou musí být neutrální aktivní zóna délky 275 mm (+/-10%) (mimo jiní i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovaný detergent) - mezi hlavní mycí zónou a oplachovou zónou musí být neutrální aktivní zóna délky 150 mm (+/-10%) (mimo jiní i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovaný detergent) - oplach dvojí (tlakové nezávislé dva okruhy) - boční dveře tanků křídlové, otočné o 180°, zajišťující možnost dokonalého čištění - teplota v bojleru min. 85°C - musí být prokazatelně odečitatelná na ovládacím displeji (garance termické dezinfekce) - výkon min. 140 košů za 60 minut provozu, při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní mycí zóně - průjezdná šířka 565mm (+/- 10%) - průjezdná výška 550mm (+/- 10%) - včetně sušící zóny min. celkové délky 600 mm přímé provedení (výstup), mající 1x - topný registr o výkonu min. 3,0 KW a 1x ofukovací ventilátor - včetně rekuperace z odpadního vzduchu - kondenzátory vyrobené z mědi - koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu a to bez agregátu s chladičem, výpárkem a kompresorem - teplota výstupního vzduchu +23 °C (+/- 10%) - množství výstupního vzduchu 140 m3 za hodinu provozu (+/- 10%) připoj pouze na SUV (náplň tanků a oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3°dH o teplotě 12°-24°C - myčka musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, - centrální odpad včetně Autotimeru maximální délka sestavy (třídící stůl, předmycí stůl+ mycí stroj+ sušení+ výstupní zátáčka 180°) 6300mm (limitováno rozměry umývárny) víceúrovňová filtrace mycího roztoku - mycí tanky bežešvé, provedení se šikmým dnem - barevně označené části myčky, které je operátor oprávněn čistit - bez integrovaných dávkovačů detergentů - ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP, které lze zobrazit na displeji. Ovládací elektronika umožňuje ukládání hodnot HACCP do paměti. - Skleněný ovládací dotykový displej s led podsvícením. Zobrazení provozních hodnot v průběhu mytí. - výstupní zátáčka 180° za sušicím modulem s automatickým posuvem košů - výstupní válečkový stůl délka pro 3x koš 500x500mm, pojízdné provedení. <i>Vybaven koncovým spínačem s koncovým vvináčem - Mvci stroj</i>	ks	1,000	MEIKO / KM-250	ANO
	P	OZ.1009					
48	K	Pol242	<b>Dávkovač tekutých prostředků</b> <i>Poznámka k položce:</i> - Dávkovací systém tekutých prostředků pro strojní mytí nádobí	ks	1,000	DIVERSEY / D 3000	ANO
	P	OZ.1010					
49	K	Pol243	<b>Sada košů do myčky 500x500 mm</b> <i>Poznámka k položce:</i> - koše na talíře - koše na misky - koše na sklo - koše na přibory - koše na tácy - drátěné i plastové provedení	ks	1,000	MASO-PROFIT	NE
	P	OZ.1011					
50	K	Pol244	<b>Nerez výstupní stůl s vanou a válečky</b> <i>Poznámka k položce:</i> - spádovaná vana s odtokem - válečková dráha pro koše - spodní plná police - koncový vypínač - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 1650x600x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / VSM-LV	NE
	P	OZ.1012					
51	K	Pol245	<b>Cívka s hadicí a tlakovou pistolí</b> <i>Poznámka k položce:</i> - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice	ks	1,000	Gardena	NE
	P	OZ. 1014					
52	K	Pol245	<b>Nerezové umyvadlo</b> <i>Poznámka k položce:</i> - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vvpínání vody 470x370x225	ks	1,000	MASO-PROFIT / 04	ANO
	P	OZ.1016					
	D	D3	<b>10A. - UMYVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.</b>				
55	K	Pol248	<b>Nerez odkládací stůl bez police se shozem na odpadky a prostorem na podstolovou myčku</b> <i>Poznámka k položce:</i> - prolisovaná deska - v desce shoz na odpadky vč. gumové obruby - prostor na podstolovou myčku - bez lemu - příprava pro pojezd na podnosy - 1x roh desky R25 - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - bez spodní police - provedení na nožičkách 1215x700x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PSU-1P	NE
	P	OZ.10A01					
56	K	Pol249	<b>Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.</b> <i>Poznámka k položce:</i> -pojízdné provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů	ks	2,000	MASO-PROFIT	NE
	P	OZ.10A02					
58	K	Pol251	<b>Nerez třídící stůl na nádobí s dráhami pro koše</b> <i>Poznámka k položce:</i> - vpravo dráha napojena na vstupní vanu poz. 1006. - kapacita min. 2x mycí koš 500x500 mm - vč. odnímatelné stěrky na talíře - odpad DN70 s vyjímatelným košem - spodní tmož - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm ze strany pojezdu - vpravo zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na nohou 2345x1150x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / VSM	NE
	P	OZ.10A04					
59	K	Pol252	<b>Sprcha ruční</b> <i>Poznámka k položce:</i> - model s pákovým ovládním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg	ks	1,000	LF	NE
	P	10A05					
60	K	Pol253	<b>Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky</b> <i>Poznámka k položce:</i> - spádovaná mycí vana s odtokem - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - spodní plná police - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 2400x750x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / VSM-PV	NE
	P	OZ. 10A06					
61	K	Pol254	<b>Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní</b> <i>Poznámka k položce:</i> - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	ks	1,000	RM GASTRO / DOC 3	NE
	P	OZ. 10A07					
62	K	Pol255	<b>Průchozí mycí stroj</b> <i>Poznámka k položce:</i> - provedení vstup/výstup o 90° - dvouplášťové provedení - foliová tastatura ovládacího panelu - zásuvná výška 440mm - velikost koše 500 x 500 mm - 3 mycí programy: 90/150/210s - výkon: 40/24/17 košů/hod - kapacita umytých talířů: 720/432/270h - kapacita umytých skleniček: 1,440/864/540h - objem nádrže 22 lit. - odpadové čerpadlo - oplachové čerpadlo - dávkovač mycího a oplachového prostředku - infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci - automatické spuštění programu - detektor netěsnosti - filtrační systém mycí vody - automatické samočištění při vypouštění nádrže - obklad zadní stěny - rekuperace tepla odpadního vzduchu - Připojení na změkčenou STUDENOU vodu ( 10°-45°C) - elektrický příkon (kW/400 V): 10,6 - příkon (kW/400V): cca 11 kW/635x750x1620/2200	ks	1,000	MEIKO / Upster H 500	ANO
	P	OZ. 10A08					
63	K	Pol256	<b>Nerez výstupní stůl s vanou a válečky</b> <i>Poznámka k položce:</i> - spádovaná vana s odtokem - válečková dráha pro koše - spodní plná police - koncový vypínač - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 1600x750x900	ks	1,000	KOVO-KUČERA / VSM-LV	NE
	P	OZ. 10A09					
64	K	Pol257	<b>Cívka s hadicí a tlakovou pistolí</b> <i>Poznámka k položce:</i> - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice	ks	1,000	LF	NE
	P	OZ. 10A12					
65	K	Pol258	<b>Nerezové umyvadlo</b> <i>Poznámka k položce:</i> - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vvpínání vody 470x370x225	ks	1,000	MASO-PROFIT / 04	ANO
	P	OZ. 10A13					
	D	D4	<b>11. - UMYVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ</b>				
68	K	Pol261	<b>Nerez mycí stůl se spodní polici a dřezem</b> <i>Poznámka k položce:</i> - prolomená pracovní deska - spodní plná police - vlevo přetažená pracovní deska cca 600 mm nad odpadkovým košem - uprostřed 2x dřez 600x500x300, KOA - 2x otvor na baterii vč podlepu - zadní a levý zvýšený lem v=150 mm - provedení na nohou 2855x700x750	ks	1,000	KOVO-KUČERA / MS-SP 2D	NE
	P	OZ. 1101					
69	K	Pol262	<b>Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní</b> <i>Poznámka k položce:</i> - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	ks	2,000	RM GASTRO / DOC 3	NE
	P	OZ. 1102					

70	K	Pol263	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	ks	1,000	MASO-PROFIT	NE
	P	OZ. 1103	<i>Poznámka k položce: -pořízené provedení - včetně poklopu D380x615, 50 litrů</i>				
71	K	Pol264	Univerzální mycí automat provozního nádobí s rekuperací tepla	ks	1,000	MEIKO / FV 130.2	ANO
	P	OZ. 1104	<i>Poznámka k položce: - elektro ohřev - dvouploškové provedení - tank hlubokotažený výlisek, bežešvý - výkon: min. 3 rychlosti - 30/15/10 košů / hod. - zásuvná výška: min. 740 mm - doba mytí: min. 120/240/360 s. - velikost koše: min. 850 x 700 mm - koš musí mít vlastní kolečka pro plynulý posuv v kolejnicích při otevření dveří - Rekuperační jednotka: - redukce min o 80% páry při mytí a otevření dveří - redukce tepla vypuštěného do místnosti cca na 25°C - samočisticí systém rekuperace bez další spotřeby vody - pomáhá lépe sušit umyté nádobí - přední plnění, dělené izolované dveře - čerpadlo odpadní vody - čerpadlo oplachové vody - minimálně trojnásobný filtrační systém - obsah tanku min. 85 litrů - digitální displej - ovládání dotykové, vodotěsné provedení ovládacího panelu IPX5 - Zdvojený systém spouštění mycího cyklu: 1x na hlavním ovládacím displeji, - 1x na konstrukci mycího stroje v úrovni očí obsluhy - připojení na SV do 10°C - spotřeba oplachové vody na cyklus: max. 5,8 litrů/koš - el.</i>				
72	K	Pol265	Dávkovač tekutých prostředků	ks	1,000	DIVERSEY / D 3000	ANO
	P	OZ. 1105	<i>Poznámka k položce: - Dávkovací systém tekutých prostředků pro strojní mytí nádobí</i>				
73	K	Pol266	Nerez mycí odkapní stůl s prolomenou deskou	ks	1,000	KOVO-KUČERA - PS-T	NE
	P	OZ. 1106	<i>Poznámka k položce: - 1x spodní police - prolomená pracovní deska - zadní zvážený lem v=150 mm - provedení na nohou 970x700x900</i>				
75	K	Pol269	Cívka s hadicí a tlakovou pistolí	ks	1,000	Gardena	NE
	P	oz. 1110	<i>Poznámka k položce: - plastové provedení navijáku - uchycení na stěnu - vč. hadice 10 m a tlak. pistole - automatické navijení hadice</i>				
	D	D5	<b>12. - JÍDELNA</b>				
80	K	Pol274	Nerez trubkový pojezd na podnosy - mycí centra I. A II.	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PD	NE
	P	OZ. 1204	<i>Poznámka k položce: - kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - 1x radius délka cca 7000 mm, více řad pro posuv táců, levá i pravá strana</i>				
81	K	Pol275	Nerez trubkový pojezd na podnosy - výdej, levá a pravá strana	ks	1,000	KOVO-KUČERA / PD	NE
	P	OZ. 1205	<i>Poznámka k položce: - kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - 3x radius délka cca 19000 mm, více řad pro posuv táců, levá i pravá strana</i>				
82	K	Pol276	Nerez vozík na příbory a plata	ks	2,000	ABNER / MV-PP 1/53x37	ANO
	P	OZ. 1206	<i>Poznámka k položce: - horní nástavba na příbory - 4x šikmé GN s plexi - spodní plná police na tácy - 4x otočné kolečko (2x brzděné) 750x630x1200</i>				
84	K	Pol280	Nerez zábradlí k výdejní části	ks	1,000	KOVO-KUČERA / ZB	NE
	P	OZ. 1210	<i>Poznámka k položce: - celonerezové provedení - trubka d=40 mm - včetně kotevnic trnů cca 12000 mm x x</i>				
85	K	Pol281	Podnos gastronorm sklolaminát	ks	600,000	ABNER - GLASS GASTRONORM	ANO
	P	OZ. 1211	<i>Poznámka k položce: - sklolaminátová pryskyřice - vhodné pro mytí v tunelových myčkách. - speciální geometrie okraje podnosu zajišťuje odvětrávání a sušení po mytí. - max. teplota mytí je 60°C, max. teplota oplachování a sušení je 90°C 530x325</i>				
	D	D7	<b>OSTATNÍ:</b>				
90	K	Pol282	Změkčovač vody - automatický	ks	2,000	WINTERHALTER / DuoMatic 3	ANO
	P	OZ. x01.	<i>Poznámka k položce: - teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl 360x500x510</i>				

## STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY V OBJEKTU ZŠ NERUDOVA – GASTRO

V Českých Budějovicích dne 25.1.2023

Věc: Upřesnění cenové nabídky

Vážený paní / vážený pane

Příkládám vysvětlení námi podané cenové nabídky.

1. Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 byly upraveny parametry pozic 192 a 193. Jelikož není možnost úpravy zasláního výkazu a nový výkaz nebyl vložen na portálu Tender areny, zůstali ve výkazu chybné rozměry a počet kusů u položky 193. Tj. cenová nabídka je o jeden kus skleněné hyg. galerie vyšší. Cena z nabídky je dále promítnuta ve smlouvě o dílo.
2. Položka s označením 911 se neshoduje popis ve výkazu předmětu dodávky s dispozicí. V dispoici je označena pouze pojízdná výdejová vana na 2GN. Z logiky věci jsme nacenili tuto vanu a její technický list je přiložen v nabídce.

S pozdravem

Jaroslava Bystřická - jednatelka

Elektronicky podepsáno  
Jaroslava Bystřická  
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
11:06 25.01.2023  
RSA/2048

Elektronicky podepsáno  
Jaroslava Bystřická  
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.  
09:39 18.07.2023  
RSA/2048