

Nabídka žacích traktorů pro velké plochy ISEKI SF 544/551

Technická data :

Motor	
SF 551	4-válec Iseki diesel, vodou chlazený, Stage V. 36 kW (48,3 Hp) při 2600 ot./min., 2434 cm ³ , kroutící moment 175 Nm Nádrž na 48 litrů paliva (nafty).
Převodovka	Kolové hydromotory, max. rychlost vpřed 22 km/hod Uzávěrka diferenciálu ovládaná pedálem Automatický nebo manuálně spínatelný pohon všech kol.
Výstupní hřídel	2000 ot./min., spínatelný pod zátěží, normovaný profil 1 3/8. 2400 ot./min., pohon turbíny (tichý běh) 3000 ot./min., pohon turbíny (normální běh)
Hydraulika	Čelní držák pro snadnou montáž žací lišty, automatické rozdělení zátěže žací lišty na přední nápravu. Volitelně čelní hydrozávěs s rychloupínákem pro použití ISEKI nástavců. Hydraulický zdvih a výklop koše.
Řízení	Hydraulické, nastavitelný sklon i výška volantu
Brzdy	Kotoučové v olejové lázni.
Pneumatiky	vpředu 24 x 12.00 - 12, vzadu 20 x 10.00 - 10
Komfort	nízká hlučnost vlivem nízkých provozních otáček motoru, komfortní platforma nastavitelný volant, ergonomicky umístěné ovládací prvky, snadný přístup k údržbovým partiím, otočný ventilátor chladiče komfortní horizontálně i vertikálně odpružené sedadlo s opěrkou hlavy a sklopnými opěrkami rukou
Míry	d x š x v 3070 x 1305 x 2160 mm (bez kosy a koše)
Elektrovýbava	Přehledná nastavitelná přístrojová deska s kontrolkami, počítadlo provozních hodin. 2 reflektory integrované do sloupku řízení vybavení pro provoz na pozemních komunikacích
Dokumentace	potřebná dokumentace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR

Cenová nabídka:

Základní stroj ISEKI SF 551

ISEKI Power-Cut žací lišta SCMA 60 záběr 1,55 m
2x2 výkyvné nože na robustním uložení,
příčné rozložení, nastavitelná výška stříhu 20-125 mm,
pohon čelní vývodovou hřídelí. Snadná údržba. Lišta se dá bez
odstrojení naklopit o 80° pro snadnější přístup

GLS 1300 s vyklápěním do výšky

objem koše 1300 litrů, hydraulické vyklápění do 2,1 m, výkonná sací
turbína o průměru 370 mm, 2-stupňový pohon s 2400 a 3000 ot./min
hydraulický pohon (součástí základního stroje), senzor plnosti koše

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích

cena sestavy bez DPH: 1 366 250 Kč

DPH 21% 286 913 Kč

celková cena sestavy s DPH: 1 653 163 Kč

Nabídku zhotovil:

12.06.2023

středisko ISEKI Vysočina

e-mail:

tel.:

