

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

NÁZEV ZAKÁZKY: **Oprava střechy, vnitřních omítek a vymalování**

MÍSTO PLNĚNÍ: **Odběrné místo pitné vody - chemické cvičiště Podvoří, CE 02-26-19/004**

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Objekt slouží jako zázemí obsluhy odběrného místa pitné vody, na chemickém cvičišti Podvoří, CE 02-26-19/004.

Jedná se o menší zděný jednopodlažní objekt, s pultovou střechou, stárí cca 60 let.

Na základě požadavku útvaru a posouzeného stavu bude přikročeno k celkové opravě objektu.

Střecha objektu, jenž je tvořena železobetonovými stropními deskami a pokryta asfaltovou lepenkou, bude strhána, včetně celkového plechování až na betonový podklad. Komín v nadstřeší bude odbourán a zaslepen, (spodní část pak bude využita k odvětrání objektu). Po montáži nových klempířských prvků bude celková plocha nastěrkována a vyrovnána bitumenovým tmelem a navařeny modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou. Fasáda bude otlučena (80-100%), očištěna tlakovou vodou, našpricována a nahozena dvouvrstvou MVC omítkou. Barva fasády bude v odstínech zeleně –např. RAL 7035. Okna budou sklopná, zdvojená plastová, vstupní dveře budou kovové do stávajících ocelových zárubní. Ty budou natřeny. V horní podstropní části komína bude do fasády vybourán otvor a opatřen větrací mřížkou. Nasávací otvor bude nad podlahou, v místě vybíracích dvířek.

Vnitřek budovy: stěny i strop budou očištěny, částečně otlučeny do 10%. Omítky budou následně opraveny, přeštukovány a vybíleny.

Náletové keřovité dřeviny, v pásu 5m za objektem, budou vytrhány i s kořeny. Betonové chodníky budou očištěny od nánosů zeminy. Okapový chodníček ze štěrku bude opraven výměnou.

Parkovací štěrková plocha bude vyrovnána a doplněna drobnou netříděnou štěrkodrtí s prachovou složkou o objemu 0,08 do 0,10 m³/m², vyrovnána a zhutněna.

Práce budou ukončeny celkovým úklidem.

Podrobný výpis viz položkový rozpočet – příloha číslo 1 SOD