

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Systém sběru a svozu bioodpadů a plastu Milovice

Položka č. 1 - Plastové nádoby

Plastová nádoba 240 l - plast, 1100 ks

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Požadavek zadavatele	Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l.
provedení vnitřního povrchu nádoby	hladké povrchy zabraňující ulpívání odpadu	ANO
nosnost	min. 96 kg	96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	žlutá nebo černá s žlutými klipy na víku nádoby	ANO
víko nádoby	vybaveno alespoň dvěma madly, dvoubodové uchycení víka nádoby, manipulační tyč nádoby uchycená ve 3 bodech	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou	ANO
zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO	ANO

plocha velikost A4 nápis nesmyvatelně vyražený nebo nabarvený na nádobě: 60 % plochy nápis PLASTY v bílé barvě, 40 % plochy logo města (grafický podklad loga města bude předán vítěznému dodavateli)	ANO	ANO
tloušťka stěny nádoby po celé výšce nádoby	min. 3,5 mm	3,5 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO

Plastová nádoba 240 l BIO, 900 ks

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Požadavek zadavatele	Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l.
provedení vnitřního povrchu nádoby	hladké povrchy zabráňující ulpívání odpadu	ANO
nosnost	min. 96 kg	96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	hnědá	ANO
víko nádoby	vybaveno alespoň dvěma madly, dvoubodové uchycení víka nádoby, manipulační tyč nádoby uchycená ve 3 bodech	ANO
větrací otvory v těle nádoby	větrací otvory na bočních stěnách	ANO
mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby, určený k separaci přebytečné vody	odklopný - s možností opakovaného údržbového vyjmutí, plastový, upevnění roštu bez použití kovových částí - odolný proti korozi	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou	ANO

zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO	ANO
plocha velikost A4 nápis nesmyvatelně vyražený nebo nabarvený na nádobě: 60 % plochy nápis BIO v bílé barvě, 40 % plochy logo města (grafický podklad loga města bude předán vítěznému dodavateli)	ANO	ANO
tloušťka stěny nádoby po celé výšce nádoby	min. 3,5 mm	3,5 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO

V Roudnici nad Labem

Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer
jednatelé společnosti