

ve Frýdku-Místku: 10.7.2023
vyřizuje:
telefon:
e-mail:

Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Počet ks	přístroj	Cena za jednotku bez DPH	cena celkem bez 21% DPH v Kč	DPH v %	cena celkem vč. DPH v Kč
1	Stericell 55 ECO	51 300	51 300	21	62 073
1	Doprava	1 000	1 000	21	1 210
	Cena celkem		52 300	21	63 283

Uvedená cena je včetně dopravy, montáže, zaškolení personálu a záruky po dobu 2 let. Pozáruční servis a náhradní díly garantujeme po dobu 10 let.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 55

Horkovzdušné sterilizátory **STERICELL 55** je vhodný pro dokonalý, rychlý a přesný proces sušení, ohřevu a sterilizace. Sterilizačního účinku je dosahováno působením suchého horkého nuceně proudícího vzduchu, při stanovené teplotě a délce sterilizační expozice. Obvykle jsou používány teploty 160 °C a 180 °C při dobách sterilizační expozice dle charakteru použití od 30 do 60 minut. Vlastní proces probíhá v uzavřené komoře vyrobené z nerezavějící oceli.

Princip činnosti je založen na jemném, patentově chráněném proudění vzduchu pomocí ventilátoru v elektricky vyhříváné komoře. Unikátní systém proudění vzduchu v komoře zajišťuje tichý chod a jemné prohřívání vzorků. Dvouplášťová konstrukce komory spolu s mikroprocesorovou adaptabilní automatikou Standard-line (na přání Komfort-line s mnoha doplňkovými funkcemi) zajišťují homogenní rozložení teploty v komoře, přesný průběh procesů a krátké časy zotavení (návratu na zvolenou teplotu) po otevření dveří komory.

Přístroj STERICELL 55 je standardně vybaven také plynule nastavitelnou odvětrávací klapkou do komory, čidly kontrolujícími otevření dveří i větrací klapky a speciálním softwarem. Tímto řešením je zcela vyloučen vliv nepečlivé obsluhy na bezpečný výsledek sterilizačního cyklu. Nabízí vysoký komfort obsluhy, přesnou regulaci a krátké časy vyrovnání teploty v komoře po otevření dveří a jsou proto vhodné pro náročné a přesné testy a procesy. Vyrábí se s komorou z nerezové oceli DIN 1.4301 (AISI 304) o objemu 55 litrů.

Protokol o jednotlivých šaržích je možno přehledně vytisknout pomocí tiskárny nebo uložit do PC.

Přístroj STERICELL 55 je vhodný pro lékařské a veterinární praxe, kliniky a nemocnice, lékárny, polikliniky i laboratoře. Pro poskytovatele služeb - testovací a kosmetické salóny, provozovny piercingu, manikúry a pedikúry, kadeřnictví je ideální přístroj s objemem komory 22 litrů s kompaktními rozměry a malou hmotností.

Sterilizátor STERICELL 55 splňuje požadavky směrnice EU č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb. včetně klinického hodnocení.

Základní vybavení:

- horkovzdušný sterilizátor splňující kritéria zdravotnického prostředku
- objem komory 55 litrů
- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C
- tichý chod s jemným patentově chráněným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“
- vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, tři pevně nastavené sterilizační programy
- 2 ks sterilizačních sít, která mohou být zaplněna do cca 50 % plochy, a to pokud možno tak, aby bylo umožněno rovnoměrné proudění uvnitř komory.
- provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem Fuzzy-Logic, ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na LED displeji
- výstup pro připojení tiskárny nebo PC
- možnost validace (IQ, OQ)

Doplňkové vybavení:

- dveře s oknem a vnitřním osvětlením

- průchodky Ø 25,50,100 mm
- uzamykatelné dveře
- vlevo uchycené dveře
- procesové a chemické indikátory horkovzdušné sterilizace
- automatické blokování dveří
- bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení
- sterilizační síta

Vnější rozměry (vč dveří a madla)

hloubka	640 mm
průměr větracího hrdla vnější / vnitřní	52/49 mm
šířka	620 mm
výška, s nohama (N), a kolečky (K)	680 (N) mm



ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

TERMÍN DODÁNÍ

do 1 týdne od objednávky

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

SERVIS

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fy Chironax Frýdek-Místek s.r.o. z Plzně.

Doba nástupu na opravu je maximálně **48 hodin** od nahlášení závady.

Záruční servis je poskytován bezplatně u konečného uživatele. **Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.**

Záruční servis je poskytován bezplatně:

u konečného uživatele

v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

POZNÁMKA

Stavební připravenost není součástí této cenové nabídky. Zajišťuje ji zákazník na vlastní náklady a musí být provedena dle dodaných montážních výkresů.

Montáž bude zahájena v čistých, uzamykatelných místnostech, ve kterých bude zajištěna dodávka potřebných médií.

Minimální šířka transportních otvorů (především dveří) je 70 cm!!

UPOZORNĚNÍ:

V případě stavebních úprav prostorů pro montáž je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být schválena dle platné legislativy.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

do 30.12.2023