

02.6 - Tryskání pískem

Datum 06.07.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Tryskání pískem				
			ODPOČTY				
1	SoD pol.č.206	783942402R00	Nátěr antigraffiti Graffiti Barrier 2x - rubová strana	-1 481,38830	m2	204,48	-302 914,28
			PŘÍPOČTY				
2	SoD pol.č.103	392571112R00	Otryskání pískem (0,0700t/m2) - rubová strana	1 481,38830	m2	331,00	490 339,53
		VV	Náhrada antigraffiti nátěru za otryskáním pískem - nejméně invazivní provedení na vzorové stěně (standard dle SoD)	1 481,38830			
3	SoD pol.č.169	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	103,6972	t	310,00	32 146,13
		VV	Otryskání pískem rubová strana	103,69718			
			Celkem v Kč bez DPH				219 571 Kč

Poznámky:

Na základě požadavku INV z 30.6.2023 se jedná o vyčíslení cenových dopadů záměny původně uvažovaného antigrafitu nátěru na rubové straně za otryskání pískem dle standardu v SoD. Stejným způsobem bude otryskána pískem i lícová strana (standard dle SoD) - uvedená minutáž tryskání dle vyjádření a doporučení AD z 12.6.2023 je pouze orientační, protože podstatná je vzdálenost trysky od tryskaného povrchu, tlak a související spotřeba abraziva (v našem případě písku).

Výměry převzaty z oceněného smluvního výkazu výměr.