

# NABÍDKA

## vratové systémy SPEDOS

Nabídka:	V023136563N0099	Zpracoval:			
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Zpracováno pro firmu:	Česká republika - HZS Středočeského kraje	Jméno:			
Ulice:	Jana Palacha 1970	Město:	Kladno	PSČ:	26401
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Akce:	HZS rekonstrukce vrat garáží II - budova K Příbram				



- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran
- automatické dveře • karuselové dveře
- vstupní turnikety

SPEDOS Vrata a. s.  
IČO: 27795152  
DIČ: CZ27795152



Spolehněte se!



### Vrata skládací průmyslová

Klasické skládací ocelová vrata, tepelně izolovaná (síla panelu 50mm), Spoje mezi jednotlivými křídly vrat jsou zesíleny ocelovou výtuhou, která je zapuštěna v sendvičové konstrukci a zaručuje bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily.

Posuvně skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží otvoru – v C-profilu, spodní vedení zajišťuje zapuštěný profil v podlaze – jeho osazení není součástí nabídky a provádí jej stavba. V ceně je zahrnut topný kabel. Je doporučováno odvodnění.

Jednotlivé svislé sekce se při pohybu vrat vodorovně posouvají a na krajích stavebního otvoru – za otvorem se složí kolmo k ostění.

Předsazená stříška. Nutné nadpraží 260 mm.

Vrata je možné vybavit průhledovými okny, vestavěnými dveřmi, majákem. Vrata mohou být dodána s ručním ovládáním, nebo s elektrickým pohonem.

Barevné provedení: Standardní barvy jsou RAL 9010, 9002, 9006. Za příplatek lze vrata dodat v jakémkoliv odstínu barev dle RAL.

Pozice Stání č. 1, 4		2 ks
Typ:	Vrata skládací průmyslová	
Šířka x výška:	3290 x 4000 mm	
Typ:	1 + 2 křidel	
Vratové křídlo :	Sendvičové konstrukce vyplněné polystyrolem, tloušťka 50mm	
Barva výplně:	Zvenčí RAL 3000 červená / zevnitř 9010 bílá	
Montáž:	Před otvor	
Vedení:	Horní s pojezdem	
Ovládání:	Elektrickým pohonem (2ks) v režimu impuls vč. řídicí jednotky vrat, nouzové odblokování zevnitř	
Bezpečnostní vybavení:	Fotobuňka umístěná na stěně špalety, výška bude dopřesněna dle požadavků objednatele.	
Doplňky:	Olištování Al, profily v úpravě elox.	
Doplňky:	Stříška v RAL 3000	
	6x okno hranaté v černém plastovém rámečku 600x300, tvoří dvě řady. První řada cca ... mm od podlahy, druhá řada cca ... od podlahy (výšky budou dopřesněny dle rozkreslení křidel v konstrukci)	
	1x dveře s tahovým zavíračem pravé otevíravé ven umístěné v 2 křídle z prava, kování kika-klika	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:</b>		<b>175 743.00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:</b>		<b>351 486.00 Kč bez DPH</b>

#### Poznámky:

Zahrnuto v ceně: demontáž stávajících vrat.

Vrata jsou zajištěna v zavřeném stavu samosvorností pohonů.

Vratová jednotlivá křídla ve skladbě 1+2 jsou ze složených panelů (dvě panelové části).

Je uvažováno osazení vrat od výšky podlahy uvnitř garáží, vzhledem k plánovaným stavebním úpravám nájezdu před garáží (nejsou zahrnuty v dodávce vrat). Ke spodnímu utěsnění vrat tedy dojde až po úpravách nájezdu.