



10/1  
2018  
30.6.2018

# Rámcová dohoda

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### Prodávající

Název: PAVOUCI s.r.o.

Se sídlem: Kostnická 510, 280 02 Kolín

Zastoupený(á): Petrem Ledvinou, jednatelem firmy

IČO: 27869300

DIČ: CZ27869300

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943  
osoba oprávněná jednat ve věcech této rámcové dohody: p. Petr Ledvína

pracovní kontakt: 607 172 779

telefon: 607 172 779

e-mail:

### Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie  
Jihočeského kraje

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu:

## II. Předmět plnění

Předmětem této rámcové dohody (dále jen „dohoda“) jsou opakované dodávky materiálu pro práci ve výškách 2017-2018 (dále jen „zboží“), specifikované v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této dohody, pro potřeby Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice, včetně dopravy do místa plnění.

## III. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodávat smluvené zboží po celou dobu platnosti dohody, a to na základě dílčích objednávek ze strany odpovědného pracovníka kupujícího.
2. Prodávající je povinen dodávat zboží nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení objednávky.
3. O dodávce zboží je prodávající povinen informovat odpovědnou osobu kupujícího (p. Irena Tomková tel.: 974 224 569 nebo Bc. Erika Jirásková tel.: 725 046 948) nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky.

#### IV.

##### Místo plnění

1. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM – OMTZ, Plavská 2, České Budějovice.

#### V.

##### Specifikace zboží a kupní cena

1. Specifikace, jednotková a celková kupní cena jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dohody.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění, apod.).
3. Dohodnutá jednotková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu platnosti dohody.
4. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

#### VI.

##### Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání každého dílčího plnění a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
2. Kupní cena zboží bude kupujícím hrazena bankovním převodem vždy do 14 kalendářních dnů od doručení faktury. Součástí faktury bude vždy kopie dodacího listu. Faktury budou zasílány ve dvojitým vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – oddělení materiálně technického zabezpečení, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice.**

Faktura musí být vždy označena: „**KRPC-73132/ČJ-2017-0200VO-VZJ**“.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.
4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními dohody, není ve dvojitým vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.
5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

#### VII.

##### Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodávat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, tak jak je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové, v originálním balení výrobce.
2. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace kupujícího. Náhrada případné škody tímto není dotčena.
4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

**VIII.****Všeobecné dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodávat zboží v originálních obalech výrobce a nepoškozené.
2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.
3. Prodávající je povinen dodávat po celou dobu platnosti dohody všechny druhy zboží uvedené v příloze č. 1 dohody a to v objemu dle aktuální potřeby kupujícího.
4. Předpokládané množství, které je uvedeno v tabulce – příloze č. 1 dohody, je pouze předpokládaný objem plnění za dobu trvání dohody. Skutečný objem plnění se může na základě aktuálních potřeb kupujícího měnit.

**IX.****Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodacích lhůt podle čl. III.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 1 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

**X.****Platnost a účinnost**

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dohoda je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí uplynutím **30. června 2018.**

**XI.****Další ujednání**

1. V otázkách a vztazích touto dohodou výslovně neřešených, se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Kupující si vyhrazuje právo, nebudou-li plněny dodací lhůty a další náležitosti uvedené v čl. III této dohody, odstoupit od dohody.
3. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a tři kupující.
5. Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

Přílohy: Příloha č. 1: Specifikace a ceny zboží

5 stran

Prodávající

Kupující

V Kolíně

V Českých Budějovicích

dn


dne:



jeanater tffny

Kostnická 510, 280 02 Kolín 4  
 IČO: 27869300 DIČ: CZ27869300  
 tel.: 607 172 779; 777 008 630

plk. Mgr. Ing. Ivan Fant  
 náměstek ředitele Krajského ředitelství pol



P.č.	Specifikace materiálu	MJ	Typ materiálu dle nabídky	Předpokládaná množství MJ	Cena za MJ bez DPH [Kč]	Cena za MJ vč. DPH [Kč]	Cena celkem za předpokládané množství bez DPH [Kč]	Cena celkem za předpokládané množství vč. DPH [Kč]
1	Pracovní přilba černá - pohodlná přilba pro výškové práce a arboristiku s pevným páskem pod bradou, který snižuje nebezpečí stráty přilby během případného pádu (přeska odolává síle větří než 50 daN). Šestibodová vložka se vytvaruje dle tvaru hlavy. Absorpce nárazu je dosažena deformací skořepiny. CE EN 12492	ks	PETZL VERTEX BEST černá	5	1 341,17	1 622,82	6 705,85	8 114,10
2	Chránič lana teplotě černé barvy. Jednoduchý chránič na lano. Chrání lano proti poškození z různých příčin. Materiál: PVC. Délka lana - 50 cm.	ks	Singing Rock ROPE PROTECTOR SOCM	3	131,49	159,10	394,47	477,30
3	Pomocná šňůra reep 4 mm, na cíve - Pomocné horolezecké šňůry, Materiál: Polyamid, CE 1019 EN 564	metr	Singing Rock pomocná šňůra ACCESSORY CORD 4mm - metráž	100	7,11	8,60	711,00	860,00
4	Pomocná šňůra 6 mm, černá. Jednoduché a univerzální použití. CE 1019 EN 564	metr	Tendon pomocná šňůra 6mm černá reflective - metráž	100	19,90	24,08	1 990,00	2 408,00
5	Tendon Ambition 10,5 Standard 50m Klasický průměr, výjimečná odolnost a příznivé technické parametry naznačují použití při nejdůležitějších lezeckých aktivitách. Průměr lana (mm)10,5, hmotnost (g/m)68, počet UIAA pádů min9, počet (UIAA) pádů max11, max. rázová síla (kN)8,5, posuv opletu (mm)0, statické prodloužení (%)7,2, dynamické prodloužení (%)34, uvolatelnost0,8 EN 892 CE 1019	ks	Tendon AMBITION 10.5 zelená (Standard) --50m	6	1 977,29	2 392,52	11 863,74	14 355,12
6	Dynamické lano 10,5mm - délka lana 60 m. Parametry jsou vyváženy tak, že dávají lanu vynikající ohebnost, kompaktnost a především odolnost • snadné vázání a rozvazování uzlů, příjemná práce s lanem • hlavní předností je silný oplet s výbornou odolností proti oděru • lano netvrdné, funguje s většinou dostupných jisticích prostředků • vysoká odolnost jej předurčuje pro lezení na písku, žule a pro bigwallové lezení • termotransferové koncové značení lana CE 1019 EN 892	ks	Singing Rock DURAN 10,4 modré 60M	3	2 187,67	2 647,08	6 563,01	7 941,24
7	Tendon statické lano FORCE 11 černé 50 m Speciální lano využívající patentovanou technologii kombinace materiálu a samotné konstrukce lana. Lano pro použití v extrémně náročných podmínkách (např. záchraničtí, poárníci, policisté a jiné speciální jednotky) z důvodu zvýšené odolnosti vůči přetíhnutí.	ks	Tendon FORCE 11.0 - černá - 50m	6	3 058,20	3 698,00	18 337,20	22 188,00
8	Horolezecké lano aramidové černé 11 mm /50m - statické lano odolné vůči ohni a teplu. Pro maximální odolnost má statické lano unikátní kevlarový oplet a polyamidové jádro, takže lano krátkodobě odolá otevřenému ohni a teplotám až 400°C! Certifikáty: CE 1019, EN 1891, NFPA.	ks	Tendon ARAMID 11.0 50m	3	4 256,20	5 150,00	12 768,60	15 450,00
9	Horolezecké lano aramidové černé 11 mm /30m - statické lano odolné vůči ohni a teplu. Pro maximální odolnost má statické lano unikátní kevlarový oplet a polyamidové jádro, takže lano krátkodobě odolá otevřenému ohni a teplotám až 400°C! Certifikáty: CE 1019, EN 1891, NFPA.	ks	Tendon ARAMID 11.0 30m	3	2 653,72	3 090,00	7 661,16	9 270,00
10	Statické lano Tendon Static 13mm - 200 m • průměr statické lana je 13 mm • váha lana je 109 g/m • posuv opletu je 0 mm • poměrná hmotnost opletu je 55,3 % • srážení je 3 % • pevnost lana je 48 kN • minimální pevnost lana s uzly je dokonce až 27 kN • použitý materiál: PA • počet pádů je 80 • prodloužení při 50 až 150 kg je okolo 1,5 %	ks	Tendon STATIC 13.0 bílá - 200m	1	8 710,88	10 540,16	8 710,88	10 540,16
11	Horolezecké lano pro nejtěžší použití - 10,2mm 50 m - není nijak zvlášť silné, ale je dostatečně odolné proti dění po skále a má značnou rezervu v počtech pádů	ks	BEAL lano ANTIDOTE 10,2mm ACTIVE LINE - Blue - 50m	2	1 498,12	1 810,30	2 992,24	3 620,50
12	Lano static 13 mm černé- 100m. Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana.	ks	Tendon STATIC 13.0 černá - 100m	1	4 388,84	5 310,50	4 388,84	5 310,50
13	Lano pro rychlé slaňování 44mm, 20m • velmi kvalitní lano pro slaňování a záchranu • vysoká pevnost • splňuje standardy UIAA a NFPA • odolné vůči teplu, chemickým látkám a oděru • materiál: 100% polyester	ks	Tendon lano FAST ROPE 44mm (pod vrtulník) - 20m se zapleteným okem	1	23 351,49	28 255,30	23 351,49	28 255,30
14	Slaňovací lano FASR ROPE, délka 18m, ukončení D.L.T., průměr 40 mm. Pro výrobu jedinečného Fast Rope se používá speciální vlákno PA BCF, které zajišťuje vysoký komfort při slaňování, má vysokou odolnost proti prodeření a prasknutí. Lano s unikátní konstrukcí umožňuje dobrou kontrolu při slaňování bez dalšího jistění.	ks	BEAL FAST ROPE + DLT 18m lano s okem	1	32 545,67	39 380,26	33 256,41	39 380,26
15	Lano static. 11mm 30m modré - špičkové statické lano určené pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volným prostorem. Splňuje nejnáročnější požadavky hasičů, záchranářů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení. CE 0123 EN 1891 EN 892 průměr (mm) - 11, Délka - 30 m, Materiál - PA, Typ lana - A	ks	Tendon STATIC 11.0 modrá - 30m	2	938,18	1 135,20	1 876,36	2 270,40
16	Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 60cm - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B	ks	Singing Rock EYE SLING 60cm	6	121,54	147,06	729,24	882,36
17	Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 80cm - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B	ks	Singing Rock EYE SLING 80cm	4	145,70	176,30	582,80	705,20
18	Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 120cm - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B	ks	Singing Rock EYE SLING 120cm	6	169,87	205,54	1 019,22	1 233,24
19	Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 150cm - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B	ks	Singing Rock EYE SLING 150cm	12	194,74	235,64	2 336,88	2 827,68

20	Popruhov smyčka ern - klasick smyčka slouící k prodluovn jistících bod nebo vybudovn jistícha stanovit. Delka 150 cm.	ks	Singing Rock OPEN SLUNG 150cm - ern	10	109,45	132,44	1 094,50	1 324,40
21	Ocelov smyce 180 cm - Ideln pro proezavn strom z svzen ve vtce. Vyroben z pozinkovan oceli potaen PVC foli. Delka: 180 cm , Pevnost: 15 kN	ks	Singing Rock STEEL LANYARD "I" 180cm - ocelov lanyard	4	292,83	354,32	1 171,32	1 417,28
22	Kotvící popruh s konci opatenmi kovanmi ocelovmi D-kruhy. Delka 200 cm.	ks	PETZL kotvící popruh CONNEXION FIXE 150cm	5	410,81	497,08	2 054,05	2 485,40
23	Kotvící ty pro vybudovn kotvícího bodu u dveí nebo okna o roztei zrubn v rozsahu 800-1100 mm. Podle roztee zrubn se nastav delka tye. Pi roztei 1100mm mue kotvící tye pouívat pouze jeden pracovnk. Pokud je rozte zreek do 800 mm mohou bít souasn pípojen 2 pracovnci. Rychl a jednouch instalace. Certifikace: CE 0123, EN 795B.	ks	Singing Rock D-MOBILE - kotevn bod do dveí nebo do okna	1	4 010,73	4 852,98	4 010,73	4 852,98
24	Kotvící deska 3/5 - napomha optimnmu uspordn karabin a optimlnmu rozkadu sil v kotvícím bod. Slouí k uspordn karabin na stanovit. Ideln rozkoen sil pi rznch smerech zatíen. Hmotnost: 150 g, Materil: hlnk, Nosnost: 45 kN, Tlouka: 7 mm	ks	Singing Rock kotevn deska 3/5	2	1 033,42	1 250,44	2 066,84	2 500,88
25	Evakucn trojhelnk Combi - Univerzln konstrukce pouiteln pro dv velikosti postavy. Velikost UNI, EN 1497 EN 1498B	ks	Singing Rock EVAKUAN TRIANGL COMBI II.	2	1 185,52	1 434,48	2 371,04	2 858,96
26	Kompaktn samoblokovc slaovc zaíen pro prce z lana. ern. PETZL RIG - slaovc brzda - ureno pro prce s lanovm pstupem (pouze pro profesionln specialisty) - víceetelova rukojet slouí k odblokovn lana (rychlost slnen se kontroluje stiskem volnho konce lana rukou) a k zaujmt pracovn polohy na lan bez nutnosti zajstovat brzdu zavznm lan - automatick vratn system rukojeti sniuje riziko v pripad nechten manipulace uivatele - pepavn poloha rukojeti sniuje riziko zachycen pi pohybu s brzdou zavzenou na postroji - bezpenostn zpadka na pohybliv bonici napomha zabrnt padu brzdy a usnaduje instalaci lana a mren postupovch kotvících bod Prumer lana: 10 - 11,5 mm - Hmotnost: 530 g - Certifikace: CE EN 941 Třida A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 L	ks	PETZL RIG - slaovc brzda ERN	2	2 319,87	2 807,04	4 639,74	5 614,08
27	Velm lehk uvazek uren zvlt pro sportovn lezen a zvody. Nohavcky s elastickmi popruhy nijak neomeztuj pohybu. Uniktn konstrukce Frame zajstuje pi padu rozkoen energie do cel plochy uvazku. Dv pevn poutka na materil jsou sklonn dopedu a poskytuj snadn pístup k expreskm.	ks	PETZL uvazek HIRUNDOS oranzov - vel. L	6	1 492,56	1 806,00	8 955,36	10 836,00
28	Sedc postroj ern - Ps a non popruhy jsou polstrovan prodynou perforovanou penou, kter poskytuje maximln pohodl. Pedn pípojavc bod rozdeluje vhu rovnomrn mezi ps a non popruhy pi prci v zavzen. Dva postrann pípojavc body (pro obasn pouit) pen vhu rovnomrn kolem psu pro pohodlnou prci s oporou noh o podlku. Zadn pípojavc bod na psu pro pípojen zadrzovcho spojovcho prostedku. ty poutka na materil: dv tuh vepedu pro snadn pístup k materilu a dv prun vadu, kter nepek pi noen batohu.	ks	PETZL AVAO SIT 1 (S-L)	10	2 742,76	3 318,74	27 427,60	33 187,40
29	Hrudn postroj pro sedc postroje - Pemuje sedc postroj na zachycovc postroj, pokud je pípojen do jeho pednho polohovcho pípojavcho bodu. Hrudn kotvící pípojavc bod pro pípojen systemu zachycen pdu. Ramenn popruhy jsou opateny samosvratnmi pezkami!	ks	PETZL TOP	2	1 432,15	1 732,90	2 864,30	3 465,80
30	Celotlov postroj - Pln nastaviteln a odnmateln uvazek pro zachycen pdu s polstrovanm bedernm psem, nohavckami a ramennmi popruhy. ern proveden. Rovn se hod pro polohovn pracovnka, sestup, vstup a zchranu. ramenn popruhy a bedern ps spojeny karabinou ve pedn ast a sponou v zadn ast • ramenn popruhy mohou bít pln odejmuty a postroj mue bít pouit pouze jako sedc uvazek • nohavcky a ramenn popruhy jsou nezvisle nastaviteln • polstrovan bedern ps, nohavcky a ramenn popruhy • speciln anatomick tvarovan polstrovan pasu a nohavcek • pedn a zadn navazovc body pro zachycen pdu (EN 361) • pedn a zadn navazovc bod pro pípojen slaovcch pomcek nebo polohovn (EN 813, EN 358) • postrann bod pro polohovn s monost nastaven polohy (EN 358) • 2 velk poutka na materil + 4 textiln poutka pro brany s nadm • sloty navzen pro bezpen zavzen drahho vybaven (motorov pla, vrtaka...) • rovny zadn navazovc bod nepek pi nesen batohu nebo dchacho pístroje	ks	Singing Rock Expert standard 3D - vel.M/L-ERN	3	2 455,62	2 971,30	7 366,86	8 913,90
31	Uvazek pro vkov prce - Je vhodn pro zachycovn pdu, polohovn, obecn prci ve vkch. Širok a pohodln polstrovan v pase l nohavckch. Ramenn popruhy neodrj krk. Pedn l zadn pípojavc bod. Rychlospony. Polotuh ps je dostaten širok Ps a non popruhy jsou polstrovan prodynou penou Polstrovan ramenn popruhy jsou od sebe tak, aby neodraly krk. Pi zaten psu napomhj penst zaten na ramena. Pedn pípojavc bod rozdeluje vhu rovnomrn mezi ps a non popruhy. Dva postrann pípojavc body rozkadj zaten do psu pro pohodln prci v poloze s oporou nohou. V pripad rizika zachycen je lze odpojit. Hrudn a zdov kotvící pípojavc bod pro pípojen systemu zachycen pdu. V pripad zachycen pdu do zdovcho pípojavcho bodu je vha nesena nonmi popruhy, co umouje uivatele setrvat v zavzen deli dobu Zadn pípojavc bod na psu pro pípojen zadrzovcho spojovcho prostedku. Pt tvarovnch poutek	ks	PETZL AVAO BOD FAST - vel.l (S-L)	12	5 050,55	6 111,16	60 606,60	73 333,92
32	Blokant na nohu prav - blokant na nohu s inovovanou vakou. Pouív se jako doplnek k blokantm. Urychluje a usnaduje vstup po lan, uvoluje se prostm pohybem nohy smerem dozadu. Popruh pod podrzkou je prot opoteben chrnn nvlekem z materilu Dyneema. Delku popruhu je mon snadno nastavit pomoc pezky. Prumer lana: 8 - 13 mm, Hmotnost: 120 g, Certifikace: CE/UIAA	ks	Climbing Technology QUICK STEP bez aretace - non blokant prav	4	888,43	1 075,00	3 553,72	4 300,00
33	Blokant na nohu lev - blokant na nohu s inovovanou vakou. Pouív se jako doplnek k blokantm. Urychluje a usnaduje vstup po lan, uvoluje se prostm pohybem nohy smerem dozadu. Popruh pod podrzkou je prot opoteben chrnn nvlekem z materilu Dyneema. Delku popruhu je mon snadno nastavit pomoc pezky. Prumer lana: 8 - 13 mm, Hmotnost: 120 g, Certifikace: CE/UIAA	ks	Climbing Technology QUICK STEP bez aretace - non blokant lev	4	888,43	1 075,00	3 553,72	4 300,00
34	Lanov blokant s rukojet lev, ern. K ovldn blokantu staí pouze jedna ruka, co usnaduje pekonvn kotvících bod fixnho lana. Blokant s rukojet je prmrn uren pro vstupy po lan. Ergonomick tvarovan rukojet se dob dr a tepeln izoluje. Do spodnch otvor je mon pípojit smyčku a matcovou spojku se stupakou. Hornm otvory lze propnout karabinu a pipevnt tak blokant k lanu (pi pouit blokantu k sebejsten nebo v kladkostroji).	ks	Singing Rock run blokant LIFT lev	5	727,09	879,78	3 635,45	4 398,90
35	Lanov blokant s rukojet prav, ern. K ovldn blokantu staí pouze jedna ruka, co usnaduje pekonvn kotvících bod fixnho lana. Blokant s rukojet je prmrn uren pro vstupy po lan. Ergonomick tvarovan rukojet se dob dr a tepeln izoluje. Do spodnch otvor je mon pípojit smyčku a matcovou spojku se stupakou. Hornm otvory lze propnout karabinu a pipevnt tak blokant k lanu (pi pouit blokantu k sebejsten nebo v kladkostroji).	ks	Singing Rock run blokant LIFT prav	5	727,09	879,78	3 635,45	4 398,90



36	Tlumič pádu popruhový - Tento tlumič je vhodný jako součást systému zachycení pádu. Často se používá v kombinaci s textilní smyčkou. Maximální délka takové sestavy je 2 metry. Délka: 20 cm. Délka po přetřetí všech švů: 160 cm. Hmotnost: 154 g. Certifikace: CE EN 355	ks	Singing Rock REACTOR 3	3	395,17	478,16	1 185,51	1 434,48
37	Singing Rock OVÁL / karabina ocelová, šroubovací pojistka Hmotnost 176 g / 6.21 oz Materiál - pozink - ocel Pevnost karabiny v podélné ose - 30 kN Pevnost napříč - 9 kN Pevnost s otevř. zámkem - 8 kN	ks	Singing Rock OVÁL karabina ocelová šroubovací	30	94,63	114,38	2 835,90	3 431,40
38	Lehká a kompaktní HMS karabina černá pro jistěný uzlem UIAA. Šroubovací zámek (pojistka) - ergonomický tvar - velká světlost - univerzální použití - HMS (jistěný polovičním lodním uzlem) - key lock - hot forging	ks	Singing Rock karabina HECTOR šroubovací - ČERNÁ	20	210,38	254,55	4 207,60	5 091,20
39	Ocelová mailona matcová karabina - Singing Rock MAILONA malý OVÁL Pevnost v podélné ose 25 kN Pevnost v příčné ose 10 kN Vyrobeno z oceli. Průměr 10 mm	ks	Singing Rock MAILONA malý OVAL	15	60,41	73,10	905,15	1 096,50
40	Slaňovací osma černá klasického ověšeného tvaru, vhodná pro tlustší lana - velký rozsah použití průměrů lan - pohodlné slaňování - efektivně rozpouští teplo Materiál: dural, pevnost: 30 kN	ks	Singing Rock osma FIGURE 8 L Černá, KN 30	17	175,55	212,42	2 984,35	3 611,14
41	Samoblokovací slaňovací zařízení černé barvy - určeno pro práce s lanovým přístupem (pouze pro profesionální specialisty) - víceúčelová rukojeť slouží k odblokování lana (rychlost slánění se kontroluje stiskem valného konce lana rukou) a k zaujmutí pracovní polohy na laně bez nutnosti zajišťovat brzdu zavazáním lana - automatický vratný systém rukojeti snižuje riziko v případě nechtěné manipulace uživatele - přepravní poloha rukojeti snižuje riziko zachycení při pohybu s brzdou zavěšenou na postroji - bezpečnostní západka na pohyblivé bočnici napomáhá zbránit pádu brzdy a usnadňuje instalaci lana a mjenné postupových kotvících bodů - otočná vačka umožňuje povolování a dobírání lana a lze ji také využít v systémech pro vytahování břemen a pro krátké výstupy po laně	ks	PETZL RIG - slaňovací brzda	5	2 186,96	2 646,72	10 934,80	13 231,10
42	Ocelová karabina černá s červeným indikátorem - Ocel upravená pro použití v náročných podmínkách. Určena pro použití s těžkými břemeny. Její velikost umožňuje připojení více prvků. Veliká světlost pro připojování na silné nosníky. Zámek pomáhá předcházet zachycení karabiny při manévrování. Červený indikátor varuje, když není zámek zajištěn pojistkou.	ks	PETZL VULCAN black SCREW-LOCK	10	417,21	504,82	4 172,10	5 048,20
43	Spojovací prostředek černé barvy, délka 1.5m . Lze jej kombinovat s tlumičem pádu a sestavit tak spojovací prostředek s tlumičem pádu typu «I» nebo «Y» o délce kratší než 2 metry. Zašitá zakončení chráněná plastovými pouzdry, která udržují spojky ve správné poloze a chrání lana vůči oděru.	ks	PETZL JANE 150 cm	5	410,81	497,08	2 054,05	2 485,40
44	Ocelová karabina tříct-locks Vysokopevnostní ocelová karabina s pojistkou zámku automatické typu TRIACT-LOCK.	ks	Singing Rock D karabina ocelová	20	162,05	196,08	3 241,00	3 921,60
45	Duralová giga spojka s dvojitou automatickou dlaňovou pojistkou - vhodná pro kovové konstrukce, traverzy, pilony apod., dvojitá dlaňová pojistka, jednoduchá manipulace, automatické zajištění západky. Materiál: dural, pevnost v podélné ose: 25 kN EN 362 CE 0333	ks	Singing Rock spojka GIGA s dvojitým zámkem 110mm	2	997,17	1 206,58	1 994,34	2 413,16
46	Nastavitelná popruhová stupečka pro výstupy po laně. Připojuje se na lanový blokant s rukojetí nebo lanový blokant při výstupech po laně. Třmen pro nohu je zpevněný pro snadné výšlání nohy a je odolný vůči oděru. Elastický pásek ve smyčce pro nohu. Pásek je možné výškově nastavit, lze použít všechny typy obuví, snadno se uloží v případě, že se nepoužívá.	ks	PETZL třmen pro blokant FOOTAPE	3	308,46	373,24	925,38	1 119,72
47	Nožní vak na lana určený pro slaňování v náročných terénech. Určený pro slaňování v náročných či extrémních terénech, umožňuje naprostou kontrolu lana. Vak je také možno použít jako brašnu na nářadí při práci ve výškách. Jednoduché připevnění k sedátku a na nohu pomocí plastového trojúhelníku. Je vyroben z odolného a velmi kvalitního materiálu. Max. délka lana 50 m o průměru 11,5 mm. Zadržovací systém umožňuje plynulou odmotávání lana. Vak lze zcela uzavřít a tím zabránit ztrátě nářadí	ks	Singing Rock nožní vak na lana URNA	3	547,27	662,20	1 641,81	1 986,60
48	Transportní vak pro práci ve výškách, černý, vodě nepropustný. Vyroben z vysoce pevnostního a vodě nepropustného materiálu. Minimální počet švů na výrobku zaručuje vysokou životnost. Nejnáměhavější švy nahrazeny vysokofrekvenčním svařováním. Objem 50 l.	ks	Singing Rock GEAR BAG 50 L černá	5	942,45	1 140,36	4 712,25	5 701,80
49	Polokulohová matcová spojka ze slitiny hliníku je určena pro postroje, jejichž dva body trusit být spojeny spojkou, možno použít jako trvalý kotvící prvek	ks	Singing Rock MAILONA velká D	5	145,70	176,30	728,50	881,50
50	Ferátový set s textilním vtrhávacím tlumičem pádu a elastickými smyčkami a třetí krátkou smyčkou pro traverování či odsednutí. + dvě dlaňové karabiny, které poskytují výbornou manipulaci a bezpečnost díky dvojité pojistce proti otevření. Hmotnost 540 g, Certifikace : CE EN 958	ks	PETZL ferátový set SCORPIO EASHOOK	2	1 927,54	2 332,32	3 855,08	4 664,64
51	Postupový spojovací prostředek PETZL PROGRESS z dynamického lana snižuje rázovou sílu přenesenou na uživatele v případě krátkého pádu, obsahuje indikátor pádu, používá se ve spojení s lanovým blokantem s rukojetí, tvar Y umožňuje podél zajišťovacího vedení, konce jsou opatřeny chrániči. Délky: krátká smyčka 30 cm, dlouhá smyčka 65 cm, certifikace CE EN 354	ks	spojovací prostředek P	8	461,98	559,00	3 695,84	4 472,00
52	Černé rukavice pro jistěný a slaňování. Vyrobeny z kvalitní kůže, zaručující vyvážený poměr odolnosti a jemnosti. Jsou silnější pro dostatečnou ochranu, ale zároveň dostatečně jemné pro citlivější manipulaci. Dlaň vyztužená - ochrana proti popálení při slaňování. V místech ohybu použít pružný nylon. Neoprenový úplet, zapínání na suchý zip, všechny velikosti	ks	Climbing Technology rukavice PROGRIP Gloves - vel. M	5	582,81	705,20	2 914,05	3 526,00
53	Roll Module, hranová kladka - Hranová ochranná kladka s válečky slouží k vedení pohyblivého lana a k jeho ochraně před prořezáním. Lano prochází mezi vstříknými a vodorovnými kladkami s minimálním třením. Jednotlivé moduly jsou spojeny matcovými spojkami, jejich počet je možno upravit podle situace. Jednotlivé moduly dobře kopírují podklad. Dodávána sada obsahuje 4 moduly, 8 matcových spojek a ochranný obal.	ks	TZL kladka ROLL MODU	6	4 791,12	5 797,26	23 955,60	28 986,30
54	KLADKA EXTRA Je lehká a odolná kladka pro různá použití, zejména pro snadnou manipulaci s břemeny. Je vhodná pro práce ve výškách, záchranné práce a arboristik. Vypnuta pro použití s prusáky, možno použít až 3 karabiny v uchyvacím bodě. Kulčkové ložisko a velká rolna zvyšují efektivitu při vytahování břemen. Kladka má unikátní výrobní číslo. Barva: černá Hmotnost: 255g Pevnost: 32kN Průměr rolny: 48mm Max. průměr lana: 13mm Ložisko: kulčkové Materiál rolny: dural Pracovní zatížení: 2 x 3kN Certifikace: CE 1019, EN 12278	ks	Singing Rock kladka EXTRA	6	460,46	581,36	2 887,76	3 488,16

55	<p>Kladka s blokem PETZL PRO TRAXION, vzdorná kladka s blokem, která umožňuje založení lana i když je připojena karabinou do kotvícího bodu. Díky velkému kotouči a zapouzdřenému kuličkovému ložisku má vysokou účinnost, takže se hodí zejména k vytahování břemen a díky dalšmu připojovacímu otvoru i pro sestavování kladkostrojů.</p> <p>Vačka je opatřena hroty a samočisticím žlábkem což umožňuje použití i s zmrzlými nebo znečištěnými lany. Vačku lze zajistit a poté kladku použít samostatně.</p> <p>- pro lana o průměru: 8 - 13 mm</p> <p>Průměr rolny: 38 mm</p> <p>Účinnost: 95 %</p> <p>Hmotnost: 265 g</p> <p>Provozní zatížení: 2 x 2,5 = 5 kN</p> <p>Typ ložiska: kuličkové</p>	ks	PETZL kladka s blokem PRO TRAXION	4	1 703,65	2 051,42	6 814,60	8 245,68
56	<p>TANDEM KLADKA je tandemová kladka pro pohyb na textilních a ocelových lanech. Určena pro pohyb na lanových traverzech, záchranářství, pro tahání těžkých břemen a jiné výškové aktivity. Dvě rolny udržují kladku ve správné poloze, zajišťují stabilitu a plynulý pohyb.</p> <p>Barva: černá</p> <p>Hmotnost: 270g</p> <p>Pevnost: 25kN</p> <p>Max. průměr lana: textílní lano 13mm, ocelové lano 12mm</p> <p>Ložisko: valivé</p> <p>Materiál rolny: nerezová ocel</p>	ks	Singl Rock kladka PULLEY TANDEM	2	850,76	1 029,42	1 701,52	2 058,84
57	<p>KLADKA TWIN je dvojitá lehká a odolná kladka pro různá použití, zejména pro snadnou manipulaci s břemeny, sestavování kladkostrojů a pro lanovky na dvojitém laně. Je vhodná pro práce ve výškách, záchranářské práce a arboristiku. Vyniká pro použití s pruskem, možno použít až 3 karabiny v uchycovacím bodě. Kuličkové ložisko a velké rolny zvyšují efektivitu při vytahování břemen. Spodní uchycovací bod s pevností 12kN. Kladka má unikátní výrobní číslo.</p> <p>Barva: černá</p> <p>Hmotnost: 424g</p> <p>Pevnost: 36kN</p> <p>Max. průměr lana: 13mm</p> <p>Ložisko: kuličkové</p> <p>Materiál rolny: dural</p> <p>Pracovní zatížení: 4 x 3kN</p> <p>Certifikace: CE 1019, EN 12278</p>	ks	Singl Rock kladka TWIN	4	899,80	1 088,76	3 599,20	4 355,04
58	<p>Site Locker , polohovací systém - 11 mm lano zašité do nerozebíratelné verze LOCKERU (multifunkční zařízení), lano je chráněno krytkou z dutého PAD popruhu, na jednom konci je lano zakončeno zašitým okem, blokovací palec pro fixaci zařízení v požadované pozici, jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje zvládnout práci bezpečně a efektivně 4 M</p>	ks	Singl Rock SITE - LOCKER+STATIC 11MM, 2M	5	1 282,89	1 557,30	6 414,45	7 761,50
59	<p>Site Locker , polohovací systém - 11 mm lano zašité do nerozebíratelné verze LOCKERU (multifunkční zařízení), lano je chráněno krytkou z dutého PAD popruhu, na jednom konci je lano zakončeno zašitým okem, blokovací palec pro fixaci zařízení v požadované pozici, jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje zvládnout práci bezpečně a efektivně 2 M</p>	ks	Singl Rock SITE - LOCKER+STATIC 11MM, 4M	5	1 331,22	1 610,78	6 656,10	8 053,90
60	<p>JANE 150, lanyard – odesák PETZL</p>	ks	PETZL JANE 150 cm	5	410,81	497,08	2 054,05	2 485,40
61	<p>Protiskluzové návleky PETZL SPIKY PLUS s šesti ocelovými hroty na všechny druhy obuvi. Dostupné ve třech velikostech. M: 41 L: 42-45 XL: 46</p> <p>Materiál: tělo - pryž hrot - karbid</p>	ks	PETZL SPIKY PLUS 2 : 42-45	10	525,95	636,40	5 259,50	6 364,00
62	<p>Batoch na vybavení 50 l - voděodolný a velmi oděruvzdorný batoh na vybavení. Minimum švů, bytelný materiál, pro speleologii a práce ve výškách, ochrana před nepříznivými vlivy, ve vku je průhledná kapsa na doklady do A4, vyroben z vysoce pevnostního a voděnepropustného materiálu, oděruodolný, nejmenšhavější švy nahrazeny vysokofrekvenčním svařováním</p> <p>Barva: černá, žlutá</p> <p>Hmotnost: 715 g</p> <p>Materiál: PVC</p> <p>Objem: 50 litrů</p>	ks	Singl Rock GEAR BAG 50 L žlutá	2	942,45	1 140,36	1 884,90	2 280,72
63	<p>Taška na kolečkách- praktická taška na kolečkách určená hlavně pro transport vybavení pro práce ve výškách, stromolezení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• částečně zpevněná konstrukce</li> <li>• teleskopická rukojeť</li> <li>• kvalitní kolečka</li> <li>• odolný, nepromokavý a omyvatelný materiál</li> <li>• objem: 120 - 130l</li> <li>• rozměr: cca 78 x 38 x 36 cm</li> <li>• barva: černá</li> </ul>	ks	Singl Rock taška na kolečkách MOVEMENT 130l	5	1 823,06	2 205,90	9 115,30	11 029,50
64	<p>Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnitřní kapsy, vnější pouška na materiál. Velikost: 70 litrů</p> <p>Barva: černo-žlutá</p> <p>Materiál: PVC</p>	ks	Singl Rock TARP DUFFLE 70 L - expediční vak, černý	5	1 154,86	1 397,50	5 774,80	6 987,50
65	<p>Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnitřní kapsy, vnější pouška na materiál. Velikost: 90 litrů</p> <p>Barva: černo-žlutá</p> <p>Materiál: PVC</p>	ks	Singl Rock TARP DUFFLE 90 L - expediční vak, černý	5	1 336,91	1 617,66	6 684,55	8 088,30
66	<p>Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnitřní kapsy, vnější pouška na materiál. Velikost: 120 litrů</p> <p>Barva: černo-žlutá</p> <p>Materiál: PVC</p>	ks	Singl Rock TARP DUFFLE 120 L - expediční vak, černý	5	1 641,11	1 985,74	8 205,55	9 928,70
67	<p>BORA triple lock Univerzální HMS karabina pro horolezectví a práci ve výškách s triple lock pojistkou</p> <p>Barva: černá matná</p> <p>Hmotnost: 68 g</p> <p>Materiál: dural</p> <p>Pevnost v podélné ose: 23 kN</p> <p>Pevnost napříč: 8 kN</p> <p>Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN</p> <p>Světlost [d]: 22 mm</p>	ks	Singl Rock karabina HMS BORA triple lock - ČERNÁ	70	228,15	275,05	15 970,50	19 324,20
68	<p>OVÁL KARABINA OCEL triple lock Ocelová karabina pro práci ve výškách</p> <p>Barva: pozink</p> <p>Hmotnost: 195 g</p> <p>Materiál: ocel (pozink)</p> <p>Pevnost v podélné ose: 30 kN</p> <p>Pevnost napříč: 9 kN</p> <p>Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN</p> <p>Světlost [d]: 18 mm</p>	ks	Singl Rock OVÁL karabina ocelová triple lock	15	125,09	151,36	1 876,35	2 270,40

69	MAILONA VELKÁ DELTA Ocelová delta mailona Barva: pozlnk Hmotnost: 153 g Materiál: pozinkovaná ocel Průměr: 10 mm Pevnost v podélné ose: 45 kN Pevnost napříč: 10 kN Světlost (d): 12 mm	ks	Singing Rock MAILONA velká DELTA	8	108,03	130,72	854,24	1 045,76
70	Hrudní blokant PETZL CROLL Průměr lana: 8 - 11 mm Hmotnost: 85 g Certifikace: CE EN 567/UJAA, CE EN 12841 typ B Materiál: hliník, nerezová ocel, nylon Lehký, kompaktní hrudní lanový blokant určený pro výstup po laně při výškových pracích i v arboristice (SRT - Single Rope Technique). Používá se v kombinaci s ručním blokantem.	ks	PETZL hrudní blokant CROLL	6	821,62	994,16	4 929,72	5 954,95
71	Spojovací prostředek Petzl Grillon 4 m Umožňuje rychlou instalaci nastavitelného zajišťovacího vedení, které je delší než 2 metry. Samosvorná brzda umožňuje snadné nastavení délky a napnutí lana mezi dvěma kotvícími body (k zajištění brzdy Grillon použijte zajišťovací uzel). Nízkopružné lano, odolné stárnutí a oděru. Zajištěná zakončení s plastovými chrániči, které udržují spojky ve správné poloze a chrání lano vůči oděru.	ks	PETZL GRILLON 4 m	2	2 295,70	2 777,80	4 591,40	5 555,60
72	Petzl ID S Samoblokující sřaňovací a jističí brzda s funkcí proti panice, určená pro lana o průměru 10 - 11,5 mm. Multifunkční rukojeť slouží pro uvolnění lana a zahájení sestupu (rychlost sestupu uživatel reguluje rukou na volném konci lana), zaujmout pracovní polohy na laně (pootočením rukojeti lze lano zablokovat) a pro aktivaci funkce proti panice (pokud uživatel za rukojeť zatáhne příliš silně, pohyblivá vložka se uvolní a automaticky zpomalí a zastaví sestup). Bezpečnostní západka snižuje riziko	ks	PETZL ID S - Sřaňovací brzda	5	3 135,80	3 794,32	15 679,00	18 971,60
73	Dutý popruh šíře 20 mm., vyrobeno z nízkopružného PAD 120cm pevnost 16 kN, černé barvy Singing rock	metr	Singing Rock TUBULAR WEBBING 20mm - černá - metráž	120	27,01	32,68	3 241,20	3 921,60
74	Ocelový kotvící prostředek, oba konce zakončeny pevným okem, materiál pozinkovaná ocel potažena PVC fólií délka 500 mm. Singing rock STEEL ANCHOR I	ks	Singing Rock STEEL ANCHOR "I" 5M	5	605,55	732,72	3 027,75	3 653,60
75	Pohyblivý zachycovač pádu PETZL ASAP - zachycení pádů, uklouznutí a nekontrolovatelná slánění - lze použít na svislém, nebo šikmém laně. - zablokuje se na laně i v případě reflexního uchopení rukou při pádu - pohybuje se nahoru a dolů po zajišťovacím vedení bez nutnosti dalšího ovládní. - snadno se instaluje na kterémkoliv místě zajišťovacího lana - pro práci ve větší vzdálenosti od lana se může kombinovat s tlumičem pádu ASAP/SORBER Průměr lana 10,5 - 13 mm Hmotnost 370 g Certifikace CE EN 353-2, CE EN 12 841 typ A	ks	PETZL pohyblivý zachycovač pádu ASAP	6	2 966,64	3 589,64	17 799,84	21 537,84
76	Tlumič pádu PETZL ASAP SORBER - délka závěsu: 20 cm Textilní trháč tlumič pádu Petzl Asap Sorber je určený pro spojení pracovního postroje s pohyblivým zachycovačem pádu Petzl Asap nebo Petzl Asap Lock. Petzl Asap Sorber umožňuje vymezení větší distance mezi jističím lanem a pracovníkem, čímž chrání lano před ostrými nástroji a postříkáním barvou nebo jinými chemikáliemi. Při použití zachycovače Petzl Asap Lock vymezuje jističí při pracovní poloze. V případě pádu Petzl Asap Sorber pohlcuje pádovou energii roztržením pevnostního šití v tlumiči. Pevnostní šití je uloženo v otevíracím pouzdru, které chrání tlumič před oděrem a současně umožňuje pravidelné kontroly. Konec tlumiče pádu Petzl Asap Sorber je vybaven vymezozačem Petzl String, který udržuje tlumič vždy ve správné poloze. Materiál: nylon, polyester Certifikace: CE EN 355	ks	PETZL ASAP SORBER 20cm	3	447,06	540,94	1 341,18	1 622,82
77	Tlumič pádu PETZL ASAP SORBER - délka závěsu: 40 cm Textilní trháč tlumič pádu Petzl Asap Sorber je určený pro spojení pracovního postroje s pohyblivým zachycovačem pádu Petzl Asap nebo Petzl Asap Lock. Petzl Asap Sorber umožňuje vymezení větší distance mezi jističím lanem a pracovníkem, čímž chrání lano před ostrými nástroji a postříkáním barvou nebo jinými chemikáliemi. Při použití zachycovače Petzl Asap Lock vymezuje jističí při pracovní poloze. V případě pádu Petzl Asap Sorber pohlcuje pádovou energii roztržením pevnostního šití v tlumiči. Pevnostní šití je uloženo v otevíracím pouzdru, které chrání tlumič před oděrem a současně umožňuje pravidelné kontroly. Konec tlumiče pádu Petzl Asap Sorber je vybaven vymezozačem Petzl String, který udržuje tlumič vždy ve správné poloze. Materiál: nylon, polyester Certifikace: CE EN 355	ks	PETZL ASAP SORBER 40cm	3	543,72	657,90	1 631,16	1 973,70
78	Petzl Absorbica Délka: 80 cm - Tento tlumič je určen k jističí na nylonovém nebo ocelovém fixním laně či nosníku, nebo při mjění průběžných kotvících bodů. Díky dvěma koncům může být uživatel při mjění průběžných kotvících bodů neustále jistič. Všechny tři konce jsou opatřeny chrániči popruhu String.	ks	PETZL tlumič pádu ABSORBICA-Y - 80 cm	5	1 051,19	1 271,94	5 255,95	6 359,70
<b>Celková nabídková cena vč. DPH</b>								610 730,02

Uchazeč vyplní všechna nevyplněná pole bílé barvy, ostatní pole jsou uzamčena!

Pokud jsou ve specifikaci materiálu uvedeny konkrétní obchodní názvy, přípoužití zadavatel nabídnout jiných obdobných výrobků, které budou garantovat minimálně stejné parametry! Poptávané množství, které je uvedeno v tabulce, je pouze předpokládaný objem za dobu trvání smlouvy! Skutečný objem plnění se může na základě aktuálních potřeb kupujícího měnit!