

Technická specifikace SoD č.202338

klimatizačních jednotek

SIH + SOH-24BIT

- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Pohyb lamel vodorovně
- Funkce „I FEEL“
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- Katechinový filtr SAF-OPWC4 a filtr se stříbrnými ionty SAF-OPWS4 ve standardu
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač YAC1FB9 (WiFi)

Výkon	Chlazení / topení	7,0 (2,0–8,5) / 7,4 (2,2–9,0)
Napájení	Do venkovní jednotky	220 - 240 / 1 / 50
Příkon	Chlazení / topení	1,90 / 1,90
Max. příkon	Chlazení / topení	3,8
Proud	Chlazení / topení	8,7 / 8,8
Max. proud	Chlazení / topení	17,5
Energetická třída	Chlazení / topení (A, W, C) *	A++ / (A+, A+++, B)
Pdesign	Chlazení / Topení	7,0 / 6,4
SEER / SCOP	-	6,5 / 4,0
Roční potřeba elektřiny	Chlazení / Topení	377 / 2240

Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 700
Průtok vzduchu	Venkovní jednotka	3200
Hladina akustického tlaku v 1 m	Vnitřní jednotka	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
Hladina akustického tlaku v 1 m	Venkovní jednotka	57
Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka	58 / 55 / 52 / 49 / 47 / 46 / 43
Hladina akustického výkonu	Venkovní jednotka	67
Výkon odvlhčování	-	2,4
Chladivo / množství / eq. CO2	-	R32 / 1,70 / 1,18
Doplnění chladiva	-	50
Potrubí - kapalina	Průměr	1/4 / 6
Potrubí - plyn	Průměr	5/8 / 16
Přednaplněno chladivem na délku potrubí	-	5
Min. / Max. délka potrubí	-	3 / 25
Max. převýšení	-	10
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1122 × 329 × 247
Rozměry (š x v x h)	Venkovní jednotka	965 x 700 x 396
Rozměry balení (š x v x h)	Vnitřní jednotka	1177 × 406 × 332

Rozměry balení (š x v x h)	Venkovní jednotka	1029 x 750 x 458
Hmotnost netto / brutto	Vnitřní jednotka	17,5 / 21,0
Hmotnost netto / brutto	Venkovní jednotka	53,5 / 58,0
Rozsah nastavitelných teplot	-	16 ~ 30
Rozsah provozních teplot	Chlazení	-15 ~ 43
Rozsah provozních teplot	Topení	- 22 ~ 24