

Příloha č.4_ Technické parametry plnění

Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimálně požadované

	Nabízené plnění	Specifikace nabízeného plnění
Ultramicro-Scales	Váhy Cubis Sartorius	MSE2.7-000-DM
Resolution	0,0001 mg	0,0001 mg
max. weight	2,1 g	2,1 g
Linearity	≤±0,0009mg	≤±0,0009mg
Reproducibility	≤±0,00025 mg	≤±0,00025 mg
Temperature drift of sensitivity	<0,0001%/°C	<0,0001%/°C
Tara	ano, splňuje	ano, v celém rozsahu
easy cleaning	ano, splňuje	Odnímatelný displej, kontrolní jednotka i skleněný kryt proti větru a prachu
Software capabilities	ano, splňuje	Applikace: Převod jednotek, SQmin funkce podle USP, isoCAL automatická kalibrace/adjustace, individuální identifikátory, určení hustoty, statistické funkce, počítání, průměrování, počítání vzorců, procentní vážení, měření nejistot, druhá paměť pro tarování, kontrola vážícího procesu, průkaznost dokumentace, kalibrace pipet
	Cena CELKEM bez DPH	566 400
	DPH 21%	118 944
	Cena CELKEM včetně DPH	685 344

Differential weighing, Pipette calibration, Statistical data evaluation, fully automatic calibration and linearisation



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 2



Váhy CUBIS

Výrobce: Sartorius


Katalogové číslo: MSE2.7-000-DM

Popis:

Produktová řada CUBIS firmy Sartorius představuje první kompletně modulární řadu vah na trhu. Váhy se sestavují z několika částí podle přání a požadavků zákazníka. Námí nabízené váhy mají automaticky ovládaný ochranný kryt, mají váživost do 2,1 g s přesností na 0,0001 mg. Černobílý displej 5,7" s vysokým rozlišením.

Váhy jsou vybavené systémem, který usnadňuje správné vyrovnaní váhy. Váhy nejsou metrologicky ověřitelné.

Vlastnost	Hodnota
Váživost	2,1 g
Počáteční bod rozsahu vah	0,082 mg
Minimální velikost navážky podle USP	0,082 mg
Rozlišení	0,0001 mg
Opakovatelnost	$\leq \pm 0,00025$ mg
Linearita	$\leq \pm 0,0009$ mg
Rohové zatížení	0,0025 mg
Stabilizační čas	< 7 s
Běžný čas měření	< 10 s
Externí standardní hodnota kalibrace	2 g (E2)
Velikost vážící pánvičky	20 mm
Výška ochranného krytu	70 mm
Displej	Podsvícené LCD - černobílé
Funkce Tare	Ano v celém rozsahu 2,1g
Adjustace	Interní – jednotlačítková funkce isoCAL
Ověřitelnost	Ne
Ochrana proti prachu a proudění vzduchu	Ano – skleněná, automatická (DM)
Ovládání	Klávesami
Vyrovnaní (leveling)	S asistencí
Váhy splňují normy	ISO, FDA/USP, GxP, ověřitelnost
Volitelná rozhraní	RS-232 25-pin/Bluetooth/, USB, / ethernet



Nabídka: BCZ-NB-17-04874

DODAVATEL:

BioTech a.s.

Tymiánová 619/14
103 00 Praha 10

Sídlo: Tymiánová 619/14, 103 00 Praha 10

IČ: 25664018, DIČ: CZ25664018
Městský soud Praha, oddíl B, vložka 5335
tel: +420 272 701 739, fax: +420 272 701 742
e-mail: info@ibiotech.cz
Internet: www.ibiotech.cz

ODBĚRATEL:

Adresa:

**Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav molekulární
biologie rostlin**

Branišovská 31/1160
370 05 České Budějovice 5,

tel: +420 385 310 357
Email : umbr@umbr.cas.cz

Manažer: Petra Schillerová
Telefon: +420 603 224 600
e-mail: schillerova@ibiotech.cz

CZ

Počet stran: 1

Datum 16.3.2017

Předmět nabídky:

Specifikace:

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH
MSE2.7-000-DM	Cubis® Ultramicro Balance Sartorius Stedim	1 x	566 400,00	566 400,00	21%

Celkem bez DPH: 566 400,00 CZK
DPH: 118 944,00 CZK
Celkem s DPH: **685 344,00 CZK**

Uvedená cena zahrnuje cenu systému včetně příslušenství, dopravné, instalaci, zaškolení obsluhy, instalační dokumentaci včetně certifikátů výrobce.
DPH (21%) je započítáno.

Dodací podmínky: dle kupní smlouvy
Záruční podmínky: plná záruka 24 měsíců - díly, práce, dopravné (případně dle individuálních podmínek)
Servis: zajišťuje BioTech a.s. ; servisní HOT LINE +420 800 124 683
Platební podmínky: platba 30 dnů od obdržení daňového dokladu