

Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky - Pořízení mycí technologie pro ŠJ Gutova za účelem navýšení nedostatečné kapacity mytí“

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 5% nebo v rámci dané tolerance. Elektrický příkon: pokud není tolerance u zařízení uvedena, připouští se odchylka ± 5%. Přesné rozměry neutrálního nerezového vybavení nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů elektro, ZTI v návaznosti na jím dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V případě nutnosti úpravy vývodů je vítězný uchazeč povinen na toto upozornit zadavatele a v přiměřené lhůtě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací vývodů odpovídající dodávaným spotřebičům. Uchazeč v nabídce předloží: technické nebo katalogové listy k pozicím pro snadnou identifikaci.

ZAŘÍZENÍ	ROZMĚR š x h x v	POČET ks	VODA	ODPAD	poznámky	Cena ks bez DPH	Cena Celkem (bez DPH)	Cena Celkem (vč. DPH)	Výrobce
Mycí stroj podstolový s odpadovým čerpadlem Stupeň krytí: IPX4; celkový el. příkon: 6,9 kW, napětí: 400 V. Zásuvná výška min.: 420 mm; rozměr koše min. 500x500 mm; programy 90/120/240 s; výkon min.: 40/30/15 košů/hod; spotřeba vody max. 2,6l/cykly; plně elektronické řízení; dvouplášťové provedení dveří vč. zvukové a tepelné izolace; kvalitní mycí a oplachová ramena; samočistící a odvápnovací program; digitální ukazatel mycího programu, teploty a chybových hlášení; vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně; integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku; nerezové vedení prostředků k a od dávkovačů; Odpadové čerpadlo; přípojná sada; základní sada košů	600x600x850	1	SZ	50 DN	Rozvod změkčené vody ze změkčovače provede GASTRO				
Automatický změkčovač vody s elektromechanickou časovou hlavicí Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH - 1350 lt; spotřeba regeneračních tablet: 0,7 kg; provozní tlak vody: 1,5 - 8 bar; kapacita náplně: 4,5 kg; množství pryskyřice: 4,5 lt; zásobník soli: 10 Kg; max. teplota upravované vody < 40 °C, Napětí 230V, příkon 0,2KW	375x250x520	2	SV	50 DN					
Mycí stroj stolního nádobí průchozí, celonerezový Příkon: 10,6 kW; napětí: 3N PE 400 V 50 Hz; jistič 20 A; stupeň zabezpečení: IPX5; rozměr koše min. 500x500 mm (500x540 mm); zásuvná výška min. 440 mm, základní programy (90/150/210 s); mycí výkon 40/24/17 košů/hod; dvouplášťové provedení dveří vč. zvukové a tepelné izolace; nerezová mycí a oplachová ramena; digitální ukazatel mycího programu, teploty a chybových hlášení; spotřeba vody max. 2,6 l/cykly; vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně; integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku; nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů; odpadové čerpadlo; automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže; součástí: přípojná sada, základní sada košů	635x750x1470(2050)	1	SZ	50 DN	Rozvod změkčené vody ze změkčovače provede GASTRO				
Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	v=900 mm	1	SV+TV	50 DN					
Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů, vlevo dřež 600x400, otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300	cca 1200x700x900	1							
Nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL,	cca 600x700x900	1							
Celkem montáž, doprava, zaškolení obsluhy, revize		1							
Celkem							549250	664592,5	

Datum, razítko, podpis