

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 7. 3. 2023

na dodávku a instalaci technologie a vybavení

„Varna - přípravný“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Tel.: +420 466 011 111 nebo +420 467 431 111
dále jen „kupující“ na straně jedné

a

TREFA spol. s r.o.

Sídlo: Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená: Bohumilem Rajchlem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 8282663/0300
IČO: 15061451
DIČ: CZ15061451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 282
ID datové schránky: k675428
Kontaktní e-mail: rajchl@trefahk.cz
dále jen „prodávající“ na straně druhé

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
(dále jen „dodatek“)

II.**Úvodní ustanovení**

Dne 7. 3. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena kupní smlouva na dodávku a instalaci technologie a vybavení pro stravovací provoz – přípravný Pardubické nemocnice.

III.**Předmět dodatku**

Smluvní strany sjednávají následující změnu v Příloze č. 1 kupní smlouvy – Specifikace technologického vybavení.

Položka 116.38: Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie

Cena/ks bez DPH **150 000 Kč**

Cena celkem bez DPH **150 000 Kč**

se mění následovně

Cena/ks bez DPH **15 000 Kč**

Cena celkem bez DPH **15 000 Kč**

Doplnění Přílohy č. 1 kupní smlouvy – Specifikace technologického vybavení o následující položku:

Položka: Příplatek za provedení nerez ze silnějšího materiálu – dle požadavku projektu a zadání

Cena/ks bez DPH **135 000 Kč**

Cena celkem bez DPH **135 000 Kč**

Celková nabídková cena po provedených úpravách zůstává beze změny ve výši 3 820 500 Kč bez DPH.

IV.**Závěrečná ujednání**

Veškerá další ujednání kupní smlouvy ze dne 7. 3. 2023 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě potvrzuje jejich právní jednání a ujednání učiněná mezi nimi, související s plněním tohoto dodatku, v období od 24. 5. 2023 do dne účinnosti tohoto dodatku č. 1, a že na takovém základě uznávají tento dodatek za platný a účinný i pro uvedené období.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) stejnopis obdrží prodávající a 1 (jeden) stejnopis obdrží kupující.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: Příloha č. 1 KS Specifikace technologického vybavení

V Pardubicích dne 24. 5. 2023

V Hradci Králové dne 24. 5. 2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Bohumil Rajchl
jednatel

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA
člen představenstva

Příloha č. 1 KS Specifikace technologického vybavení																	
Označení pozic	Nový popis	Poznámka	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
	116 Centrální varna - zařízení a nábytek																
116.20	Pracovní stůl nerez se spodní policí, zadní lem		GASTRO K	KSPO		1000		700		900					1	8 100 Kč	8 100 Kč
116.29	Pracovní stůl nerez, 2x zásuvka, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		1825		700		900					1	16 800 Kč	16 800 Kč
116.33	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1825		350		300					1	4 800 Kč	4 800 Kč
116.31	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
116.32	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER	Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
116.34	Pracovní stůl nerez, 2x zásuvka, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		1200		700		900					1	13 600 Kč	13 600 Kč
116.37	Pracovní stůl nerez, 1x police, pojízdný, 4 otočná kola pr.125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KSPO/P 125		1200		700		900					4	11 900 Kč	47 600 Kč
16.38	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
0+42	Pracovní stůl nerez s policí a zadním lemem, dřez lisovaný 400x400x250mm, stojánková páková baterie		GASTRO K	KSVOP/44+APM		2200		700		900					1	16 800 Kč	16 800 Kč
116.54	Chladicí stůl pro GN 1/1, 3x dveře. zadní lem. vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot min.0/min.+8°C. Digitální temostat.Klimatická třída min.5, energetická třída min. C.Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	TA17/1B-710 MASTER				700		900	Max.	0,50			1	87 700 Kč	87 700 Kč
116.55	Chladicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.B. Klimatická třída min. 5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1M MASTER	Max.	900	Max.	900	Max.	2100					1	58 800 Kč	58 800 Kč
116.56	Pracovní stůl nerez, police, zadní lem a pravý lem		GASTRO K	KSPO		1800		700		900					1	11 500 Kč	11 500 Kč
116.57+59+60	Pracovní stůl nerez, 1xpolic, 1xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřez lisovaný 400x400x250mm, stojánkvá baterie		GASTRO K	KSVOZP-1/44+APM		2425		700		900					1	19 900 Kč	19 900 Kč
116.58	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1825		350		300					1	4 600 Kč	4 600 Kč
116.61	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
116.63	Pracovní stůl nerez, 1x police, pojízdný, 4 otočná kola pr.125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KSPO/P125		1200		700		900					6	11 900 Kč	71 400 Kč
116.64	Pracovní stůl nerez, 1x police, zadní lem		GASTRO K	KSPO		1200		700		900					3	8 600 Kč	25 800 Kč
116.65	Banketový vozík vyhřívavý, vyroben z nerezového materiálu AISI 304. Dvouplášťové provedení vč. tepelné izolace. Křídlové otevírání dveří v úhlu min. 270° s aretací. Rozsah teploty od max.30 - min. 90°C. konvekční vytápění, včetně zvlhčovací nádobky, Regulace teploty a vlhkosti digitálně. Čtyři otočná kolečka (min. Ø125, 2x brzděná). Kapacita 15GN 1/1. Lisované podélné vsuny s roztečí 75mm, pryžové nárazníky v rozích. Tolerance exaktních hodnot pokud není uvedeno max. nebo min. +-10%. Elektrické připojení 230V zásuvkou.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ABNER	ETV-B 1x15 GN1/1 91417											10	49 900 Kč	499 000 Kč
	Ruční ponorný mixér, délka ramene mixéru min. 530 mm., nerezový kryt motorového bloku. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon. Nůž, noha a zvon z nerezové oceli. Mixovací nůž pro přípravu hustých polévek a omáček. Univerzální držák pro upevnění k nádobě jakékoliv velikosti. Nástěnný držák na zavěšení. Příkon min. 750 W	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ROBOT-COUPÉ	MP550 ULTRA + DRŽÁK 27358							Min:	0,75			2	25 000 Kč	50 000 Kč
	Ruční ponorný mixér + šlehač, délka ramene mixéru min. 350 mm. Regulovatelné otáčky mixéru v rozmezí, nerezový kryt motorového bloku. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon. Nůž, noha a zvon z nerezové oceli. Kovová převodovka. Mixovací nůž pro přípravu hustých polévek a omáček. Příkon min. 440 W	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ROBOT-COUPÉ	MP350 ULTRA LED							Min:	0,44			4	13 900 Kč	55 600 Kč
	117 Přípravná masa a ryb																
117.1+6+7	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřez lisovaný 600x500x300mm, stojánková páková baterie s tlakovou sprchou a raménkem		GASTRO K	KSVOPOZ-2/65 + DOC-3		2425		700		900					1	30 900 Kč	30 900 Kč
117.2	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1825		350		300					1	4 800 Kč	4 800 Kč
117.3	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPT		1025		700		900					1	6 900 Kč	6 900 Kč
117.4	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1025		350		300					1	3 300 Kč	3 300 Kč
117.5	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER	Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
117.8	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
117.9	Pojízdná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290850											1	2 900 Kč	2 900 Kč
117.10+11+12	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřez lisovaný 600x500x300mm, stojánková páková baterie s tlakovou sprchou a raménkem		GASTRO K	KSVOPOZ-2/65 + DOC-3		2400		700		900					1	30 900 Kč	30 900 Kč
117.13	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1800		350		300					1	4 500 Kč	4 500 Kč
117.14	Regál nerez, 4 police, nosnost police 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600		1800					1	12 900 Kč	12 900 Kč
117.15	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO 1/1-125											1	9 900 Kč	9 900 Kč

117.16	Univerzální kuchyňský robot vč. příslušenství: 1x kotlík 60l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro koltík 60l; 1x hák pro kotlík 60l; 1x míchač pro kotlík 60l; 1x kotlík 30l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro kotlík 30l; 1x hák pro kotlík 30l; 1x míchač pro kotlík 30l. Včetně přípojného stroju na mletí masa. Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí, nouzové STOP tlačítko. 3 rychlostní stupně. Spouštění a zvedání kotlíku s motorickým zdvihem. Elektrické připojení 400V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ALTESE - ALBA	R22+RE30L+RE60L+RMA27											1	229 000 Kč	229 000 Kč
bez pozice	Bukový řeznický špalek		MASO-PROFIT	4510060S		600		600		900					1	10 600 Kč	10 600 Kč
	Mlýnek na maso. Motor pro nepřetržité používání. . Šnekový pohon. Ovládací prvky chráněny krytím IP 54. Mlecí hlava je vyrobena z nerezové oceli a je odnímatelná. Standardní vybavení: mlecí hlava(1× nůž, 1× šajba) a šajba 4,5 mm. Výkon min. 300 kg/hod. Průměr mlecí hlavy min. 82 mm. Na podstavci.Tolerance exaktních hodnot +-10%. Elektrické připojení 400V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	BRAHER	P-82 U3 - 5410125											1	49 900 Kč	49 900 Kč
118 Příprava těsta																	
118.1	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER	Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
118.2	Neobsazeno																
118.3	Dělička těsta. Provedení pro trvalý provoz. Rozdělování těsta na min. 35 dílků, s velikostí jednotlivých dílů od max.40gr do min.100gr. Dělička je v pojízdném provedení, vybavena bezpečnostním spínačem (dělení se spustí pouze s vloženou mísou). Připojení na 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	BAKER SYSTÉM	HLM21036 - 7110671											1	85 900 Kč	85 900 Kč
118.4+6+7	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřež lisovaný 600x500x300mm, stojánková páková baterie s tlakovou sprchou a raménkem		GASTRO K	KSVOPOZ-2/65 + DOC-3		2400		700		900					1	30 900 Kč	30 900 Kč
118.5	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1800		350		300					1	4 500 Kč	4 500 Kč
118.8	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
118.9	Pojízdná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290850											1	2 900 Kč	2 900 Kč
118.10	Regál nerez, 4 police, nosnost police min. 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600		1800					2	13 400 Kč	26 800 Kč
118.11	Pracovní stůl nerez, 2x police, pojízdný, 4 otočná kola pr.125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KSPP/P		2000		700		900					1	16 900 Kč	16 900 Kč
118.12	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		2000		700		900					1	16 500 Kč	16 500 Kč
118.13	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO1/1-125											1	9 900 Kč	9 900 Kč
118.14	Univerzální kuchyňský robot vč. příslušenství: 1x kotlík 60l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro koltík 60l; 1x hák pro kotlík 60l; 1x míchač pro kotlík 60l; 1x kotlík 30l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro kotlík 30l; 1x hák pro kotlík 30l; 1x míchač pro kotlík 30l. Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí, nouzové STOP tlačítko. 3 rychlostní stupně. Spouštění a zvedání kotlíku s motorickým zdvihem.Elektrické připojení na 400v	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ALTESE - ALBA	R22+RE30L+RE60L											1	205 000 Kč	205 000 Kč
118.15	Neobsazeno																
119 Čistá příprava zeleniny																	
119.1	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER	Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
119.2	Neobsazeno																
119.3	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPO		1800		700		900					1	11 200 Kč	11 200 Kč
119.4	Dvoudřez nerez, 2 lisované vany min. 600x500x300mm, zadní lem		GASTRO K	KSVK/65+PROL		1400		700		900					1	17 600 Kč	17 600 Kč
119.5	Dřezová baterie páková k položce 119.4		RDF	9790938											1	2 200 Kč	2 200 Kč
119.6	Regál nerez, 4 police, nosnost police min. 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600		1800					1	13 400 Kč	13 400 Kč
119.7	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO 1/1-125											1	9 800 Kč	9 800 Kč
119.8	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		1400		700		900					1	13 900 Kč	13 900 Kč
119.9	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1800		350		300					1	4 500 Kč	4 500 Kč
119.10	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPT		1400		700		900					1	9 700 Kč	9 700 Kč
119.11	Neobsazeno																
119.12	Neobsazeno																
119.13	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánkva páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
119.14	Pojízdná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290850											1	2 900 Kč	2 900 Kč
119.15	Univerzální velkokuchyňský robot se sestavou na zpracování zeleniny, ovoce. Pohonná jednotka z nerez oceli min. AISI 304, 2 rychlosti pohonu. Pohonná jednotka min. 1,8 kW. Stupeň ochrany (krytí) min. IP54.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	FEUMA	AE 20-2									Min.	1,80	1	77 000 Kč	77 000 Kč
	mobilní nerezový podstavec pod univerzální robot - položka 119.15		FEUMA	FGA											1	29 000 Kč	29 000 Kč
	Pojízdný nerezový vozík s nerezovou nádobou 30 litrů. 3 pojezdová kolečka s pryžovou obručí (2 pevná, 1x otočné s fixací). Odnímatelná nádoba z nerezové oceli s kapacitou min. 30 litrů. Výška ovládací rukojeti 84 cm		FEUMA	TA s nádobou 30 litrů											1	16 900 Kč	16 900 Kč
	Krájecí nástavec s magnetickým zabezpečovacím zařízením. Z nerezové oceli včetně přítlačného zařízení a posunováku. Nasazuje se na pracovní pouzdro.		FEUMA	SAS-SG/2											1	35 000 Kč	35 000 Kč

	Pracovní těleso s převodovkou (pro uložení kotoučů a disků) včetně odnímatelného spodního usměrňovacího trychtýře v nerezovém provedení. Pracovní těleso je komplet v nerez u včetně upínací obruče a ramen.		FEUMA	AG-SG/E											1	77 000 Kč	77 000 Kč
	Násypkový nástavec s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, pro kontinuální zpracování větších množství produktu, je možné použití kotoučů i válců, nasazuje se na pracovní těleso.		FEUMA	TR-SG/2											1	19 900 Kč	19 900 Kč
	Rotor z nerezové oceli při použití násypkového nástavce (je bezpodmínečně zapotřebí pro sortiment válců)		FEUMA	GH PODPĚRA											1	6 300 Kč	6 300 Kč
	Rotor speciální - pasírovací při použití násypkového nástavce speciálně konstruován pro pasírovací válce, vyroben z nerezové oceli		FEUMA	RT/E											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Přestavitelný nožový kotouč 0-8 mm pro jemné a hrubé krájení min.zelí, kedluben, okurek, cibule		FEUMA	Kotouč přest. zubatý 0-8mm											1	15 800 Kč	15 800 Kč
	Přestavitelný nožový kotouč 2-7 mm pro jemné a hrubé krájení min. zelí, kedluben, okurek, cibule atd.		FEUMA	KOtouč přest. zubatý 0-7mm											1	15 400 Kč	15 400 Kč
	Kotouč na strouhání různých druhů sýrů, 3mm		FEUMA	Kotouč na strouhání 3,0											1	8 000 Kč	8 000 Kč
	Kotouč na strouhání různých druhů sýrů, 6mm		FEUMA	Kotouč na strouhání 6,0											1	9 300 Kč	9 300 Kč
	Kotouč pro krouhání ovoce a zeleniny na přípravu salátů ze syrových produktů, 4mm		FEUMA	Kotouč, syrové prod. 4,0 mm											1	8 000 Kč	8 000 Kč
	Kotouč pro krájení plátků min. zelí, cibule, okurek, ředkviček, 4mm		FEUMA	Kotouče pro krájení plátků 4											1	8 600 Kč	8 600 Kč
	Kráječ kotouč s obloukovitými noži pro min. krájení okurek, papriky, pomerančů, rajských jablek, žampionů, bulevnin, 6mm		FEUMA	Kotouč,srpovité nože 6,0 mm											1	9 800 Kč	9 800 Kč
	Strouhací kotouč pro syrové brambory, 3mm		FEUMA	Kotouč strouhací 3,0											1	7 900 Kč	7 900 Kč
	Zařízení na krájení kostek 10x10x10mm. Komplet obsahuje: plátkovací nůž; kostkovací kotouč; utahovák; plastovou škrabku na čištění		FEUMA	WSE 10x10x10 mm											1	27 000 Kč	27 000 Kč
	Kráječ kostek 16x16 mm. Náhradní kostkovací kotouč (bez nože a příslušenství).		FEUMA	Kráječ kostek 16x16 mm											1	18 900 Kč	18 900 Kč
	Strouhací válec na pečivo ke strouhání suchého chleba a žemlí, 1,5mm		FEUMA	Strouhací válec 1,5 mm											1	5 800 Kč	5 800 Kč
	Strouhací válec pro strouhání syrových brambor, různých druhů ovoce a zeleniny, 2mm		FEUMA	Strouhací válec 2,0 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Strouhací válec pro strouhání syrových brambor, různých druhů ovoce a zeleniny, 3mm		FEUMA	Strouhací válec 3,0 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Válec pro strouhání sýra, zesílený, 3,5mm		FEUMA	Válec na sýry 3,5 mm											1	5 800 Kč	5 800 Kč
	Válec pro strouhání syrových brambor na knedlíková těsta		FEUMA	Strouhací válec pro výrobu											1	5 800 Kč	5 800 Kč
	Nejjemnější strouhací válec pro nejjemnější strouhání min.suchého chleba a žemlí, ořechových jader, mandlí, kandované pomerančové kůry, citronátu atd., 2mm		FEUMA	Nejjemnější strouhací válce 2 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Válec na proužky pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, 7mm		FEUMA	Válec,proužky-jemné 7 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Válec na proužky pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, 9mm		FEUMA	Válec,proužky-hrubé 9 mm											1	5 100 Kč	5 100 Kč
	Válec na proužky pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, 10mm		FEUMA	Válec,proužky-hrubé 10 mm											1	5 100 Kč	5 100 Kč
	Válec na krájení proužků, 3,5x3mm		FEUMA	Válec,proužky 3,5x3,0 mm											1	8 600 Kč	8 600 Kč
	Stojan 6 kotoučů z nerezové oceli pro hygienické a čisté ukládání		FEUMA	Stojan 6 kotoučů											1	4 600 Kč	4 600 Kč
	120 Mytí provozního nádobí																
120.2	Nerezový jednoduchý s vanou min. 900x600x300mm, zadní lem 100mm		GASTRO K	KSVOP/96+PR		1200		800		900					1	22 500 Kč	22 500 Kč
120.3	Stojánková baterie s raménkem a sprchou na vyvažovací pružině		RDF	DOC-3											1	4 900 Kč	4 900 Kč
120.4	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPT		2000		700		900					1	9 900 Kč	9 900 Kč
120.5	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
120.6	Pojízdná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290860											1	2 900 Kč	2 900 Kč
120.7	Regál nerez, 4 police, nosnost police 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600		1800					6	13 400 Kč	80 400 Kč
120.8	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO 1/1 - 125											3	9 900 Kč	29 700 Kč
	122 Sklad DKP																
122.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														14		
	125 Sklad chemie																
125.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														6		
	127 Sklad vratných obalů																
127.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														3		
	130 Příjem potravin																
130.2	Váha příjmová, můstková, nerezová vážná plošina, váživost 300kg, vážní plocha 600x800mm, provoz z elektrické sítě i na akumulátor, ES ověření pro obchodní vážení, dvourozsahová 150/300kg, s přesností 50/100g, displej pro zobrazování hmotnosti, komunikační port pro připojení tiskárny a počítače, funkce nulování, tára, sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ZEVA	1TC6080LNDB13 00											1	18 900 Kč	18 900 Kč
130.4	Ocelový rudl, nosnost min. 200kg, bantamová kola		BELET	RUDL250											1	2 500 Kč	2 500 Kč
130.5	Paletový vozík, nosnost 2000, vidlice délka 1100		BELET	186376											1	13 500 Kč	13 500 Kč
130.6	Servírovací celonerezový vozík 2 police, 4 otočná kola průměr 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost police min. 90kg		GASTRO K	KVOS 125		900		700		1000					1	8 800 Kč	8 800 Kč

	135 Sklady Chodba																
	136 Sklad potravin																
136.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														13		
136.2	Servírovací celonerezový vozík 2 police, 4 otočná kola průměr 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost police min. 90kg	GASTRO K	KVOS 125	KSVO 125		900		700		1000					1	8 800 Kč	8 800 Kč
	137 Sklad potravin																
137.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														8		
	138 Hrubá příprava zeleniny																
138.1	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie	GASTRO K	UM4+BK	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
138.2	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem	GASTRO K	KSPZH-2	KSPZH-2		1200		700		900					1	13 200 Kč	13 200 Kč
138.3	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem	GASTRO K	KPOZJ	KPOZJ		1200		350		300					1	2 100 Kč	2 100 Kč
138.4	Neobsazeno																
138.5	Dvoudřez nerez, 2 lisované vany min. 600x500x300mm, zadní lem	GASTRO K	KSVK/65+PROL	KSVK/65+PROL		1400		700		900					1	23 800 Kč	23 800 Kč
138.6	Pracovní stůl nerez, zadní lem	GASTRO K	KSPT	KSVK/65+PROL		1200		700		900					1	7 300 Kč	7 300 Kč
138.7	Stojánková baterie s raménkem a sprchou na vyvažovací pružině	RDF	DOC-3	DOC-3											1	4 900 Kč	4 900 Kč
138.8.	Neobsazeno																
138.10	Škrabka brambor. Nerezová, Výkonnost stroje: 400 kg - 500 kg / hod. Celonerezové provedení. Vč. nerezového lapače slupek, elektrické připojení 400v	VARES	ŠKBZ-40N+LS1	ŠKBZ 40N+LS1											1	57 900 Kč	57 900 Kč
138.12	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou	GASTRO K	KRGO 1/1-125	KRGO1/1-125											4	9 900 Kč	39 600 Kč
	139 Denní sklad																
139.3	Regál nerez, 4 police, nosnost police min. 80kg	GASTRO K	KRGP	KRGP		1100		500		1800					4	12 100 Kč	48 400 Kč
139.4	Chladicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.B. Klimatická třída min. 5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1M MASTER	Max.	900	Max.	900	Max.	2100					4	58 800 Kč	235 200 Kč
139.5	Mrazicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max. -22/min.-15°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1B MASTER	Max.	900	Max.	900	Max.	2100					1	67 400 Kč	67 400 Kč
139.6	Servírovací celonerezový vozík 2 police, 4 otočná kola průměr 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost police min. 90kg		GASTRO K	KSVO 125		900		700		1000					1	8 800 Kč	8 800 Kč
	140 Výtluk vajec																
140.1+3+4	Pracovní stůl nerez, 1xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřez lisovaný 400x500x250mm, stojánková páková baterie		GASTRO K	KSVOZP1/45+AP M		1900		700		900					1	20 700 Kč	20 700 Kč
140.5	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
140.6	Chladicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.B. Klimatická třída min. 5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1M MASTER	Max.	900	Max.	900	Max.	2100					1	58 800 Kč	58 800 Kč
	142 Mytí tabletového systému																
142.5	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie			UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
142.6	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice délky 20m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentrátu z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti cca 3,6 m.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	OEM-880097 + SEKO JET NET	OEM-880097 + PROFOLIO SEKO JET NET											1	21 500 Kč	21 500 Kč
	143 Mytí tabletových skříní																
143.1	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice délky min. 20m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentrátu z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti min. 3,6 m.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	OEM-880097 + SEKO JET NET	OEM-880097 + PROFOLIO SEKO JET NET											1	21 500 Kč	21 500 Kč
	151.1 Chlazený odpad																
151.2	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice délky min. 20m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentrátu z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti min. 3,6 m.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	OEM-880097 + SEKO JET NET	OEM-880097 + PROFOLIO SEKO JET NET											1	21 500 Kč	21 500 Kč
	Příplatek za provedení nerez ze silnějšího materiálu – dle požadavku projektu a zadání														1	135 000,00 Kč	135 000 Kč
																	3 820 500,00 Kč
	Položkový rozpočet nezahrnuje kompletní drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce,koše do myčky a na skladování nádobí, nože, krájecí desky apod.).																
	Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového projektového řešení všech navazujících profesí.																

	Pokud u některých položek není uveden rozměr, má se za to, že dodavatel musí respektovat celkové projektové řešení všech profesí včetně stavební dispozice.																		
	Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek																		
	Materiál u veškerého nerezového nábytku AISI 304																		
	Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality																		
	Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami																		
	Minimální tloušťky u jednotlivých druhů nábytku:																		
	Dřezy 1,5 mm																		
	Pracovní desky stolů min.1,2 mm																		
	Police 1,0mm																		
	Korpusy skříněk 1,0mm																		
	Konstrukce stolů s jaklu min.35x35mm o síle mni.1,5mm																		
	Vodící lišty min. 1,5mm																		
	Základny skříněk min.1,0mm																		
	Policové regály min.1,25mm																		
	Dvířka mni.1,0mm																		
	Pracovní desky stolů:																		
	Materiál - nerezová ocel AISI304																		
	Síla použitého plechu 1,2mm																		
	Výztuhy s nerezových profilů																		
	Pracovní desky bez požitití dřevěných nebo dřevoobsahujících materiálů																		
	Deska celistvá plně zavařena bezespár																		
	Pracovní plochy u stěn bude s bočními a zadními lemy minimálně 50mm																		
	U mycích stolů se sprchou budou lemy vždy provedeny 200mm																		
	Desky provedeny s okapničkou nad samotným tělesem podstavce s přesahem																		
	Pracovní desky s dřezy - navíc oproti pracovním deskám stolů:																		
	Dřezy provedyny radiusově beze spár o síle materiálu 1,5mm																		
	Vevaření dřezu provedeno v bezesparém a neviditelném provedení																		
	Kolem dřezů bude proveden vždy prolis																		
	Zásuvky v nábytku:																		
	Zásuvky jsou vyrobeny pro rozměr GN1/1.																		
	Nosnost zásuvky je min.50kg																		
	Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových teleskopických držácích umožňující plně vysunutí zásuvky																		
	Čela zásuvek jsou vyrobena z jednoho kusu bezespár včetně madla																		
	Zásuvky mají celonerezové ohýbané madlo																		
	Pokud jsou zásuvky umístěny pod sebou v bloku, je blok z pravé, levé a zadní strany uzavřen nerezovým plechem																		
	Dveře nábytku:																		
	Dveře jsou instalovány na nerezových pantech nebo jsou posuvné																		
	Čela dveří jsou vyrobena z jednoho kusu bezespár včetně madla																		
	Dveře mají celonerezové ohýbané madlo																		
	Podnoží pracovních stolů:																		
	Podnoží pracovních stolů je vyrobeno s uzavřených nerezových profilů 35x35mm o síle 1,5mm																		
	Materiál nerezová ocel AISI 304																		
	Pro oplechování nerezových stolů bude použit nerezový plech AISI 304 o síle 1,0mm																		
	Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace v rozsahu 30mm, pokud není podnoží instalováno na stavební sokl																		
	Pokud je instalován v pracovní desce dřez, ten bude zakryt z čela stolu nerezovým plechem AISI 304 o výšce dle hloubky dřezu a to v celé délce stolu.																		
	Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí se zadním lemem o výšce 50mm zakrývající sokl																		
	Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí zakrývající sokl																		
	Regály:																		
	Nohy regálů jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304, jakl 40x40mm o síle 1,5mm																		
	Nosnost police 100kg																		
	Regály budou opatřeny stavitelnými nažičkami s možností regulace o rozsahu 25mm																		
	Vysvětlivky:																		
	„Min.“ znamená minimální povolenou hodnotu																		
	„Max.“ znamená maximální povolenou hodnotu																		
	+/-10% - rozsah povolených hodnot v toleranci plus a minus 10%																		