

Název akce: | Síň rady v Brně  
 Dokument: | Závěsy VAR 1 - výkaz výměr a specifikace 24.5.2023  
 Profese: | Prostorová akustika  
 Stupeň dokumentace: | studie

Čís. pol.	Zkratka	Název položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické úpravy							
4	AZ	D+M - akustický závěs	67,20	m2	5 584,-	375 245,-	jedná se o textilní závěs z textilie Kolovrat Mediterra (vzor 2167, barva 717, 540 g/m, šířka návěsu 150 cm) s maximem zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; řášení závěsů 150% (uvedená výměra ho neuvažuje a je bez řášení, plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem okeního otvoru); trubková pojezdová garnýž Mottura Lux ø 30 s válcovou koncovkou Chic (jednoduchá tyč délka cca 2,3 mm; povrchová úprava NK - nikl lesklý) je připevněna na dvou nosných konzolách ve vzdálenosti cca 150 -200 mm před stěnou; závěs aranžovaný bez uvažovaného posuvu; závěs bude opatřen sponami v materiálu shodném s materiálem závěsu; textilní závěs musí být proveden v protipožární nehořlavé úpravě dle ČSN EN ISO 1101 a ČSN EN 13773; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz $\alpha \pm 0,12$ ; 250 Hz $\alpha \pm 0,30$ ; 500 Hz $\alpha \pm 0,75$ ; 1 kHz $\alpha \pm 0,90$ ; 2 kHz $\alpha \pm 0,90$ ; 4 kHz $\alpha \pm 0,90$
8	ÚP	úpravy povrchů	1	kpl	22 000,-	22 000,-	vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm včetně odsávání, restaurátorské retuše maleb v místě vrtů pro uchycení garnýže
VRN, demontáže, přesun hmot							
9	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1	kpl	30 000,-	30 000,-	Vedlejší rozpočtové náklady včetně včetně zařízení staveniště, odpadového hospodářství, dokumentace SPS
11	OZK	Ochrana a zakrytí konstrukcí	1,0	kpl	5 000,-	5 000,-	zajištění ochrany podlahy a veškerých dotčených částí objektu proti jakémukoli mechanickému poškození, znečištění apod., včetně protiprachových opatření na koncových prvcích inženýrských sítí, mechanických částech výplní otvorů apod.
12	LEŠ	Lešení	1	kpl	9 000,-	9 000,-	
13	PH	Doprava a přesun hmot	1	kpl	12 000,-	12 000,-	
Akustická měření a projekční činnost							
14	STR-P	dílenská dokumentace profese prostorová akustika	1	kpl.	6 000,-	6 000,-	dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora
<b>cena celkem bez DPH</b>						<b>459 245,-</b>	

**Poznámky:**

V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.

V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související.

Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.

Žádné z použitých materiálů neodpadávají, ani neodkapávají. Nejsou použity plastické hmoty. Všechny aplikované materiály mají třídu reakce na oheň D nebo lepší.

