

**DNS na dodávky IT -10-2023**

Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Síťový přepínač	Switch s funkcí POE v rackovém provedení 1U Min. 8x OUT port autosense 1Gb 802.3af (pasivní 24V), 802.3at (48V) Min. 4x SFP port dedikovaný Min. 1x konzolový port RJ45 dedikovaný Rozsahy napájecího napětí min. 18-28V a 48-57V, DC konektor Napájecí adaptéry 24V/3.4A + 48V/2A kompatibilní se switchem POE budget min. 95W, min. 450mA/48V a 1A/24V na port Kovové provedení, pasivní chlazení, integrovaný teplotní senzor Požadována plná kompatibilita se zálohovacím (rancid nebo oxidized) a mgmt řešením provozovaným na UHK (MK Dude nebo Cisco Prime nebo UBNT NMS), včetně potřebných licencí Patch kabel CAT5e UTP 2m	70	Mikrotik CRS112-8P-4S-IN + patch kabel CAT5e UTP 2m	Switch s funkcí POE v rackovém provedení 1U 8x OUT port autosense 1Gb 802.3af (pasivní 24V), 802.3at (48V) 4x SFP port dedikovaný 1x konzolový port RJ45 dedikovaný Rozsahy napájecího napětí min. 18- 28V a 48-57V, DC konektor Napájecí adaptéry 24V/3.4A + 48V/2A kompatibilní se switchem POE budget 95W, min. 450mA/48V a 1A/24V na port Kovové provedení, pasivní chlazení, integrovaný teplotní senzor Požadována plná kompatibilita se zálohovacím (rancid nebo oxidized) a mgmt řešením provozovaným na UHK (MK Dude nebo Cisco Prime nebo UBNT NMS), včetně potřebných	3 600,00 Kč	<b>252 000,00 Kč</b>	315 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1851 1918 1861	01900	Budova A	XXXXXX
2	Přístupový bod WiFi	WiFi 6 AP, podpora 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual-band 2,4GHz (min. 22dBm, 2x2 MIMO) a 5Ghz (min. 26 dBm, min. 4x4x MU MIMO) Šifrování WPA/WPA2/WPA3 1x RJ-45 GLAN, POE in 802.3at nebo pasivní min. 44-57V, příkon max. 13W Další vlastnosti a funkce: Fast Roaming, Wireless uplink, Guest síť, detailní statistiky provozu, Load balance wireless klientů, omezení rychlosti pro každé SSID samostatně Požadována plná kompatibilita se zálohovacím /rancid nebo oxidized) a mgmt řešením provozovaným na UHK (MK Dude nebo Cisco Prime nebo UBNT NMS), včetně potřebných licencí Stupeň krytí min. IP54 Patch kabel CAT5e UTP 2m Patch kabel CAT5e UTP 0,5m Kryt zásuvky, model pro 3D tisk v příloze AP_CASE.stl, tiskový materiál PETG, bílé provedení, sloupky pro vruty tisknout s hustotou výplně 80-85%	100	Ubiquiti U6-PRO + 3D výtisk + Patch kabel CAT5e UTP 2m, Patch kabel CAT5e UTP 0,5m	WiFi 6 AP, podpora 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual-band 2,4GHz (22dBm, 2x2 MIMO) a 5Ghz (26 dBm, 4x4x MU- MIMO) Šifrování WPA/WPA2/WPA3 1x RJ-45 GLAN, POE in 802.3at nebo pasivní min. 44-57V, příkon max. 13W Další vlastnosti a funkce: Fast Roaming, Wireless uplink, Guest síť, detailní statistiky provozu, Load balance wireless klientů, omezení rychlosti pro každé SSID samostatně Požadována plná kompatibilita se zálohovacím /rancid nebo oxidized) a mgmt řešením provozovaným na UHK (MK Dude nebo Cisco Prime nebo UBNT NMS), včetně potřebných licencí Stupeň krytí IP54 Patch kabel CAT5e UTP 2m Patch kabel CAT5e UTP 0,5m Kryt zásuvky, tiskový materiál PETG,	3 580,00 Kč	<b>358 000,00 Kč</b>	400 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1851 1918 1861	01900	Budova A	XXXXXX
3	Přístupový bod WiFi	WiFi 6 AP, podpora 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual-band 2,4GHz (min. 22dBm, 2x2 MIMO) a 5Ghz (min. 26 dBm, min. 4x4x MU MIMO) Šifrování WPA/WPA2/WPA3 1x RJ-45 GLAN, POE in 802.3at nebo pasivní min. 44-57V, příkon max. 13W Další vlastnosti a funkce: Fast Roaming, Wireless uplink, Guest síť, detailní statistiky provozu, Load balance wireless klientů, omezení rychlosti pro každé SSID samostatně Požadována plná kompatibilita se zálohovacím /rancid nebo oxidized) a mgmt řešením provozovaným na UHK (MK Dude nebo Cisco Prime nebo UBNT NMS), včetně potřebných licencí Stupeň krytí min. IP54 Patch kabel CAT5e UTP 2m Patch kabel CAT5e UTP 0,5m	18	Ubiquiti U6-PRO + Patch kabel CAT5e UTP 2m, Patch kabel CAT5e UTP 0,5m	WiFi 6 AP, podpora 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual-band 2,4GHz (22dBm, 2x2 MIMO) a 5Ghz (26 dBm, 4x4x MU- MIMO) Šifrování WPA/WPA2/WPA3 1x RJ-45 GLAN, POE in 802.3at nebo pasivní min. 44-57V, příkon max. 13W Další vlastnosti a funkce: Fast Roaming, Wireless uplink, Guest síť, detailní statistiky provozu, Load balance wireless klientů, omezení rychlosti pro každé SSID samostatně Požadována plná kompatibilita se zálohovacím /rancid nebo oxidized) a mgmt řešením provozovaným na UHK (MK Dude nebo Cisco Prime nebo UBNT NMS), včetně potřebných licencí Stupeň krytí IP54	3 240,00 Kč	<b>58 320,00 Kč</b>	63 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1851 1918 1861	01900	Budova A	XXXXXX
Pozn. V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci 1 má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		778 000,00 Kč						
<b>Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH</b>								<b>668 320,00 Kč</b>						

