













Cenová nabídka pro Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik - LD U lesa
dne 29. 8. 2023

Obecné číslo	Název	Nabídková cena Kč bez DPH/ks	Množství	RP Kč bez DPH/ks	Nabídková cena celkem bez DPH a RP	Technické parametry	Obrázek	Obrázek obalu
ZM3401	LED SVÍTIDLO CORI PŘ.K 12W 1020LM IP44 NW	328,25 Kč	56	2	18 382,00 Kč	<p>zdroj světla: LED, příkon: 12 W, náhrada za žárovku: 70 W, krytí: IP44, světelný tok: 1 020 lm, teplota chromatičnosti: 4 000 K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, materiál těla: ocelový plech, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120°, způsob montáže: přisazené, rozměr: průměr 280 × 95 mm, barva těla: bílá, frekvence: 50/60 Hz, napětí: 220–240 V, proud: 90 mA, kategorie: CLASSIC, fada: CORI, záruční doba: 3 roky, prodejní obal: 1 ks, krabice, životnost: 30 000 hodin, účinnost: > 0,5, světelná účinnost: 85 lm/W, materiál LGP: neuvádí se, flicker-free, výstupní proud ze zdroje: neuvádí se, energetická třída použitého světelného zdroje: E</p>		
ZM3402	LED SVÍTIDLO CORI PŘ.K 18W 1530LM IP44 NW	461,50 Kč	44	2	20 306,00 Kč	<p>zdroj světla: LED, příkon: 18 W, náhrada za žárovku: 100 W, krytí: IP44, světelný tok: 1 530 lm, teplota chromatičnosti: 4 000 K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, materiál těla: ocelový plech, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120°, způsob montáže: přisazené, rozměr: průměr 360 × 105 mm, barva těla: bílá, frekvence: 50/60 Hz, napětí: 220–240 V, proud: 140 mA, kategorie: CLASSIC, fada: CORI, záruční doba: 3 roky, prodejní obal: 1 ks, krabice, životnost: 30 000 hodin, účinnost: > 0,5, světelná účinnost: 85 lm/W, materiál LGP: neuvádí se, flicker-free, výstupní proud ze zdroje: neuvádí se, energetická třída použitého světelného zdroje: E</p>		
CELKEM bez DPH a RP					38 688,00 Kč			

Cenová nabídka pro Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik - LD OPAVA dne 17. 8. 2023

Obecné číslo	Název	Nabídková cena Kč bez DPH/ks	Množství	RP Kč bez DPH/ks	Nabídková cena celkem bez DPH a RP	Technické parametry	Obrázek	Obrázek obalu
ZM3401	LED SVÍTIDLO CORI PŘ.K 12W 1020LM IP44 NW	328,25 Kč	55	2	18 053,75 Kč	zdroj světla: LED, příkon: 12 W, náhrada za žárovku: 70 W, krytí: IP44, světelný tok: 1 020 lm, teplota chromatičnosti: 4 000 K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, materiál těla: ocelový plech, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120°, způsob montáže: přisazené, rozměr: průměr 280 × 95 mm, barva těla: bílá, frekvence: 50/60 Hz, napětí: 220–240 V, proud: 90 mA, kategorie: CLASSIC, řada: CORI, záruční doba: 3 roky, prodejní obal: 1 ks, krabice, životnost: 30 000 hodin, účinník: > 0,5, světelná účinnost: 85 lm/W, materiál LGP: neuvádí se, flicker-free, výstupní proud ze zdroje: neuvádí se, energetická třída použitého světelného zdroje: E		

ZM3402	LED SVÍTIDLO CORI PŘ.K 18W 1530LM IP44 NW	461,50 Kč	47	2	21 690,50 Kč	<p>zdroj světla: LED, příkon: 18 W, náhrada za žárovku: 100 W, krytí: IP44, světelný tok: 1 530 lm, teplota chromatičnosti: 4 000 K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, materiál těla: ocelový plech, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120°, způsob montáže: přisazené, rozměr: průměr 360 × 105 mm, barva těla: bílá, frekvence: 50/60 Hz, napětí: 220–240 V, proud: 140 mA, kategorie: CLASSIC, řada: CORI, záruční doba: 3 roky, prodejní obal: 1 ks, krabice, životnost: 30 000 hodin, účinník: > 0,5, světelná účinnost: 85 lm/W, materiál LGP: neuvádí se, flicker-free, výstupní proud ze zdroje: neuvádí se, energetická třída použitého světelného zdroje: E</p>		
ZR8412	LED PANEL MAXXO V.O 30×120 40W 4400LM IP20 NW	583,80 Kč	1	7	583,80 Kč	<p>zdroj světla: LED, příkon: 40 W, náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4 400 lm, teplota chromatičnosti: 4 000 K, barva světla: neutrální bílá, tvar: obdélník, materiál těla: hliník, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120°, způsob montáže: vestavné, rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm, barva těla: bílá, frekvence: 50/60 Hz, napětí: 220–240 V, proud: 185 mA, kategorie: PROFÍ, řada: MAXXO, záruční doba: 3 roky, prodejní obal: 1 ks, krabice, životnost: 30 000 hodin, UGR<: 22, účinník: > 0,9, světelná účinnost: 110 lm/W, materiál LGP: MS, flicker-free, výstupní proud ze zdroje: 1 050 mA, energetická třída použitého světelného zdroje: E</p>		
ZR9035	RÁMEČEK PRO PANEL 30×120CM BEZŠROUBOVÝ	276,00 Kč	1		276,00 Kč	<p>produkt: rámeček pro přisazenou montáž, rozměr: 1 200 × 300 × 45 mm, materiál: hliník, určeno pro: LED panel 30 × 120, barva: bílá, záruční doba: 2 roky, energetická třída: neuvádí se, prodejní obal: 1 ks, krabice</p>		
CELKEM bez DPH a RP					40 604,05 Kč			