

Žatec - CHCHP lokální opravy fasády historickou vápenou omítkou

č.p.	popis položky	MJ	množství	J cena	Cena celkem
1	zakrytí ploch včetně olepení krycí páskou (vrata, lavičky, sochy, reklamní panely, kamenné prvky, chodník)	m2	50		
2	plachta (fólie) pro zakrytí + krycí pásky	m2	50		
3	Zábor pozemku 3x3 m	m2	9		
4	Informační cedule o stavbě a omezení pro chodce	ks	6		
5	Otlučení omítek bez narušení zdobných šambrán a písmo malby na fasádě (0,8 až 1 m nad postižená místa omítky). Opakované odstranění omítek po aplikaci "obětované" omítky pro kvalitnější odsolení a odvlhčení zdiva - 23 x 2	m2	46		
6	přesun sutí (ruční přesun pomocí nádob a koleček)	t	1,8		
7	úklid 5 x 15 m2 opakovaně v etapách (po otlučení omítek, po obětované vysoušecí a odsolovací omítce, opětovné otlučení obětované omítky, po postřihu vysoušecí omítky (kontaktní vrstva), po nanesení sanační omítky.	m2	75		
8	2x vyškrábání spár pomocí ocelových kartáčů po otlučení stávajících omítek a po otlučení obětované omítky	m2	46		
9	přistavení suťového kontejneru (nebo valníku)	ks	2		
10	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,8		
11	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (3 x 22,7)	t	18		
12	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,8		
13	Opakovaná demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě (okapy, vrata, reklamní panel)	Kpl	4		
14	Cemix 2747 SUPERSAN VYSOUŠECÍ OMÍTKA pro vysoušení velmi vlhkých stěn v historických budovách. S vysokou schopností odpařování vody. (použití jako obětovanou omítku, která absorbuje vlhkost a sůl, poté se odstraní a nahradí). Použití pro postřik a vysoušecí odsolovací obětovanou omítku	kg	644		
15	Aplikace postřihu CEMIX 2747 SUPERSAN- kontaktní omítky pro odsolování tl. 5 mm včetně navlhčení zdiva	m2	23		
16	Aplikace odsolovací omítky Cemix 2747 SUPERSAN - tl. 20-25 mm	m2	23		
17	Zakrytí nanesené odsolovací omítky proti slunci	m2	23		
18	Cemix 2747 SUPERSAN VYSOUŠECÍ OMÍTKA pro vysoušení velmi vlhkých stěn v historických budovách. S vysokou schopností odpařování vody. (použití jako obětovanou omítku, která absorbuje vlhkost a sůl, poté se odstraní a nahradí). Použití pro postřik a vysoušecí odsolovací obětovanou omítku	kg	782		
19	Aplikace postřihu CEMIX 2747 SUPERSAN- kontaktní omítky pro odsolování tl. 5 mm včetně navlhčení zdiva	m2	23		
20	Aplikace odsolovací omítky Cemix 2747 SUPERSAN - tl. 20-25 mm včetně začištění špalet oken, parapetů, výloh	m2	23		
21	Cemix 2748 SUPERSAN JEMNÁ VYSOUŠECÍ OMÍTKA vrchní omítky pro povrchovou úpravu omítky Cemix 2747	kg	75		

22	Aplikace vrchní povrchové omítky Cemix 2748 včetně začištění špalet oken, parapetů, výloh	m2	23
23	Podkladní nátěr PROKALK typ P 1 x až 2 x aplikace dle potřeby	m2	23
24	Finální nátěr PROKALK typ namíchaný dle stávající barvy s opakovaným nátěrem	m2	23
25	Zvlhčení malby vodní mlhou po 4 hod a následně po 12 hod	m2	23
26	Lešení pomocné	m2	12
27	Lešení hliníkové pojezdné s pracovní výškou do 6 m	den	7
28	Prokalk P - podnátěr. Podkladní vápenná modifikovaná barva	l	7
29	Prokalk (B,C,D,E) vápenná modifikovaná fasádní barva tónovaná dle stávající barvy. Výroba barvy na zakázku	l	15
30	Doprava barvy	ks	1
31	Vedlejší rozpočtové náklady - doprava zaměstnanců, materiálu a zřízení staveniště, testování barvy	Kpl	1
32			

Cena bez DPH

139885,18

RESIF s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2

IČ:03265757, DIČ:CZ03265757

Pobočka: Nezabylice



Termín realizace: 09 až 11/2023

Fakturace po etapách I etapa 09/23, II etapa 10/23, III
etapa 11/23. Mezi jednotlivými kroky jsou nezbytné
technologické přestávky

Zahájení prací do 5 dnů od závazné objednávky