

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka nástavby TURBO

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo smlouvy kupujícího: 172/P/2023

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**

Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti
tel.: [redacted]
IČO: IČO: 44792247
DIČ: DIČ: CZ44792247

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 5016230911 / 5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528, datum zápisu 4. prosince 1991

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Nožička tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Petr Nožička tel.: [redacted]

jako prodávající na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 172/P/2023 ze dne 17.8.2023, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne 30.8.2023 a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:

Dodávka nástavby TURBO

Dodávka kompletně nového stroje.
(technická specifikace viz nabídka prodávajícího)

4. Kupní cena

Vysprávková souprava TURBO 5000 M (bez DPH)	1 990 000,- Kč
DPH 21 %	417 900,- Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH	2 407 900,- Kč

Cena je stanovena jako pevná a v max. přípustné výši po celou dobu plnění smlouvy. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.

V ceně budou zahrnuty veškeré DPH a jiné daně, přepravné včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním a montáží stroje na místě plnění.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přijímacím protokolu.

5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).
Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 15.5.2024**
- 5.6. Zboží bude namontováno na přistavené vozidlo, následně předáno a uvedeno do provozu v provozovně prodávajícího:

KOBIT, spol. s r.o.
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

Kontaktní osoba kupujícího: [REDAKCE], tel. [REDAKCE] e-mail:
[REDAKCE]

Dále požadujeme při dodání stroje:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- Prohlášení o shodě
- Návod k obsluze a údržbě, katalog náhradních dílů a servisní knížka se záručními a servisní podmínkami – vše v českém jazyce
- Proškolení obsluhy

- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před převzetím.

6. Záruční doba

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží ve smyslu záručních podmínek výrobce tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce, ode dne převzetí strojů:
- na celý stroj 24 měsíců

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční, příp. pozáruční servis zajišťuje:
KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
tel. +420 493 546 429 – 30
e-mail: servis@kobit.cz

Servisní místo: v závislosti na povaze servisu po vzájemné dohodě, buď na příslušném středisku kupujícího nebo v servisním centru prodávajícího na adrese **KOBIT, spol. s r.o.**, Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

- 7.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé v důsledku nadměrného zatížení, neodborné manipulace nebo havárií.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stroje uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 9.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 172/P/2023 a nabídka prodávajícího ze dne 30.8.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.5. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
- 9.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejich příp. dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V

případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 9.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 9.8. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
- 9.10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou oboustranně podepsaných, písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 9.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Nabídka prodávajícího – technické parametry stroje

V Českých Budějovicích, dne.....14. 09. 2023
kupující

V Jičíně dne:12. 09. 2023
prodávající



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Příl. č.1 ke KS: Podrobný technický popis

Vysprávková souprava na opravu výtluků TURBO 5000 M

Technický popis

Vysprávková souprava je řešena jako samostatná nástavba určená pro montáž na dvojosé podvozky vozidel o celkové hmotnosti do 18 t, je určena k výpravě výtluků, spár a jiných výsprav na vozovce v rozsahu daném TP 96. Nástavba umožňuje jak pevnou montáž na vozidlo, tak montáž na různé výměnné systémy. Hlavními komponenty jsou: turbodmychadlo (kompresor), zásobník na emulzi (s možností ohřevu náplně), zásobník na kamenivo, technologický okruh emulze a vody. Množství vzduchu je možné regulovat z pracovního místa. Nástavba TURBO je koncipována především, jako vysprávková souprava pro letní období, ale po doplnění zadního rozmetadla je možno její využití jako inertní sypač v zimním období. Tím se rozšiřuje možnost využití stroje.

Pracovní rameno

Rameno je umístěno v zadní části nástavby, se skládá, aby nepřesahovalo obrys vozidla. Pro lehčí manipulaci se samotným ramenem (ve vertikálním směru) je vybaveno vzduchovým odlehčovacím válcem, který udržuje rameno ve zvolené poloze a snižuje tak ovládací síly na minimum.

Technologický okruh emulze

Technologie umožňuje tyto funkce:

- Sání ze zásobníkové nádrže (výkon cca. 18–20 l/min)
- Cirkulaci – zajistí neustálé prohřívání celého okruhu včetně aplikační hubice
- Přečerpání zbylé emulze z nádrže
- Profouknutí nebo proplach pro vyčištění okruhu
- Regulaci množství emulze – dávkování

Zásobník kameniva

Násypka je vybavena dvěma šnekami, který vynášejí a dávkují kamenivo. Regulaci dávky kameniva lze provádět změnou otáček šneků. Podle možností použitého nosiče nástavby (nosnosti podvozku) je volena velikost objemu násypky. Tvar zásobníku je navržen s ohledem na minimální hmotnost, optimální úhly sklonu stěn a univerzálnost z hlediska montáže na většinu používaných podvozků.

Povrchová úprava

Pískování (dle ISO 8501:1), Ep. Zinkový základ nasycený 2.704.0480 (75 µm),
Plnič F392 + Vrchní lak DELFLEET F350 (150-200 µm + 40-60 µm) - ochrana proti UV záření a mechanickému otěru,

Odolnost proti korozi 2 000 hod. v solné mlze (test dle EN 9227/93).

El. spoje jsou chráněny ochranným lakem a ostatní el. prvky jsou v antikorozním provedení. Nejvíce exponovaná místa jsou vyrobená z nerezavějící oceli. Proporcionální elektrohydraulické řízení je ve speciálním provedení a dále je umístěno v uzavřeném prostoru korby utěsněném proti vniknutí vlhkosti.

Pracovní postup při výpravě výtluků a prasklin:

1. Vyčištění výtluků proudem tlakového vzduchu – odstranění všech prашných částí.
2. Do proudu vzduchu se vstříkuje (pod nastaveným tlakem) rychloštěpná emulze, která vnikne do všech pórů a trhlin výtluku.
3. Do směsi vzduchu a emulze je přidáno požadované množství kameniva potřebné frakce, které postupně společně s emulzí vyplňuje prostor výtluku.
4. Na závěr se vypnutím přívodu emulze podrtí vyspravený výtluk suchým kamenivem.
5. Po ukončení výspravy lze profouknout trysky, vodou nebo stlačeným vzduchem.

Technické parametry nástavby

Geometrický objem zásobníku	5 m ³
Nádrž na emulzi	Objem cca 1 000 l Dostatečné odvětrání, izolace 30 mm, možnost vrchního plnění, odkalovací jímka, ukazatel hladiny, teploměr
Turbodmychadlo	11 m ³ /min
Dávkovací čerpadlo na emulzi	zubové čerpadlo s možností regulace
Doprava a dávkování emulze k tryskám	- při odběru prochází emulze tryskovým ejektorem - při uzavření odběru, emulze cirkuluje zpět do nádrže - dávkou lze ovlivnit tlakem emulze a uzavíracím ventilem - přepínání odběr – cirkulace
Ohřev emulze	Plynovým hořákem
Vyprazdňování zásobníku kameniva	Dva šneky s možností regulace množství
Ovládání stroje (všech funkcí)	z pracovního místa dvou mužná obsluha (řidič a operátor)

Provedení a vybavení nástavby – Vysprávková souprava TURBO 5000 M na nosič výměnných nástaveb Renault K 380, RZ: 3SX 5064, VIN: VF631K16XD000387

Nový nepoužitý stroj

Výměnná nástavba – montáž na podvozek Renault K 380 pomocí odklopných šroubů

Pohon nástavby samostatným diesellovým motorem

Provádění vysprávek tryskovou metodou v rozsahu daném TP 96

Zásobník nástavby kameniva o objemu 5 m³

Vynášení materiálu dvěma šneky Ø 180 mm s možností ovládání každého šneku samostatně

Kapacita izolované nádrže na emulzi cca 1 m³, izolace pláště nádrže tloušťky 30 mm

Plnění nádrže tlakové a nouzové samospádem vrchem do nádrže

Nádrž odvětraná s možností vrchního plnění vybavená ukazatelem hladiny a teploměrem

Dávkování emulze zubovým čerpadlem s regulací

Funkce emulzního okruhu

- sání ze zásobníkové nádrže
- cirkulace (prohřívání celého okruhu včetně aplikační pistole)
- přečerpání emulze z nádrže
- proplach případně profouknutí pro vyčištění okruhu po práci

Nádrž na vodu 320 l s vývodem a uzavíracím kohoutem

Odklopná plachtová střecha (zakrytí) nástavby s ovládáním ze země

Vyjímatelná ochranná síta 100x100 mm žárově zinkovaná

Ohřev LPG hořákem, výkon hořáku 49,9 kW

Ruční plynový hořák o výkonu 11 kW

Délka hadice ručního plynového hořáku 4,5 m

Objem LPG nádrže 80 l

Turbodmychadlo o výkonu 11 m³/min

Pracovní rameno umístěné v zadní části nástavby – za vozidlem s dosahem 3 m, otočné o 160°

Nadlehčování ramene vzduchovým válcem

Možnost použití ruční rozstříkovací pistole na emulzi – rozstříkovací lišta součástí dodávky

Ovládání všech funkcí a regulovatelných veličin nástavby z pracovního ramene

Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s ochranou proti korozi

Skříňka s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti

Osvětlení nákladového prostoru vodotěsným LED reflektorem pro bezpečné nakládání

Výstražný oranžový maják v LED provedení – 2 ks
Výstražná oboustranná světelná šipka/kříž oranžové barvy v LED provedení, ovládané z kabiny
Dorozumivací zvukový systém obsluhy s řidičem
Rozhraní pro datové přenosy s výstupem pro GPS
Oka pro jeřáb pro manipulaci s prázdnou nástavbou
Uzamykatelná schránka na nářadí a ochranné prostředky
Odstavné výškově stavitelné mechanické nohy 4 ks
Nástavba dovybavena zadním rozmetadlem pro využití v zimních měsících jako inertní sypač
Ovládací zařízení v kabině řidiče, regulace posypu proporcionální. Posyp není vázán na jezdovou rychlost
Barva nástavby oranžová RAL 2011 se zvýšenou odolností proti korozi
Montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování a zaškolení obsluhy
Návod k obsluze a údržbě v tištěné a elektronické verzi v českém jazyce, revize plynového zařízení, technické osvědčení samostatného technického celku, prohlášení o shodě