

NABÍDKA ČÍSLO: 202309061

PN	Popis	Počet kusů	Cena/ks	Celková cena
<i>Systémové prvky:</i>				
CP-USC-DA50ZL6C-DS-2712	 <p>5.0 Mpix venkovní dome kamera 4v1 s IR, Starlight a mikrofonom Senzor 1/2.8" 5.0 Mpix PS CMOS - Rozlišení až 5.0 Mpix. - Citlivost 0.02 lux barevně @ F1.8 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 34° * Smart IR LED, dosvit až 60 metrů - Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2DNR, BLC, HLC, WDR (120dB) * Vestavěný mikrofon s přenosem po koaxiálu spolu s videem * Rozměry Ø122 x 104 mm * Hmotnost 580 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * IP67 * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 8.2 W (IR zapnuto)</p>	13	3926	51038
CP-L4C-TC80ZL6-D	 <p>4K venkovní kamera 4v1 s IR, WDR a Starlight Senzor 1/2.8" 8.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS - Rozlišení až 8.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 4 IR LED, dosvit až 60 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 3DNR, BLC, HLC, WDR * Úhel záběru H: 104 - 31° * Rozměry 310 x 110 x 110 mm * Hmotnost 1205 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, přepnutí je možné skrze ovladač na kabelu, kterým lze ovládat i OSD menu) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V (+/- 10%) *</p>	2	3407	6814
CP-UVR-1601L2-4K	 <p>Šestnáctikanálový 4K 5v1 DVR s kompresí H.265 Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery) * Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 10 TB každý a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1900 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/5A (zdroj součástí)</p>	1	13177	13177
WD60PURZ	HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem 6TB	2	6388	12776
CP-PR-42	Přídavný montážní nástavec CP-PLUS, DOME	15	545	8175
CP-PR-38LAN	Patch cord - propojovací	0	34	0
<i>Montáž a kompletace:</i>				
CONF	Licence KVMS Pro, CMOB, CMS software	1	3800	3800
MON_A	*Montáž	1	27000	27000
MON_MATb	Montážní materiál	1	6800	6800
CELKOVÁ CENA ZA INSTALACI KAMEROVÉHO SYSTÉMU bez DPH				129 580,00 Kč
DPH			21 %	27212
CELKOVÁ CENA ZA INSTALACI vč. DPH				156 791,80 Kč

*) Montáž obsahuje montáž kamer na připravenou kabeláž. Neobsahuje kabeláž