

PLASTOVÁ ROZVEDNÁ SKRŇŮŤ LÚČA SYSTÉM S PLYŇMI DVÍRKY  
TYP 12905 (400x500x210mm), v= 1.40 9 AKTIVNÍMI A PASIVNÍMI  
PRVKY ROZVEDU STA

201

211

210

212

208

207

213

202

2x VCCLY 75-4.8 / 2316

SVZY 2x2x0.5 / 2316

203

VCCLY 75-4.8 / 2316

REZERVA TKR / 2323

VCCLY 75-4.8 / 2316

VCCLY 75-4.8 / 2316

VCCLY 75-4.8 / 2316

5x VCCLY 75-4.8 / 2348

SVZY 2x2x0.5 / 2316

204

VCCLY 75-4.8 / 2316

v=0.30m  
STA

5x VCCLY 75-4.8 / 2348 - SVODY OP ANTÉN KYTERÉ JSOU INSTALOVÁNY  
NA STŘEŠE NA ATYP. ANTÉNNÍM STOŽÁRU A KOTVENÍ  
ANTÉNNÍ STOŽÁR JE ZHOTOVEN Z OCELOVÉ VODOVODNÍ TRUBKY DN 2".  
ANTÉNNÍ KOTVENÍ JE UCHYCENO NA KROV STŘEŠE

205

206

VCCLY 75-4.8 / 2316

STA v=0.30m

VCCLY 75-4.8 / 2316

v=0.30m STA