

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Předmětem této technické specifikace je pořízení 13 kusů normých stěn pro vysoké rychlosti toku.

Normá stěna musí splňovat následující požadavky:

- a) určena k tvorbě bariéry na vodní hladině při likvidaci ekologických havárií,
- b) plně kompatibilní s normými stěnami ve výbavě HZS Středočeského kraje s obchodním označením REO 756,
- c) běžná účinnost zajištěna i pro vodní toky s rychlostí proudění nejméně 1,2 m/s,
- d) řešena jako nepotopitelná konstrukce i při jejím značném poškození,
- e) stabilita normé stěny je zajištěna automaticky při její instalaci pomocí kovového závaží instalovaného na teleskopických tyčích,
- f) rozměry ve složeném stavu jsou nejvíce (délka x výška x šířka) 700 x 350 x 500 mm,
- g) délka v provozním stavu nejméně 5 500 mm,
- h) hmotnost nejvíce 13 kg,
- i) pevnost normé stěny nejméně 5 kN,
- j) materiál kovového závaží odolává korozi a umožňuje jeho dlouhodobé ponoření ve vodě,
- k) provedení v červené barvě,
- l) umožňuje snadné spojování jednotlivých kusů normých stěn k sobě,
- m) odolná proti působení vody, ropných produktů a možných vodných roztoků chemických látek,
- n) zdravotně nezávadná, ekologická, nepoškozující životní prostředí.

Součástí dodávky musí být:

- a) systém pro ukotvení normých stěn při jejich používání na vodních tocích,
- b) příslušenství umožňující vzájemné spojování jednotlivých dílů normých stěn k sobě navzájem, pokud je potřeba.

Součástí nabídky musí být:

- a) technický list nabízené normé stěny pro porovnání parametrů s požadavky uvedenými v této technické specifikaci (v českém jazyce).

Ondřej
Sobička

Digitálně podepsal
Ondřej Sobička
Datum: 2023.09.19
12:48:01 +02'00'