

Příloha č. 1 - Technická specifikace ke kupní smlouvě

Stručný popis:

Tři kusy UPS (záložní zdroj) 3 000 VA s rozhraním Ethernet v provedení do rozvodné skříně.

Základní požadované technické parametry:

Název parametru	Požadavek	Nabízené parametry zboží
Zdánlivý výkon:	3 000 VA	3000 VA
Skutečný výkon:	minimálně 2,7 kW	2.7kWatts
Využití:	pro servery	Pro servery
Doba zálohování (50% zátěž):	minimálně 11 minut	11,5 minuty
Doba zálohování (100% zátěž):	minimálně 3 minuty	3,2 minuty
Provedení:	rack 2U (instalace do stojanových racků)	2U
Výstupy:	8x IEC 320 (C13)	8x IEC 320 (C13)
Topologie:	výhradně line-interactive (nikoli online/offline topologie)	Line Interactive
Další požadavky:	možnost výměny baterií za provozu	Zajišťuje čisté a nepřerušované napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Konektory pro řízené vypnutí serverů a monitorování stavů:	sériový RS-232 USB port LAN RJ-45 SmartConnect Slot všechny konektory musí být integrované a bez použití přídatných karet	sériový RS-232 USB port LAN RJ-45 SmartConnect Slot bez použití přídatných karet
Display:	LCD displej pro zobrazení stavu a rychlé nastavení	LCD displej pro zobrazení stavu a rychlé nastavení
Vstupní napětí:	typické 230 V/50 Hz maximální rozsah 160V - 280V / 47 - 53 Hz	160 - 286V 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
Přepět'ová ochrana:	minimální hodnota rázu 370J	320J povoleno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace
Účinnost:	minimální účinnost v běžném režimu >97%	minimální účinnost v běžném režimu >97%
Typická doba nabíjení:	3 hodiny	3 hodiny
Typická doba přepnutí zdroje:	6 ms	6 ms typicky : 10 ms maximálně
Záruka:	minimálně 36 měsíců	36 měsíců

Celý název nabízeného zboží: Fujitsu PY LI UPS 3kVA / 2.7kW R/T (2U) PN: A3C40140670

Cena, necht' je stanovena včetně všech vedlejších nákladů spojených s dodávkou a všech poplatků (recyklační apod.)