

## CHLAST - technické požadavky pro zájezd

- **Jeviště:**
  - DMX512 výstup v zadní části jeviště
  - 1x stmívané zásuvky
  - 2x ostré zásuvky
  
- **Portály**
  - minimálně 5x FHR 1000 (na každé straně)
  
- **Jevištní lávky:**
  - minimálně 5x FHR 1000 (na každé straně)
  
- **Jevištní most:**
  - minimálně 5x FHR 1000
  
- **Hledištní lávky:**
  - alespoň 8x FHR 1000
  
- **Hledištní most:**
  - alespoň 8x FHR 1000
  - 4x profilové tvarovací světlo minimální výkon 750W
  
- **Baterie / Tahy**
  - Možnost zavěsit náš projektor na tah (případně na hledištní most)
    - možnost připojit do ostré zásuvky
    - možnost ovládání z režie pomocí 2xCat6
  - 3x inteligentní světlo s možností převěšení do zadní části jeviště.
    - výbojkovým zdrojem minimální výkon 700W
    - nebo s LED zdrojem, o minimální světelném toku 2500 lm.
      - (po domluvě možnost vzít vlastní)
        - potom je nutné zřídit:
          - ostronou zásuvku 230V /16A
          - přívod DMX512 s možností připojení RDM
  
- **Ostatní**
  - alespoň 10 klapek na FHR 1000
  
- **Kabina**
  - Bereme si vlastní pult MA2 onPC / Command wing.
  - Sezení blízko zvukové režie, nebo jinak zajistit komunikaci se zvukařem.
  - Možnost komunikace s inspicí a na jeviště.