

		<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Pneumatický časovač, normálně zavřený • 1 x Tlakový spínač s regulací spínacího tlaku • 1 x 3/2 cestný rozvaděč, jednostranně pneumaticky ovládaný • 1 x 5/2 cestný rozvaděč, jednostranně pneumaticky ovládaný • 3 x 5/2 cestný rozvaděč, oboustranně pneumaticky ovládaný • 1 x Pneumatický logický obvod OR • 2 x Pneumatický logický obvod AND • 1 x rychle odvětrací ventil • 2 x Jednosměrný škrťací ventil • 1 x Jednočinný pneumatický pohon, ovládaný zpětnou pružinou, průměr pístu 20 - 30 mm, délka pístnice od 50mm do 100mm , provedení NEREZ, s upevněním na pracovní desku • 1 x dvojčinný pneumatický pohon, průměr pístu 20 - 30 mm, délka pístnice od 100 mm do 150 mm, provedení NEREZ, s upevněním na pracovní desku • 1 x Jednotka pro úpravu vzduchu • 1 x Redukční ventil s měřením tlaku • 1 x Manometr • 1 x Rozdělovač • 1 x 10 m Plastová hadice o průměru 4 mm 	
--	--	--	--