

TESTY PRODUKČNÍ INKOUSTOVÉ TISKÁRNY

Kupující v souladu s čl. IX a X smlouvy požaduje test FAT (Factory Acceptance Test) při převzetí zařízení u prodávajícího a test SAT (Site Acceptance Test) při převzetí zařízení po jeho instalaci u kupujícího.

Kupující bude hodnotit úroveň kvality inkoustového tisku na dodaný substrát, provozní přesnost a stabilitu nabízeného zařízení.

I. Testovaný materiál

Testovaný materiál:

- a) 1000 originálních tiskových archů (TA) s vodoznakem potištěných ofsetovou a měditiskovou technikou s naaplikovaným holografickým proužkem v rozměru 300x440 mm s gramáží papíru 85 g/m²;
- b) 1000 originálních tiskových archů (TA) s vodoznakem potištěných ofsetovou a měditiskovou technikou s naaplikovaným holografickým proužkem v rozměru 180x440 mm s gramáží papíru 85 g/m².

II. Průběh testů

Průběh testů:

Inkoustový tisk na originální testovaný materiál z dodaných dat kupujícího.

Při tisku budou ověřeny a posouzeny následující parametry a ukazatele:

- a) možnost nastavení intenzity černé či odstínu šedi;
- b) možnost pozičního nastavení tiskových personalizovaných dat na archu - poziční usazení personalizovaných dat s tolerancí max $\pm 0,2$ mm;
- c) bezproblémové naložení a vyložení tiskových archů;
- d) fixace personalizovaných tiskových dat včetně kvality ostrosti tisku, čitelnosti QR kódu a špinění způsobeném přenosem nezařezaného inkoustu při průjezdu tiskovým strojem;
- e) barevná stálost na potištěném originálním archu;
- f) mechanické poškození materiálu;
- g) tepelné poškození holografického proužku;
- h) poškození optických vlastností materiálu;
- i) ostatní poškození.