

## **Příloha kupní smlouvy č. 1a – Technická a ostatní specifikace stroje**

### **Kabinový malotraktor 4x4 s příslušenstvím**

**Obecný popis:** Jedná se o kategorii traktoru uzpůsobeného pro provoz v historické zahradě. Těmto požadavkům a možnostem garážování stroje jsou uzpůsobené i rozměry a hmotnost stroje. Univerzálně bude použitelný pro běžné zahradnické, ale i těžší operace vyžadující dostatečný výkon k obsluze příslušenství jako např.

- radlice na odklízení sněhu hydraulicky natáčecí
- návěs hydraulicky sklápěný
- přívěs
- hřebové brány nesené

Případně další příslušenství k dokoupení v dalších letech

<b>Technický parametr</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Požadovaný parametr</b>	<b>Nabízený parametr</b>	<b>Splňuje Ano/Ne*</b>
Uzpůsobený pro provoz na pozemních komunikacích - homologace		ANO	ANO	Ano/Ne
Vyhřívaná bezpečnostní kabina pro celoroční provoz		ANO	ANO	Ano/Ne
Šířka max.	cm	120	119	Ano/Ne
Výška max.	cm	200	198	Ano/Ne
Motor zážehový		ANO	ANO	Ano/Ne
výkon motoru min.	kW	16,5	16,8	Ano/Ne
Objem min.	Cm3	1100	1123	Ano/Ne
Válce min.		3	3	Ano/Ne
Maximální otáčky max.	Ot./min	2600	2600	Ano/Ne
Rychlost min.	Km/h	15	16	Ano/Ne
Hmotnost pohotovostní max.	kg	1000	925	Ano/Ne
Celková schválená hmotnost min. 1400kg, max. 3500kg		ANO	ANO	Ano/Ne
Zatížení nápravy přední min. 650kg, zadní min. 960kg		ANO	ANO	Ano/Ne
Posilovač řízení		ANO	ANO	Ano/Ne
Výkon hydrauliky min.	l/min.	23	23	Ano/Ne
Zdvih zadních ramen hydrauliky, kategorie 1 min.	kg	550	600	Ano/Ne
Hydrostatická převodovka ovládaná dvěma samostatnými pedály vpřed/vzad; popř. kolébkový pedál		ANO	ANO	Ano/Ne
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		ANO	ANO	Ano/Ne
Vypínatelný pojezd 4x4		ANO	ANO	Ano/Ne

Kola s travním vzorem		ANO	ANO	Ano/Ne
Nastavitelný volant		ANO	ANO	Ano/Ne
Otevíratelné přední + zadní okno na vzpěrách		ANO	ANO	Ano/Ne
LED pracovní reflektory vpředu + vzadu		ANO	ANO	Ano/Ne
Pogumovaná podlaha		ANO	ANO	Ano/Ne
Čelní hydraulický závěs ovládaný křížovým ovladačem, zdvih min 450kg		ANO	ANO	Ano/Ne
Zadní závěs pro valník min. 1000kg		ANO	ANO	Ano/Ne
Dvoučinný hydraulický okruh zadní, včetně hydraulických přípojů, ovládaný křížovým ovladačem		ANO	ANO	Ano/Ne
Dvoučinný hydraulický okruh přední, včetně hydraulických přípojů, ovládaný křížovým ovladačem		ANO	ANO	Ano/Ne
vývodové hřídele motoru vzadu s možností dovybavení vpředu (pro připojení válcového sypače a rotačních bran vzadu nebo zametacího kartáče vpředu)		ANO	ANO	Ano/Ne
<b>příslušenství</b>				
Návěs hydraulicky sklápěcí, s nosností min. 1000kg, šířka max.135cm, ložná plocha min. 1 m3, s nájezdovou brzdou, se sítovanou nádstavbou o celkovém objemu 3 m3		ANO	ANO	Ano/Ne
Přívěs s nosností min. 400kg, šířka max. 135cm, ložná plocha min. 0,45 m3, se sítovanou nádstavbou o celkovém objemu min. 0,9 m3		ANO	ANO	Ano/Ne
Čelní sněhová radlice s hydraulickým přetáčením, šířka záběru min. 130cm, s gumovým břítem, výška štítu min. 55cm		ANO	ANO	Ano/Ne
Hřebové brány nesené, včetně rovnací desky, šířka max. 190cm		ANO	ANO	Ano/Ne
<b>Volitelné příslušenství k možnosti dokoupení v dalších letech</b>				
Válcový sypač		ANO	ANO	Ano/Ne
Rotační brány		ANO	ANO	Ano/Ne
Zametací kartáč		ANO	ANO	Ano/Ne