

<b>Notebook typ 1      DELL Latitude 3540,XCTO</b>
Notebook – 21 ks
Processor: min. 4 fyzická jádra o výkonu min. 10000 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2700 bodů v single thread rating
Second Level Address Translation (SLAT)
Input–output memory management unit (IOMMU)
„Intel VT-X2 with Extended Page Tables“ nebo „AMD-v with Rapid Virtualization Indexing“
„Intel VT-D“ nebo „AMD-Vi“ ACPI: Windows SMM Security Mitigations Table (WMST)
UEFI verze 2.6 nebo vyšší
TPM verze 2.0 nebo vyšší
Paměť: min. 8GB (1x8 GB), možnost rozšíření až na 32GB
Pevný disk: min.256 GB SSD PCIe M.2 / M.2 NVMe
Displej: 15“-16“, IPS panel, rozlišení FHD 1920 x 1080, LED podsvícení, antireflexní
Grafická karta: integrovaná
Zvuková karta s interními stereo reproduktory
Wi-Fi: min. 802. 11 ax
Bluetooth min. 5.0
Integrovaná síťová karta 10/100/1000, podpora Wake On LAN
Integrovaná FHD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery
Klávesnice: česká, oddělená numerická, odolná proti polití
USB-C/Thunderbolt 3, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; dokovací stanice musí umožnit notebook vypnout/zapnout pomocí vyzrcadleného tlačítka ON/OFF a notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů
Vstupní a výstupní porty a sloty: min. 4 x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1x nativně HDMI 1x integrovaný RJ45 konektor
Konstrukce odolná s použitím pevných materiálů, např. zpevněný plast, kov, hliníková vlákna či slitina hořčíku (odolnost min. podle testu MIL-STD 810G)
Možnost stažení kompletního balíku ovladačů pro daný typ počítače (driver pack, SCCM package driver, pro použití WDS)
Všechny ovladače musí být kompatibilní s Hypervisor Code Integrity (HVCI)
Instalovaný operační systém Windows 11 Pro 64-bit (Operační systém Windows 11 Pro 64- bit je požadován z důvodu zajištění plné kompatibility se stávajícím zavedeným řešením na straně zadavatele.)
Záruka 24 měsíců, odstranění závady typu Next Business Day on site

<b>Notebook typ 2 HP ZBook Firefly</b>
Notebook – 1 ks
Procesor: min. 8 fyzických jader o výkonu min. 15000 bodů dle Passmark CPU Mark ( <a href="http://www.cpubenchmark.net">www.cpubenchmark.net</a> ) v overall rating a min. 3000 bodů v single thread rating
Second Level Address Translation (SLAT)
Input–output memory management unit (IOMMU)
„Intel VT-X2 with Extended Page Tables“ nebo „AMD-v with Rapid Virtualization Indexing“
„Intel VT-D“ nebo „AMD-Vi“ ACPI: Windows SMM Security Mitigations Table (WMST)
UEFI verze 2.6 nebo vyšší
TPM verze 2.0 nebo vyšší
Paměť: min. 32GB
Pevný disk: 1 TB SSD
Displej: 15“-16“, IPS panel, rozlišení 1920 x 1200, antireflexní
Grafická karta: integrovaná
Zvuková karta s interními stereo reproduktory
Wi-Fi: min. 802. 11 ax
Bluetooth min. 5.2
Integrovaná FHD kamera a mikrofon
Klávesnice: česká, oddělená numerická, podsvícená, odolná proti polití
Vstupní a výstupní porty a sloty: min. 4 x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1x nativně HDMI
Možnost stažení kompletního balíku ovladačů pro daný typ počítače (driver pack, SCCM package driver, pro použití WDS)
Všechny ovladače musí být kompatibilní s Hypervisor Code Integrity (HVCI)
Instalovaný operační systém Windows 11 Pro 64-bit (Operační systém Windows 11 Pro 64- bit je požadován z důvodu zajištění plné kompatibility se stávajícím zavedeným řešením na straně zadavatele.)
Záruka 24 měsíců, odstranění závady typu Next Business Day on site