



Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

TS ŽAMBERK s.r.o.
Zemědělská 1052
564 01 Žamberk
IČO: 25998218

Vystaveno dne 29. 9. 2023

Schváleno dne 3. 10. 2023

OBJEDNÁVKA č.: 203/23/INVE

Objednáváme u Vás v souladu s usnesením Rady města Žamberk č. 24/2023/RADA/1101 ze dne 27.9.2023 nákup 81 ks svítidel Miracle Superlux Path Advanced 1K8 do lokality sídliště na Albertínu.

Jednotková cena 8 047,00 Kč bez DPH/1 kus, celkem 651 807,00 Kč bez DPH + doprava 3 450,00 Kč bez DPH, celkem 792.860,97 Kč vč. DPH.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.svítidla Miracle Superlux Path Advanced 1K8, 81 ks, lokalita sídliště Albertinum	1		792 861,00

Předpokládaná cena celkem: **792 861,00 Kč**

Dodací adresa: Městský úřad Žamberk
Kontaktní osoba -
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti:

správce rozpočtu:

příkazce operace:

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

E-mail: faktury@zamberk.eu; ID datové schránky: ia9b3gu

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

mechanická konstrukce

Design	klasický zaoblený tvar
Rozměry	304 x 697 x 135 mm
Materiál	tlakový hliníkový odlitek, práškový lak, silikonové těsnění, membránové ventily
Barva laku	krémově světlá, sametově šedá, hluboká čern
Otevírání	bez použití nástrojů, pojistka proti samozavření
Úchyt	na sloup i výložník, ø 60, polohovatelný $\pm 15^\circ$
Mechanická odolnost	IK10
Stupeň krytí	IP66
Váha	6 kg

zdroj světla

Hlavní	1.800 K (vzdáleně ovládané), 0 až 100 W / 13.000 lm (vzdáleně ovládané)
Podání barev	>70
ULOR	0 %
Příkon	0 až 100 W

Krytí	tvrzené ploché sklo
Směrování světla	volitelná kombinace vyzařování: IES I až III
Montáž	z výroby podle projektu
Identifikace	uspořádání čoček uložené v AnyCity

Provedení

Svítidlo má klasický oblý tvar, který usnadňuje smývání ptačího trusu. Tělo je vyrobeno z tlakového hliníkového odlitku, opatřeného práškovým lakem ve třech barevných variantách. Kryt se otevírá rukou postranními klipy. Uvnitř se nachází deska s LED, optikou a napájecí zdroj DALI. Montáž i demontáž hlavních dílů je jednoduchá. Součástí může být řídicí modul Orcave 303-111 LampDriver pro vzdálenou komunikaci s rozvaděčem po napájecím vedení (PSPLC). Modul se běžně instaluje do paty sloupu a k propojení se svítidlem pak slouží 5ti žilový kabel CYKY 5x1,5 (napájení + DALI). Může se ale umístit i v těle svítidla (ve výrobě) a k propojení se svorkovnicí postačí 3-žilový kabel (pouze napájení). To je vhodné v místech jako jsou betonové sloupy, vrchní vedení, apod.

Funkce

Vzdáleně je možné ovládat intenzitu světelného toku v rozsahu 0 až 100 %. Po instalaci se tak snadno parametry v každém světelném místě individuálně doladí. Je-li soustava řízena s pomocí senzorů intenzity dopravy, přizpůsobují se nové situaci všechna světelná místa vyváženě. Čočky jsou na každé pozici vyměnitelné podle potřeby, přičemž je možné vybírat z charakteristiky IES typ I až V a samostatných spotů 45° až 90° a vytvářet tak komplexní vyzařovací charakteristiky. Finální kombinace čoček je pro dané místo (svítidlo) uložena v systému AnyCity.