

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S1

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	plošná s asym. vyzařováním
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	27 - 33
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	27 - 33
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	NE	Druh sv_ zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	bez regulace	Obsah UV:	NE
		Tc:	4000 K
Rozsah regulace sv. toku (%):	--	SDCM:	max. 2
		CRI:	80+
Min. výkon (W):	38,00	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Max. příkon (W):	45,00	Směřovatelnost (°) :	
Materiál:	hliník	- v horizontální ose :	+/-135
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	- ve vertikální ose :	360
Krytí IP:	20	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	4500
Izolační třída tolerance:	I-II		
Max. hmotnost (kg):	1,2		

Podis:

Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 6m, rozestupu svítidel 1,75m a vzdálenosti od zdi 1,75m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 1m-250lx, 2m-350lx, 3m-320lx, 4m-250lx, 5m-160lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativ.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S2

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	rotačně souměrná
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	27 - 33
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	27 - 33
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_ zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Obsah UV:	NE
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	Tc:	3000 K
Min. výkon (W):	6,00	SDCM:	max. 2
Max. příkon (W):	10,50	CRI:	90+
Materiál:	hliník	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Směřovatelnost (°) :	
Krytí IP:	20	- v horizontální ose :	+/-135
Izolační třída tolerance:	I-II	- ve vertikální ose :	360
Max. hmotnost (kg):	0,7	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	600

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S3

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	rotačně souměrná
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	15 - 19
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	15 - 19
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_ zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Obsah UV:	NE
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	Tc:	3000 K
Min. výkon (W):	6,00	SDCM:	max. 2
Max. příkon (W):	10,50	CRI:	90+
Materiál:	hliník	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Směřovatelnost (°) :	
Krytí IP:	20	- v horizontální ose :	+/-135
Izolační třída tolerance:	I-II	- ve vertikální ose :	360
Max. hmotnost (kg):	0,7	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	600

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S4

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	rotačně souměrná
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	27 - 33
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	27 - 33
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_ zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřazeným prvkem	Obsah UV:	NE
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	Tc:	3000 K
Min. výkon (W):	12,00	SDCM:	max. 2
Max. příkon (W):	17,50	CRI:	90+
Materiál:	hliník	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Směřovatelnost (°) :	
Krytí IP:	20	- v horizontální ose :	+/-135
Izolační třída tolerance:	I-II	- ve vertikální ose :	360
Max. hmotnost (kg):	1,1	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	1250

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S5

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	rotačně souměrná
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	15 - 19
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	15 - 19
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_ zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřazeným prvkem	Obsah UV:	NE
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	Tc:	3000 K
Min. výkon (W):	12,00	SDCM:	max. 2
Max. příkon (W):	17,50	CRI:	90+
Materiál:	hliník	Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Směřovatelnost (°) :	
Krytí IP:	20	- v horizontální ose :	+/-135
Izolační třída tolerance:	I-II	- ve vertikální ose :	360
Max. hmotnost (kg):	1,1	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	1250

Podís:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : LS

Charakter výrobku:	Lištový systém	Vyzařovací charakteristika:	--
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	--
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	--
Napájení:	220V-240V/50Hz 3x16A	Cut-off:	--
Požadavek na regulaci sv. toku:	--	Druh sv_zdroje:	--
Způsob regulace sv. toku:	--	Obsah UV:	--
		Tc:	--
Rozsah regulace sv. toku (%):	--	SDCM:	--
		CRI:	--
Min. výkon (W):		Životnost/LLMF:	--
Max. příkon (W):		Směřovatelnost (°) :	
Materiál:	hliník	- v horizontální ose :	--
Způsob chlazení:	--	- ve vertikální ose :	
Krytí IP:	20	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	
Izolační třída tolerance:			
Max. hmotnost (kg):	5,3		

Podís:

Lištový systém pro přisazenou nebo zavěšenou montáž. Možnost vkládání lištových svítidel do spodní části s el.vodivou kolejnicí. Hodnoty uvedeny pro délku 4m. Příslušenství pro zavěšenou montáž, spojky ve tvaru L,T,X,I, pružné - el. průběžné. Další standardní rozměry jsou délky 1, 2 a 3 m.