

**RD - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jčk Oblast 4 ZÁPAD v letech 2021 - 2025,  
dílní smlouva č.5**

Varianta:ZŘ - Základní řešení

**Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 10 199 910,00**

**DPH: 2 141 981,10**

**Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 12 341 891,10**

| Komunikace | Místopis                             | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| I/39       | hr. okr. u Želnavy až křiž. u Houžné |                             |          |                                |

**Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD v letech 2021 - 2025**

| Číslo položky                           | Kód položky Helios | Kód položky OTSKP | Název položky  | Měrná jednotka | Předpokládaný počet MJ | Jednotková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena (v Kč bez DPH) |
|---|--------------------|-------------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oprava výtlučku (ruční pokládka)</b> |                    |                   |  |                |                        |                                |                               |
| 1                                       | 2211               | 57790A            | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)<br>odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev<br>zaříznutí hran<br>vyčištění<br>nátěr<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová zálivka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.         | M3             |                        |                                |                               |
| 2                                       | 2211               | 57790B            | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA)<br>odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev<br>zaříznutí hran<br>vyčištění<br>nátěr<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová zálivka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. | M3             |                        |                                |                               |
| 3                                       | 2211               | 57790C            | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACL (KUBATURA)<br>odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev<br>zaříznutí hran<br>vyčištění<br>nátěr<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová zálivka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.         | M3             |                        |                                |                               |
| 4                                       | 2211               | 57790D            | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA)<br>odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev<br>zaříznutí hran<br>vyčištění<br>nátěr<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová zálivka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. | M3             |                        |                                |                               |
| 5                                       | 2214               | 57790L            | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA (KUBATURA)<br>odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev<br>zaříznutí hran<br>vyčištění<br>nátěr<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová zálivka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.          | M3             |                        |                                |                               |
| 6                                       | 2214               | 57790M            | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)<br>odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev<br>zaříznutí hran<br>vyčištění<br>nátěr<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová zálivka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.  | M3             |                        |                                |                               |
| 7                                       | 2161               | 014132 A          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>Zahrnuje veškeré náklady a poplatky.<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.<br>Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet<br>Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3.  | t              |                        |                                |                               |
| 8                                       | 2161               | 014132 B          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>Zahrnuje veškeré náklady a poplatky.<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.<br>Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet<br>Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4.  | t              |                        |                                |                               |
| 9                                       | 2219               | 5774BB            | MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUĐENA<br>zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravu povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadanych prac. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkční realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtlučků menších rozměrů pouze v zimním období  | M3             |                        |                                |                               |

**Lokální oprava AB (pokládka finiřerem)**

|    |      |        |   |    |  |  |  |
|----|------|--------|---|----|--|--|--|
| 10 | 2360 | 11372E | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ<br>frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGR, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)  | M3 |  |  |  |
| 11 | 2481 | 919111 | REZÁNÍ ASFALT OVĚHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 50 MM<br>jedná se o řez v obrusné vrstvě   | M  |  |  |  |
| 12 | 2481 | 919112 | REZÁNÍ ASFALT OVĚHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100 MM<br>jedná se o řez v ložné vrstvě  | M  |  |  |  |
| 13 | 5842 | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ<br>jedná se o výškovou úpravu mříž uličních vpustí a poklopů revních šachet  | KS |  |  |  |
| 14 | 2332 | 577202 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK<br>spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2  | M2 |  |  |  |
| 15 | 2371 | 57475  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TeP  | M2 |  |  |  |
| 16 | 2342 | 5774BE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK<br>pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80-min.60<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. | M3 |  |  |  |
|    | 2342 | 5774BF | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK<br>pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PMB 45/80-min.60<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich  | M3 |  |  |  |

|    |      |        |   |    |  |  |  |
|----|------|--------|---|----|--|--|--|
| 17 |      |        | těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převážít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.   |    |  |  |  |
| 18 | 2342 | 5774JE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZAFS KOBERCE MASTIX SMA 11+ 11S MODIFIK<br>pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80 min.60<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přepracované prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převážít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5. | M3 |  |  |  |
| 19 | 2231 | 576411 | POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>zdrsnující posyp předobalovým kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA  | M2 |  |  |  |
| 20 | 2300 | 5774DG | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+16S MODIFIK<br>pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přepracované prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převážít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.                       | M3 |  |  |  |
| 21 | 2300 | 5774DI | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+22S MODIFIK<br>pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přepracované prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převážít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.            | M3 |  |  |  |
| 22 | 2481 | 113763 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE  | M  |  |  |  |
| 23 | 2611 | 931323 | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2   | M  |  |  |  |
| 24 | 2332 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.  | M2 |  |  |  |
| 25 | 5132 | 56960a | ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU NEBO ŠTĚRKODRTI<br>obnova nezápevné krajnice z R-mat 0/22 nebo ŠD fr. 0/32 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajnice.  | M3 |  |  |  |

### Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

|    |      |          |   |     |  |  |  |
|----|------|----------|---|-----|--|--|--|
| 26 | 2183 | 02720.1  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBNAMI<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení        | KPL |  |  |  |
| 27 | 2181 | 02720.2  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU<br>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení  | den |  |  |  |
| 28 | 2181 | 02720.3  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBNAMI<br>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení  | den |  |  |  |
| 29 | 2183 | 02720.4  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY<br>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení   | den |  |  |  |
| 30 | 2184 | 02720.5  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení  | KPL |  |  |  |
| 31 | 2184 | 02720.6  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků  | den |  |  |  |
| 32 | 2186 | 02720.7  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VYVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení   | KPL |  |  |  |
| 33 | 2186 | 02720.8  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VYVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků   | den |  |  |  |
| 34 | 2187 | 02720.9  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VYVEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení               | KPL |  |  |  |
| 35 | 2187 | 02720.10 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VYVEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků   | den |  |  |  |
| 36 | 2189 | 02720.11 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení  | KPL |  |  |  |
| 37 | 2189 | 02720.12 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků  | den |  |  |  |
| 38 | 2196 | 02720.13 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení                                      | KPL |  |  |  |
| 39 | 2196 | 02720.14 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků  | den |  |  |  |
| 40 | 2197 | 02720.15 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VYVEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení | KPL |  |  |  |
| 41 | 2197 | 02720.16 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VYVEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků.  | den |  |  |  |
| 42 | 2199 | 02720.17 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE<br>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení  | KPL |  |  |  |
| 43 | 2199 | 02720.18 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE<br>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků  | den |  |  |  |

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Digitálně podepsal

Nabídková cena v Kč bez DPH

10 199 910,00 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH

2 141 981,10 Kč

Datum: 11.10.2023 9:18:19 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.10

11:32:10 +02'00'