

CHLAST - technické požadavky pro zájezd

- **Jeviště:**
 - DMX512 výstup v zadní části jeviště
 - 1x stmívané zásuvky
 - 2x ostré zásuvky

- **Portály**
 - minimálně 5x FHR 1000 (na každé straně)

- **Jevištní lávky:**
 - minimálně 5x FHR 1000 (na každé straně)

- **Jevištní most:**
 - minimálně 5x FHR 1000

- **Hledištní lávky:**
 - alespoň 8x FHR 1000

- **Hledištní most:**
 - alespoň 8x FHR 1000
 - 4x profilové tvarovací světlo minimální výkon 750W

- **Baterie / Tahy**
 - Možnost zavěsit náš projektor na tah (případně na hledištní most)
 - možnost připojit do ostré zásuvky
 - možnost ovládání z režie pomocí 2xCat6
 - 3x inteligentní světlo s možností převěšení do zadní části jeviště.
 - výbojkovým zdrojem minimální výkon 700W
 - nebo s LED zdrojem, o minimální světelném toku 2500 lm.
 - (po domluvě možnost vzít vlastní)
 - potom je nutné zřídit:
 - ostronou zásuvku 230V /16A
 - přívod DMX512 s možností připojení RDM

- **Ostatní**
 - alespoň 10 klapek na FHR 1000

- **Kabina**
 - Bereme si vlastní pult MA2 onPC / Command wing.
 - Sezení blízko zvukové režie, nebo jinak zajistit komunikaci se zvukařem.
 - Možnost komunikace s inspicí a na jeviště.