

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

Zboží	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Jednotková cena s DPH 21 % (v Kč)
Vozíky transportní (sada 4 kusů)	1	94 000,00	113 740,00
Přívěs nákladní	1	116 500,00	140 965,00
Příslušenství	1	38 020,00	46 004,20

Zboží	Počet kusů	Celková cena bez DPH (v Kč)	Celková cena s DPH 21 % (v Kč)
Vozíky transportní (sada 4 kusů)	9	846 000,00	1 023 660,00
Přívěs nákladní	9	1 048 500,00	1 268 685,00
Příslušenství	9	342 180,00	414 037,80
	CELKEM	2 236 680,00	2 706 382,80

Pozn.: Uvedená cena je s dopravou.

Volitelné příslušenství

Příslušenství	počet kusů	dodá prodávající	dodá kupující	výrobce / typ	jednotková cena bez DPH (v Kč)	celková cena bez DPH (v Kč)	celková cena s DPH 21 % (v Kč)
návlek ochranný pro nekonečné smýčky a ploché popruhy, polyuretanový, vnitřní šířka nejméně 35 mm, vnější šířka nejméně 55 mm, tloušťka návleku nejméně 20 mm	2	0	0	SF-1-30	1 920,00	0,00	0,00
kladka s čepem, tažná síla nejméně 8000 kg, použitelná pro průměr lana 19 mm, průměr kladky 150 mm	1	1	0	kladka s čepem 8t	2 850,00	2 850,00	3 448,50
smýčka nekonečná s karabinou, nosnost nejméně 2000 kg, délka nejméně 1000 mm	4	0	0	závěsný popruh plochý 2l - L 1m + karabina pevnost v tahu 20 kN	650,00	0,00	0,00
římen omega, nosnost nejméně 2000 kg	1	1	0	HA2 římen omega 2t PAV	120,00	120,00	145,20
římen omega, nosnost nejméně 3250 kg	1	1	0	HA2 římen omega 3,25tPAV	120,00	120,00	145,20
pás upínací k zajištění kola automobilu k transportnímu vozíku: s ráčnou a hrotovými háky, středový popruh oko-oko o délce nejméně 360 mm, šířka popruhu nejméně 35 mm, povolené zatížení nejméně 1000 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	4	4	0	Upínací popruh přes kolo kovová ráčna s hákem	860,00	3 440,00	4 162,40
pás upínací se samonavijecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 50 mm, povolené zatížení nejméně 750 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	0	samonavijecí upínací pás typ AGZ50 IHD	700,00	1 400,00	1 694,00
pás upínací se samonavijecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 25 mm, povolené zatížení nejméně 300 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	0	samonavijecí upínací pás typ AGZ25 IHD	730,00	1 460,00	1 766,60
úvazek textilní vícepramenný, kombinace textil/kov, dvoupramenný, délka ramene 3000 mm, nosnost nejméně 2800 kg, tah nejméně 5600 kg	1	0	0	dvoupramenný textilní vazák oko-2 x hák	4 230,00	0,00	0,00
smýčka textilní, nosnost nejméně 3000 kg, délka nejméně 500 mm	2	0	0	závěsný popruh plochý 2l - L 1m	230,00	0,00	0,00
lano kinetické, určené pro vyprošťování vozidel, průměr lana nejméně 19 mm, délka nejméně 6000 mm včetně háků typu „joker“ (sada), lano je kompatibilní pro použití s lanovou kladkou (položka 3 této tabulky)	1	2	0	kinetické lano 19/6 2x hák s okem a pojistkou G8 + 2 x spojovací články WG G8 + kompletace	3 800,00	7 600,00	9 196,00
zvedák pneumatický dvoumýchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 2000 kg, zdvih nejméně 100 a nejvíce 300 mm, hmotnost nejvíce 16 kg s nástavci	1	1	0	pneumatický zvedák osobní do 2t nástavec 90mm	16 230,00	16 230,00	19 638,30
zvedák pneumatický třímýchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 3000 kg, zdvih nejméně 140 a nejvíce 400 mm, hmotnost nejvíce 20 kg s nástavci	1	0	0	pneumatický zvedák osobní do 3t nástavec 60mm	6 500,00	0,00	0,00
souprava pro plnění pneumatických zvedáků: tlaková lahev ocelová 6,8 l, 30 MPa, redukční ventil, vzduchová hadice ke zvedáku o délce nejméně 5 m	2			lahev tlaková ocelová 6l/30 Mpa neomezená životnost redukční ventil 300bar / 0-10 bar manometr hadice s rychlospojkou	18 200,00	0,00	0,00
sada stabilizační, obsahující nejméně: - 5 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 40mm, - 4 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 80 mm, - 4 x klín, - 2 x sedlový klín, - 5 x spojka bloků, - 2 x podkladový stupňovitý blok, - 1 x transportní přepravka	1	0	0	CB2	34 281,00	0,00	0,00
přepravka plastová s vikem, rozměr 600 x 400 x 135 mm	4	4	0	euro přepravka s výkem 600x400x135	1 200,00	4 800,00	5 808,00
plachta krycí, rozměr nejméně 8 x 12 m	1	0	0	krycí plachta min. 210g/m2	3 500,00	0,00	0,00
nářadí sada v transportním obalu (např. k demontáži závor), obsahuje nejméně: sadu klíčů imbus (nejméně 9-ti dílná, velikosti 1,5 až 10 mm), sadu otevřených klíčů (nejméně 12-ti dílná, velikosti 6 až 32), kleště kombinované	1	0	0	reca	3 862,00	0,00	0,00

CELKEM	38 020,00	46 004,20
---------------	------------------	------------------