

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**

příspěvková organizace

Vančurova 1544 , 272 01 Kladno

tel. 312 256 601 fax 312 256 610

e-mail: [podatelna@zachranka.cz](mailto:podatelna@zachranka.cz) IČO 75030926**objednávka č. O-0836/75030926/2023/PKP****EGER CZ, s.r.o.**

Korunní 2569/108

10100 Praha 10

IČO: 09855769

17.10.2023

**OBJEDNÁVKA**

Na základně Vaší cenové nabídky ze dne 6.10.2023 u Vás závazně objednááme 6 ks balistických přileb dle přiložené specifikace, a to ve velikostech 3x M a 3x L

Cena celkem za 6 ks: 88.800,- Kč bez DPH,

Splatnost faktury: 30 dní

Místo realizace: Vančurova 1544, Kladno, ZZS Středočeského kraje

Termín realizace: 2 měsíce od objednávky (tj. 17.12.2023)

Fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Vančurova 1544  
272 01 Kladno  
IČO: 750 30 926  
Nejsme plátcí DPH

ZZS SK

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 750 30 926

mob:

e-mail:

## Příloha – Specifikace:

Přilba balistická dle požadavků třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0106.01 dle níže upřesňujících požadavků:

- o Po skořepině přilby je požadována balistická odolnost NIJ IIIA dle NIJ Standard-0106.01 (specifikace viz výše) a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1“ (pro V50 – min. 700 m/s).
  - o Uživatel požaduje typ přilby ACH (Advanced Combat Helmet) v provedení tzv. High Cut Mid.
  - o Přilba musí splňovat požadavky balistické ochrany a zajišťovat optimální krytí hlavy, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat vidění uživatele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení.
  - o Skořepina je základní část přilby, barva je požadována černá, povrch trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.
  - o Vnitřní vybavení tvořeno polštářky, připevněných k vnitřní části skořepiny. Systém polštářků musí zabezpečit pohlcování energie při zásahu, umožnit pohodlné nasazení přilby, úpravu na velikost (obvod) hlavy a usnadnit cirkulaci vzduchu. Polštářky musí být odnímatelné a odolné při opakované údržbě.
  - o Čtyřbodový úchytný systém musí být tvořen fixačními regulovatelnými popruhy s rychloupínacím systémem (2 přezky pro možnost oboustranného rozepnutí). Provedení v černé barvě.
  - o Podbradník je součástí čtyřbodového úchytného systému. Upevnění (zapnutí) podbradníku musí být řešeno s využitím bezpečnostní pojistky (rychlospojka, rychlopřezka). Při správné funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování, nepřekáží, netlačí, neuvolňuje se při pohybu).
  - o Řemení musí umožňovat přizpůsobení obvodu hlavy uživatele (např. BOA systém).
  - o Kontaktní části s čelem i zátylkem musí být opatřeny měkkým, odolným materiálem /podložkou/, zajišťujícím dostatečný komfort nošení přilby.
  - o Spolu s upínacím řemením musí zajistit vnitřní systém pevnou fixaci přilby na hlavě uživatele. Pásek musí být vyroben ze zdravotně nezávadného materiálu a zajišťovat transport vlhkosti směrem od pokožky. Barva tmavá dle dostupnosti na trhu.
  - o Velikostní sortiment přileb balistických musí pokrývat obvod hlavy uživatele v rozsahu nejméně 540 – 640 mm. (velikost M, L)
  - o K upevnění volitelného příslušenství musí být přilba balistická vybavena hliníkovou univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem) 94 x 100 mm.
  - o Přilba musí být vybavena oboustrannou boční montáží - 2 kusy bočních railů, odpovídajících standardu MIL-STD-1913, - jedním na každé straně skořepiny. Raily slouží jako upevňovací prvek pro další příslušenství. Požadována je nízká hmotnost a barva shodná s barevným provedením skořepiny.
  - o V případě montáže univerzální čelní montáže a railů šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby požadované odolnosti.
  - o Hmotnost přilby balistické vč. úplného příslušenství (polštářky, řemení, montážní prvky) nesmí překročit 1500 g.
- o Součástí je potah na přilbě v barvě červené.

Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je konstruována “proti střelám“ a “proti střepinám“, např. symbolem “palné zbraně“ nebo “výbuchu“.

Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:

- o druh, typ balistické přilby
- o třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a STANAG,
- o velikost,
- o výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,
- o rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- o měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,

- o pořadové číslo přilby balistické v dodané sérii,
- o název a adresa výrobce přilby balistické, (ne dodavatele)
- o hmotnost přilby balistické (bez transportní tašky),
- o symboly k údržbě a ošetřování.

#### Technické podmínky:

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že přilba ochranná balistická splňuje nejméně požadavky odolnosti třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0106.01. (Za ověření plnění podmínek balistické odolnosti NIJ IIIA dle NIJ Standard 0106.01 se považuje provedení zkoušek postupem dle uvedené normy pro NIJ II střelivem specifikovaným pro NIJ IIIA v normě NIJ Standard 0101.04.).

Skutečně dosahovanou balistickou odolnost (vč. odolnosti proti střepinám) doloží uchazeč protokoly akreditované zkušebny.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný. V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHM 3/2000.

Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii/ o akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v kopii v českém jazyce nebo v cizojazyčné kopii včetně překladu do češtiny.

Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly, certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který účastník předkládá v nabídce.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti.