

**LEXA & KRUŽÍK spol. s r.o.**


Ulice: Hodice 138
PSC, město: 589 01 Třešť
Telefon: +420 778 725 367
Fax: +420 567 587 622
E-mail: [REDACTED]

Nabídka č.:
1234-2023_FÚAV ČR Fyzikální ústav
Akademie věd ČR [REDACTED]**Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování, doprava****ADRESÁT:**

Ulice:
PSC, město:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Popis:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB -60E EI)
Počet pozicí: 1. Počet konstrukcí: 1
Celková plocha: 2,1 m².
Celkový obvod: 6,3 m.
Barva profilů: X) MAT*STANDARD RAL 9016 Lakierowany typowy.
Barva kování: 8R9016 [nestandardní]; 9R9016 [bílá]
Skla: Contraflam EI30
Statika: Bez statických výpočtů. Pk: 0,0 N/m²

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
1	 <p>1 1 MB-60E EI (B=985, H=2 163) dveře L otvíravé ven</p>	x 1	51 681 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 38 869 Montáž: 12 812	51 681 38 869 12 812	Barva profilů: X) MAT*STANDARD RAL 9016 Lakierowany typowy Výplně: Contraflam EI30 klíka/klíka nerez zámek 1-bodový obyčejný panty 2-dílné v barvě prvku samozavírač s kl. lištou, dorazem a el. aretací otevíření EW30DP1C
+	Doprava	320,00	20,00/km	6 400,00	
Celkem bez DPH:				58 081	
DPH:				8 712	
Celkem s DPH:				66 794 CZK	
Termín platnosti nabídky: 01.11.2023 (44 týden v roce)					
Platební podmínky:					
Termín realizace: 7-8 týdnů od schválení VD					
Zhotovil: [REDACTED]					

Poznámky:

- **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:**

Minimální záruční lhůta na výrobky LEXA & KRUŽÍK je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK spol. s.r.o.

Standardní záruční lhůtou se rozumí 24 měsíců pro prvek.

- **POPIS PRVKŮ V NABÍDKÁCH:**

Okenní prvky obsahují standardně plastový podkladní profil. Typ profilu a jeho výšku bude upřesněno po zaměření zakázky. V případě nadrozměrných prvků podkladní profily obsaženy nejsou. Dveřní prvky jsou standardně dodávány bez podkladních profilů a osazení se předpokládá na čistou nulu.

U složitějších sestav nebo obloukových prvků nemusí být rozměry v nabídce vyobrazeny korektně, proto Vám v případě potřeby dodáme podrobnější nákres konstrukce.

Návrh konstrukcí vychází z Vašich požadavků a bude upraven dle statických možností a realizovatelnosti z našich profilů.

- **OBSAH CENOVÉ NABÍDKY**

Cena je kalkulována na základě dostupné dokumentace vztažena k výměrám dle tendrových podkladů.

Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez podkladních nebo jiných profilů. Přídavné profily, které nejsou v nabídce vyobrazeny, jsou textově popsány v poznámce u jednotlivých prvků.

Cena zahrnuje kompletní dodávku všech materiálů včetně výroby, montáže.

Součástí cenové nabídky nejsou parapety, stínící technika, síť proti hmyzu, oplechování či jiné příslušenství.

Kabelové rozvody pro elektrická zařízení na prvcích, jsou řešena pouze v rámci našeho prvku. Standardní dodávka neobsahuje napájecí zdroje, ani ovládací elektrocentrály.

Barva krytek odtokových drážek je na bílých prvcích bílá, ve všech ostatních případech černá. Distanční rámeček ve sklech je černé barvy.

Okenní prvky jsou standardně zakovány celoobvodovým kováním.

Standardní zámkové vložky neobsahují systém generálního klíče a jsou 3. bezpečnostní třídy bez patentu. Volitelně lze nabídnout zámkové vložky s vyšší bezpečnostní třídou.

Dveřní panty jsou dodávány standardně dvoudílné, není-li uvedeno jinak.

Dveřní práh je standardně dodáván nízký bezbariérový do 20mm, volitelně lze nabídnout kartáčkový či automatický padací práh.

Fasádní prvky obsahují standardní kotvení a napojení na stavbu, dle detailů které lze dodat na vyžádání. Další upřesnění proběhne v rámci zaměření nebo Vámi dodaných stavebních detailů.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku. Požární prvky mají specifické požadavky na připojovací spáru a použitý montážní materiál. Upozorňujeme, že montáž PBZ může provádět pouze montážník, proškolený firmou Lexa & Kružík. Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů