

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.: 

e-mail:  www.adtechnik.cz



PRO: **SOŠ a Střední odborné učiliště Sušice**

Ing. Jaromír Kolář

U Kapličky 761

342 01 Sušice

Česká republika

tel.:  fax: 

ČÍSLO: **062023160**

DATUM:

VYŘIZUJE:



Produkty uvedené v této nabídce upřesňují položky uvedené v Příloze č. 1

U každé položky této nabídky je uveden Název produktu, jeho reálné objednáč. číslo, pod kterým je dohledatelný na internetu, či stránkách výrobců, či dodavatelů. Pro snazší orientaci při posuzování nabídky je u složitějších zařízení vždy na konci popisu uveden odkaz přímo na webové stránky, kde je možné vidět vyobrazení produktu a jeho přesné parametry

VÝUKOVÉ CENTRUM AUTOELEKTROMOBILITY – VYBAVENÍ – část 1 - Nabídka pro VZ

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
č.1	Technobank/Polak- Oboustranný pracovní stůl 1750 mm	ALCERA_P17 5_2ZD_2ZD	2 ks		55 580,00	21%

- Stůl má masivní bukovou desku z vodovzdorné lepené spárovky tl. Min 40 mm. Povrch bude ošetřen lněným olejem. Dále obsahuje dva zásuvkové kontejnery pro pracovní stoly s dvěma zásuvkami a dvířky. Zásuvka je s výškou 100 mm, min 88% výsuv zásuvky, plošná nosnost zásuvky je minimálně 70 Kg, je osazena centrálním zamykáním s cylindrickým zámkem + 2x klíč, s komfortním AL madlem s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Pod zásuvkou jsou 1x dvířka 550 mm, s uzamykáním cylindrickým zámkem + 2x klíč, uvnitř 1x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min 50 Kg. Dvířka jednoho kontejneru levá, dvířka druhého kontejneru pravá. Minimální vnitřní rozměr zásuvky: (š x h): 45 x 450 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu antracit - RAL 7016, barva dvířek/zásuvek červená - RAL 3000 Plošná nosnost stolu min 700 kg Minimální vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1750 x 700 mm

Stoly a jejich nastavby jsou zkombinovány z různých položek fy Polak a Technobank, aby mohlo být dosaženo požadované konfigurace
<https://katalog.nabytek-polak.cz/cs/m-117-dilenske-stoly-a-ponky>
<https://www.kovovy-nabytek.cz/dilenske-stoly/>

č.2	Technobank - Nastavba základního stolu	NAS_150_SU 01	2 ks		55 400,00	21%
-----	---	------------------	------	--	------------------	-----

- Nastavba bude obsahovat rampu pro osvětlení s možností předozadního posuvu , 2ks uchycení na rampu, dále 1x hliníkové osvětlovací těleso - LED diody, min 58W, s možností tlumení světla, vypínač. Součástí nastavby bude odkládací police s hl. min 200 mm, 1x perforovaný panel minimálně (v x š): 380 x 1500, mm, 1x elektrolišta EN V1, 5x zásuvka 230V/16A, 3x jistič 230V/16A, 1x pneumatická, rychlospojka 1/4". Přívodní 2m kabel bude ukončen vidlicí s napojením do zásuvky. 1x 8NPR15, rámeček elektrolišty pro uchycení mezi sloupky, výška 190 mm, 1x plný panel

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.

e-mail: www.adtechnik.cz

 ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

minimálně (v x š): 190 x 1500 mm a 2x sloupek pro uchycení příslušenství s výškou min 1200 mm. Rozměry plných a perforovaných panelů a elektrolišť nebudou přesahovat rozměry dílenského stolu. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva antracit - RAL 7016

Stoly a jejich nástavby jsou zkombinovány z různých položek fy Polak a Technobank, aby mohlo být dosaženo požadované konfigurace
<https://katalog.nabytek-polak.cz/cs/m-117-dilenske-stoly-a-ponky>
<https://www.kovovy-nabytek.cz/dilenske-stoly/>

č.3	Vigor - Sada dílenského nářadí pro pracovní stoly		4 ks			61 440,00	21%
-----	--	--	------	--	--	------------------	-----

složeno z V5087, V5011, Klíče otevřené IOEW VDE

- Sada nářadí v systémových vložkách do zásuvek dílenského stolu obsahuje sadu nářadí VDE 1000V. Systémová pěnová vložka odpovídá přesně vnitřnímu rozměru zásuvky, v jedné zásuvce, tj. jedné systémové vložce jsou uloženy všechny dále uvedené díly sady nářadí:
 Obsah sady: Kombinačky 180 mm; štípačky 160mm; kulaté kl.eště 160 mm; půlkulaté kleště 200mm; ploché šroubováky 3; 4;5,5;6,5mm; šroubováky PH0; PH1; PH2.
 Dále sada bude obsahovat nástrčné klíče VDE, pohon vnitřní 4hran 12,5 = 1/2"(9x izolovaný ořech 1/2" 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 a 24 mm; 3x izolovaný ořech imbus 1/2" 5 - 6 a 8 mm
 1x izolovaná ráčna 1/2" 255 mm; 1x izolovaný nástavec 1/2" 125 mm) a sada izolovaných otevřených klíčů (s 6 až 19mm)

<https://www.vigor-equipment.com/en/medienkatalog/>
<https://www.univer.cz/klisce-otevrene-ioew-vde-id6218>

č.4	Základní pracovní stůl 1500 mm	AB4710	1 ks			7 470,00	21%
-----	---------------------------------------	--------	------	--	--	-----------------	-----

- Deska bude z bukového masivu 40mm, 2x pevná noha SNP, plošná nosnost min 800kg
 RAL 5010
 Vnější rozměry min (v x š x h): 880 x 1000 x 700 mm

č.5	York - Svěrák STANDARD 125	YOS125A	1 ks			7 500,00	21%
-----	-----------------------------------	---------	------	--	--	-----------------	-----

- Svěrák s šířkou čelistí 125mm; bez čelisti na trubky; čelisti budou z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC; svěrák bude mít velkou kovadlina (rovnací plochu); bude s integrovanou otočnou deskou ±35° s polohovacími šrouby a přesným válcovým vedením; vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi; bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelistí: 125 mm; Délka upnutí: 115 mm
 Hmotnost: min 20 kg

č.6	Polak - Zásuvková skříň	ZC99-1	8 ks			183 552,00	21%
-----	--------------------------------	--------	------	--	--	-------------------	-----

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel. 

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Zásuvková skříň bude obsahovat: 1x zásuvku 100 mm, 88% výsuv zásuvky, plošná nosnost zásuvky min 70 Kg, zamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Možnost použití děličů zásuvek. Dále obsahuje 1x dvoukřídlá dvířka 800 mm, uzamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč, uvnitř 2x police. Přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min 50 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu antracit - RAL 7016, barva, dvířek/zásuvek červená - RAL 3000 Vnitřní rozměr zásuvky: minimálně (š x h): 918 x 459 mm Orientační vnější rozměry (v x š x h): 990 x 1037 x 600 mm Zásuvkové skříňe budou sestaveny v řadě a maximální šířka takto vzniklé sestavy bude max 8300mm, tak, aby odpovídala rozměrovým dispozicím dílenské učebny.

<https://katalog.nabytek-polak.cz/cs/p-170-zasuvkova-skrin-zc-vyska-990-mm-zc99-1?>

č.7	Vigor - Sada nářadí pro zásuvkové skříňe	VIG sada	8 ks			50 200,00	21%
-----	---	----------	------	--	--	------------------	-----

- Sada nářadí bude obsahovat minimálně:
 - 1.) Nářadí VDE - 1x odizolovací kleště 160mm, 1x půlkulaté kleště úzké 200mm, 1x kombinované kleště 180 mm, 1x půlkulaté kleště 160 mm; 1-f zkoušečka, 4x ploché šroubováky -0,5x3, 0,8x4, 1x5,5; 1,2 x 6,5; 3x šroubováky křížové PH0; PH1; PH2
 - 2.) Sada nástrčných klíčů 1/4" - 13 ks nástrčný ořech 4- 14 mm; 7 ks nástrčný ořech prodloužený 4-10 mm; 7x nástrčná hlavice Torx vnitřní E4- E11; 6x nástrčná hlavice imbus vnější 3-8 mm; 3x nástrčná hlavice křížová PH1 -PH3; 6x nástrčná hlavice Torx T10 - T40; 3x nástrčná hlavice křížová PZ 1- PZ3; 7x nástrčná hlavice Torx s dutinkou T9H - T30H; šrouvací rukojeť 1/4*; Kloub 1/4*; redukce 1/4" na 3/8"; vratidlo 1/4" 110mm, 3ks prodloužení 1/4" -145mm, 100mm a 50mm; 4x imbusový klíč ohnutý 1,3 - 2,5 mm; ráčna 1/4" 150 mm

č.8	Technobank - Dřevěná deska na víko zásuvkové skříňe ZC	DH5427	8 ks			74 456,00	21%
-----	---	--------	------	--	--	------------------	-----

- Materiál desky bude BUK MASIV, tl. 40mm, šroubováno k víku skříňe. Vnější rozměry přesně dle velikosti zásuvkové skříňe (v x š x h): 40 x 1037 x 600 mm Hmotnost: min 17,6 kg

č.9	Protiskluzová podložka	PG5427	8 ks			3 712,00	21%
-----	-------------------------------	--------	------	--	--	-----------------	-----

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail: www.adtechnik.cz

 ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

- Na části pracovní desky bude pěnová guma tloušťky 3mm; rozměry min (v x š x h): 3 x 918 x 459 mm

č.10	Polak - Skříň policová s plastovými boxy, prosklené dveře	UK1-B21S	1 ks			22 600,00	21%
------	--	----------	------	--	--	------------------	-----

- Dílenská plechová skříň s křídlovými prosklenými dveřmi a plastovými boxy.
Skříň bude obsahovat: 9x police; 24x box o rozměrech (v x š x h): 150 x 204 x 350 mm, 20x box o rozměrech (v x š x h): 125 x 148 x 235 mm
Povrchová úprava bude práškovou barvou. Barva korpusu antracit - RAL 7016, barva dvířek/zásuvek červená - RAL 3000
Vnější rozměry orientačně (v x š x h): 1950 x 950 x 400 mm

<https://katalog.nabytek-polak.cz/cs/p-1501-skrin-s-boxy-uk1-uk1-b21s?>

č.11	Antares - Jednací stůl 1800 mm	JS 180_80	6 ks			54 600,00	21%
------	---------------------------------------	-----------	------	--	--	------------------	-----

- Výškově stavitelný stůl s plynulým elektrickým posuvem. laminodeska bude tl. min 25 mm + ABS hrana, světle šedá. Nohy budou ve tvaru T, tuhá konstrukce.
Barva konstrukce: antracit
Vnější rozměry orientačně (v x š x h): 730-1200 x 1800 x 800 mm

<https://www.antares.cz/getattachment/65729b84-85d7-43e9-bd29-e810da3ce9b6/Antares-Katalog-2022-2024>

č.12	Antares - Jednací stůl 1200 mm	JS 120_80	1 ks			7 849,00	21%
------	---------------------------------------	-----------	------	--	--	-----------------	-----

- Výškově stavitelný stůl s plynulým elektrickým posuvem. Laminodeska tl. min 25 mm + ABS hrana, světle šedá. Nohy budou ve tvaru T, tuhá konstrukce.
Barva konstrukce: antracit
Vnější rozměry orientačně (v x š x h): 730-1200 x 1200 x 800

<https://www.antares.cz/getattachment/65729b84-85d7-43e9-bd29-e810da3ce9b6/Antares-Katalog-2022-2024>

č.13	Antares - Jednací židle	Taurus_PN_L AYER	19 ks			13 680,00	21%
------	--------------------------------	---------------------	-------	--	--	------------------	-----

- Jednací židle, s ocelovým rámem, lakovaný černý profil (profil ovál). Židle budou s plastovým sedákem a děrovaným opěrákem
Barva: P25 - červená, stohovatelná (cca. 10kusů)
Nosnost: min 120 kg
Celková výška: 75 cm; Šířka 55 cm; Hloubka sedáku: 43 cm

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel. e-mail:  www.adtechnik.czČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

<https://www.antares.cz/getattachment/65729b84-85d7-43e9-bd29-e810da3ce9b6/Antares-Katalog-2022-2024>

.....
č.14 **Antares - Kancelářská židle Manager** 1 **9 000,00** 21%

- Kancelářské židle Manager VIP bude potažena prodyšnou síťovinou. Pohodlnost sezení zaručuje nastavitelná bederní a hlavová opěrka. Plastové područky lze podle potřeby výškově nastavit. Stabilitu zajišťuje masivní hliníkový rám. Křesla mají synchronní mechanismus. Nosnost bude minimálně až do 150 kg.

<https://www.antares.cz/getattachment/65729b84-85d7-43e9-bd29-e810da3ce9b6/Antares-Katalog-2022-2024>

.....
č.15 **Regals - Pozinkovaný regál zásekový** 77061.95_805 2 ks **48 308,00** 21%
25.95_80507.
95

- Pozinkový zásekový regál. Sloupce 2x: 1x 1200 mm - nosnost police 210 kg, 1x 900 mm - nosnost police 180 kg. Ve sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min 1500 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměr orientačně : 2500 x 2200 x 510 mm

<https://www.profiregaly.cz/226082-skladove-regaly>

.....
č.16 **Hazet - Sada izolovaného nářadí** HAZ 150/43 1 ks **57 000,00** 21%
nářadí pro hybridní a elektro vozidla

- Sada 43 ks nářadí pro servis hybridních automobilů a elektromobilů profesionální kvality v plastovém skořepinovém kufru na kolečkách. Pojízdný kufr bude ze stabilního X-ABS, zdvojený aluminiový rám, velká, pogumovaná kolečka, 4-stupňové výsuvné teleskopické držadlo/rukojeť (950 - 1150 mm), zatížení až do 40 kg, vlastní rozměry kufru orientačně 300 x 450 x 190 mm, hmotnost prázdného kufru min 6 kg. Kufr bude obsahovat minimálně tuto výbavu: 5 ks + 5 ks koncovek Ø 10 mm a 20 mm., 2 výstražné tabulky Hybrid a Hybrid-Schalter (vypínač), 500 m speciální výstražné pásy pro ohraničení pracovního prostoru, 10 ks VDE šroubováků (norma VDE pro práci na dílech pod napětím až AC 1000 V), Všechny šroubováky budou zkoušeny při napětí 10 000 V a budou umožňovat bezpečnou práci až do napětí 1000 V, 4 ks ploché elektrikařské šroubováky (-) 803 VDE- 25 (2,5x0,4/155 mm) / 30

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail: www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

(3,0x0,5/180 mm) / 35 (3,5x0,6/190 mm) / 40 (4,0x0,8/190 mm), 3 ks
 křížové elektrickářské šroubováky (+) 803 VDE- PH 1 (170 mm) / PH 2
 (200 mm) / PH 3 (300 mm)
 3 ks VDE elektrickářské šroubováky TORX T 10 / T 15 / T 20
 15 ks VDE nástrčné hlavice (3/8") 880 VDE-
 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/22
 3 ks VDE nástavce s vnitřním vícehranem (XZN), vnitřní čtyřhran 10=3/8"
 M8/M10/M12
 2 ks VDE prodloužení, vnitřní čtyřhran 10=3/8" 74 mm a 126 mm
 1 ks přepínací ráčna, vnější čtyřhran 10=3/8"
 1 ks VDE univerzální kleště 250 mm
 1 ks VDE boční štípačky 180 mm
 1 ks VDE pákové boční štípačky 160 mm
 1 ks VDE ploché kleště 160 mm
 1 ks VDE půlkulaté ploché kleště, zahnuté v tupém úhlu 200 mm
 1 ks VDE kombinované kleště 200 mm
 1 ks VDE kabelový a odizolovací nůž .
 Všechno nářadí bude v profesionální kvalitě od renomovaného
 značkového výrobce HAZET

<https://www.hazet.de/de/produkte/handwerkzeuge/schutzisoliertes-vde-werkzeug/satz-sortiment-schutzisoliertes-vde-werkzeug/5264/werkzeug-satz-fuer-hybrid-und-elektrofahrzeuge>



č.17	Hazet - Izolační podložka a pracovní příslušenství	HAZ 196VDE- 8/2	1 ks			19 100,00	21%
------	---	--------------------	------	--	--	------------------	-----

- Izolační podložka pro práci na hybridních automobilech, elektromobilech a vysokonapěťových zařízeních s přenosnou taškou. Bude vyrobena ze speciální izolační gumy, s jednou hladkou a druhou rýhovanou protiskluzovou stranou. Podložka bude zkoušená při napětí 50 000 V podle normy VDE 0303. Rozměry izolační podložky 1000 x 1000 x 4,0 mm, hmotnost 6 kg.

Digitální multimetr - bude mít následující minimální parametry: napětí stejnosměrné 200 mV, 2/20/200/600 V, napětí střídavé 2/20/200/600 V, stejnosměrný proud 200μ/2000μ/20mA/200mA/2A/10A, střídavý proud 200μ/2000μ/20mA/200mA/2A/10A, odpor 200/2k/20k/200k/2M/20M ohmů, teplota -20° až 1000°C, test diod a tranzistorů, funkce Autorange a Data-hold, ochrana proti přetížení, automatické vypínání, napájení 3 x 1,5 V AAA baterie, rozměry 75x158x35 mm, hmotnost 200 g (s bateriemi).

Klešťový multimetr - parametry: napájení 9 V baterie, LCD displej 3 3/4, stejnosměrné napětí 200 mV/2 V/20 V/200V/ 600 V, střídavé napětí 2 V/20 V/200 V/600 V, střídavý proud 2 A/20 A/200 A/600 A, odpor 200, 2k, 20k, 200k, 2M a 20M ohm, teplota -20° až 1000°C, test diod, funkce Autorange a Data-hold, ochrana proti přetížení, automatické vypínání. Bezkontaktní detektor napětí - parametry:střídavé napětí 50 - 1000 V, frekvence 30 - 500 Hz, délka 62 mm.

Laserový infračervený bezkontaktní teploměr - bude mít následující minimální parametry: napájení: baterie 9 V, rozsah měření: -20°C až +320°C, doba reakce: 500 ms, přesnost: +/-2°C, vzdálenost:velikost spotu 6:1, rozsah teploty a relativní vlhkosti okolního prostředí: 0°C-40°C/10-95 %, rozměry: 155x90x45 mm, hmotnost vč. baterie: 150 g. Ochranné dielektrické pracovní rukavice proti elektrickému výboji velikost XL, budou splňovat ČSN EN 420 a Norma ČSN EN 60903 - třída 2 - Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu proti škodlivému

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
Tel. 
e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

elektrickému výboji do 17000 V.

<https://www.hazet.de/de/produkte/handwerkzeuge/schutzisoliertes-vde-werkzeug/zubehoer-schutzisoliertes-vde-werkzeug/1623/stand-isoliermatte>

č.18	Vytyčovací sloupky s páskou	B2B 470063	4 ks			3 000,00	21%
------	------------------------------------	------------	------	--	--	-----------------	-----

- Základna sloupku bude vyrobena z recyklované gumy o vyšší hmotnosti pro větší stabilitu sloupku
základna opatřena otvory pro případné kotvení do podlahy
hlavice sloupku bude obsahovat samonavíjecí pás délky min 3 m

č.19	Tester elektrických obvodů automobilů Hazet	HAZ 2152-5	1 ks			3 916,00	21%
------	--	------------	------	--	--	-----------------	-----

- Multifunkční hrotová zkoušečka s LED indikací a integrovaným osvětlením měřícího hrotu určená zejména pro dílenskou potřebu (motocykly, OA, NA, lodě). Štíhlá konstrukce s jedním pevně integrovaným měřícím hrotem v těle zkoušečky a druhým hrotem volně připojeným kabelem. Rozsah zkušebního napětí 12-24 voltů, s pevně integrovaným 6m kabelem s skřípcovými koncovkami. Jištění proti zkratu 7,5 A, akustická signalizace, světelná signalizace polarity (LED kontrolky), funkce zjištění chybného spojení se zemí a samotestování. Výrobek profesionální kvality od renomovaného výrobce Hazet

<https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/elektrische-pruefung-schutzisoliertes-vde-werkzeug/2249/elektrik-multifunktions-pruefgeraet?number=2152-5>

č.20	Vigor - Sada vypichováků kabelů , měřících hrotů, krimpovacích kleští a multimetru (V4451, V4326N, V4324, KNIPEX 9721215 B)	VIG V4451	1 ks			16 500,00	21%
------	---	-----------	------	--	--	------------------	-----

- Základní sada minimálně 23 ks nástrojů pro rozpojování/vypichování vidlicových, plochých i okrouhlých konektorů pokrývající min 80% všech konektorů používaných u běžných osobních automobilů. Umožňuje vypíchnutí/vnitřní rozpojení konektorů bez nebezpečí jejich poškození, Vypichováky budou uloženy v plastovém kufru. Sada měřících hrotů vhodných pro automobily a 12 V baterie. Sada

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 224 21 21 21

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

obsahuje nejméně:

Ploché konektory 0,8 / 1,2 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0 mm , kulatých konektory: 4,0 / 3,5 / 2,0 / 1,5 / 0,8 mm, 4x zkušební jehly k testování velmi malých násuvných kontaktů, 2x zkušební hroty k použití se zkoušeným kabelem a krokodýlími svorkami, 2x dvoubarevný LED zkušební kabel k určení polarita - - polarita plus = LED zelená, polarita minus = LED červená, 2x 5K-Ohm potenciometr, plynule regulovatelný, 2x přípojovací kabel po 1 m délky, 2 x krokodýlí svorka s rozvětvením do 30 mm, 2 xmústkový konektor 1 (zdířka samice) na 2 (samec) spoje, 2x SRS zkušební rezistor pro SRS airbagové a pásové upínací systémy.

Digitální multimetr s jednořádkovým LCD displejem včetně podsvícení. Přepínání funkcí 19polohovým otočným přepínačem, varování automatickým ukazatelem přetížení a polarita . Obsahuje měřicí kabel s ochranou proti dotyku, Rozsah měření: DC: 200 mV – 600 V, AC: 200 V – 600 V, DC: 200 mA– 10 A, Odpor: 200 – 2000 ohmů, Tester diod, Max. zobrazení: 1999

9V baterie v přístroji, Pojistky: • 1x 200 mA / 250V, 1x 10A / 250V, Multimetr pro zkoušení klidového proudu - Funkce: • Měření stejnosměrného a střídavého napětí, Měření stejnosměrného a střídavého proudu, Měření odporu, Zkoušení diod (s akustickým signálem)

Zkoušení průchodu (s akustickým signálem).

Krimpovací kleště ke stříhání kabelů, odizolování drátů a lisování izolovaných a neizolovaných kabelových svorek a konektorů. Se závitovými otvory pro odříznutí měděných nebo mosazných závitových kolíků s M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 a M 5, Šroubovací kloub zajišťuje stabilitu a rovnoměrnost. Rozsah krimpování 0.5 - 2.5 mm², Min. rozsah kabelu 0.5 mm², Max. rozsah kabelu 2.5 mm², Min. rozsah kabelu AWG20, Rozsah lisování AWG (max.)13, Délka max 230 mm. Leštěná ocel, hmotnost 300 g.

<https://www.vigor-equipment.com/en/cable-release-tool-set-625>

<https://www.vigor-equipment.com/en/detail/index/sArticle/16589>

<https://www.vigor-equipment.com/en/digital-multimeter-621?number=V4324>

č.21	Vigor - Dílenský vozík s náradím	VIG V4481- XD/469	1 ks			98 000,00	21%
------	---	----------------------	------	--	--	------------------	-----

- Extra hluboký montážní vozík s minimálně 450-dílnou sadou ručního náradí rozdělenou do min 8 modulů uložených do 8 zásuvek (1 vysokou a 7 nízkých) a nerezovou pracovní deskou. 8 modulů s ručním náradím bude obsahovat sady ráčen, nástrčných klíčů a bitů 1/4", 3/8" a 1/2" / 4 až 32 mm, otevřených, očkoplochých a vyhnutých očkových klíčů (6 až 36 mm), šroubováků, kleští, sekáčů, vyrážečů, kladivo, ocelovou palici . 8 zásuvek uložených oboustranně na kuličkových ložiscích s teleskopickými kolejničkami 7 zásuvek nízkých a 1 spodní vysoká; zásuvky 100 % výsuvné, nerezová pracovní deska centrální zamykání, 4 kolečka s tvrzenou pryží (2 řiditelná s brzdou) umožňující přejíždění nerovností barva: RAL 9005 / RAL 7005

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail: www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

kvalitní prášková povrchová úprava obzvláště odolná proti poškrábání
Rozměr vysoké zásuvky min 790 x 570 x 150 mm; rozměr nízké zásuvky
min 790 x 570 x 75 mm
nosnost zásuvky min 30 kg; nosnost vozíku min 500 kg; hmotnost vozíku
(bez nářadí) min 110 kg

<https://www.vigor-equipment.com/en/tool-trolley-series-xd-extra-deep-stainless-steel-worktop-with-assortment-1976?number=V4481-XD%2F469>

č.22	Krimpovací neizolované konektory, měď, 750 ks	AH A-TC524	1 ks			530,00	21%
------	--	------------	------	--	--	---------------	-----

- Sada min 750 ks krimpovacích měděných neizolovaných konektorů v plastovém boxu. Minimálně 11 druhů nejpoužívanějších konektorů:
 - 2,8 mm konektor samec - 100ks.
 - 2,8 mm konektor samice - 100ks.
 - 4,8 mm samec konektor - 100ks.
 - 4,8 mm samec konektor - 100ks.
 - 6,3 mm samec konektor - 100ks.
 - 6,3 mm samec konektor - 100ks.
 - 3,2 hrot s očkem - 30 ks.
 - 5,2 koncové očko - 30 ks.
 - 6,2 hrot s očkem - 30ks.
 - 8,2 koncové očko - 30 ks.
 - 10,2 hrot s očkem - 30 ks

č.23	Sada izolovaných konektorů (dutinek), 1200 ks	AH AICT1200	1 ks			330,00	21%
------	--	-------------	------	--	--	---------------	-----

- Izolované konektory (dutinky) vyrobené z poniklované mědi. Dobrá elektrická vodivost, průřez 0,5-10 mm². Vše přehledně uloženo v plastovém boxu. Sada obsahuje minimálně tyto dutinky:
 - E0508 - bílá x 200 ks (0,5 mm).
 - E7508 - šedá x 200 ks (0,75 mm).
 - E1008 - červená x 200 ks (1 mm).
 - E1508 - černá x 250 ks (1,5 mm).
 - E2508 - modrá x 250 ks (2,5 mm).
 - E4010 - šedá x 50 ks (4,4 mm).
 - E6012 - zelená x 25 ks (6 mm).
 - E1012 - červená x 25 ks (10 mm).

č.24	Sada izolovaných kabelových spojek, 530 ks	AH H2027	1 ks			850,00	21%
------	---	----------	------	--	--	---------------	-----

- sada automobilových izolovaných konektorů a kabelových spojek 530 ks

č.25	Sada pinů do autokonektorů	D495B	1 ks			1 990,00	21%
------	-----------------------------------	-------	------	--	--	-----------------	-----

- Sada pinů do autokonektorů včetně extraktorů – min 1900ks. Obsah sady minimálně :
 - 1 set vytahováků pinů (18 v 1)
 - 100ks 1.5mm zdířka DJ623-E1.5A
 - 100ks 1.5mm konektor DJ615B-1.5
 - 100ks 1.5mm zdířka DJ621-1.5B

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.: 

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
	100ks 1.5mm konektor DJ611-1.5B						
	100ks 1.5mm zdířka DJ627-1.5A						
	100ks 1.5mm konektor DJ617-1.5A						
	100ks 1.5mm zdířka DJ224B-1.0A						
	100ks 1.5mm konektor DJ214B-1.0A						
	100ks 1.8mm zdířka DJ621F-1.8A						
	100ks 1.8mm konektor DJ611F-1.8A						
	100ks 2.2mm zdířka DJ621-G2						
	100ks 2.2mm konektor DJ612-2.2						
	100ks 2.2mm zdířka DJ621-2.2A						
	100ks 2.2mm konektor DJ611-2.2						
	100ks 2.2mm zdířka DJ625-2.2A						
	100ks 2.2mm konektor DJ616-2.2A						
	100ks 2.2mm zdířka DJ627-F2.2A						
	50ks 2.8mm zdířka DJ627-2.8A						
	50ks 2.8mm konektor DJ616A-2.8						
	50ks 3.5mm zdířka DJ623-E3.5						
	50ks 3.5mm konektor DJ615B-2.8						

.....
č.26 Sada pinů do autokonektorů Hyundai, D495A 1 ks 270,00 21%
Kia, VW

- Sada pinů do autokonektorů –min 200ks.
 Určeno mimo jiné pro vozy Hyundai, Kia, VW atd.
 Součástí setu:
 50ks DJ621-2.2A
 50ks DJ627-F2.2A
 50ks DJ612-2.2×0.6A
 50ks DJ611-2.2A

.....
č.27 Sada pinů do autokonektorů VW, D495 1 ks 250,00 21%
Audi, Seat, Škoda /TYCO/

- Sada pinů do autokonektorů –min 200ks.
 Určeno mimo jiné pro vozy VW, Seat, Škoda, Audi.
 Součástí setu:
 50ks 1.5mm female pin – DJ623-E1.5A
 50ks 1.5mm male pin – DJ615B-1.5*0.8A
 50ks 3.5mm female pin – DJ623-E3.5
 50ks 3.5mm male pin – DJ615B-2.8*0.8

.....
č.28 Kabelová spojka pájecí s cínem, sada L828F 1 ks 420,00 21%

- 250ks kabelových spojek s nízkoteplotní SnBi pájkou a smršťovací bužírkou. Vhodné pro spojování automobilové a jiné kabeláže.
 Obsah sady minimálně:
 40× bílá spojka: AWG 26–24 pro kabely 0.25–0.34mm²
 100× červená spojka: AWG 22–18 pro kabely 0.5–1.0mm²
 90× modrá spojka: AWG 16–14 pro kabely 1.5–2.5mm²
 20× žlutá spojka: AWG 12–10 pro kabely 4–6 mm²
 Návod k použití:
 Očištěné a odizolované vodiče přeložte přes sebe a přetáhněte spojkou.
 Zahřejte spojku tak, aby se smrštila a zafixovala kabely (potřebná teplota 85°C). Poté lokálně zahřejte kovový kroužek tak, až dojde k jeho roztavení a prolití do vláken kabelu. (potřebná teplota 135°-160°C)

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.: 

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
č.29	Fastony, zdiřky a krytky 2,8-4,8-6,3mm - sada	L962A	1 ks			340,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sada nejpoužívanějších fastonů, zdiřek a krytek . Obsah balení minimálně: 100ks faston konektor 2,8mm 100ks faston konektor 4,8mm (vodič 0,35–1,5mm2) 100ks faston konektor 6,3mm (vodič 0,75–2,5mm2) 100ks faston zdiřka 2,8mm 100ks faston zdiřka 4,8mm (vodič 0,35–1,5mm2) 100ks faston zdiřka 6,3mm (vodič 0,75–2,5mm2) 100ks krytka 2,8mm 100ks krytka 4,8mm 100ks krytka 6,3mm 						
č.30	Sada kabelových oček 3-10mm lisovacích	D497A	1 ks			130,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sada lisovacích oček, minimálně 150ks Obsah sady: 50ks 3,2mm 20ks 4,2mm 20ks 5,2mm 20ks 6,2mm 20ks 8,2mm 20ks 10,2mm 						
č.31	Zkoušečka napětí 6-24V kabel 90cm	AH YT-2865	1 ks			75,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zkoušečka vhodná pro opravy automobilů. Napětí stejnosměrné 6-24V. Signalizace LED diodou, délka kabelu 90 cm. <p>https://www.ahprofi.cz/zkousecka-napeti-6-24v-kabel-90cm-yt-2865</p>						
č.32	UNI-T UT107 - MULTIMETR	0 772 006 7	1 ks			1 100,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podrobný manuál, speciální kapitoly věnované autodiagnostice: Testování pojistek, spínačů, solenoidů a elektromagnetů, startovacího a nabíjecího systému, prázdné baterie, spotřeby baterie při vypnutém motoru, spouštění nabíjení baterie, úbytku napětí, dobíjení baterie, zapalovacího systému, vysokonapěťové tlumivky, Hallovy sondy, magnetického odporu, RPMx10, palivového systému, vstřikování paliva, Lambda sondy, snímače teploty, snímače pozice, tlakového senzoru, snímače vzduchu, úhlu sepnutí kontaktů... SPECIFIKACE: DC napětí: 200mV / 2V / 20V / 1000V - přesnost: +/- (0.5%+2); AC napětí: 200V / 750V - přesnost: +/- (0.8%+5); DC proud: 200mA / 10A - přesnost: +/- (0.8%+5) Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 Mohm - přesnost: +/- (0.8%+5) Teplota: -40 až 1000°C - přesnost: +/- (2%+8) Kmitočet: 2kHz - přesnost: +/- (2%+5); Střída: 1% ~ 90% - přesnost: +/- 						

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 272 072 331
e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

(4%+5)
SPECIÁLNÍ FUNKCE:
Pojistka 10A; Test diod; Akustický test; Data Hold; Indikátor baterie
Test baterií: 12V - přesnost: +/- (3%+5)
Úhel sepnutí: 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl - přesnost: +/- (3%+5)
Měření otáček: 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl - přesnost: +/- (3%+5)
Vstupní impedance pro DC napětí: 10 MOhm
Max. displej 1999 (60 x 54mm)
CHARAKTERISTIKA:
Napájení: 9V bat. (6F22)
Rozměry: 179 x 88 x 39mm
Hmotnost: 352g
Součástí balení jsou měřicí kabely

.....
č.33 **Vigor - Sada plynové páječky** VIG V5512 1 ks **1 920,00** 21%

- Sada plynové páječky pro pájení, tavení, smršťování, řezání za horka. Včetně min 6 kusů příslušenství, letovacím drátem a houbičkou na čištění pájecího hrotu.
Kombinace 3 funkcí v jednom:
Páječka: max. teplota: 450°C
Hořák: max. teplota: 1300°C
Horkovzdušný fén: max. teplota: 600°C
Plynulá regulace plynu pro optimální nastavení na prováděnou práci a materiál.
Plnění běžným zapalovačovým / ISO-butanovým plynem.
Praktický podstavec pro stacionární práce.
Zapalování systémem Piezo.
Pro pájení, tavení, smršťování, řezání za horka 7 různými adaptéry.
Sada obsahuje minimálně:
1x plynová páječka
1x letovací hrot 3,5 mm
1x letovací hrot 4,5 mm
1x letovací hrot prodloužený
1x letovací špička univerzální
1x nástavec na smršťování hadic
1x řezací nástavec
1x ochranná krytka na hlavici pájky
1x letovací drát
1x krabička s houbičkou na čištění pájecího hrotu

.....
č.34 **Sada těsnění do autokonektorů** D496 1 ks **250,00** 21%

- Sada silikonového těsnění do autokonektorů. Určeno mimo jiné pro vozy Hyundai, Kia, VW, Seat, Škoda, Audi atd.
Obsah sady minimálně:
100× gumové těsnění 4mm pro kabel do 1,5mm (červené)
100× gumové těsnění 4mm pro kabel do 2,5mm (žluté)
100× gumové těsnění 3mm pro kabel do průměru 1,5mm (šedé)
100× gumové těsnění 3mm pro kabel do průměru 1,8mm (modré)

.....
č.35 **MOMENTOVÝ KLÍČ Hazet 4-40 Nm** HAZ 6109-2CT 1 ks **8 040,00** 21%

- Momentový klíč s utahovacím momentem: 4 - 40 Nm. Čtyřhran dle DIN 3120 A, ISO 1174-1. S přepínatelnou páčkou na hlavici klíče. Přesnost +/-

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
 Tel.: +420 272 072 331
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

2% z hodnoty stupnice. Délka min. 250 - 270 mm. stupnice po 0,4 Nm.

<https://www.hazet.de/en/products/torque-technology/mechanical/2820/torque-wrench>

č.36	VIGOR V7500/2 - inspekční kamera se sondou Ø 4,9 mm	VIG V7500/2	1 ks			12 990,00	21%
------	--	-------------	------	--	--	------------------	-----

- Moderní video-endoskop pro univerzální použití v autoservisní činnosti.
- Sonda výkyvná o 140° na obě strany.
- Analýza a dokumentace obrázků poškození na těžko přístupných místech.
- Sonda Ø 4,9 mm.
- Rozlišení kamery 640 x 480 pixelů.
- Úhel pohledu kamery 80°.
- 8 stmívatelných LED diod.
- Hloubka ostrosti 20 - 50 mm.
- Displej 89 mm (3,5").
- Rozlišení displeje: 320 x 240 pixelů.
- Li-ion akumulátor 2 Ah, 3,7 V.
- Stupeň krytí (IP): IP67.
- Sada v praktickém, odolném plastovém kufříku.
- Provozní spolehlivost a dlouhá životnost.

Obsah dodávky: endoskop, sonda 4,9 mm, napájecí zdroj 2 A / 5 V, nabíjecí kabel USB a paměťová karta micro SD 8 GB, plastový kufr.

Volitelné příslušenství: sonda Ø 3,9 mm.

<https://www.vigor-equipment.com/en/detail/index/sArticle/16408>

č.37	VIGOR - Sada ráčnových očkoplochých klíčů, 12 dílná ve svinovací tašce, dlouhé provedení	VIG V1031	1 ks			3 770,00	21%
------	---	-----------	------	--	--	-----------------	-----

- Sada min 12 ks klíčů ve svinovací tašce, dlouhé provedení klíčů; šestihran rozsah 8- 19 mm, leštěné chromované; min 72 zubů ráčný s krokem 5°, provedení Rolltasche

<https://www.vigor-equipment.com/en/ratcheting-combination-wrench-set-long-1820?number=V1031>

č.38	Milwaukee - Rázový aku utahovák	M18 FMTIW2F12- 502X	1 ks			16 490,00	21%
------	--	---------------------------	------	--	--	------------------	-----

- Univerzální akumulátorový rázový utahovák se špičkovou hodnotou momentu min 880 Nm pro uvolnění matic a min 745 Nm pro jejich utahování
 Kompaktní design s celkovou délkou max 155 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech
 Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu. Při povolování šroubu je nejdříve využívána maximální hodnota momentu a jakmile dojde k povolení šroubu, otáčky se sníží tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
 Tel.: +420 272 072 331
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Automatické vypínání znemožňuje použití momentu s hodnotou větší než 47 Nm pro ruční utahování, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení Svítidla s třemi LED diodami poskytuje osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti na pracovišti; Čtyřhran 1/2" s třecím kroužkem Oboustranný háček na řemen; bezuhlíkový motor, akumulátor a inteligentní hardware a software
 Flexibilní systém napájení: pracuje akumulátory 18V
 Dodávka obsahuje 2 x akumulátor Li-ion 5Ah, 18 V FC Nabíječku, Heavy Duty Kufr
 Hmotnost vč. aku max 2.3 kg
 Kapacita aku (Ah) 5.0
 Max. moment (Nm) 475 / 610 / 745 / 47
 Počet úderů (ú./min) 0-900 / 0-2100 / 0-3100 0-900 / 0-2100 / 0-3100
 Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325

<https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m18-fuel-1-2-razovy-utahovak-s-pojistnym-krouzkem/m18-fmtiw2f12/>

č.39	Milwaukee - Aku Vrtací šroubovák s příklepem	M18 FPD2-0X	1 ks			8 100,00	21%
------	---	-------------	------	--	--	-----------------	-----

- Šroubovák, a aku příklepová vrtačka v jednom
 Točivý moment min 135 Nm; Kompaktní design - délka max 175 mm pro přístup do těsných prostorů
 Heavy Duty sklíčidlo; bezuhlíkový motor, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním; Akumulátor Li-Ion s Individuální řízení jednotlivých článků pro optimalizaci odběru při provozu nářadí; LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
 Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
 odávaný v Heavy Duty kufr
 Hmotnost vč. aku max 2.2 kg
 Kapacita sklíčidla (mm) 13
 Max. moment (Nm) 135
 Max. počet úderů (ú./min) 0 - 32,000
 Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 89
 Max. průměr vrtání do oceli (mm) 16
 Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 16
 Nastavení rychlosti 2
 Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 550
 Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 2000

<https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m18-fuel-priklepova-vrtacka/m18-fpd2/>

č.40	Milwaukee - Úhlová aku bruska 125 mm	M18 FSAG125X-0	1 ks			6 990,00	21%
------	---	-------------------	------	--	--	-----------------	-----

- Úhlová bruska s vysokým výkonem srovnatelným s 1200 W síťová bruska Automatické zastavení kotouče za méně než 2 sekundy pro ochranu uživatele
 Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
 Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací; Štíhlý design rukojeti;
 Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
 Tel.: +420 272 072 331
 e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
	Funkce zabraňující automatickému spuštění Bezuhlíkový motor , akumulátor 18V a inteligentní hardware a software poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost Počet otáček bez zatížení min (ot./min) 8500; Průměr kotouče (mm) 125; Aku typ Li-ion Závit hřídele M14; https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m18-fuel-125-160;mm-uhlova-bruska-s-posuvnym-spinacem/m18-fsag125x/						
č.41	Milwaukee - Akumulátor 18V, 5 Ah	M18 B5	1 ks			4 300,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Napětí 18 V Kapacita aku 5.0 Ah Standardní výbava akumulátoru 5.0Ah https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m18-5,0-ah-akumulator/m18-b5/						
č.42	Milwaukee - Aku ráčna 1/2"	M12 FIR12-0	1 ks			6 300,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. krouticí moment až 81 Nm a rychlost 175 ot/min ▪ Konstrukce hlavy s nízkým profilem umožňuje uživateli přístup do stísněných míst ▪ Zesílený mechanismus a pouzdro třmenu lité z oceli zajišťuje delší životnost pro profesionální uživatele; ▪ Kovový spínač umožňující nastavování otáček zajišťuje vynikající ovládání nářadí ▪ Prémiový pryžový potah odolává korozivním materiálům a zajišťuje zvýšené pohodlí při použití ▪ Osvětlení pracovní plochy zajišťuje LED světlo a zabudovaný ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru Upínání nářadí : 1/2 čtyřhran Max. moment (Nm) : 81 Počet otáček bez zatížení (ot./min) : 0 - 175 Délka (mm) : 324 Hmotnost vč. aku (kg) : 1.5 https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m12-fuel-kompaktni-1-2-racna/m12-fir12/						
č.43	Milwaukee - Akumulátor 12V 3Ah	M12 B3	1 ks			1 750,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sofistikovaná elektronika; inteligentní řídicí systém; Ochrana proti přetížení - zabrání poškození nářadí i v těžkých pracovních podmínkách; Systém monitorování teploty - drží pracovní teplotu akumulátoru v ideálním tepelném rozsahu pro maximální životnost Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální úroveň přebíjení a vybíjení pro maximální životnost Ochrana před vybíjením - chrání články před nadměrným vybíjením Integrovaný svařovaný rám; Oddělovač článků; Plastový kryt tlumí nárazy a vibrace https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m12-30-ah-akumulator/m12-b3/						

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 272 072 331
e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023160**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
CELKEM:						930 048,00	
SLEVA:							
CELKEM BEZ DPH:						930 048,00 Kč	
CELKEM DPH 21%:						195 310,08 Kč	
CELKEM VČETNĚ DPH:						1 125 358,08 Kč	

AD TECHNIK, s.r.o.
Moskevská 1569/65b
101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 264 09 062
DIČ: CZ26409062 ⓘ

Jan Svoboda
Digitálně podepsal
Jan Svoboda
Datum: 2023.10.13
10:24:29 +02'00'