

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.: 

e-mail:  www.adtechnik.cz

PRO: **SOŠ a Střední odborné učiliště Sušice**

Ing. Jaromír Kolář

U Kapličky 761

342 01 Sušice

Česká republika



ČÍSLO: **062023159**

DATUM:

VYŘIZUJE:



U každé položky této nabídky je uveden Název produktu, jeho reálné objednáč. číslo, pod kterým je dohledatelný na internetu, či stánkách výrobců, či dodavatelů. Pro snazší orientaci při posuzování nabídky je u složitějších zařízení vždy na konci popisu uveden odkaz přímo na webové stránky, kde je možné vidět vyobrazení produktu a jeho přesné parametry

VÝUKOVÉ CENTRUM AUTOELEKTROMOBILITY – VYBAVENÍ – část 2 - Nabídka pro VZ

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

č.1	Maha - Elektronický kamerový regloskop pro kontrolu a seřizování světlometů	MAH VP185062	1 ks		0,0	164 124,00	21%
-----	--	-----------------	------	--	-----	-------------------	-----

- Digitální regloskop pro rychlou a přesnou kontrolu a seřízení světlometů s vysoce výkonnou CMOS-kamerou ke snímání a digitalizaci světelného obrazu. Regloskop bude mít automatická elektronická nivelace pro kompenzaci nerovnosti podlahy; barevný, min 7" dotykový LCD-displej pro ovládání a zobrazení naměřených hodnot; velkoplošnou Frenselovu čočku; standardně připraven pro pojezd přístroje po zabudovaných kolejnicích nebo s kolečky po podlaze.

Regloskop bude mít minimální technické parametry:

- měřicí rozsah nad hotspotem 0 - 800 mm / 10000 mm (0 - 8 %)
- měřicí rozsah nad úhlem sklonu 0 - 300 mm / 10000 mm (0 - 3 %)
- měřicí rozsah dolů 0 - 700 mm / 10000 mm (0 - 7 %)
- měřicí rozsah vlevo 0 - 1000 mm / 10000 mm (0 - 10 %)
- měřicí rozsah vpravo 0 - 1000 mm / 10000 mm (0 - 10 %)
- intenzita světla 125 000 cd
- intenzita osvětlení 200 lx
- měřitelná vzdálenost 100 mm - 500 mm
- nastavitelná výška středu čočky nad podlahou 240 mm - 1500 mm
- odchylka intenzity +/-5 %
- odchylka od osy +/-5 °
- napájení 1/N/PE 100 V/230 V 50 Hz

Regloskop bude ve specifickém provedení dle požadavků koncernu VW a bude schválený pro měření a seřizování světél LED Matrix a nejnovějších laserových světlometů

- laserová vyrovnávací jednotka , PC Bluetooth modul regloskopu ;
- Optická seřizovací pomůcka a software VW pro Dynamic Light Assist.

Regloskop bude umožňovat přenos obrazu na velkoplošnou obrazovku multimediálního vybavení dílny.

https://adtechnik.cz/Documents/Products/656/MAHA_MLT_3000.pdf

č.2	Waeco - Nízkoemisní servisní jednotka pro servis klimatizačních systémů s chladičem R1234yf	WAE 9103301896	1 ks		0,0	256 905,00	21%
-----	--	-------------------	------	--	-----	-------------------	-----

- •Dodávka kromě vlastního servisního přístroje a zprovoznění bude

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

pobsahovat min 5 kg chladiva a tlakovou lahev (né zálohovanou !)
 Servisní jednotka bude v robustní kovové skříni (né plastové)
 • Interní tlaková láhev bude s kapacitou: 13 kg, vakuové čerpadlo s kapacitou min 5 vozidel za hodinu
 • Servisní jednotka bude mít volitelný systém skladování a plnění nového oleje a UV-přísady bez přístupu vlhkosti a integrovanou funkci plně automatické analýzy chladiva
 • Plně automatická recyklace chladiva, správa oleje a aditiva
 • Automatická kontrola podtlaku
 • Automatická kontrola netesností před začátkem servisu
 • Automatické dávkování přísady na detekci úniků
 • Integrované plnění chladiva a správa objemu recyklace
 • Integrovaná databáze množství náplně, integrovaná tiskárna se sadou min 4 ks náhradních rolí papíru; Bude vyhovovat normám SAE J 2099, 2788 a 2843
 • Téměř 100% recyklace chladiva (koncepce "Zero emission" "Low emission",...)
 • Personalizovaná databáze množství náplně
 • Vedení operátora prostřednictvím velkého displeje
 • Vyhřívání plnicí tlaková láhev pro vysokorychlostní plnění, vyhřívání je možné i během plnění
 • Speciální vážicí platforma s osmi ložisky
 • Speciální funkce proplachování klimatizace
 • Velká a hluboká přihrádka na nářadí
 • Vhodné také pro hybridní vozidla
 • Nádobu na použitý olej
 • Včetně adaptéru pro nevratné lahve 1/4" HD
 • 3 samostatné vážicí buňky pro správu dávkování UV-přísady a oleje
 Servisní přístroj bude dovybaven speciálním hlídačem recyklace 1 ks pro R1234YF a 1Ks pro R134a, včetně filtrovací sady a držáku a sadou pomůcek a přípravků pro servis klimatizací. Tato sada bude obsahovat nejméně: Oboustranně uzavíratelnou velkou průhlednou trubici s přípojkami dom klimatizačního systému; min 2 samostatné digitální teploměry; sady připojovacích koncovek pro provedení Bi-pasu při proplachu;

<https://www.adtechnik.cz/Documents/Products/1187/Waeco.pdf>

č.3	CGS - Sada pro detekci netěsností směsným plynem 95%N + 5%H (včetně lahve s náplní)	CPS FWSTARTKIT 10	1 ks		0,0	28 535,00	21%
-----	---	-------------------------	------	--	-----	------------------	-----

- Sada pro zkoušení netěsností směsným plynem dusík - vodík (95%N + 5%H). Sada bude dále obsahovat redukční ventil 0 - 20 Bar, 2x hadice s rychlospojkou, vozík pro tlakovou láhev a vlastní tlakovou lahev s náplní.

<https://www.cgs-handschug.de/1310/formiergas-lecksuch-abdruckset-incl-druckminderer-0-20bar-mit-schlaeuchen?c=52>

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.: 

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

č.4	CGS - Plně automatický elektronický vyhledávač netěsností GS 4000	CPS GS4000	1 ks	6 975,00	0,0	6 975,00	21%
-----	--	------------	------	----------	-----	-----------------	-----

- Zařízení je určeno pro práci s téměř všemi typy chladících médií, jako např. R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R134a, 1234YF, R404a, R125 a dostatečnou citlivostí pro ostatní hořlavé plyny včetně směsného plynu dusík/vodík.

Zařízení bude s jednoduchým ovládáním, spolehlivostí a přesností při určování netěsností.

3 dobře viditelné LED diody ukazují místo možného úniku chladiva, popř. jeho velikost. 3-barevný ukazatel. Jednoduchá obsluha pomocí tlačítek.

Detekce téměř všech chladících prostředků. Velmi efektivní sací čerpadlo vytváří stejný proud okolo senzoru, čímž je dosaženo zvlášť přesného vyhledání netěsnosti.

Technické vlastnosti:

polovodičové plynové čidlo

automatická kompenzace

upozornění na netěsnost – bzučák, tříbarevný LED indikátor

napájení – 5 V (4 ks 1,5 V akumulátorů AA)

ukazatel vybitých akumulátorů

automatické vypnutí po cca 10 min. nečinnosti

max. citlivost R134a, R22: 3g/rok

životnost měřicího hrotu: cca 1 rok

pracovní teplota: 0 – 40°C

životnost akumulátorů: cca 7 hod.

Hmotnost: 400 g

rozměry: 17 x 66 x 56 mm

délka flexibilního čidla: 40 cm

<https://www.cgs-handschug.de/758/gas-lecksuchgeraet-fuer-formiergas-brennbare-gase?c=42>

č.5	Magneti Marelli - Automatické zařízení pro výměnu oleje v automatických převodovkách vč. 3 sad s adaptéry pro připojení	MAG 007935110779	1 ks		0,0	122 890,00	21%
-----	--	---------------------	------	--	-----	-------------------	-----

- Zařízení pro kontinuální výměnu oleje v automatické převodovce bez ohledu na její konstrukční typ a typ vozidla. Zařízení s plně automatickou funkcí, umožňující celý proces výměny realizovat pouze jedním mechanikem. Elektronický řídicí systém umožňující výměnu převodovkového oleje v automatické převodovce bez nutnosti otevírání a úplného vyprázdnění převodovky, bez ohledu na teplotní rozdíly (změnu objemu) mezi novým (chladnějším) a použitým (teplejším) převodovkovým olejem.

Software, který kromě řízení provozu čerpadla přístroje, sleduje operaci výměny oleje a kontroluje, zda množství oleje nacházející se v nádrži na nový olej je dostatečné a zda je v nádrži na použitý olej ještě místo na další použitý olej. Snadno vyjímatelná nádoba na použitý olej. Schránka obsahující minimálně 3 sady/kufry s přípojkami a hadicemi.

Adaptéry budou umožňovat připojení minimálně těchto vozidel:

Škoda/VW/Audi všechny převodovky DSG, PSA, MB, Renault, Fiat,

Nissan, a další. Minimální počet adaptérů 60 ks.

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

Plně automatický provoz, váhy pro přesně odměření množství použitého a nového oleje. Databáze usnadňující obsluhu vozidel. Dodatečná nádrž na proplachovací kapalinu umožňuje její aplikaci a provedení procedury čištění před zahájením kontinuální výměny vlastní ATF.

Technické parametry:

Napájení: 12V, Podsvícený LCD displej, 4 řádky x 20 znaků, alfanumerický

Tiskárna: Tepelná, 24 sloupců

Počítačové vybavení: Deska s ovládáním elektronického systému a mikroovladač

Čerpadlo: Maximální intenzita průtoku až 5,5 l/min; Minimální intenzita průtoku od 4,5 l/min

Max. tlak: minimálně 9 bar

Minimální rozměry: 660 x 1175 x 810mm

Hmotnost minimálně 55 Kg

Pracovní teplota minimálně v rozsahu + 5°C až + 40°C

Doprava, instalace a zaškolení obsluhy v ceně zařízení

https://wyposazeniemm.pl/product-cze-6112-Urzadzenie-ATF-EXTRA-PRO-zestaw-zlaczek-Advanced-Entry-Level-automatyczne-z-wagami-2-dniowe-obowiazkowe-szkolenie-w-Katowicach-dodatkowa-pozycja-na-fakturze-za-voucher-kod-099691020114-800-pl.html?query_id=1

č.5	SW pro dílenskou podporu připojení automatických převodovek k plnicímu zařízení.		1 ks		0,0	0,00	21%
-----	---	--	------	--	-----	-------------	-----

- Online přístup do databáze vozidel a jejich automatických převodovek. Licence SW na min 5 let

č.6	UNICRAFT - Nůžkový zvedací stůl FHT 500	BO 6150500	1 ks		0,0	12 990,00	21%
-----	--	------------	------	--	-----	------------------	-----

- Pojízdny nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou min 500 kg.
 - Mnohostranné, pohodlné použití
 - *Jednoduché zvedání do potřebné polohy pomocí nožní páky
 - * Robustní válečky v nohách s bezpečnostní ochranou koleček a brzd na sklápěcích válečcích noh pro vyšší bezpečnost při nakládání a vykládání
 - * Ručně ovládané spouštění stolu
 - * Bezpečnostní ventil proti přetížení chrání obsluhu i pumpu
 - * Robustní ocelová konstrukce

Technická data:

Max. nosnost 500 kg

Min. výška zdvihu 340 mm

Max. výška zdvihu 900 mm

Výška úchopu 810 mm

Rozměry kol 127 mm

Rozměry pracovního stolu 855 × 500 mm

Hmotnost 120 kg

<https://www.bow.cz/produkt/6150500/nuzkovy-zvedaci-stul-fht-500>

č.7	Hunter - Stolní soustruh na obrábění	HU BL70E	1 ks		0,0	430 200,00	21%
-----	---	----------	------	--	-----	-------------------	-----

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

brzdových kotoučů a bubnů

- Minimální parametry obráběcího stroje:
Soustruh je vybaven řídicím SW, který zajišťuje obrábění s proměnlivou řeznou rychlostí pro maximální eliminaci chvění a vibrační a nejlepší dosažitelnou kvalitou obráběného povrchu
Nastavení parametrů obrábění na monitoru tabletu, který je integrován na soustruhu
SW zobrazuje na monitoru databáze kotoučů a bubnů vozidel a předvolby způsobů upnutí a parametrů obrábění (tl kotouče, hloubka třísky) Integrovaná databáze upínacích a středících přípravků pro osobní a dodávková vozidla
Permanentní měření obrobku a digitální zobrazení aktuálních rozměrů obrobku na tabletu. Eliminuje ještě před zahájením kotouče, který by po obrobení nevyhověly (velikost úběru vs minimální tloušťka kotouče)
Plynulá regulace posuvu a předvolba min 3 jmenovitých úrovní řezné rychlosti
Jednoduchá změna upnutí kotoučů a bubnů pomocí výměnných přípravků na upínacím vřetení
Součástí dodávky soustruhu je celokovový masivní stojan pro uložení soustruhu s instalovaným příslušenstvím pro sběr třísek po obrábění a ochranným krytem s průhledem pro bezpečné obrábění s možností kontroly procesu. Minimálně 35 držáků upínacích a centrovacích přípravků pro obrábění a zásuvkou pro přehledné uložení obráběcích nožů a břitových destiček.
Tuhost a nosnost stojenu bude konstruována pro minimální zatížení 200kg

Min technické parametry soustruhu:

Průměr obráběného kotouče, nebo bubnu až do 495 mm

Šířka kotouče až do 135 mm

Tloušťka kotouče až do 50 mm

Šířka bubnu až do 200mm

Průměr bubnu až do 600mm

Maximální hmotnost obrobku na 1" hřídeli až 90 kg

Plynulá regulace posuvu v rozsahu 0,05 - 0,35 mm/ot

Obousměrná rotace

Příkon min 1kw; el připojení 230V 50Hz

Hmotnost min 200kg

Součástí dodávky jsou instruktážní videa pro zaškolení obsluhy.

<https://www.hunter.com/brake-lathes/bench-lathe/>

č.8	Hunter - Sada upínacích přípravků	HU 20-2614-1	1 ks		0,0	61 000,00	21%
-----	--	--------------	------	--	-----	------------------	-----

- Sada min 20 ks upínacích přípravků pro obrábění bubnů a kotoučů vozidel pro středovou upínací hřídel 1"
Součástí sady je zejména oboustranné tříčelistové sklíčidlo s klíčem (upínací čelisti na obou stranách sklíčidla), sada středících a upínacích přírub pro většinu osobních vozidel, třecí tlumič chvění pro obrábění kotoučů, tlumič chvění pro obrábění bubnů (pás), pružinový tlumič chvění pro ventilované kotouče, vymezovací podložky 0,5 - 4".

č.9	Hunter - Universální upínací přípravek	HU 20-1664-3	1 ks		0,0	8 290,00	21%
-----	---	--------------	------	--	-----	-----------------	-----

- Pro kotoče a bubny bez integrovaného náboje se středovým otvorem 1,85" - 3,75"

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.

e-mail: www.adtechnik.cz

 ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
č.10	Rozvody stlačeného vzduchu v systému Aignet Infinity		1		0,0	95 120,00	21%
č.11	Kompresor FIAC LS4TMD270L	AIRC 4116001108	1 ks		0,0	138 000,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> Stacionární šroubový kompresor s integrovanou sušičkou vzduchu na ležatém vzdušníku s objemem 270 l Pracovní tlak min 9 bar Plnicí výkon min 350 l/min El příkon min 3 kw Max hladina hluku dB (A) 69 Hmotnost 204 kg <p>https://www.airconsult.cz/produkty/fiac-sroubove-kompresory/light-silver/ls-4-10-na-vzdušníku-se-sušičkou</p>						
č.12	Separator BEKO OWAMAT10		1 ks		0,0	8 950,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> Odlučovací systém oleje a vody pro disperzní kondenzáty. Splňuje rozhodující zákonné předpisy a umožňuje bezproblémový odvod separované (očistěné) vody do kanalizace. Separátor je instalován na soupravě kompresoru - tlakové nádoby. <p>https://www.beko-technologies.com/fileadmin/beko-technologies.com/EN/manuals_en/oewamat/ow_10_11_ba_02-063_de_en_fr_nl_03_00.pdf</p>						
č.13	Vigor - Samonavíjecí buben s hadicí pro stlačený vzduch 15m, průměr 10mm	VIG V7143-10	1 ks		0,0	3 600,00	21%
	<ul style="list-style-type: none"> Samonavíjecí naviják na vzduchovou hadici. Hadice navinutá uvnitř bubnu má vnitřní průměr 10 mm a lze vytáhnout až do délky 15 m. Ke zdroji vzduchu se buben připojuje vysokotlakou hadicí dlouhou 1 m. Z bubnu lze hadici snadno vytahovat a v požadovaném vytažení se automaticky aretuje. Popotažením hadice se západka aretace uvolní a hadice se pomocí pružiny navíjí zpět do bubnu. Polypropylenová konstrukce samotného bubnu je odolná proti nárazům a poškození. Pro upevnění na stěnu je buben vybaven držákem, který lze otáčet o 180°. Technické parametry: Délka hadice: 15 m. Vnitřní průměr hadice: 10 mm. Max. pracovní tlak: 12 bar. Délka připojovací hadice ke zdroji vzduchu: 1 m. Materiál bubnu: polypropylen. Materiál hadice: polymer. Automatické navíjení. Automatická aretace při vytažení. 						

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 272 072 331
e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

<https://www.vigor-equipment.com/en/hose-reel-5076?number=V7143-10>

č.14	Comac - Pojízdný hydraulický zvedák 3 t	COM 3T-C	1 ks		0,0	10 800,00	21%
------	--	----------	------	--	-----	------------------	-----

- Robustní, plněsvařovaná a práškově lakovaná konstrukce z vysoce kvalitní oceli.
- Pedál pro rychlozdvih.
- Gumou potažené madlo.
- Ochrana proti neúmyslnému spuštění.
- Ventil pro bezpečné spuštění s plným zatížením.
- Nylonová kolečka.

Minimální technické parametry:

Min. výška [mm]: 115

Max. výška [mm]: 500

Nosnost [t]: 3

Délka vozíku [mm]: 1015

Hmotnost [kg]: 42

ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ !

<https://adtechnik.cz/produkt/837/compac-3t-c>

č.15	Vigor - Indukční topné zařízení	VIG V4891	1 ks		0,0	25 000,00	21%
------	--	-----------	------	--	-----	------------------	-----

- Indukční topné zařízení:
K rychlému a snadnému odstranění dílů z vozidel zahřátím
Díky rozsáhlému sériovému příslušenství mnohostranně použitelné v oblasti karosérií a užitkových vozidel
Snadná přeprava díky plastovému kufru
Zabránění přehřívání při současném vysokém stupni účinnosti prostřednictvím dvou ventilátorů
Připojovací kabel o délce 700 mm
Frekvence 25 - 60 kHz
Výkon: 1,5 kW
Řízené ventilátorové chlazení
Robustní tranzistorová technologie IGBT
Testování zkratů a volnoběhu
Automatické přizpůsobení rezonanční frekvenci
Příslušenství:

Pevná cívka 19 mm - k zahřívání trubek, čepů, profilů různých průměrů

Pevná cívka 26 mm - k zahřívání trubek, čepů, profilů různých průměrů

Flexibilní cívka - k uvolňování obtížně přístupných dílů použitím speciálního vinutého drátu

Plochá cívka - k zahřívání karosérie a plechu, zjednodušenému stažení nálepek, těsniv atd.

<https://www.vigor-equipment.com/en/induction-heater-2283?number=V4891>

č.16	Podlahový mycí stroj Cleancraft	BO 7252128	1 ks		0,0	46 000,00	21%
------	--	------------	------	--	-----	------------------	-----

- "Podlahový bateriový mycí stroj. Lehký a kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním. Mycí stroj s válcovým kartáčem a odsáváním špinavé

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.

e-mail: www.adtechnik.cz

 ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
------	-----------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------	-----

vody poháněný baterií Baterie s lithium-iontovou technologií poskytující stálý výkon během práce - rychle se nabíjející Praktické LED přední světlo pro osvětlování tmavých oblastí Vybavení: Stěrka Automatické zastavení kartáče a vody Systém s 2 nádržemi Ukazatel nabití baterie LED přední světlo Minimální Technické parametry: Pracovní kapacita 300 - 500 m²/h; Pracovní šířka kartáče 340 - 400 mm;

Pracovní šířka sání 340 - 400 mm; Průměr kartáče 110 - 120 mm; Otáčky kartáče 400 - 500 ot/min; Výdrž baterie min. 60 min; Napájení baterie min 25 V Příkon 130 - 150 W; orientační rozměry (š × v × h) min. 445 × 1295 × 395 mm"

<https://www.bow.cz/produkt/7252128/podlahovy-myci-stroj-ssm-281-baterie>

č.17	Drester - Granulátová myčka kol s ohřevem a zvedákem kol Quick Lift,	DR WD10301AD1 L	1 ks		0,0	335 300,00	21%
------	---	-----------------------	------	--	-----	-------------------	-----

- Mytí kol pouze pomocí tlakové vody s plastovým granulátem. Optimalizovaná geometrie trysek pro lepší mytí kola bez poškození disku Uzavřený vodní systém (nevyžaduje trvalé připojení na zdroj vody a odpad) bez chemických prostředků Optimalizovaná ergonomie obsluhy - boční otevírání dveří a možnost integrovaného zvedáku kol Minimální spotřeba vody a energie - nejnižší náklady na kolo Energeticky úsporný ohřev vody díky nastavení provozních časů Nádrž z extrémně odolného, tepelně izolujícího polyethylenu s vnitřní povrchovou úpravou pro snadnější čištění Funkce autostart - po zavření dveří se automaticky spustí mytí Inteligentní elektronika - softstart (jištění 16A), autodiagnostika, statistika, kontrola fází Možnost nastavení doby mytí, doby ofuku, teploty vody, provozní doby veškeré vnitřní díly myčky přicházející do styku se zasolenou vodou jsou vyrobené z nekorodujících materiálů, v případě ocelí se jedná o oceli typu 18/8 (1.4301), žádné díly nejsou vyrobené z chromových ocelí typu 18/0, nebo 12/0) Vyvinuto a vyrobeno ve Švédsku

Technické parametry:

Šířka kola	145 - 360 mm
Průměr kola	550 - 860 mm
Max. hmotnost kola	60 kg
Tlak vzduchu	8 - 16 bar
Napájení	400 V, 3-ph, 50 Hz, 16 A
Rozměry ŠxHxV	1080 x 1192 x 1488 mm
Spotřeba vody na 1 kolo	1 l

<https://adtechnik.cz/produkt/268/drester-monza-10>

CELKEM:	6 975,00
SLEVA:	-1 747 704,00

1 754 679,00

Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Tel.:

e-mail:  www.adtechnik.cz

ČÍSLO: **062023159**

POZ.	ZBOŽÍ VÝKONY	ČÍSLO ZBOŽÍ KÓD VÝKONU	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	RAB %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
						CELKEM BEZ DPH:	1 754 679,00 Kč
						CELKEM DPH 21%	368 482,59 Kč
						CELKEM VČETNĚ DPH:	2 123 161,59 Kč

AD TECHNIK, s.r.o.

Moskevská 1569/65b
101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 264 09 062
DIČ: CZ26409062 ①

