

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy prodávajícího: 66/24

číslo smlouvy kupujícího:

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

IČO: 44792247

DIČ: CZ 44792247

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 5538

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 5016230911/5500

Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4231420297/0100

Zastoupený: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

**1 ks - zásobník emulze včetně podvozku jako přívěs s možností výdeje emulze i mimo dosah el. sítě (pro cestmistrovství Hranice)
ST 7000 včetně točnicového přívěsu**

**1 ks - zásobník emulze jako nástavba s možností výdeje emulze i mimo dosah el. sítě na vozidlo Tatra T 815, 6M3 8163 (pro cestmistrovství Prostějov)
ST 7000**

(dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu vč. DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Cena zboží:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
zásobník emulze včetně podvozku jako přívěs s možností výdeje emulze i mimo dosah el. sítě ST 7000 + točnicový přívěs	2 521 900 Kč	529 599 Kč	3 051 499 Kč
zásobník emulze jako nástavba s možností výdeje emulze i mimo dosah el. sítě na vozidlo Tatra T 815, 6M3 8163 ST 7000	1 931 900 Kč	405 699 Kč	2 337 599 Kč
CELKEM	4 453 800 Kč	935 298 Kč	5 389 098 Kč

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **nebude vystavena zálohová faktura**.
2. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. **Daňový doklad** (faktura) **bude doručen v elektronickém formátu PDF prostřednictvím datové schránky ID ur4k8nn**. Nedílnou součástí faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Obě strany se zavazují žádným způsobem neměnit obsah takto zasílaných a doručovaných daňových dokladů.
5. Faktura je **splatná do 30 dnů** od doručení kupujícímu.
6. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
7. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
8. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
9. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d/ ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet

finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. Při prodlení prodávajícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
13. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Lhůta dodání a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy **nejpozději do 300 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího v **cestmistrovství Hranice, Tyršova 600, 753 01 Hranice a cestmistrovství Prostějov, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov**, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba [REDACTED], telefon [REDACTED], email [REDACTED].

5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury bez DPH.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající

nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.
7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
10. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Příloha č. 1 - Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávaného zboží

Za prodávajícího:

V Jičíně dne

Ing. Petr Nožička
Digitálně podepsal
Ing. Petr Nožička
Datum: 2023.10.23
10:05:13 +02'00'

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Olomouci dne

.....
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Dodávka 2 ks zásobníků emulze

2 ks – mobilních zásobníků emulze

Zásobník č.1: zásobník emulze včetně podvozku jako přívěs s možností výdeje emulze i mimo dosah el. sítě

Zásobník č.2: zásobník emulze jako nástavba s možností výdeje emulze i mimo dosah el. sítě

Záruka – délka záruční doby **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 300 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy

Při dodání zařízení požadujeme následující dokumentaci:

1. zápis o převzetí (dodací list)
2. návod k obsluze a údržbě (katalog náhradních dílů) v českém jazyce
3. záruční a servisní podmínky
4. technický průkaz stroje
5. prohlášení o vlastnostech (shodě)

Místo plnění:

Zásobník č.1 - Cestmistrovství Hranice, Tyršova 600, 753 01 Hranice

Zásobník č.2 - Cestmistrovství Prostějov, Kostecká 55, 796 56 Prostějov

Základní technické požadavky:

Zásobník č.1

Podvozek:

- nový nepoužitý přívěsový vlek pro přepravu asfaltové emulze, rok výroby 2023 nebo novější
- přívěs homologován jako nosič výměnných nástaveb
- dvojnápravový přívěs o celkové hmotnosti max. 14 000 kg
- svařená konstrukce rámu z pevnostní oceli
- přívěs točnicový
- oj - spojovací zařízení - oko Ø 50 mm
- vzduchové pérování
- brzdová soustava vzduchová ABS
- elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 15 PIN
- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS
- osvětlení a výbava dle platné legislativy
- zadní zábrana (nárazník) – ocelový zinkovaný
- výbava: rezervní kolo vč. držáku (upevněné na podvozku), zábrany proti bočnímu podjetí, 2 ks základacích klínů, schránka na nářadí, klíč na kola

Nástavba:

- geometrický objem nádrže min. 6 m³
- minimální objem emulze pro převoz 5,5 m³
- nádrž jednokomorová, izolovaná min. 70 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu třídy 1.4301
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s elektromotorem a filtrem na vstupu
- minimální výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru je umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a hořák
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C

- naftový hořák s termostatem pro regulaci o výkonu min. 95 kW s připojením na 230 V
- elektrocentrála o výkonu min. 9 kW pro možnost výdeje vlastním čerpadlem s elektromotorem i mimo dosah elektrické sítě nebo v případě výpadku
- stupeň krytí u elektrocentrály splňující podmínky pro provoz pro dané prostředí dle platné legislativy
- naftová nádrž pro hořák
- časový spínač pro nastavení času ohřevu
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne hořák,
- výstupy - 1x3" na předním i zadním čele mimo čerpadla
- sání do čerpadla min. 2" výtlač min. 6/4"
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem min. 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky min. 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek

Zásobník č.2

Nástavba:

- homologace jako výměnná nástavba
- max. kapacita zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- výměnná nástavba na podvozek: Tatra T 158/III, 6M3 8163
- uchycení nástavby na stávající držáky - způsob uchycení uvést v nabídce
- geometrický objem nádrže min. 6 m³
- minimální objem emulze pro převoz 5,5 m³
- nádrž jednokomorová, izolovaná min. 70 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu třídy 1.4301
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s elektromotorem a filtrem na vstupu
- minimální výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru je umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a hořák
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C
- naftový hořák s termostatem pro regulaci o výkonu min. 95 kW s připojením na 230 V
- elektrocentrála o výkonu min. 9 kW pro možnost výdeje vlastním čerpadlem s elektromotorem i mimo dosah elektrické sítě nebo v případě výpadku
- stupeň krytí u elektrocentrály splňující podmínky pro provoz pro dané prostředí dle platné legislativy
- naftová nádrž pro hořák
- časový spínač pro nastavení času ohřevu
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne hořák
- výstupy - 1x3" na předním i zadním čele mimo čerpadla
- sání do čerpadla min. 2" výtlač min. 6/4"
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem min. 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí
- 4 ks odstavných opěrných nohou. Odstavný systém musí umožnit odstavení a naložení plného zásobníku.

- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky min. 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek

Další požadavky:

- při předání bude provedeno ověření funkčnosti a proškolení obsluhy

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávaného zboží.

2 ks zásobníků na emulzi ST 7000

Zásobník č. 1

Podvozek:

- nový nepoužitý přívěsový vlek pro přepravu asfaltové emulze, rok výroby 2023 nebo novější
- přívěs homologován jako nosič výměnných nástaveb
- dvojnápravový přívěs o celkové hmotnosti 14 000 kg
- svařená konstrukce rámu z pevnostní oceli
- přívěs točnicový
- oj - spojovací zařízení - oko Ø 50 mm
- vzduchové pérování
- brzdová soustava vzduchová ABS
- elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 15 PIN
- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS
- osvětlení a výbava dle platné legislativy
- zadní zábrana (nárazník) – ocelový zinkovaný
- výbava: rezervní kolo vč. držáku (upevněné na podvozku), zábrany proti bočnímu podjetí, 2 ks základacích klínů, schránka na nářadí, klíč na kola

Nástavba:

- geometrický objem nádrže 7 m³
- objem emulze pro převoz 6,3 m³
- nádrž jednokomorová, izolovaná 80 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu třídy 1.4301
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s elektromotorem a filtrem na vstupu
- výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru je umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a hořák
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C
- naftový hořák s termostatem pro regulaci o výkonu 95 kW s připojením na 230 V
- elektrocentrála o výkonu min. 9 kW pro možnost výdeje vlastním čerpadlem s elektromotorem i mimo dosah elektrické sítě nebo v případě výpadku
- stupeň krytí u elektrocentrály splňující podmínky pro provoz pro dané prostředí dle platné legislativy
- naftová nádrž pro hořák
- časový spínač pro nastavení času ohřevu
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne hořák
- výstupy - 1x3" na předním i zadním čele mimo čerpadla
- sání do čerpadla 2", výtlak 6/4"
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek

Zásobník č. 2

Nástavba:

- homologace jako výměnná nástavba
- max. kapacita zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- výměnná nástavba na podvozek: Tatra T 158/III, 6M3 8163
- uchycení nástavby na stávající držáky - způsob uchycení uvést v nabídce
- geometrický objem nádrže 7 m³
- objem emulze pro převoz 6,3 m³
- nádrž jednokomorová, izolovaná 80 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu třídy 1.4301
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s elektromotorem a filtrem na vstupu
- výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru je umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a hořák
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C
- naftový hořák s termostatem pro regulaci o výkonu 95 kW s připojením na 230 V
- elektrocentrála o výkonu min. 9 kW pro možnost výdeje vlastním čerpadlem s elektromotorem i mimo dosah elektrické sítě nebo v případě výpadku
- stupeň krytí u elektrocentrály splňující podmínky pro provoz pro dané prostředí dle platné legislativy
- naftová nádrž pro hořák
- časový spínač pro nastavení času ohřevu
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne hořák,
- výstupy - 1x3" na předním i zadním čele mimo čerpadla
- sání do čerpadla 2", výtlak 6/4"
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí
- 4 ks odstavných opěrných nohou. Odstavný systém musí umožnit odstavení a naložení plného zásobníku.
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek